



1:1 Kampinis antgalis su optinio pluošto LED DR-N11CF

Vidinis vanduo / iš Vokietijos importuojami guoliai / E tipo jungtis, atitinkanti ISO standartą

Savybės:

1. Antgalį galima keisti su CA ar FG galvute, kuri yra suderinama su KAVO, MK. Keičiami keramikiniai guoliai.
2. Optinio pluošto šviesos šaltinis 25000 LUX, profesionalus LED šviesos šaltinis.
3. Vandens / oro kanalo izoliacija. Išlaiko puikų veikimą, esant nestabiliam oro ir vandens slėgiui.
4. Pagamintas iš 303 nerūdijančio plieno (importuojamo iš Japonijos). Patvarus ir be nešvarumų, kuris gali būti perdirbamas .
5. Puikus purškimas, vienodas aušinimas, naudojant, nėra lašėjimo iš burnos, lengvai valomas, higieniškas.
6. Sudėtinė sterilizacija, lengvas ir patogus valymas.
7. Lengva dirbti, geras valdymas, pacientas nejaučia skausmo.
8. Gali būti sterilizuojamas autoklave iki 135°C temperatūros (275°F), išvengiant kryžminės infekcijos.

Techniniai duomenys:

Oro slėgis	245-392 KPa
Vandens slėgis	200 KPa
Purškiamo oro slėgis	200 KPa
Perdavimo santykis 1:1, maks. greitis	40000 aps./min.
Griebtuvo tipas	Mygtukas
Naudojamas gražtas	CA galvutė Ø 2.33~2.35 mm FG galvutė Ø 1.59~1.60 mm
Triukšmas	≤ 60 DB
Įtampa	3.0 V ~ 3.2 V

Pastaba:

Šis antgalis gali jungiamas prie orinio variklio (maks. 24000 aps./min.) ir elektrinio variklio (maks. 40000 aps./min.)