

UAB "Baltic Petroleum"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2023.03.14 Nr. 1-86725

Įmonė pardavėja - UAB "Baltic Petroleum", Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav.. Įmonės kodas 111703588

Produkto pavadinimas - Bešvinis 95 markės benzinas D klasė su bioetanoliu

Standarto pavadinimas - LST EN 228:2012+A1:2017

Ėminio paėmimo data - 2023.03.14

Ėminio paėmimo vieta - Biruliškių g. 18A, 52174 Kaunas, UAB "OKSETA", talpykla Nr. T64

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.****	Tiriamasis oktaninis skaičius, TOS, ne mažesnis	95,0	97,2
02.****	Variklinis oktaninis skaičius, VOS, ne mažesnis	85,0	85,3
03.***	Distiliacijos charakteristikos		
03.1.	išgarinto produkto kiekis, esant 70 °C, %(tūrio)	24,0-52,0	46,0
03.2.	išgarinto produkto kiekis, esant 100 °C, %(tūrio)	46,0-72,0	55,0
03.3.	išgarinto produkto kiekis, esant 150 °C, %(tūrio), ne mažesnis	75,0	91,0
03.4.	distiliacijos baigmės temperatūra, DBT, °C, ne aukštesnė	210	182
03.5.	distiliacijos likutis, %(tūrio), ne didesnis	2	1
04.***	Garų slėgis, GS, kPa	60,0-90,0	72,0
05.***	Lakumo indeksas, LI	nenormuojamas	1042
06.*	Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5,0	mažiau 2,5
07.***	Benzeno kiekis, %(tūrio), ne didesnis	1,00	0,88
08.**	Tankis, esant 15 °C, kg/m³	720,0-775,0	746,1
09.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	2,2
10.*	Oksidacinio stabilumo trukmė, minutėmis, ne mažesnė	360	360
11.*	Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1
12.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
13.***	Išvaizda	švarus ir skaidrus	švarus ir skaidrus
14.***	Deguonies kiekis, %(masės), ne didesnis	3,7	3,6
15.***	Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, %(tūrio), ne didesnis:		
15.1.	metanolio	3,0	0
15.2.	izopropilo alkoholio	12,0	0
15.3.	izobutilo alkoholio	15,0	0
15.4.	tretbutilo alkoholio	15,0	0
15.5.	eterių (5 ar daugiau C atomų)	22,0	0,03
15.6.	kitų oksigenatų	15,0	0
16.*	Angliavandenilių kiekis, %(tūrio), ne didesnis:		
16.1.	alkenų (olefinų)	18,0	15,0
16.2.	arenų (aromatinių)	35,0	33,4
17.**	Etanolio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	10,0	9,89
18*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	mažiau 2,0


*Rodikliai iš gamintojo AB "ORLEN Lietuva" Kokybės pažymėjimo Nr.163189 **rodikliai iš degalų užpylimo programos, perskaičiuojant bioetanolio kiekį pagal Užsakovo Potvarkį, įvertinus denatūravimą pagal bioetanolio Kokybės pažymėjimą ***rodikliai iš UAB "OKSETA" naftos produktų terminalo laboratorijos Tyrimų pažymos Nr. 150 ****rodikliai nustatyti SGS Klaipėda Ltd.

Produktas atitinka standarto LST EN 228:2012+A1:2017 bei LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Didmeninės prekybos vadybininkas Giedrius Blackus

NP įrenginių ir apskaitos operatorius
Ainaras Puidokas

Gabenimo dokumento Nr. S2A0961S2386131 Išrašymo data 2023.03.15



UAB "Baltic Petroleum"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2023.03.14 Nr. 1-87521

Įmonė pardavėja - UAB "Baltic Petroleum", Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav.. Įmonės kodas 111703588

Produkto pavadinimas - DYZELINAS su biodegalais, F klasė

Standarto pavadinimas - LST EN 590:2022

Ėminio paėmimo data - 2023.03.14

Ėminio paėmimo vieta - Biruliškių g. 18A, 52174 Kaunas, UAB "OKSETA", talpykla Nr. T74

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.***	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	815,0-845,0	835,2
02.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,4
03.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46,0	50,3
04.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % (masės), ne didesnis	8,0	2,6
05.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	7,4
06.**	Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55,0	66,0
07.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % (masės), ne didesnis	0,30	0,02
08.*	Pelenų kiekis, %(masės), ne didesnis	0,010	0,001
09.**	Vandens kiekis, %(masės), ne didesnis	0,020	0,006
10.**	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	8
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	5
13.**	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	>20
14.*	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, μm, ne daugiau	460	430
15.*	Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	2,000-4,500	2,605
16.*	Distiliacijos charakteristikos:		
16.1.	distiliato kiekis, esant 250 °C, %(tūrio), ne didesnis	65	39,6
16.2.	distiliato kiekis, esant 350 °C, %(tūrio), ne mažesnis	85	95,3
16.3.	95% distiliato kiekis, esant temperatūrai °C, ne aukštesnei	360	348,9
17.**	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 20	minus 22
18.***	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	7,00	6,8
19.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	<0,5

*Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 163230 **rodikliai iš UAB „OKSETA“ naftos produktų terminalo laboratorijos tyrimų pažymos Nr. 144 ***rodikliai iš UAB "Okseta" auto užpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų, įvertinant RRME Esterio kiekį

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2022 bei LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Didmeninės prekybos vadybininkas Giedrius Blackus

Gabenimo dokumento Nr. S2A0961S2386918 Išrašymo data 2023.03.20

Vyriausioji akcizų apskaitos specialistė
Erinija Jakubčionytė

