

UAB „AMPUS“

TIEKĖJO PASIŪLYMAS 1-AI PIRKIMO DALIAI

Rietuvų, šakinių krautuvų ir žirklinių keltuvų pirkimas

2015-07-01 Nr. S(E)-15/395
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „AMPUS“
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Savanorių pr., LT-02300 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marius Venckus
Telefono numeris	+370 671 67665
Fakso numeris	---
El. pašto adresas	info@ampus.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Pasiūlymo valiuta: Eurai							
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas*	Siūlomos prekės gamintojas	Siūlomos prekės modelis	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis) (be PVM**)	Suma (be PVM)**
1.	Rietuvas Nr. 1	RAD engineering LTD	KM.AC 1400/3.0DT	8	vnt.	6746,32	53970,54
2.	Rietuvas Nr. 2	RAD engineering LTD	KM.AC 1400/3.0D	3	vnt.	7098,06	21294,17
3.	Šakinis krautuvai	RAD engineering LTD	COMPACT EB 416.30.242.S	5	vnt.	14717,40	73587,00
Bendra suma** (be PVM) 148851,74							
PVM*** (įrašykite tarifą) suma: 31258,87							
Bendra pasiūlymo kaina** (su PVM) 180110,61							

Savanorų pr. 219
02103 Vilnius
Lietuva

Tel.: +370 671 67665
el.p.: info@ampus.lt
AB bankas Swedbank

Įm. kodas 303207135
PVM kodas LT100008228312
A.s. LT567300010137791137

UAB „AMPUS“

Bendra pasiūlymo kaina su PVM

Šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių šimtas
dešimt EUR, 61 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

* prekės/-ių pavadinimas turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytą prekę/-ių pavadinimą.

** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

*** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus prievolė apmokėti PVM tenka perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija, pasiūlymų palyginimo tikslais prie tiekėjo bendros pasiūlymo kainos be PVM prideda sumą, kurią sudarytų perkančiosios organizacijos išlaidos apmokant PVM, taikant toms prekėms Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytą PVM tarifą. Tokiu atveju su kitų tiekėjų pasiūlytomis kainomis yra lyginama ir vertinama Komisijos paskaičiuota kaina. Jeigu toks tiekėjas tampa pirkimo laimėtoju ir su juo sudaroma pirkimo sutartis, sutarties kaina yra tiekėjo pasiūlyta bendra kaina be PVM.

Siūlomoms prekėms visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Siūlomų prekių techninės charakteristikos	Atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas ir puslapio Nr. pasiūlyme
1.	Rietuvas Nr. 1 Gamintojas: RAD engineering LTD Modelis: KM.AC 1400/3.0DT	Elektrinis, savaeigis; Valdomas šalia esančio operatoriaus; Keliamoji galia – 1400 kg; Kėlimo aukštis – 3000 mm; Minimalus stiebo aukštis – 1950 mm; Rietuvo ilgis su šakėmis – 1948 mm; Bendras plotis – 800 mm; Šakių ilgis – 1150 mm; Posūkio spindulys – 1495 mm; Turi atskirus: Pastovios srovės keliamąjį variklį; Kintamosios srovės traukos variklį.	Gamintojo techniniai aprašai

UAB „AMPUS“

		Akumulatoriaus talpa – 315 Ah; Yra įrengtas: Baterijos įkroviklis; Darbo valandų skaitiklis; Baterijos iškrovimo indikatorius; Atitinka Direktyvą 2006/42/EB ir turi CE sertifikatą.	
2.	Rietuvas Nr. 2 Gamintojas: RAD engineering LTD Modelis: KM.AC 1400/3.0D	Elektrinis, savaeigis; Valdomas šalia esančio operatoriaus; Keliamoji galia – 1400 kg; Kėlimo aukštis – 3000 mm; Minimalus stiebo aukštis – 1980 mm; Stiebo laisvo kėlimo aukštis – 1450 mm; Rietuvo ilgis su šakėmis – 1948 mm; Bendras plotis – 800 mm; Šakių ilgis – 1150 mm; Posūkio spindulys – 1495 mm; Turi atskirus: Pastovios srovės keliamąjį variklį; Kintamosios srovės traukos variklį. Akumulatoriaus talpa – 315 Ah; Yra įrengtas: Baterijos įkroviklis; Darbo valandų skaitiklis; Baterijos iškrovimo indikatorius; Atitinka Direktyvą 2006/42/EB ir turi CE sertifikatą.	Gamintojo techniniai aprašai
3.	Šakinis krautuvas Gamintojas: RAD engineering LTD Modelis: COMPACT EB 416.30.242.S	Elektrinis; Vairuojamas sėdinčio operatoriaus; Keliamoji galia – 1600 kg; Kėlimo aukštis – 3000 mm; Stiebo aukštis – 2060 mm; Krautuvo bendras plotis – 995 mm; Apsauginio stogelio aukštis – 2055 mm; Šakių ilgis – 1150 mm; Posūkio spindulys – 1825 mm;	Gamintojo techniniai aprašai

UAB „AMPUS“

	Akumulatoriaus talpa – 600 Ah; Akumulatoriaus nominalinė įtampa – 48 V; Sasi – keturratė važiuoklė; Prošvaistė – 100 mm; Važiavimo greitis su/be krovinio – 17/17 km/h; Šakiniame krautuve yra įrengta: Stovėjimo stabdis; Informacinis serviso displėjus, kuriame yra pateikta informacija apie akumulatoriaus įkrovą, eksploatacijos laiko (motovalandų) informacija; Galinio matymo veidrodėlis; Vairuotojo saugos diržas; Atitinka Direktyvą 2006/42/EB ir turi CE sertifikatą; Baterijos įkroviklis – 1 vnt; Įkroviklio prijungimo prie akumulatoriaus įranga.	
--	---	--

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos projekto vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekejus (*pildyti, jei ketinama pasitelkti subtiekejus*):

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekejas
1.		
2.		
3.		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinė kompetentingų institucijų pažyma	2 psl.

UAB „AMPUS“

	(kopija)	
2.	Gamintojo techniniai aprašai	5 psl.
3.		

Pasiūlymas galioja 150 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Viešajam pirkimui teikiamas tiekėjo pasiūlymas yra viešas, išskyrus tą informaciją, kuri pagrįstais atvejais tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija (jeigu tiekėjas nenurodo, kokiose pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija turi teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti):

1. _____
2. _____
3. _____

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališką ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimyninės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkančiąja organizacija galinčios sukelti priežastys.


Direktorius Marius Venckus

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



RAD ENGINEERING

мотокари, електрокари, резервни части, сервис



ISO 9001:2008

Компания: AMPUS UAB

г. Вильнюс

Р. Литва

Вниманию: г-н Марек Блудницкий

e-mail: marek@ampus.lt

Уважаемый господин Блудницкий,

В связи с Вашем запросом о приобретения электропогрузчиков и штабелеров, грузоподъемностью 1400-1600кг, мы имеем удовольствие предложить вам следующее

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК модел **COMPACT**, типа EB 416.30.242.S:

Тип	Кол-во [шт]	Грузоподъемность при центре тяжести груза с=500mm [kg]	Высота подъема [mm]	Ед. Цена FCA Пловдив, Болгария [EUR]	Сумма, FCA Пловдив, Болгария [EUR]
Электропогрузчик COMPACT , тип EB 416.30.242.S, включая тяговая аккумуляторная батарея 48V/600Ah- заряженная электролитом	5	1600	3000		
Зарядное устройство ЕПК 48/300-600	5				
ИТОГО:					

Техническая информация:	ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК типа EB 416.30.242.S 1.6t / 3,0m	Производитель
Подъемное устройство 1.6t/3.0m	SIMPLEX S.45 – 2 секционное подъемное устройство с транспортным свободн. ходом, нормальная обзоримость	Болгария
Тяговая аккумуляторная Батарея	48V 5PzS 600 Ah	Елхим Искра Болгария
Электродвигатели	Тяговой – ET 7,5kW/48V Вспомогательной – EC 9kW/48V	AMPE Италия
Электрооборудование	Импульсное для тяговой электродвигатель CURTIS 1221- 5701-48V Импульсное для вспомогательной электродвигатель CURTIS 1205P-205-48V	CURTIS, USA
Двигательный мост	тип 6217, барабанные тормозы	Болгария
Управляемый мост с гидроусилителем руля	тип 6059 гидроусилителя руля ХКУС 80/5-100/ПРД 80/4	Болгария
Гидравлический распределитель	тип 3P40, 3-секционный	Болгария
Шины	Гуссматик	

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ "COMPACT" :

- Клыков вил L = 1150 mm
- Стояночной тормоз - механический
- Рабочее освещение/ показатели поворота/зуммер заднего хода/ сигнальная лампа
- Предохранительный клапан нагрузки
- Предохранительный клапан наклона ПУ
- Гидростатическое сервоуправление/ рулевая колонка с возможностью регулировки
- Эргономическое сидения для водителя с рамень безопасности и система учета присутствия оператора

ИНДИКАЦИЯ :

- Индикатор разрядки батарей
- Индикатор активации стояночного тормоза
- Индикатор показатели поворота
- Счетчик моточасов

ПЦИИ:



Denomination	Unit Price [EUR]
Шины Гуссматик – черные, комплект для 1 погрузчик	
Шины Гуссматик – белые, немаркированные, комплект для 1 погрузчик	
Каретка смещения для ПУ SIMPLEX S.30	

2. ШТАБЕЛЕР ДЛЯ ПОДДОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ:

Тип	Кол- во [шт]	Грузоподъемность при центре тяжести груза с=600mm [kg]	Высота подъема [mm]	Ед. Цена FCA Пловдив, Болгария [EUR]	Сумма, FCA Пловдив, Болгария [EUR]
KM.AC 1400/3.0DT - Собственная масса: 1010кг - Строительная высота: 1950мм - Высота свобод. подъема: 100мм - Минимальная высота вил: 90мм - Общая длина: 1948мм - Длина до спинки каретки вил: 798мм - Размеры вил: 55/175/1150мм - Габаритная ширина вил: 570мм - Общая ширина: 800мм - Ширина раб коридора: 2351мм - Радиус поворота: 1495мм - Тяговой двигатель: 1,3кВт - Насосной двигатель: 3,0кВт - Батарея 24В/315Ач - Скорость движения с грузом/ без груза: 5,5 / 6,0км/ч - Скорость подъема с грузом/без груза 0,130 / 0,162м/с - Встроено зарядное у-во - Индикатор разрядки батареи - Моточасы - Маркировка CE - Декларация соответствие 2006/42EC	8	1400	3000		
ИТОГО:					

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР ДЛЯ ПОДДОНОВ:

Тип	Кол- во [шт]	Грузоподъемность при центре тяжести груза с=600mm [kg]	Высота подъема [mm]	Ед. Цена FCA Пловдив, Болгария [EUR]	Сумма, FCA Пловдив, Болгария [EUR]
KM.AC 1400/3.0D - Собственная масса: 1050кг - Строительная высота: 1980мм - Высота свобод. подъема: 1450мм - Минимальная высота вил: 90мм - Общая длина: 1948мм - Длина до спинки каретки вил: 798мм - Размеры вил: 55/175/1150мм - Габаритная ширина вил: 570мм - Общая ширина: 800мм - Ширина раб коридора: 2351мм - Радиус поворота: 1495мм - Тяговой двигатель: 1,3кВт - Насосной двигатель: 3,0кВт - Батарея 24В/315Ач - Скорость движения с грузом/ без груза: 5,5 / 6,0км/ч - Скорость подъема с грузом/без груза 0,115 / 0,140м/с - Встроено зарядное у-во - Индикатор разрядки батареи - Моточасы - Маркировка CE - Декларация соответствие 2006/42EC	3	1400	3000		
ИТОГО:					

Техническая характеристика: согласно приложению.

12.06.2015г.
Инд. Зона Царацово,
Пловдив, Болгария

Ген. Директор: (инж. А. Л. Димов)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, согласно VDI 2198

1.1	Изготовитель		RAD
1.2	Тип		EV 416.30.242.S
1.3	Вид тяги		Батарея
1.4	Вид управления – (стоящий, сидящий) водитель		Сидячий
1.5	Грузоподъемность при высоте подъема 3300mm	Q(t)	1,6
1.6	От центра тяжести груза	c(mm)	500
1.8	Расстояние до груза от оси передн. моста до спинки вил	x(mm)	337
1.9	База	y(mm)	1440
2.1	Собственная масса(вкл. батарею)	kg	3050
2.2	Нагрузка на оси, с грузом передняя/задняя	kg	
2.3	Нагрузка на оси, без грузом передняя/задняя	kg	
3.1	Шины (L-пневматические; SE-Гуссматик; V-массивные)		L/SE
3.2	Шины размер, передние		18x7-8
3.3	Шины размер, задние		16x6-8
3.5	Колеса количество, передних/задних(х-ведущие)		2x/2
3.6	Колеса, передняя	b ₁₀ (mm)	826
3.7	Колеса, задняя	b ₁₁ (mm)	786
4.1	Наклон подъемного устройства вперед/назад	α/β °	4,30/8
4.2	Высота при опущенном ПУ	h ₁ (mm)	2060
4.3	Нормальный /Специальный свободный ход	h ₅ (mm)	70
4.4	Максимальная высота подъема	h ₃ (mm)	3000
4.5	Высота при макс. подъеме ПУ	h ₄ (mm)	3535
4.7	Высота до защитной крыше	h ₆ (mm)	2055
4.8	Высота до сидения	h ₇ (mm)	1025
4.19	Общая длина	l ₁ (mm)	3213
4.20	Длина до спинки вил	l ₂ (mm)	2063
4.21	Общая ширина	b ₁ /b ₂ (mm)	995
4.22	Размеры клыков вил	s/e/l (mm)	40/80/1150
4.23	Вертикальная каретка ISO 2328, клас/тип A,B		2A
4.24	Вертикальная каретка ширина	b ₃ (mm)	900
4.31	Просвет, с грузом, в самой низкой точке	m ₁ (mm)	90
4.32	Просвет, с грузом в центре базы	m ₂ (mm)	100
4.34	Ширина рабочего проезда при поддонах 800x1200mm, Ast ₂ (mm)		3512
4.35	Радиус поворота, внешний	Wa(mm)	1825
5.1	Скорость движения, с грузом /без груза	km/h	17/17
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	m/s	0,34/0,45
5.3	Скорость спуска, с грузом/ без груза	m/s	0,60/0,20
5.5	Номин. тяговое усилие с грузом/без груза	N	5200
5.7	Максимальное тяговое усилие, с грузом/без груза	N	20/24
5.10	Преодоление наклона, с грузом/без груза	%	гидр./електр.
6.1	Электродвигатель – тяговой, мощность	kW	7,5
6.2	Электродвигатель –вспомогательный, мощность	kW	9,0
6.3	Батарея, тип		PzS 48/600
6.4	Батарея, напряжение/емкость	V/Ah	48/600
6.5	Батарея, масса	kg	-
6.6	Батарея - размеры длина/ширина/высота	mm	
8.1	Управление скоростями		Импульсное
8.2	Рабочее давление		120
8.5	Уровень шума согласно EN 12053	dB(A)	70

CE - маркировка

CE- Декларация об соответствии 2006/42/EC

Сертификат качества

Сертификат ISO 9001:2008

Сертификат происхождения

Допполнительные опции:

- Зарядное устройство: ЕРК 48V/300-600, време заряда 8 часа.
- Каретка смещения
- Позиционер вил и каретка смещения
- Кабины – легкая или массивная/стеклянная
- Отопление для кабиной
- Цвет по выбору клиента.