

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŠIUKŠLIAVEŽĖ

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas – Prekė ir Paslaugos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas:

Prekė – šiukšliavežė.

Paslaugos - techninis aptarnavimas.

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

2.3. Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Kiekis
1.	Šiukšliavežė	komplektas	1
2.	Šiukšliavežės techninis aptarnavimas	mėn.	36

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Šiukšliavežė su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

3.3. Šiukšliavežei ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 36 mėn. garantija (priimant sąlygą, kad nebus viršyta 100 000 km rida arba 6 000 darbo valandų) visoms prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.

3.4. Garantinio laikotarpio metu numatyti visi šiukšliavežės aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį ir kaštus suteikiamam ne mažesniai kaip 36 mėn. laikotarpiui (priimant sąlygą, kad nebus viršyta 100 000 km rida arba 6 000 darbo valandų).

3.5. Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Sutarties 5 skyriuje.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę/Įrangą pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

4.2. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 360 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

4.3. Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir jos kiekiai.

5. PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr.1

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelį.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomų Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekės/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus **į lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekės/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos Prekės/Įrangos parametrai ir jų reikšmės
1. BENDRI REIKALAVIMAI			
1.1	Automobilis	Markė, modelis, gamintojas.	<i>Tikslus automobilio modelis L320 B6X2*4; markė SCANIA</i>
1.2	Antstatas	Markė, modelis, gamintojas.	<i>Tikslus antstato modelis Medium X4; markė Zoeller.</i>
1.3	Pagaminimo metai	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2022 metais.	Taip, Automobilis naujas, nenaudotas. Pagaminimo metai 2022 <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05 Scania_techinis_išpildymas_SU_parasu.</i>
1.4.	Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas	Turi būti įgaliotas automobilio ir antstato servisas, kuris turėtų reikalingą įrangą ir apmokytą personalą, galintį atlikti kvalifikuotus tiek garantinius, tiek pogarantinius techninius aptarnavimus ir remontus, ir turi turėti mobilų servisą su galimybe atvykti remontui į vietą.	Taip, autorizuotas automobilio servisas, pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 08. Scania distributoriaus sutartis su vertimu (konfidencialu). UAB „SCANIA LIETUVA“ serviso adresas: Vandžiogalos pl. 110. Kaunas. Taip, autorizuotas Zoeller įrangos servisas, pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 23.

			Patvirtinimas dėl išteklų prieinamumo Kauno Švara pirkime 648644. UAB „VAGLITA“ serviso adresas Kirtimu g 59B, Vilnius.
1.5	Registracija, techninė apžiūra	Tiekėjas registruoja automobilį kaip specialios paskirties (šiukšliavežį) VĮ „Regitra“. Apžiūros galiojimas ne trumpesnis nei 11 mėnesių. <i>Privaloma pateikti techninės apžiūros dokumentą.</i>	Taip
1.6	Greičio ribotuvo patikra	Būtina	Taip
1.7	Vartotojo apmokymai	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.	Taip
1.8	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas.	Taip
		2. Aptarnavimo (techninės prižiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba.	Taip
		3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.	Taip
		4. Elektrinė ir hidraulinės schemos.	Taip
		5. Įrangos detalių katalogas	Taip
1.9	Serviso, eksploatacijos ir kiti reikalavimai	Būtina. <i>Tiekėjas privalo pateikti automobilio gamintojo (ar jo atstovo) ir montuojamos specialiosios įrangos gamintojo (ar jo atstovo) patvirtintas specifikacijas, ir/ar technines charakteristikas, kurie patvirtintų, kad siūlomas automobilis ir įranga atitinka šioje specifikacijoje įvardintus reikalavimus</i>	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas dėl SCANIA važiuokės: - Dok 05. Scania techninis išpildymas, visas dokumentas 2 lapai, ir Pateikto dokumento pavadinimas dėl montuojamos specialios įrangos:- Dok 24. Patvirtinimas dėl</i>

			<i>galimybės pagaminti pirkime 650396</i>
		Siūdomi automobiliai ir įranga privalo būti serijinės gamybos. <i>Tiekėjas privalo pateikti analogiškų jau pagamintų automobilių nuotraukas su siūloma sumontuota įranga (antstatu) ir siūlomu konteinerių keltuviu</i>	Taip, Automobilis ir įranga yra serijinės gamybos. Pateikiamų dokumentų pavadinimai: - Dok 36. Zoeller_kėbulo_FOTO_001 ir Dok 37. Zoeller_kėbulo_FOTO_002 ir Dok 38. Scania_L_cab_FOTO_001 ir Dok 39. Scania_L_cab_FOTO_002
		Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga arba turi turėti susitarimą su gamintojo atstovu Lietuvoje. <i>Įrodymui pateikiama gamintojo (ar gamintojo atstovo) įgaliojimas.</i>	Taip, automobilio SCANIA gamintojo atstovas, <i>pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 08. Scania distributoriaus sutartis su vertimu (konfidencialu).</i> Taip, Zoeller įrangos atstovas, <i>pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 23. Patvirtinimas dėl išteklių prieinamumo Kauno Švara pirkime 650396.</i> <i>Ir Dok 27. Naujas Zoeller atstovo sertifikatas</i>
2.AUTOMOBILIS			
2.1	Variklio galia	Variklis dyzelinis, ne mažiau 300 AG.	Taip

			<i>Siūdomas parametras:</i> 320 AG <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas, ir psl. Nr. 1</i>
2.2.	Greičių dėžė	Greičių dėžė automatizuota mechaninė (be sankabos pedalo), arba automatinė.	Taip <i>Siūdomas parametras:</i> automatizuota mechaninė (be sankabos pedalo) GRS905. <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.3	Kuro bakas	Ne mažiau 300 litrų talpos. Rakinamas bako dangtelis	Taip Siūdomas parametras: 315 litrų su rakinamu bako dangteliu. <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.4.	Važiuklė	Bendra masė ne mažiau nei 26.000 kg. Galinė ašis vairuojama, atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau 3800 mm. <i>Pateikti siūlomos važiuoklės su siūlomu antstatu brėžinį su gabaritiniais matmenimis</i>	Taip <i>Siūdomas parametras:</i> 26000 kg. <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1.</i> <i>Galinė ašis vairuojama , atstumas tarp pirmosios ir antros ašies: - 3750 mm.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr.1.</i> <i>Siūlomos važiuoklės su siūlomu antstatu brėžinys su gabaritiniais matmenimis. Pateikto dokumento</i>

			<i>pavadinimas: - Dok 25. RCV-0061_DRAW (dragger)_Zoeller brezinys ir psl. Nr. 1</i>
2.5.	Pakaba	Priekyje linginė arba orinė, gale - orinė. Pirmos ašies apkrova ne mažiau 9000 kg Antros ašies apkrova ne mažiau 11500 kg Trečios ašies apkrova ne mažiau 7500 kg	Taip, priekyje ir gale orinė. Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr.1. <i>Pirmos ašies Siūlomas parametras –9000 kg.</i> <i>Antros ašies Siūlomas parametras –11500 kg.</i> <i>Trečios ašies Siūlomas parametras –7500 kg.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.6.	Padangos	Pirmos 385/65 R 22,5. Antros 315/80 R 22,5. Trečios 315/80 R 22,5.	Taip Siūlomas padangų parametras: Pirmosios 385/65 R 22,5 Antrosios 315/80 R 22,5 Trečiosios 315/80 R 22,5 <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.7.	Kabina	Žemagrindė, keturios sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją), be miegamosios vietos. Vairuotojo sėdynė pneumatinė.	Taip Siūlomas parametras: Žemagrindė, keturios sėdimos vietos (įskaitant vairuotoją), be miegamosios vietos. Vairuotojo sėdynė pneumatinė. <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>

2.8.	Saugumo paketas	Metalinis arba segmentinis metaliniais kampais priekinis bamperis; dvi avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinė ir gesintuvas. Elektra valdomi ir šildomi veidrodžiai.	Taip, Siūlomas parametras: Metalinis priekinis bamperis; dvi avarinės trinkelės, teleskopinis domkratas, avarinis trikampis ženklas, avarinis žibintas, pirmos pagalbos vaistinė ir gesintuvas. Elektra valdomi ir šildomi veidrodžiai. <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.9	Žiemos paketas	Šildymo sistema ir oro sausintuvas.	Taip Siūlomas parametras – šildymo sistema ir oro sausintuvas. <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.10	Vairuotojo paketas	Oro kondicionavimo sistema, garso sistema su laisvų rankų telefono įranga, žarna padangoms pripūsti – ne trumpesnė nei 10 metrų.	Taip Siūlomas parametras Oro kondicionavimo sistema, garso sistema su laisvų rankų telefono įranga, žarna padangoms pripūsti 20 metrų. <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.11	Antstato tvirtinimas	Antstatas sutvirtintas porėmiu prie rėmo tvirtinamas ne mažiau kaip 6 tvirtinimo taškais.	Taip Siūlomas parametras:- Antstatas sutvirtintas porėmiu prie rėmo, tvirtinamas 8 tvirtinimo taškais. <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>

2.12	Galinės ašies diferencialo blokavimas	Būtina.	Taip, yra <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.13	Stabdžių sistema	Turi būti ABS, ASR ir automatinis stabdžių sureguliuojimas. Elektroninės stabilumo programos.	Taip Siūlomas parametras: - ABS, ASR, automatinis stabdžių sureguliuojimas. Elektroninės stabilumo programos. <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.14	Nuotolinis centrinis durų užraktas.	Būtina.	Taip, yra <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.15	Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenys turi būti matomi.	Būtina.	Taip, yra. <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.16	Kabinos ir įrangos spalva – balta.	Būtina.	Taip, balta. <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 1</i>
2.17	Guminiai kabinos grindų kilimėliai.	Būtina.	Taip, yra. <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 2</i>
2.18	Skaitmeninis tachografas, atitinkantis ES normas. Su patikra.	Būtina	Taip, yra <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 2</i>
2.19	Elektroninis greičio ribotuvas 90 km/h	Būtina	Taip

			Siūlomas parametras: - 90 km/h <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 2</i>
2.20	Oranžiniai LED švyturėliai ant kabinos stogo (2 vnt.)	Būtina	Taip, Siūlomas parametras: - Oranžiniai LED švyturėliai ant kabinos stogo 2 vnt. <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 05. Scania techninis išpildymas ir psl. Nr. 2</i>
3.ANTSTATAS (ATLIEKŲ PRESAVIMO ĮRANGA)			
3.1.	Tvirtinimas	Ištisinis antstato porėmis, kvadratinio vamzdžio, arba lankstinio, kurio profilio aukštis ne mažiau kaip 100 mm, sienelės storis ne mažiau 6 mm.	Taip, <i>Siūlomi parametrai – 100 mm ir 6mm.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.2.	Tipas	Galinio vertimo, skirta komunalinių, daug skysčių turinčių ir antrinių atliekų surinkimui. Pažymėta CE ženklu. <i>Pateikti sertifikatą.</i>	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396</i> <i>Sertifikatas pateikamas, dokumento pavadinimas: - Dok 28. Zoeller CE sertifikatas su vertimu.</i>
3.3.	Atliekų bunkerio talpa	Nuo 20,0 m³. Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįsiskaičiuotas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. <i>Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys.</i>	Taip, <i>Siūlomas parametras – 22,2 m³.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.4.	Atliekų bunkerio talpa	Papildomas latakas apsaugantis važiuoklę nuo atliekų bei	Taip,

		skysčių pratekėjimo atliekų iškrovimo metu.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.5.	Sandarumas	Tarp atliekų talpos ir atliekų surinkimo talpos visu perimetru turi būti sandarinimo tarpinė.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.6.	Skysčių surinkimas atliekų surinkimo bunkeryje	Papildomas, ne mažiau kaip 120 litrų bakas, sumontuotas bunkerio gale visu pločiu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų surinkimo bunkerio prieš joms patenkant į atliekų transportavimo bunkerį. Apsauga nuo skysčių išsiliejimo į aplinką. Turi turėti išleidimo vožtuvą.	Taip Siūlomas parametras – 120 l. <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.7.	Skysčių surinkimas atliekų bunkeryje	Ne mažiau kaip 250 litrų bakas, sumontuotas po antstatu, skirtas skysčių surinkimui iš atliekų bunkerio. Turi turėti išleidimo vožtuvą.	Taip <i>Siūlomas parametras – 250 l.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.8.	Suspaudimo mechanizmas	Linijinis – plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui ne mažesnės kokybės kaip HARDOX 400 ar lygiaverčio metalo. <i>Nurodyti konkrečią medžiagą.</i>	Taip, <i>Siūlomas parametras – HARDOX 400.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.9.	Suspaudimo plytos cilindrai	Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>

3.10	Atliekų išvertimo bunkeris	Grindų storis ne mažiau 8 mm ir sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. <i>Nurodyti konkrečią medžiagą.</i>	Taip, <i>Siūlomi parametrai – 8mm ir 4 mm, HARDOX 400.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.11	Suspaudimo mechanizmas	Linijinis - plyta (su lanksčia apatine dalimi).	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.12	Suspaudimo plytos cilindrai	Išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis, bei uždengti iš išorės.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.13	Atliekų surinkimo bunkeris	Sienos kontaktuojančios su atliekomis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. <i>Nurodyti konkrečią medžiagą.</i>	Taip, <i>Siūlomi parametrai – 4 mm, HARDOX 400</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
		Grindų storis ne mažiau 4 mm HARDOX 400 arba lygiaverčio plieno. <i>Nurodyti konkrečią medžiagą.</i>	Taip, <i>Siūlomi parametrai – 4 mm, HARDOX 400</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
		Turi būti automatinis atliekų surinkimo bunkerio išvalymas (ne mažiau kaip 2 k.) pakėlus bunkerį, atliekų išvertimo metu.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl</i>

			<i>galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
		Geresniam apkrovų pasiskirstymui ir geresniam talpos išvalymui atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. <i>Pateikti gamintojo brėžinį ir/ar nuotrauką.</i>	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i> <i>Nuotraukos pateikiamos, pateikiamų dokumentų pavadinimai: - Dok 36. Zoeller_kėbulo_FOTO_001 ir Dok 37. Zoeller_kėbulo_foto_002</i>
3.14	Aptarnavimas	Turi būti sumontuotos šoninės prieigos aptarnavimo durelės atitinkančios EN150-1 standarto keliamus reikalavimus su saugumo sistema ir indikatoriumi valdymo pulte.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.15	Konteinerių kėlimas	Konteinerių pakėlimo mechanizmas tinkamas nuo 80 iki 1100 litrų talpos konteineriams. Konteinerių vertimo mechanizmas turi būti pilnai automatinis darbui su nuo 80 iki 240 litrų talpos konteineriais. Veikimas: darbo pradžioje operatoriui aktyvavus konteinerių surinkimo įrangą ji veikia automatiškai. Priglaudus konteinerį prie kėlimo mechanizmo jis automatiškai pakelia, papurto, išverčia atliekas ir nuleidžia (grąžina) į pradinę padėtį konteinerį bei įjungia presavimo ciklą. Visi šie veiksmai yra kartotini iki kol operatorius išjungia įrangą. Turi būti automatinis konteinerių atidarymo mechanizmas.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>

		1100 litrų talpos konteinerių kėlimas su papildomomis kėlimo rankomis.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
		Konteinerių kėlimo mechanizmas padalintas į dvi atskiras (nepriklausomas) dalis. Turi kelti 2 vnt. EN 840.1 tipo konteinerius atskirai (nepriklausomai) t.y. vieną konteinerį kelia, kitą tuo pačiu metu nuleidžia arba dirba sinchroniškai. <i>Pateikiamas gamintojo patvirtintas brėžinys.</i>	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i> <i>Pateikiami gamintojo patvirtinti brėžiniai:</i> Dok 25. RCV-0063_DRAW (dragged)_Zoeller brezinys ir Dok 32. Zoeller delta 2322 keltuvo brezinys
		Turi būti apsaugos sistema su davikliais kuri sustabdo atliekų presavimo ir konteinerių kėlimo/nuleidimo operacijas, jeigu konteinerių kėlimo zonoje atsiranda kliūtis. Davikliai apsaugoti nuo lietaus ar sniego. Turi atitikti EN1501-5 standartui.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
		Pakeltų konteinerių atliekų išvertimui kampas ne mažesnis kaip 50 laipsnių užtikrinantis greitą ir gerą atliekų iškrovimą.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.16	Konteinerių keltuvas	Automatinis vairuotojo perspėjimas jei keltuvas nuleistas žemiau nei transporto padėtis bei keltuvo išstatymas į transporto padėtį iš vairuotojo kabinos. Konteinerių keltuvas automatiškai pakyla į transportinę padėtį ir įjungus pavarą.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.17	Svėrimo sistema ant konteinerių kėlimo mechanizmo	Konteinerių kėlimo mechanizmas turi būti gamykliškai pilnai paruoštas, su	Taip,

		jau paruoštomis vietomis, svėrimo davikliams (celėms) sumontuoti. Pirkėjui pageidaujant ateityje turės būti sumontuota konteinerių svėrimo sistema. Svėrimo celės turės būti sumontuotos nekeičiant konteinerių kėlimo mechanizmo originalios konstrukcijos. Svėrimo sistema turės sverti kiekvieną pakeliamą konteinerį atskirai. Jeigu vienu metu bus keliami du konteineriai, tai abiejų konteinerių svoriai turės būti užfiksuoti atskirai.	<i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.18	Konteinerių papurtymas	Turi būti automatinė konteinerių papurtimo funkcija. Galimybė pasirinkti nuo 0 iki 2 k automatinį konteinerio papurtymą konteineriui esant atliekų išvertimo padėtyje. Operatorius turi turėti galimybę rankiniu būdu įjungti konteinerių papurtymą, tokiu būdu konteineris bus purtomas iki kol operatorius nesustabdys šios funkcijos.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.19	Konteinerių išvertimas	Konteinerių darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas) ne daugiau kaip 12 s – 4-ių ratų konteineriams, ne daugiau kaip 7 s – 2-jų ratų konteineriams.	Taip, <i>Siūlomi parametrai –12 s – 4-ių ratų konteineriams, 7 s – 2-jų ratų konteineriams.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.20	Atliekų surinkimo bunkeris	Turi būti pakabinamos apsauginės tentinės užuolaidos atliekų talpos uždengimui. Apsaugo nuo lietaus vandens bunkerį bei atliekų išnešiojimo dėl vėjo iš jo.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.21	Presavimo valdymo ciklai	a) pastovus besitęsiantis; b) vienkartinis; c) rankinis kiekvienos operacijos valdymas; d) automatinis po išvertimo vienkartinis.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl</i>

			<i>galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.22	Valdymo pultai	Iš abiejų pusių – konteinerio keltuvo, presavimo ciklo valdymas ir avarinis sustabdymas. Vairuotojo pusėje antstato gale – šiukšlių išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo valdymas. Kabinoje šiukšlių išvertimo valdymas, bunkerio uždarymas ir avarinis stabdymo mygtukas.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
		Valdymo pultai Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP67	Taip, <i>Siūlomas parametras – IP67</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.23	Presavimo valdymas	Turi būti galimybė nustatyti, kad presavimo ciklas automatiškai įsijungtų tik po nuo 1 iki 3 konteinerių išvertimų.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.24	Valdymo pultas kabinoje	CAN bus tipo. Įrangos darbo valandų skaitiklis, gedimų diagnostika, duomenų nuskaitymas, atliekų surinkimo talpos pakėlimas, atliekų bunkerio iškrovimas ir nuleidimas, PTO aktyvavimas, presavimo lygio parinkimas, darbinių šviesų ir švyturėlių įjungimas.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
		Turi būti ne mažiau kaip šie indikatoriai: neužrakinti išvertimo bunkerio fiksavimo užraktai per didelė hidraulinio tepalo temperatūra per didelis/mažas slėgis sistemoje užsikisęs hidraulinio tepalo filtras per žemas hidraulinio tepalo lygis	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>

		nuspaustas avarinis mygtukas	
3.25	Variklio apsukų valdymas	Automatinis variklio apsisukimų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje, bei variklio apsisukimų atstatymas į pradinę padėtį netekus galios poreikio.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.26	Skysčių drenavimas	Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) stacionarūs čiaupai skysčių drenavimui: priekyje, iš atliekų bunkerio talpos ir iš atliekų surinkimo talpos.	Taip <i>Siūlomas parametras –2</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.27	Darbinė zona, saugumas	Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.28	Darbo zonos žibintai	Papildomi ne mažiau 2 vnt. darbo žibintai gale su atskiru įjungimu iš kabinos ir ne mažiau 2 vnt. darbo žibintai iš abiejų automobilio šonų, po bunkeriu (apšviesti šonus).	Taip <i>Siūlomas parametras – 4 vnt.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.29	Švyturėliai	Turi būti ne mažiau 2 vnt. oranžiniai švyturėliai galinėje automobilio dalyje su apsauginėmis grotelėmis.	Taip <i>Siūlomas parametras –2 vnt.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.30	Laipteliai	Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h, ir ribojama atbulinė eiga. Atitinkantys EN1501-1 standarto reikalavimus.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>

		<i>Pateikti sertifikatą.</i>	Pateikiamas sertifikatas <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 28. Zoeller CE sertifiktas su vertimu</i>
3.31	Suspaudimas	Ne mažiau 5:1	Taip Siūlomas parametras – 5:1 <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.32	Presavimo lygis	Turi būti galimybė pasirinkti presavimo lygi pagal renkamas atliekas. Užprogramuoti ne mažiau kaip 3 (trys) presavimo lygiai (pateikti gamintojo aprašymą). Turi būti papildoma galimybė rankiniu būdu reguliuoti reikiamą presavimo lygį pagal poreikį.	Taip Siūlomas parametras –5 <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.33	Įrangos sutepimo sistema	Turi būti automatinė centrinė tepimo sistema atliekų talpai ir kontenerių keltuvui.	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.34	Kita įranga	Turi būti pritvirtintas šiukšlių semtuvas ir šepetys	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.35	Antstato spalva - balta	Būtina	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
3.36	Garantija antstatui	Ne mažiau 36 mėn.	Taip <i>Siūlomas parametras – 36 mėn.</i>

			<i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 24. Patvirtinimas dėl galimybės pagaminti pirkime 650396.</i>
4.PAPILDOMI REIKALAVIMAI			
4.1.	Automobilio ir papildomos įrangos gamintojai – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu.	Būtina <i>Turi būti pateikti automobilio ir įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos kopijas su vertimu į lietuvių kalbą.</i>	Taip, Scania automobilio sertifikatas, pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 20. Atitikties sertifikatas COC 5684845. Zoeller įrangos sertifikatas, pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 28. Zoeller CE sertifikatas su vertimu.
4.2.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.	Būtina. <i>Turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.</i>	Taip, SCANIA automobilio, Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 18. ISO 14001 sertifikatas Scania Group. Taip, Zoeller įrangos, Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 26. Zoeller ISO sertifikatai su vertimu nauji.
4.3.	Automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Būtina. <i>Turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad automobilis ir papildoma įranga yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.</i>	Taip, SCANIA automobilio, Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 18. ISO 14001 sertifikatas Scania Group. Taip, Zoeller įrangos, Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 26. Zoeller ISO sertifikatai su vertimu nauji.

4.4.	Įranga atitinka saugos standartas: EN 1501-1:2011, EN1501-5:2011	Būtina. <i>Turi būti pateikti dokumentai</i>	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas:- Dok 28. Zoeller CE sertifikatas su vertimu</i>
4.5	Automobilio triukšmo lygis mažesnis už 102 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162)	Būtina. <i>Turi būti pateikti dokumentai.</i>	Taip, <i>Siūlomas parametras: 89 dB (A) pagal Tarybos direktyvą 2000/14/EB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamu triukšmu, derinimo“ (OL 2000 L 162)</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 21. Triukšmo lygio sertifikatas Larmarmes 7154444</i>
4.6	Įranga atitinka triukšmo standartas EN1501-4:2008	Būtina. <i>Turi būti pateikti dokumentai.</i>	Taip, <i>Pateikto dokumento pavadinimas: - Dok 30. Zoeller garso sertifikatas su vertimu. (triukšmo lygio sertifikatas)</i>
4.7	Automobilio pristatymo terminai	Automobilis su papildoma įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 360 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	Taip, <i>Siūlomas pristatymo terminas: 150 k.d. nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos</i>
4.8	Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.	Būtina.	Taip
5.TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS			
5.1	Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas.		

	Garantiniu laikotarpiu remonto ir turi būti atliekami Kauno regiono teritorijoje. Jeigu ne – tuomet automobilio pristatymu į techninio aptarnavimo centrą ir grąžinimu iš jo rūpinasi ir visas išlaidas apmoka tiekėjas (Pardavėjas).
5.2	Tiekėjas (Pardavėjas) atlieka automobilio techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (<i>pateikiamas kartu su pasiūlymu</i>) 36 mėn. arba iki 100 000 km, (darbo valandų skaičius 6 000 val.) priklausomai kas greičiau baigsis.
5.3	Automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.
5.4	Jeigu automobiliui negali būti taikomas garantinis remontas, Perkančioji organizacija (Pirkėjas) turi teisę pirkti remonto paslaugas ir atsargines dalis, reikalingas remontui atlikti, kurių bendra suma negali viršyti 10 (dešimt) procentų bendros pirkimo sutarties vertės.
5.5	Tiekėjas (Pardavėjas) teikia konsultacijas automobilio remonto klausimais Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.
5.6	Garantijos laikas skaičiuojamas nuo automobilio perdavimo Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) momento. Garantija numato nemokamą gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški, pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis automobiliu dėl nuo Tiekėjo (Pardavėjo) priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas (Pardavėjas) tas kliūtis pašalina.
5.7	Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių), kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu, esant svarbioms priežastims. Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.
5.8	Garantiniu laikotarpiu automobiliui sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių, neišlaikiusių garantinio termino, Tiekėjas (Pardavėjas) per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja nesibaigus garantiniam laikotarpiui, garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol, kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.
5.9	Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos/gamintojo oficialioje gamyklos/gamintojo dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos/gamintojo nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos/gamintojo nustatytų technologinių reikalavimų.
5.10	Paslaugos iš Tiekėjo (Pardavėjo) yra perduotos, o Perkančiosios organizacijos (Pirkėjo) priimtos, kai abi šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.