

Eksploatacinių savybių deklaracija



Perėjų indikatorius: SE-1,5LED-DT

Perėjų indikatorius (Jutiklis)

Perėjų jutiklis skirtas stebėti pėstiesiems, kurie patenka į perėjos aplinką.

Jutiklis, aptikęs numatytoje aplinkoje judantį arba stacionarų objektą, siunčia signalą į LED juostų valdiklį, kuris uždega LED juostą numatytu režimu.

Atitikimas standartams

LST EN 50293	Elektromagnetinis suderinamumas. Kelių eismo signalų sistemos EN 50293:2002
LST EN 60529	Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai (IP klasė) LST EN 60529:1999/A1+AC:2002
LST EN 62262	Elektrinės įrangos gaubtų sudaromos apsaugos nuo išorinių mechaninių poveikių laipsniai (IK klasė). LST EN 62262:2004
LST EN 60068	Aplinkos poveikio bandymai.

Techniniai duomenys

- Maitinimo įtampa 24V DC
- IP65 apsauga nuo vandens
- Apsauga nuo vandalizmo (sumontuotas apsauginiame metaliniame stulpelyje)
- Integralinis matavimo būdas, juntantis ir stacionarų buvimą aplinkoje;
- Apsauga apdorojant signalus siekiant išvengti lietaus, sniego simuliacijos


Montavimas

- Jutiklis montuojamas metalinio stulpelio viršutinėje dalyje. Stulpelio aukštis 1,0 m (-+0,15 m)

Gamintojo garantija

- 24 mėnesiai indikatoriumi (jutikliui). Garantinis aptarnavimas įrangos sumontavimo vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

UAB „Saugus eismas“
direktorius



Dalius Kazakevičius

2023.04.04.