

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

Viešojo įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, juridinio asmens kodas 235042580, kurios registruota buveinė yra Pramonės pr. 33, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama tinkamus įgaliojimus turinčio asmens, veikiančio jam suteiktų įgaliojimų apimtyje (toliau – **Perkančioji organizacija**),

ir

UAB „Commercial transport service“, juridinio asmens kodas 302299401, kurios registruota buveinė yra Šilutės r. sav., Šilutės sen., Traksėdžių k., Klaipėdos g. 97, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama tinkamus įgaliojimus turinčio asmens, veikiančio jam suteiktų įgaliojimų apimtyje (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

gavę ir aptarę informaciją, susijusią su tiekiamų prekių prigimtimi, jų tiekimo sąlygomis, prekių kaina, prekių tiekimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokia informaciją, turinčią įtakos Perkančiosios organizacijos apsisprendimui sudaryti sutartį,

vadovaudamiesi Perkančiosios organizacijos įgyvendinamo viešojo pirkimo (toliau – **Pirkimas**) rezultatais (pirkimo pavadinimas: „Greitosios medicinos pagalbos automobiliai“, sprendimo sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį data: 2023 m. balandžio 27 d. (2023 m. balandžio 28 d. protokolu Nr. VP2-35)), vykdyto vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – **VPĮ**), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – **CK**),

atsižvelgdami į Perkančiosios organizacijos įgyvendinamo Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, sudarė šią viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra greitosios medicinos pagalbos automobilių pirkimas, įskaitant jų pristatymą ir (ar) personalo apmokymas (toliau – **Prekės** arba **Prekių tiekimas**). Reikalavimai Prekėms yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

2. Perkamų Prekių sąrašas yra nurodytas Sutarties punkte.

3. Prekių BVPŽ kodas – 34100000-8 Motorinės transporto priemonės.

4. Prekių pristatymo vieta – Pramonės pr. 33, Kaunas.

5. Terminas užsakymo patekimui – 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6. Bendras Prekių pristatymo terminas – 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą nėra įtraukiami šie terminai: 1) terminas, skirtas perkančiajai organizacijai priimti prekes bei patikrinti jų atitikimą perkančiosios organizacijos nustatytiems reikalavimams (numatytas Sutarties 22 punkte) ir 2) perkančiosios organizacijos nurodytas protingas trūkumų ir (ar) pastabų, išvardintų priėmimo-perdavimo akte, pašalinimo terminas.

7. Prekių pristatymo terminas pagal Perkančiosios organizacijos atskirai pateiktus užsakymus – iki 3 mėnesių nuo užsakymo pateikimo dienos.

8. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi.

9. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 2 priede nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Perkančiajai organizacijai raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 13 punkte nurodytos Prekės kainos ir (ar) įkainio, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnią nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų Prekę. Tuo atveju, jei vertinant Tiekėjo pasiūlymą pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį buvo vertinti tik tam tikri Tiekėjo pasiūlyme nurodyto

prekės modelio techniniai parametrai, kito prekės modelio šie techniniai parametrai turi būti ne blogesni nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės charakteristikos, o kiti prekės techniniai parametrai, kurie nebuvo vertinti pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, turi atitikti Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus.

II SKYRIUS SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

10. Šiai Sutarčiai yra taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara, kaip tai numatyta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (toliau – **Kainodaros taisyklės**).

11. Pradinės sutarties vertė – 120 000,00 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – **PVM**).

12. Perkančioji organizacija neįsipareigoja sumokėti visos Sutarties vertės, numatytos šios Sutarties 11 punkte bei Tiekėjo pasiūlyme.

13. Sutarties Prekių įkainiai:

Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis (be PVM)	Taikomas PVM tarifas
1	2	3	4	5
1.	Transporto priemonė (neįskaitant Paciento skyriaus Neštuvų platformos ir Paciento skyriaus Pagrindinių neštuvų)	vnt.	69 000,00	21,0
2.	Paciento skyriaus Neštuvų platforma (A tipo)	vnt.	2 700,00	21,0
3.	Paciento skyriaus Pagrindiniai neštuvai (A tipo)	vnt.	6 000,00	21,0
4.	Paciento skyriaus Neštuvų platforma (B tipo)	vnt.	19 000,00	21,0
5.	Paciento skyriaus Pagrindiniai neštuvai (B tipo)	vnt.	29 000,00	21,0

14. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

15. Į Sutarties įkainius yra įskaičiuotos visos Prekių įkainio sudedamųjų dalių išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, maitinimo, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijoje (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas, sąskaitų pateikimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis išlaidas). Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

16. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

16.1. Perkančioji organizacija su Tiekėju už faktiškai laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma pagal Sutartyje nurodytus įkainius per

30 dienų nuo kiekvieno abiejų Sutarties šalių suderinto Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

17. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos įgaliotų atstovų; detali Prekių perdavimo-priėmimo tvarka aprašyta Sutarties 21-28 punktuose.

18. Sąskaita faktūra atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – **Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas**), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas Prekių perdavimo-priėmimo aktas be trūkumų ir pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose Prekių perdavimo-priėmimo aktuose, jei tokių buvo).

19. Perkančioji organizacija už pristatytas Prekes su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

20. Numatoma atlikti tarpinius mokėjimus. Tarpiniai mokėjimai atliekami vadovaujantis Šalių suderintais tarpiniais Prekių perdavimo-priėmimo aktais, kuriuose nurodoma faktiškai Tiekėjo patiektų Prekių dalis, ir Tiekėjo pateiktomis sąskaitomis faktūromis. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai patiektų Prekių kiekį ir jų vertę.

III SKYRIUS PREKIŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

21. Patiektų Prekių kokybė patikrinama perdavimo-priėmimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo-priėmimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 3 priedą. Perdavimo-priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Prekių trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis Prekėmis.

22. Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įsitikinusi, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti patiektas Prekes ir pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą.

23. Jeigu Perkančioji organizacija priėmimo metu turi pastabų dėl patiektų Prekių kiekio ir (ar) kokybės, ir (ar) nustatomi patiektų Prekių kokybės trūkumai, ir (ar) neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai ir (ar) trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo-priėmimo akte ir Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas. Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Perkančiosios organizacijos Prekių perdavimo-priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Perkančiosios organizacijos reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

24. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, Prekių perdavimo-priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus ir (ar) trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Perkančiosios organizacijos nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus ir (ar) trūkumus, numatytus Prekių perdavimo-priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo-priėmimo aktą.

25. Terminas, skirtas Perkančiajai organizacijai priimti Prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Perkančiosios organizacijos nurodytas protingas trūkumų ir (ar) pastabų, išvardintų Prekių perdavimo-priėmimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 6 punkte.

26. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

27. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Perkančiajai organizacijai nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų ir pastabų) pasirašymo momento.

28. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, jeigu rengiamas popierinis dokumentas.

IV SKYRIUS PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

29. Tiekėjas įsipareigoja:

29.1. pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, užsiregistruoti Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje, jeigu iki Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjas šioje sistemoje nebuvo registruotas. Tiekėjas užsiregistravęs Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje informuoja Perkančiąją organizaciją per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą apie registravimosi faktą. Jei Tiekėjas neužsiregistruoja Nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje, Sutartis neįsigalioja.

29.2. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

29.3. bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Perkančiąją organizaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir (ar) kokybei;

29.4. ne vėliau kaip likus 5 darbo dienų iki Prekių pristatymo termino pabaigos, informuoti Perkančiąją organizaciją apie ketinimą pristatyti Prekes;

29.5. kartu su Prekėmis pateikti Perkančiajai organizacijai visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei tai numatyta Sutarties 1 priede);

29.6. prisiimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

29.7. perleisti Perkančiajai organizacijai nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo;

29.8. užtikrinti iš Perkančiosios organizacijos Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

29.9. nenaudoti Perkančiosios organizacijos Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo;

29.10. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiekty reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiektėjo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes;

29.11. Perkančiajai organizacijai raštu paprašius, grąžinti visus iš Perkančiosios organizacijos gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

29.12. remtis subtiektėjais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: **subtiektėjai nepasitelkiami**; taip pat tais subtiektėjais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

29.13. remtis specialistais, kurie nurodyti Pasiūlyme bei tais, kurie papildomai įtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

29.14. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Nauji subtiekėjai pasitelkiami arba esami subtiekėjai keičiami Sutarties 44-49 punktuose nustatyta tvarka.

29.15. Perkančiajai organizacijai nurodžius patiektų Prekių trūkumus, neatitikimus ir (ar) pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Perkančiosios organizacijos nurodytą protingą terminą;

29.16. savo sąskaita per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Perkančiosios organizacijos reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

29.17. vykdant Sutartį, sąskaitą faktūrą atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą teikti Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią sąskaitą faktūrą teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

29.18. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Perkančiosios organizacijos vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Perkančioji organizacija prašo paaiškinti;

29.19. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

30. Tiekėjas turi teisę:

30.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

30.2. jei Perkančioji organizacija naudoja Sutarties 32.3 punkte įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekais galimybę, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstems mokėjimams subtiekais;

30.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

31. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

31.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

31.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 4 punkte nustatytą vietą iki Prekių perdavimo-priėmimo akto (be trūkumų ir pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Perkančioji organizacija įpareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

31.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

31.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekjų;

31.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

31.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 29.14 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o

subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Perkančiajai organizacijai per 3 darbo dienas.

32. Perkančioji organizacija turi teisę:

32.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir (ar) neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

32.2. tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti tinkamą VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekeju;

32.3. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Perkančioji organizacija, Tiekėjas ir jo subtiekęjas (-ai).

32.4. Perkančioji organizacija turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

33. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 5 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos Pradinės sutarties vertės.

34. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

35. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Perkančioji organizacija pareikalauja sumokėti Sutarties 33 punkte numatyto procentinio dydžio baudą nuo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Sutarties dalies vertės. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Perkančioji organizacija įspėja apie tai Tiekėją, nurodydama, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

36. Jei reikalavimas pateikiamas dėl Sutarties dalyko sudėtinės dalies, jame nurodoma konkreti Sutarties dalyko sudėtinė dalis pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) arba Tiekėjo Pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) pateiktą Prekių detalizavimą. Sutarties 33 punkte nurodyto procentinio dydžio bauda skaičiuojama nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties dalyko sudėtinės dalies kainos.

VI SKYRIUS PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

37. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų ir (ar) defektų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

38. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Perkančiosios organizacijos nuosavybėn dienos (t. y. Prekių perdavimo-priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos.

39. Minimalūs garantinių įsipareigojimų terminai yra nustatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Jei garantinių įsipareigojimų terminai nėra nurodyti Sutarties 1 priede, Prekėms taikytini minimalūs garantiniai terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Jeigu Tiekėjas pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodė ilgesnius nei Sutarties 1 priede nurodytus garantinių įsipareigojimų terminus, tai garantinis terminas taikomas toks, koks jis nurodytas Sutarties 2 priede.

40. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės.

41. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Perkančioji organizacija raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

41.1. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, pašalinti defektą ir (ar) gedimą;

41.2. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

42. Jei Tiekėjas per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, nepašalina defekto ir (ar) gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Perkančioji organizacija turi teisę:

42.1. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą ir (ar) gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

42.2. arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos raštu nurodytą terminą grąžintų Perkančiajai organizacijai už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Perkančiosios organizacijos turėtus nuostolius.

43. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Perkančioji organizacija gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Perkančioji organizacija kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

VII SKYRIUS

SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

44. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių specifiką.

45. Tiekėjas negali keisti Sutarties 29.12 ir 29.13 punktuose nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) ir (ar) Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) ir (ar) specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne mažesnę patirtį nei tas specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta ekonominio naudingumo vertinimo metu ir ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) ir (ar) specialistas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

45.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

45.2. kai subtiekėjas (-ai) ir (ar) specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui ir (ar) specialistui atsisakius vykdyti Sutartį, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

46. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us) ir (ar) specialistą (-us), turi raštu informuoti Perkančiąją organizaciją prieš 3 darbo dienas ir gauti Perkančiosios organizacijos

raštišką sutikimą. Perkančiajai organizacijai sutikus su subtiekejo (-ų) ir (ar) specialisto (-ų) pakeitimu, Perkančioji organizacija su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo (ų) ir (ar) specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

47. Jeigu Perkančioji organizacija yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo paskirtu specialistu (-ais), Tiekėjas Perkančiosios organizacijos raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is). Keičiamas (-i) asmuo (-enys) turi ne mažesnę patirtį nei tas specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinta ekonominio naudingumo vertinimo metu ir ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikiami specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

48. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekejus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Perkančiąją organizaciją bei kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikti ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

49. Subtiekejo (-ų) ir (ar) specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

50. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

51. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Perkančiosios organizacijos kaltės, Tiekėjo pareikalavimu Perkančioji organizacija privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

52. Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Perkančioji organizacija be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. Pradinės sutarties vertės.

53. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. Pradinės sutarties vertės, Perkančioji organizacija, prieš tai raštu įspėjusi Tiekėją:

53.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir (arba);

53.2. reikalauja sumokėti baudą ir (arba);

53.3. nutraukia Sutartį.

54. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

IX SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

55. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos CK 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už

Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

56. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

57. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X SKYRIUS KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

58. Perkančioji organizacija Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar šio Sutarties pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia viešai.

59. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu.

XI SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

60. Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant Sutartį yra tvarkomi asmens duomenys.

61. Šalys įsipareigoja:

61.1. Laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

61.2. bendradarbiaujant tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

61.3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą;

61.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis;

61.5. tinkamai informuoti fizinius asmenis (savo darbuotojus), kuriuos Šalys pasitelkia Sutarčiai vykdyti, kad jų asmens duomenys gali būti perduoti kitai Šaliai ir gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Fiziniai asmenys turi būti informuojami iki jų pasitelkimo Sutarties vykdymui arba iki jų duomenų perdavimo kitai Šaliai momento.

XII SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS

62. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos VPĮ 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

63. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

64. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

65. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

66. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu bus peržiūrimi tokiomis sąlygomis:

66.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

66.2. Tiekėjui mokėtinos sumos gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso (toliau – **Indeksas**) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Sutarties vykdymo laikotarpį.

66.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktą vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Prekių priėmimo-perdavimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

66.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, kai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara, arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, kai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

66.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma prekėms, kurios yra įtraukiamos į Prekių priėmimo-perdavimo aktus, Tiekėjo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Prekių priėmimo-perdavimo aktų pateikimas, Tiekėjas turi teisę arba (a) pateikti Prekių priėmimo-perdavimo aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Prekių priėmimo-perdavimo akte, arba (b) sustabdyti Prekių priėmimo-perdavimo akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

66.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 3 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kainos peržiūrėjimo dažnumas nėra ribojamas.

66.7. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

66.8. Jeigu Tiekėjas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Tiekėjas neįgyja teisės į terminų pratęsimą, tokiu atveju kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso

pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

XIII SKYRIUS SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

67. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (ar) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Perkančiajai organizacijai būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės vėluoja kitos Perkančiosios organizacijos pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuri kita Perkančioji organizacija), Perkančioji organizacija turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

68. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

69. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 dienų, praėjus 60 dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Perkančiosios organizacijos pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 dienų arba nutraukti Sutartį.

70. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

71. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

72. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 70 ir 71 punktuose nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

73. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

XIV SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS

74. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

75. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

75.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

75.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

75.3. reikalauti sumokėti Sutarties 51 ir 52 punktuose nustatytus delspinigius;

75.4. reikalauti sumokėti Sutarties 33-36 punktuose nustatytą baudą arba pasinaudoti kita Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemone;

75.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;

75.6. nutraukti Sutartį;

75.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

76. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo.

77. Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Perkančiajai organizacijai apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

78. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

78.1. Sutarties dalykas, įskaitant Prekių modelius;

78.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

78.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

78.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

78.5. subtiekiejo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka;

78.6. reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu (pavyzdžiui, pratęsus Prekių tiekimo terminą, nepateikiamas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas);

78.7. Sutarties įvykdymo sąlygos ir (ar) aplinkybės už kuriuos Tiekėjui pasiūlymo vertinimo buvo skiriami balai;

79. Sutarties 78 punkte numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

XV SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

80. Sutartis gali būti nutraukiama VPI 90 straipsnyje numatytais atvejais.

81. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

82. Perkančioji organizacija, įspėjusi Tiekėją prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

82.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

82.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Perkančiosios organizacijos nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

82.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Perkančiosios organizacijos žinios;

82.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

82.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

82.6. kai Perkančioji organizacija šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

82.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

83. Tiekėjas, prieš 14 dienų įspėjęs Perkančiąją organizaciją, gali nutraukti sutartį, jei:

83.1. Perkančioji organizacija dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

84. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Perkančioji organizacija sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

85. Perkančioji organizacija po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Perkančiajai organizacijai ir Perkančiosios organizacijos skolą Tiekėjui.

86. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

87. Jei Sutartis nutraukiama Perkančiosios organizacijos iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Perkančiosios organizacijos patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Perkančioji organizacija įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties 33-36 punktuose.

XVI SKYRIUS GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

88. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

89. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XVII SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

90. Sutartis įsigalioja 2023 m. gegužės 15 d., bet ne anksčiau kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir Tiekėjas įvykdo įsipareigojimą nurodyta Sutarties 29.1 punkte.

91. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

XVIII SKYRIUS ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

92. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

1
Vardas ir pavardė
Adresas
Telefono numeris
El. pašto adresas
Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos Elektroninio pristatymo dėžutė

93. Perkančiosios organizacijos vadovo sprendimu paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą –

94. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

95. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų supраста ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

96. Sutartis sudaryta lietuvių kalba elektroniniu būdu. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

97. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

97.1. Sutarties 1 priedas „Prekių techninė specifikacija“;

97.2. Sutarties 2 priedas „Tiekėjo pasiūlymas“;

97.3. Sutarties 3 priedas „Prekių perdavimo-priėmimo aktų formos“.

(Prekių priėmimo–perdavimo akto forma)

PREKIŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS

20__ m. _____ Nr. ____
(Sudarymo vieta)

(pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – **Perkančioji organizacija**),

ir

(pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – **Tiekėjas**),

[jei tai tiekėjų grupė] pagal 20__ m. _____ d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. _____ (toliau – **JVS**) veikianti ūkio subjektų grupė, kurią sudaro (pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) ir (pavadinimas), juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal (pagrindas) (toliau – **Tiekėjas**), atstovaujama (pavadinimas) (pareigos) (vardas ir pavardė), veikiančio pagal JVS (punktas) punktą,

Šiuo prekių priėmimo-perdavimo aktu patvirtiname, kad buvo patiektos žemiau nurodytos prekės, nurodytos 20__ m. _____ d. Viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje Nr. _____ (toliau – **Paslaugos**).

Laikotarpis nuo 20__ m. _____ d. iki 20__ m. _____ d.

Prekės atitinka sutartyje keliamus reikalavimus, pateikti visi reikalingi dokumentai ir informacija. Perkančioji organizacija dėl patiektų Prekių pastabų ir pretenzijų neturi.

1 lentelė. Patiektos prekės

Nr.	Prekės	Įkainis be PVM, Eur	Šiuo aktu priimamas kiekis	Suma be PVM, Eur
1	2	3	4	5=3x4
1.				
Iš viso (be PVM):				
PVM:				
Iš viso (su PVM):				

Bendra kaina: _____.

Pastabos: _____.

(šalių rekvizitai ir parašai)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija šio pirkimo metu įsigys transporto priemones su dviem varomais ratais (kiekis – 1 vnt.).

2. Šios techninės specifikacijos sudarytos pagal LST EN 1789 standarto nuostatas, norimą rezultatą ir nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Transporto priemonė bus skirta pacientams pervežti ir atlikti jų pirminę priežiūrą bei juos stebėti.

3. Tiekėjo siūloma transporto priemonė turės atitikti žemiau nurodytus reikalavimus ir LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą. Atitikti patvirtinančius dokumentus tiekėjas Perkančiajai organizacijai turės pateikti transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu.

4. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai sistemoms ir jų elementams. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

5. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti aukščiau nurodyto kiekio transporto priemonių. Transporto priemonės bus užsakomos atskirais užsakymais, pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.

II SKYRIUS TRANSPORTO PRIEMONĖ SU DVIEM VAROM AIS RATAIS

PIRMAS SKIRSNIS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Perkančioji organizacija perka B tipo greitosios medicinos pagalbos automobilį (toliau šiame skyriuje – Transporto priemonė), kuris turi atitikti funkcinius ir įrengimo minimalius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje. Transporto priemonė skirta pacientams pervežti ir atlikti jų pirminę priežiūrą bei juos stebėti.

2. Transporto priemonę sudaro: Vairuotojo skyrius, Paciento skyrius.

3. Šioje Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

3.1. **Bazinis automobilis** – transporto priemonė, kurią pagamina gamintojas serijinės gamybos būdu.

3.2. **Perdirbtas automobilis** – transporto priemonė, kurią pagamina (perdirba) antro etapo gamintojas iš Bazinio automobilio pagal Perkančiosios organizacijos nurodymus.

4. Antro etapo gamintojas Bazinio automobilio gamybos (perdirbimo metu) Baziniame automobilyje turi įrengti (jeigu tai nėra įrengta Baziniame automobilyje) šiuos elementus arba atlikti nurodytus pakeitimus:

4.1. Nudažyti automobilį balta spalva.

4.2. Įrengti slankiojančias duris Paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu.

4.3. Įrengti galines dvivėres duris, atsidarančias ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu su langais.

4.4. Įrengti elektra valdomą laiptelį (žr. reikalavimus).

4.5. Įrengti Paciento skyrių Automobilyje (žr. reikalavimus).

- 4.6. Įrengti Įrangos skyrių (žr. reikalavimus).
- 4.7. Įrengti Pagrindinį AGM akumuliatorių (žr. reikalavimus).
- 4.8. Įrengti Papildomą AGM akumuliatorių (žr. reikalavimus).
- 4.9. Įrengti Generatorių (žr. reikalavimus).
- 4.10. Įrengti Degalų baką (žr. reikalavimus).
- 4.11. Įrengti Akumuliatorių pakrovėją (žr. reikalavimus).
- 4.12. Įrengti Apšvietimo lempuotę su lanksčia jungtimi (žr. reikalavimus).
- 4.13. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemą, kurią sudaro a) oro kondicionierius (žr. reikalavimus), b) oro kondicionieriaus valdymo skydelis su monitoriumi, c) autonominis aušinimo skysčio šildytuvas (žr. reikalavimus), d) oro šildytuvas veikiantis nuo aušinimo skysčio (žr. reikalavimus), e) 230 V AC įtampos šildytuvas (žr. reikalavimus), f) ištraukiamoji ventiliacija (žr. reikalavimus).
- 4.14. Įrengti Transporto priemonės papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistemą (žr. reikalavimus).
- 4.15. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje 12 V DC lizdus (žr. reikalavimus).
- 4.16. Įrengti Transporto priemonės išorėje 230 V AC 20 A rozetę (žr. reikalavimus).
- 4.17. Transporto priemonę sukomplektuoti su 230 V AC išorinio pajungimo kabeliu (žr. reikalavimus).
- 4.18. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje 230 V AC rozetes (žr. reikalavimus).
- 4.19. Įrengti Sinusinės srovės 12 V DC - 230 V AC įtampos keitiklį (žr. reikalavimus).
- 4.20. Įrengti LED švyturėlių juostą ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies (žr. reikalavimus).
- 4.21. Įrengti LED švyturėlių juostą ant Transporto priemonės stogo galinės dalies (žr. reikalavimus).
- 4.22. Įrengti LED švyturėlius (žr. reikalavimus).
- 4.23. Įrengti Garsiakalbius (žr. reikalavimus).
- 4.24. Įrengti Sirenos stiprintuvą (žr. reikalavimus).
- 4.25. Įrengti Transporto priemonės Vairuotojo skyriuje vietą radijo ryšio įrangos pajungimui (žr. reikalavimus).
- 4.26. Apipavidalinti Transporto priemonės Paciento skyriuje esančius langus (žr. reikalavimus).
- 4.27. Apipavidalinti Transporto priemonę (žr. reikalavimus).
- 4.28. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje LED lempas (žr. reikalavimus).
- 4.29. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje taškinis LED žibintus (žr. reikalavimus).
- 4.30. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje M1 klasės (A tipo) sėdynę (žr. reikalavimus).
- 4.31. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje M1 klasės (B tipo) sėdynes (žr. reikalavimus).
- 4.32. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje A tipo spinteles (žr. reikalavimus).
- 4.33. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje B tipo spinteles (žr. reikalavimus).
- 4.34. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriaus Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemą (žr. reikalavimus).
- 4.35. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje Pasilaikymo turėklą (žr. reikalavimus).
- 4.36. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje Lašinės sistemos laikiklius (žr. reikalavimus).
- 4.37. Įrengti Transporto priemonės Centrinę deguonies sistemą (žr. reikalavimus).
- 4.38. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje Universalią modulinę sistemą (žr. reikalavimus).

4.39. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje Stacionarų integruotą infuzinių skysčių šildytuvą (žr. reikalavimus).

4.40. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje Neštuvų platformą (žr. reikalavimus).

4.41. Įrengti Transporto priemonės Paciento skyriuje Pagrindinius neštuvus (žr. reikalavimus).

4.42.

5. Prieš pradėdamas Bazinio automobilio perdirbimą tiekėjas turės išsiaiškinti Perkančiosios organizacijos poreikius ir atsižvelgdamas į poreikių tyrimo metu nustatytus pageidavimus tiekėjas turės parengti Transporto priemonės brėžinius, kuriuose detalai būtų nurodyta visas perkamas objektas. Tiekėjas savo sprendinius Perkančiajai organizacijai turės paaiškinti raštu ir žodžiu. Tik kai Perkančioji organizacija nurodys, kad tiekėjo siūlomi sprendiniai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius, tiekėjas galės pradėti Bazinio automobilio perdirbimą.

ANTRAS SKIRSNIS TRANSPORTO PRIEMONĖ

1. Minimalūs reikalavimai Transporto priemonei

Bendri

1. Tiekėjas turės įregistruoti Perdirbtą automobilį, pagal Perkančiosios organizacijos išduotą įgaliojimą tiekėjui, kaip M1 AF SC – greitosios pagalbos automobilį.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Bazinio automobilio pagaminimo arba pirmosios registracijos data ne ankstesnė kaip 2022 m. sausio 1 d.
2. Bazinio automobilio rida ne didesnė kaip 25 000 km.
3. Bendra Bazinio automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Bendra Perdirbto automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg.

2. Minimalūs reikalavimai Transporto priemonės išoriniams matmenims

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Perdirbto automobilio ilgis ne daugiau kaip 6100 mm.
2. Pakoja įrengta Perdirbto automobilio gale ant galinio bamperio per visą plotį.
3. Perdirbto automobilio plotis (neįskaitant išorinių veidrodėlių) ne daugiau kaip 2100 mm.
4. Perdirbto automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2900 mm.
5. Perdirbto automobilio ratų bazė ne mažesnė kaip 3400 mm ir ne didesnė kaip 3700 mm.
6. Perdirbto automobilio galinės sąvarinės durys su langais.
7. Perdirbto automobilio galinių durų angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1500 mm (plačiausioje vietoje).
8. Perdirbto automobilio galinių durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje).

9. Perdirbto automobilio dešinės pusės slankiojančių durų su langu angos plotis atidarius duris ne mažesnis kaip 1200 mm (plačiausioje vietoje).

10. Perdirbto automobilio dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris ne mažesnis kaip 1700 mm (aukščiausioje vietoje).

11. Perdirbto automobilio paciento skyriaus grindų lygis nuo žemės paviršiaus ne daugiau 570 mm.

3. Minimalūs reikalavimai Varikliui

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Dyzelinis variklis.

2. Variklio gamyklinė galia ne mažesnė kaip 100 kW.

3. Automobilis turi tenkinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte, pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007).

4. Minimalūs reikalavimai Generatoriui

Bendri

1. Generatorius turi būti paruoštas taip, kad krautų Pagrindinį AGM akumuliatorių ir Papildomą AGM akumuliatorių.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Generatorius turi būti ne mažiau kaip 180 A galios.

5. Minimalūs reikalavimai Pagrindiniam akumuliatoriui

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Pagrindinis 12 V DC akumuliatorius ne mažiau 90 Ah / 500A.

6. Minimalūs reikalavimai Papildomam AGM akumuliatoriui

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Papildomas 12 V DC AGM (angl. Absorbent Glass Mat) akumuliatorius ne mažiau 90 Ah / 500A.

7. Minimalūs reikalavimai Degalų bakui

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Degalų bako talpa ne mažiau kaip 70 litrų.

8. Minimalūs reikalavimai Transmisijai ir pakabai

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu vykdant prekės apžiūrą)

1. Mechaninė (rankinio perjungimo) pavarų dėžė, turinti ne mažiau kaip 7 pavaras, iš kurių ne mažiau kaip 1 pavarą yra atbulinės eigos; arba automatinė pavarų dėžė.
2. Priekiniai varantys ratai (4x2).

9. Minimalūs reikalavimai Ratams

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu vykdant prekės apžiūrą)

1. Gale ir priekyje viengubi ratai.
2. Dydis ne mažesnis kaip R15.

10. Minimalūs reikalavimai Saugumui ir komfortui

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu vykdant prekės apžiūrą)

1. Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu (ABS).
2. Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema (ESP su ASC).
3. Diskiniai priekiniai ir galiniai ratų stabdžiai.
4. Vairuotojo oro saugos pagalvės.
5. Dienos šviesos žibintai.
6. Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė.
7. Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.
8. Baziniame automobilyje yra integruota: gamyklinis radijas, USB jungtis, nemažiau 2 garsiakalbiai.
9. Oro kondicionierius vairuotojo skyriuje.

11. Minimalūs reikalavimai Automobilio įrangai

Bendri

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu vykdant prekės apžiūrą)

1. Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.
2. Elektra valdomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.
3. Apšvietimo lempučių vairuotojui.
4. Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti.
5. Normalaus dydžio atsarginis ratas.
6. Purvasaugiai už priekinių ratų ir už galinių ratų.
7. Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.
8. Borto kompiuteris, nurodantis momentines, vidutines kuro sąnaudas, išorės temperatūrą.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Metalinė variklio karterio apsauga.
2. Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje.
3. Guminiai kilimėliai vairuotojo skyriuje.
4. Galinio parkavimo pagalbos sistema.
5. Perdirbto automobilio galinėse duryse įrengtos avarinio mirksėjimo lemputės, kurios įsijungia atidarius galines duris.

12. Minimalūs reikalavimai vairuotojo ir keleivio sėdynei

Bendri

1. Vairuotojo sėdynė turi būti patogi.
2. Keleivio sėdynė turi būti patogi.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Vairuotojo sėdynė turi šias funkcijas: galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį.
2. Keleivio sėdynė turi šias funkcijas: galimybė reguliuoti sėdynės nugarėlės kampą, galimybė reguliuoti sėdynės išilginį poslinkį.

TREČIAS SKIRSNIS

KARTU SU PERDIRBTU AUTOMOBILIU PATIEKIAMOS PAPILDOMOS PREKĖS

13. Minimalūs reikalavimai Gesintuvams

Bendri

1. Automobilis turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip 2 gesintuvais, kur vienas gesintuvas turi būti įrengtas Vairuotojo skyriuje ir vienas gesintuvas turi būti įrengtas Paciento skyriuje.
2. Kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Gesintuvas miltelinis ne mažiau 2 kg.

14. Minimalūs reikalavimai Plaktukui avariniam langų išdaužymui

Bendri

1. Automobilis turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip 1 plaktuku avariniam langų išdaužymui.
2. Kiekis – ne mažiau kaip 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

15. Minimalūs reikalavimai Peiliui diržų perpjovimui

Bendri

1. Automobilis turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip 1 peiliu diržų perpjovimui.
2. Kiekis – ne mažiau kaip 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

16. Minimalūs reikalavimai Papildomoms priemonėms

Bendri

1. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su vasarinių ir žieminių padangų komplektais. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas (ne mažiau kaip 2 vnt.) ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

**KETVIRTAS SKIRSNIS
BAZINIO AUTOMOBILIO PERDIRBIMAS**

Išorė**17. Minimalūs reikalavimai elektra valdomam laipteliui****Bendri**

1. Transporto priemonės dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas elektra valdomas laiptelis. Esant ištrauktam laipteliui turi būti vizualinė ir garsinė indikacija vairuotojo kabinoje. (Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai). Bendra keliamoji galia ne mažiau 375 kg. darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +60°C.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

18. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriuje esančių langų apipavidalinimui**Bendri**

1. Langai medicininiam skyriuje turi būti užtamsinti ne mažesniu kaip 45% ir ne didesniu kaip 55% šviesos laidumu.
2. Langai medicininiam skyriuje turi būti 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele.
3. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

19. Minimalūs reikalavimai Automobilio apipavidalinimui**Bendri**

1. Transporto priemonės apipavidalinimas turi atitikti LST 1299 standartą ir apipavidalinimas turi būti šviesą atspindintis.
2. Kiekis – 1 kompl.

20. Minimalūs reikalavimai darbo zonos apšvietimo žibintams esantiems ant Transporto priemonės viršutinės dalies

Bendri

1. LED žibintai turi būti įrengti: du kairėje pusėje ant sienos, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo.
2. LED žibintas aptakios formos be atsikišusių kampų ir su suapvalintais galais.
3. Kiekis - 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. LED žibinto darbinė temperatūra ne siauriau kaip nuo -40°C iki +60°C.

2. LED žibinto ilgis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne ilgesnis kaip 250 mm.
3. LED žibinto šviesos srautas ne mažiau kaip 1700 lm.
4. LED žibinto atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IPX7.
5. LED žibinto galia ne daugiau kaip 14 W prie 12 V įtampos.

21. Minimalūs reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies

Bendri

1. LED švyturėlių juosta įrengiama ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. LED švyturėlių juostos profilio aukštis ne daugiau kaip 60 mm.
2. LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm.
3. LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš LED diodų su optika.
4. LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu.
5. LED švyturėlių juostoje turi būti mėlynos LED kruizo šviesos.

22. Minimalūs reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo galinės dalies

Bendri

1. LED švyturėlių juosta įrengiama ant Transporto priemonės stogo galinės dalies.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. LED švyturėlių juostos profilio aukštis ne daugiau kaip 60 mm.
2. LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm.
3. LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš LED diodų su optika.
4. LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampu.

23. Minimalūs reikalavimai LED švyturėliams

Bendri

1. Automobilio priekinėse grotelėse turi būti įrengti mėlyni mirksintys LED švyturėliai.
2. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Kiekvienas LED švyturėlis turi LED diodus su optika.

24. Minimalūs reikalavimai Garsiakalbiams

Bendri

1. Automobilio priekyje po priekinėmis ventiliacijos grotelėmis turi būti integruoti garsiakalbiai ne žemiau kaip 700 mm nuo žemės paviršiaus.
2. Garsiakalbiai turi būti įrengti taip, kad jie būtų apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į garsiakalbį.
3. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 100 W galios.
2. Garsiakalbis turi būti ne mažesnio kaip 120 dB garso stiprumo.
3. Garsiakalbis turi būti ne didesnis kaip 165 mm x 165 mm x 80 mm.

25. Minimalūs reikalavimai Valdymo pultui ir Sirenos stiprintuvui

Bendri

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Sirenos stiprintuvas turi būti ne mažesnės kaip 2x100 W galios.
2. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu.
3. Ne mažiau kaip 3 sirenos tonai.

26. Minimalūs reikalavimai Automobilio išorėje įrengiamai 230 V AC 20 A rozetei**Bendri**

1. Automobilio išorėje turi būti įrengtas išorinis kištukinis lizdas su dangteliu (toliau šio objekto aprašyme – Rozetė) ir LED indikacija. Įjungus degimą – išorinio pajungimo kabelis automatiškai išstumiamas arba „iššaunamas“ iš lizdo.

2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Rozetė turi būti 230 V AC įtampos 20 A galios.
2. Rozetė turi nerūdijančio plieno dangtelį.
3. Rozetė turi LED indikaciją.

27. Minimalūs reikalavimai 230 V AC išorinio pajungimo kabeliui**Bendri**

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. 230 V AC išorinio pajungimo kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 10 m.

Vairuotojo skyrius**28. Minimalūs reikalavimai vairuotojo skyriaus įrengimui****Bendri**

1. Vairuotojo skyrius nuo Paciento skyriaus turi būti atskirtas pertvara su praėjimu, uždaromu stumdomomis durimis su langu. Durys turi būti apsaugotos nuo savaiminio atsidarymo.

2. Vairuotojo skyriuje įrengiamas vairuotojo kabinos oro šildytuvas nuo 230 V, 230 V AC rozetė su dangteliu, skirta vairuotojo skyriaus šildytuvui.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

29. Minimalūs reikalavimai vairuotojo kabinos oro šildytuvui nuo 230 V**Bendri**

-

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Šildytas yra maitinamas iš 230 V AC elektros tinklo.
2. Šildytuvo galia ne mažesnė kaip 1200 W.

30. Minimalūs reikalavimai 230 V AC rozetė su dangteliu, skirta vairuotojo skyriaus šildytuvui**Bendri**

1. 230 V AC rozetė turi būti įrengta taip, kad prie jos būtų galima prijungtine mažiau kaip 1200 W galios elektros prietaisus.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Rozetė turi būti 230 V AC įtampos.
2. Rozetė turi dangtelį.

31. Minimalūs reikalavimai Apšvietimo lemputei su lanksčia jungtimi

Bendri

1. Apšvietimo lemputė su lanksčia jungtimi montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Apšvietimo lemputės lanksti jungtis turi būti ne trumpesnė kaip 300 mm ir ne ilgesnė kaip 400 mm.

32. Minimalūs reikalavimai Transporto priemonės papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistemai

Bendri

1. Automobilyje tiekėjas turės papildomai įrengti skaitmeninę papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistemą, susidedančią iš a) kontrolinio valdymo bloko, b) dviejų lietimui jautrių valdymo monitorių.

2. Automobilio vairuotojo skyriuje tiekėjas turės įrengti pirmą valdymo monitorių su lietimui jautriu ekranu, kuriame turės būti realizuotos šios funkcijos:

- a) paciento skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėty: normalus ir mažai intensyvus;
- b) perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės;
- c) naktinio apšvietimo valdymas;
- d) paciento skyriaus ir lauko temperatūros indikacija;
- e) ištraukiamosios ventiliacijos valdymas, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą ir kryptį;
- f) automatiškai keičia ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir yra galimybė apšvietimą reguliuoti rankiniu būdu;
- g) laikrodžio su valandomis, sekundėmis indikacija;
- h) Pagrindinio akumulatoriaus ir Papildomo AGM akumulatoriaus baterijų įtampų indikacija.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

33. Minimalūs reikalavimai Akumuliatorių pakrovėjui

Bendri

1. Akumuliatorių pakrovėjas nuo 230 V turi krauti Pagrindinį akumuliatorių ir Papildomą AGM akumuliatorių.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Akumuliatorių pakrovėjas nuo 230 V turi būti ne mažiau kaip 25 A galios veikiantis nuo 230 V AC įtampos.
2. Akumuliatorių pakrovėjas turi automatinę apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo.

34. Minimalūs reikalavimai Sinusinės srovės 12 V DC - 230 V AC įtampos keitikliui

Bendri

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Sinusinės srovės 12 V DC – 230 V AC įtampos keitiklio (keičiančio srovę iš 12 V DC į 230 V AC) nominali galia ne mažesnė kaip 1000 W.

35. Minimalūs reikalavimai Auto signalizacijai

Bendri

1. Tiekėjas turės įrengti garsinę signalizaciją nuo įsilaužimo su tūriniu davikliu vairuotojo skyriuje.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

36. Minimalūs reikalavimai Vairuotojo skyriaus vietos radijo ryšio įrangos pajungimui paruošimui

Bendri

1. Vairuotojo skyriuje turi būti įrengta vieta, skirta montuoti ryšio priemonės (planšetinį kompiuterį ir radijo valdymo pultą). Vieta parenkama atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikius, kitų elementų Vairuotojo skyriuje išdėstymą. Vieta prieš įrengiant derinama su Perkančiąja organizacija.

2. Vairuotojo skyriuje turi būti įrengta dėžutė racijos blokui su ne mažesniais vidiniais išmatavimais kaip 250x280x95 mm, netrukdanti priekinėms sėdynėms ir slankiojančioms durims, turinti galimybę plačiai atsidaryti (arba nuimti dureles) ir prieiti prie racijos bloko jungčių. Į šią dėžutę turi būti atvestas maitinimo laidas į nuo Papildomo AGM akumulatoriaus per 7,5 A saugiklį, įtraukiant į schemą („Radijo ryšio įranga“).

3. Vairuotojo skyriuje turi būti numatyta vieta registratoriaus sumontavimui. Perkančioji organizacija pateiks tiekėjui registratorių, kurį tiekėjas turės sumontuoti ir prijungti prie maitinimo. Registratorius turi būti pradamas maitinti, kai „įjungiamas degimas“ ir baigiamas, kai „išjungiamas degimas“.

4. Vairuotojo skyriuje specialiai tam įrengtose vietose tiekėjas turės sumontuoti Perkančiosios organizacijos pateiktas priemones: racijos bloką, planšetinį kompiuterį, radijo valdymo pultą, registratorių.

5. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

Paciento skyrius

37. Minimalūs reikalavimai Įrangos skyriui

Bendri

1. Turi būti paruošta vieta ir priemonės dviejų 10 l deguonies balionų talpinimui ir tvirtinimui

2. Turi būti paruoštos vietos ir priemonės medicininių priemonių talpinimui ir tvirtinimui: a) spinalinei lentai; b) kaušiniams neštuvams; c) pernešimo kėdutei.

3. Turi būti įrengtos 4 ne mažesnės kaip 350 mm x 500 mm dydžio lentynos, iš kurių bent 3 lentynos turi būti reguliuojamo aukščio. Kiekvienoje lentynoje sumontuojami fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

38. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriui

Bendri

1. Paciento skyriaus šoninės sienos turi būti padengtos elementais iš specialaus plastiko ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.
2. Paciento skyriaus kairė siena ir dešinė siena turi būti sustiprinta aliuminio bėgeliais, pritaikant medicinines aparatūros tvirtinimui.
3. Paciento skyriaus grindys turi būti neslidžios, atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms, pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindu.
4. Visi Paciento skyriaus grindų sujungimai turi būti lygūs ir hermetiški.
5. Paciento skyriuje turi būti įrengta šilumos ir garso izoliacija tarp kėbulo ir sienų, lubų, durų (izoliacinės medžiagos storis ne mažiau kaip 20 mm, išskyrus tose vietose, kur dėl Transporto priemonės ypatumų nėra galimybių įrengti nurodyto storio izoliacinę medžiagą).
6. Paciento skyriuje turi būti paruošta vieta ir priemonės 3 l deguonies baliono talpinimui ir tvirtinimui.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros ne mažesnis kaip 3200 mm.
2. Paciento skyriaus plotis ne mažesnis kaip 1700 mm (plačiausioje vietoje).
3. Paciento skyriaus aukštis ne mažesnis kaip 1900 mm (aukščiausioje vietoje).

39. Minimalūs reikalavimai Oro kondicionieriui

Bendri

1. Oro kondicionierius įrengiamas Paciento skyriuje ir jis yra Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Oro kondicionierius turi būti ne mažesnio kaip 8 kW galingumo.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. Oro kondicionierius turi integruotą arba atskirai montuojamą LED arba LCD oro kondicionieriaus valdymo monitorių su srauto ir temperatūros reguliavimo mygtukais.

40. Minimalūs reikalavimai Autonominiam aušinimo skysčio šildytuvui

Bendri

1. Autonominis aušinimo skysčio šildytuvas įrengiamas Automobilyje ir jis yra Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Autonominis aušinimo skysčio šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo.

41. Minimalūs reikalavimai Autonominiam dyzeliniam šildytuvui

Bendri

1. Autonominis dyzelinis šildytuvas išpučia karštą orą į vairuotojo skyrių ir paciento skyrių.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Autonominio dyzelinio šildytuvo šildymo galia ne mažesnė kaip 4 kW.

42. Minimalūs reikalavimai Oro šildytuvui veikiančiam nuo aušinimo skysčio**Bendri**

1. Oro šildytuvą veikiantis nuo aušinimo skysčio įrengiamas Transporto priemonėje ir jis yra Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.
2. Montuojamas vairuotojo kabinoje po priekine vienviete keleivio sėdyne, išpučia orą į paciento skyrių ties grindimis per centrą.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Oro šildytuvą veikiantis nuo aušinimo skysčio turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo.

43. Minimalūs reikalavimai 230 V AC įtampos šildytuvui**Bendri**

1. 230 V AC įtampos šildytuvą įrengiamas Paciento skyriuje ir jis yra Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. 230 V AC įtampos šildytuvą turi būti skirtas dirbti nuo 230 V AC įtampos tinklo.
2. 230 V AC įtampos šildytuvą turi būti skirtas transporto priemonėms.
3. 230 V AC įtampos šildytuvą turi būti ne mažesnio kaip 2 kW galingumo.

44. Minimalūs reikalavimai Ištraukiamajai ventiliacijai**Bendri**

1. Ištraukiamoji ventiliacija įrengiama Transporto priemonėje ir ji yra Paciento skyriaus šildymo, kondicionavimo ir vėdinimo sistemos sudėtinė dalis.
2. Ištraukiamoji ventiliacija turi būti dvikryptė (oro padavimas ir oro ištraukimas).

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Ištraukiamosios ventiliacijos galingumas turi būti ne mažesnis kaip 650 m³/h.

45. Minimalūs reikalavimai Automobilio papildomai sumontuotos elektros įrangos valdymo sistemai**Bendri**

1. Automobilio paciento skyriuje prie priekinės sėdynės kairėje pusėje tiekėjas turės įrengti antrą valdymo monitorių su lietimui jautriu ekranu, kuriame turės būti realizuotos šios funkcijos:

- a) paciento skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėtys: normalus ir mažai intensyvus;
- b) naktinio apšvietimo valdymas;
- c) perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės;
- d) paciento skyriaus temperatūros indikacija;
- e) ištraukiamosios ventiliacijos valdymas, su galimybe nustatyti ventiliacijos intensyvumą ir kryptį;
- f) infuzinių skysčių temperatūros valdymas ir pasirinktos temperatūros nustatymas;
- g) automatiškai keičia ekrano apšvietimą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir galimybė apšvietimą reguliuoti rankiniu būdu;
- h) laikrodžio su valandomis, sekundėmis indikacija.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

46. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus 12 V DC lizdams**Bendri**

1. 12 V DC lizdai yra skirti medicininiems reikmėms.
2. 12 V DC lizdai komplektuojami kartu su lizdų jungtimis (jungties antgaliais).
3. Kiekis – 5 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Lizdai turi būti 12 V DC įtampos.
2. Lizdo komutuojama srovė ne mažiau 16 A.
3. Lizdas dviejų kontaktų su dangteliu.
4. Lizdų atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IP34.

47. Minimalūs reikalavimai 230 V AC rozetėms

Bendri

1. 230 V AC rozetės su dangteliu yra skirtos Paciento skyriaus medicininei įrangai, elektriniam šildytuvui paciento skyriuje. Rozečių vietos Automobilio įrengimo metu tikslinamos ir derinamos su Perkančiąja organizacija.
2. Penkios 230 V AC rozetės turi būti įrengtos taip, kad prie kiekvienos iš jų būtų galima prijungti ne mažiau kaip 1 000 W galios elektros prietaisus.
3. Prie visų penkių 230 V AC rozečių vienu metu prijungiamų elektros prietaisų galia ne mažiau kaip 1 000 W.
4. Šeštoji rozetė skirta elektriniam šildytuvui paciento skyriuje turi būti įrengta taip, kad prie jos būtų galima prijungti ne mažiau kaip 2 000 W galios elektrinį šildytuvą.
5. Kiekis – ne mažiau kaip 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Rozetė turi būti 230 V AC įtampos.
2. Rozetė turi dangtelį.

48. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus LED lempoms

Bendri

1. Į Paciento skyriaus lubas per visą ilgį turi būti integruotos LED apšvietimo lempos.
2. Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. LED lempos sukuriamas apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 lm.
2. LED lempos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 4300 K.
3. LED lempos atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IP54.

49. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus taškiniams LED žibintams

Bendri

1. Į Paciento skyriaus lubas virš neštuvų galvūgalio turi būti integruoti LED žibintai.
2. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

50. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynei

Bendri

1. M1 klasės sėdynė įrengiama neštuvų priekyje.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) Integruoti tritaškiai saugos diržai; b) reguliuojamo kampo nugaros atrama.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: c) pasisukanti 180° kampu; d) perstumiama ne mažiau 250 mm išilgai medicininio skyriaus patogesniai personalo darbui su pacientu.

51. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynėms Bendri

1. M1 klasės sėdynė įrengiama Paciento skyriuje dešinėje pusėje šalia neštuvų.
2. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) integruoti tritaškiai saugos diržai; b) sulankstoma; d) reguliuojamo kampo nugaros atrama.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama transporto priemonės priėmimo-perdavimo metu)

1. M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: c) pasisukanti 180 laipsnių kampu; e) perstumiama ne mažiau 500 mm išilgai medicininio skyriaus, kad personalas galėtų dirbti prie viršutinės ir apatinės paciento kūno dalies.

52. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus A tipo spintelėms Bendri

1. Spintelės įrengiamos Automobilio Paciento skyriuje ant kairės pusės sienos viršutinės dalies prie lubų (spintelė nėra standartinis gaminy, tiekėjas ją turės pagaminti).
2. Spintelė turi permatomas dureles.
3. Spintelėje įrengimas LED apšvietimas.
4. Spintelėje įrengimas „pusch to close“ tipo užrakinimas.
5. Spintelėje rankenėlė įrengiama taip, kad ji nebūtų išsikušusi už spintelės ribos.
6. Spintelės plotis ne mažesnis kaip 400 mm.
7. Spintelės gylis apatinėje dalyje ne mažesnis kaip 180 mm.
8. Spintelės aukštis ne mažesnis kaip 200 mm.
9. Po spintelėmis įrengti stalčiai kurių aukštis ne mažiau kaip 100 mm.
10. Kiekis – ne mažiau kaip 5 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

53. Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus B tipo spintelėms Bendri

1. Spintelės įrengiamos Paciento skyriuje ant dešinės pusės sienos viršutinės dalies prie lubų (spintelė nėra standartinis gaminy, tiekėjas ją turės pagaminti).
2. Spintelė turi permatomas dureles.
3. Spintelėje įrengimas LED apšvietimas.
4. Spintelėje įrengimas „pusch to close“ tipo užrakinimas.
5. Spintelėje rankenėlė įrengiama taip, kad ji nebūtų išsikušusi už spintelės ribos.
6. Spintelės plotis ne mažesnis kaip 400 mm.
7. Spintelės gylis apatinėje dalyje ne mažesnis kaip 180 mm.
8. Spintelės aukštis ne mažesnis kaip 200 mm.
9. Kiekis – ne mažiau kaip 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

54. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Spintelei prie pertvaros tarp Paciento skyriaus ir Vairuotojo skyriaus**Bendri**

1. Spintelė turi būti su darbataliu, o ant darbatalio bortelis.
2. Apačioje – skyrius medicininiam krepšiui.
3. Ne mažiau kaip du stalčiai 350x250x150, vienas iš jų rakinamas.
4. Spintelės visi kampai suapvalinti.
5. Virš spintelės turi būti įrengtos 2 atlenkiamos lentynėlės: a) spausdintuvui, b) mobiliam šaldytuvui.
6. Turi būti galimybė keisti atlenkiamų lentynėlių su fiksavimo diržais pozicijas reguliuojant jų fiksavimo aukštį.
7. Mobiliojo šaldytuvo vietoje turi būti įrengta 12 V DC įtampos jungtis.
8. Spausdintuvo vietoje turi būti įrengta 230 V AC įtampos rozetė.
9. 230 V AC rozetė turi būti įrengta taip, kad prie jos būtų galima prijungti 2 000 W galios elektros prietaisus.
10. Kiekis – 1 kompl.
11. Virš spintelės niša su durelėmis trijų dydžių vienkartinį pirštinių dėžutėms, rankų dezinfekavimo skysčiui.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

55. Minimalūs reikalavimai Vakuuminio čiužinio Spintelei**Bendri**

1. Spintelė turi būti kairėje sienoje Paciento skyriuje, uždaroma pakeliamu į viršų ištisinio dangčiu.
2. Spintelės vidiniai išmatavimai ne mažesni kaip 1500x700x250 mm.
3. Spintelės visi kampai suapvalinti.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

56. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemai**Bendri**

1. Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistema įrengiama ant Paciento skyriaus kairės sienos. Šią sistemą sudaro profiliai ir moduliai medicininei įrangai tvirtinti.
 2. Medicininės įrangos ir priemonių tvirtinimo sistemos pagalba turi būti tvirtinami šie objektai:
 - a) Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) – 1 vnt.
 - b) Nešiojamoji gaivinimo sistema – 1 vnt.
 - c) Transportinis defibriliatorius-monitorius – 1 vnt.
 - d) Švirkštinis infuzijos siurblys – 2 vnt.
 - e) DPV aparatas – 1 vnt.
- Medicininės įrangos ir priemonių parametrus Perkančioji organizacija tiekėjui pateiks užsakiusi konkretaus automobilio tiekimą.
3. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

57. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Pasilaikymo turėklui**Bendri**

1. Automobilio Paciento skyriuje turi būti įrengti pasilaikymo turėklai išilgai lubų, prie galinių durų ir prie dešinės pusės durų. Turėklas turi būti įrengtas taip, kad tarpas tarp turėklo iš paviršiaus prie kurio jis yra tvirtinamas būtų ne mažesnis kaip 6 cm.
2. Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

58. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Lašinės sistemos laikikliams**Bendri**

1. Automobilio Paciento skyriaus lubose turi būti įrengti lašinės sistemos laikikliai.
2. Kiekis – ne mažiau kaip 3 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

-

59. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Stacionariam integruotam infuzinių skysčių šildytuvui**Bendri**

1. Paciento skyriuje turi būti įrengtas Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas.
2. Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi būti suprogramuotas taip, kad palaikytų 37 °C infuzuojamo skysčio temperatūrą.
3. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 3 litrų tūrio.
2. Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi temperatūros indikaciją valdymo monitoriuje.

60. Minimalūs reikalavimai Centrinei deguonies sistemai**Bendri**

1. Transporto priemonėje turi būti įrengta Centrinė deguonies sistema, kurią sudaro a) centrinė deguonies instaliacija su dviem greito pajungimo deguonies lizdais, b) medicininio deguonies srauto matuoklis su greitąja jungtimi su automobilio deguonies lizdu, c) medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvu.
2. Medicininio deguonies srauto matuoklis turi užtikrinti nenutrūkstamą deguonies tiekimą reguliuojant deguonies srautą.
3. Kiekis:
 - 3.1. Centrinė deguonies instaliacija su dviem greito pajungimo deguonies lizdais – 1 kompl.
 - 3.2. Medicininio deguonies srauto matuoklis – 2 vnt.
 - 3.3. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Medicininio deguonies srauto matuoklio įėjimo deguonies slėgis ne siauresnis kaip nuo 2,8 bar iki 8,0 bar.

2. Medicininio deguonies srauto matuoklis deguonies srautą reguliuoja fiksuotomis pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę.
3. Medicininio deguonies srauto matuoklio priekinėje dalyje ir šoninėje dalyje indikatoriai rodo nustatytą srautą.
4. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvo talpa ne mažesnė kaip 200 ml.
5. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 130 °C temperatūroje.
6. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas ne aukštesnis kaip 200 mm.

61. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Neštuvų platformai (A tipo)

Bendri

1. Neštuvų platforma turi būti suderinta su neštuvų pakrovimo aukščiu, kad būtų užtikrintas sklandus neštuvų įstūmimas ir ištraukimas iš Transporto priemonės.
2. Neštuvų platformos atlenkiama rampa neštuvams pakrauti turi būti suderinta su neštuvų pakrovimo aukščiu.
3. Neštuvų platforma turi būti pritaikyta pacientų reanimavimui.
4. Neštuvų platforma turi automatiškai palaikyti aukštį.
5. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Neštuvų platformos viršus pagamintas iš nerūdijančio plieno.
2. Neštuvų platformos keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg.
3. Neštuvų platformos šoninis poslinkis turi būti ne mažesnis 250 mm.
4. Neštuvų platforma turi automatinį šoninio poslinkio fiksavimą bet kurioje tarpinėje pozicijoje.
5. Neštuvų platformos aukštis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne didesnis kaip 350 mm.
6. Neštuvų platformos plotis ne mažesnis kaip 550 mm ir ne didesnis kaip 650 mm.
7. Neštuvų platformos ilgis ne mažesnis kaip 1950 mm ir ne didesnis kaip 2050 mm.
8. Neštuvų platformos svoris ne didesnis kaip 120 kg.
9. Neštuvų platformoje turi būti galimybė reguliuoti neštuvų įvažiavimo aukštį.

62. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Pagrindiniams neštuvams (A tipo)

Bendri

1. Pagrindinių neštuvų tipas – monoblokiniai neštuvai.
2. Pagrindinių neštuvų pakrovimo aukštis privalo būti suderintas su neštuvų platformos aukščiu, kad būtų užtikrintas sklandus neštuvų įstūmimas ir ištraukimas iš automobilio.
3. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su neštuvų tvirtinimo sistema.
4. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Pagrindiniai neštuvai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 1789 standarto arba EN 1789 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
2. Pagrindiniai neštuvai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 1865 standarto arba EN 1865 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
3. Pagrindiniai neštuvai turi turėti nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybę ne mažiau kaip 85 laipsnių kampu.
4. Pagrindiniai neštuvai turi turėti ne mažiau kaip šias reguliavimo pozicijas: pakeltų kojų, sulenktų per kelius kojų padėtis.
5. Pagrindinių neštuvų nugaros atramoje privalo būti sumontuotas kvėpavimo takų reguliavimo rėmelis, leidžiantis reguliuoti galvos padėtį.
6. Pagrindiniai neštuvai turi turėti automatiškai išsilankstančią (ištraukiant iš automobilio arba keliant nereikalauja papildomų veiksmų) neštuvų važiuoklę.

7. Pagrindiniai neštuvai turi būti pritaikyti reanimavimui ir turintys tvirtą pagrindą ir (ar) plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu.

8. Pagrindiniai neštuvai turi turėti 4 ratukus besisukančius 360 laipsnių kampų aplink vertikalią ašį.

9. Pagrindinių neštuvų ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 18 cm.

10. Pagrindinių neštuvų ne mažiau kaip 2 ratukai turi būti su stabdžiais.

11. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su anatomišku čiužiniu, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis.

12. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su iš abiejų pusių nulenkiama šoniniais porankiais.

13. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su nulenkiama infuzinių tirpalų laikiklis.

14. Pagrindiniai neštuvai turi turėti nepriklausomai susilenkiančias priekinę ir galinę ašis.

15. Pagrindiniai neštuvai turi turėti apsaugą nuo nekontroliuojamo susilankstymo transportavimo metu.

16. Pagrindinių neštuvų svoris ne daugiau 45 kg.

17. Pagrindinių neštuvų leistina apkrova ne mažiau 250 kg.

18. Pagrindinių neštuvų konstrukcija turi būti apsaugota nuo korozijos.

19. Pagrindiniai neštuvai turi turėti ne mažiau kaip šešis horizontalaus aukščio reguliavimo lygius intervale ne siauresniame kaip nuo 33 cm iki 88 cm.

20. Pagrindinių neštuvų pakrovimo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 65 cm.

63. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Neštuvų platformai (B tipo)

Bendri

1. Neštuvų atramos (platforma) integruojamos Transporto priemonėje.

2. Neštuvų atramos skirtos fiksuoti, pakelti ir nuleisti neštuvus.

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Neštuvų atramų galima apkrova ne mažesnė kaip 390 kg, kai neštuvų atramų „kojos“ yra sutrauktos ir nėra papildomos atramos.

2. Neštuvų atramose integruoti neštuvų užrakinimo-atrakinimo indikatoriai.

3. Neštuvų atramos gali būti valdomas ne elektroniniu būdu.

4. Neštuvų atramos atitinka LST EN 1865-5 standartą, EN 1865-5 standartą arba lygiavertį standartą.

5. Neštuvų atramos atitinka LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą.

6. Neštuvų atramos pažymėtos CE ženklu ir joms yra parengta ES atitikties deklaracija.

64. Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Pagrindiniams neštuvams (B tipo)

Bendri

1. Pagrindiniai neštuvai gali turėti grafinius ir (ar) spalvinius žymėjimus Pagrindinių neštuvų naudojimo efektyvumui užtikrinti.

2. Pagrindiniai neštuvai gali būti nudažyti ryškia arba ryškiomis spalvomis Pagrindinių neštuvų matomumui tamsiu paros metu padidinti.

3. Pagrindiniai neštuvai tiekiami kartu su: čiužiniu (1 vnt.), galvos prailginimu su pagalve (1 vnt.), baterija (2 vnt.), baterijos išoriniu mobiliu pakrovėju (1 vnt.), nuimamu deguonies baliono laikikliu (1 vnt.), medžiaginiu daiktų laikikliu (1 vnt.), gulimos dalies šoniniais porankiais (1 kompl.), gulimos dalies intraveniniu stovu (1 vnt.),

Apibūdinti tiksliais duomenimis (tikrinama pirkimo metu dokumentiniu būdu)

1. Pagrindinių neštuvų ilgis ne mažesnis kaip 200 cm.

2. Pagrindinius neštuvus galima sutrumpinti.
3. Sutrumpintų Pagrindinių neštuvų ilgis ne didesnis kaip 160 cm.
4. Pagrindiniai neštuvai turi pagrindą ir (ar) plokštę per visą neštuvų ilgį.
5. Pagrindinių neštuvų pagrindas įrengtas po čiužiniu.
6. Pagrindiniai neštuvai turi X formos hidraulinę pakėlimo-nuleidimo sistemą.
7. Pagrindiniai neštuvai turi be papildomų techninių priemonių ir (ar) įrankių išimamą ir keičiamą bateriją.
8. Pagrindiniuose neštuvuose integruotas baterijos indikatorius, kuris rodo baterijos likusios energijos būklę arba likusį darbo su Pagrindiniais neštuvais laiką.
9. Pakėlimo-nuleidimo mygtukai integruoti Pagrindinių neštuvų rankenose, ne mažiau kaip dvejuose skirtinguose rankenų aukščiuose.
10. Pagrindinių neštuvų pasikėlimo laikas, iš žemiausios pozicijos į aukščiausią poziciją, ne ilgesnis kaip 2,5 s.
11. Pagrindinių neštuvų nusileidimo laikas, iš aukščiausios pozicijos į žemiausią poziciją, ne ilgesnis kaip 3,5 s.
12. Aukščiausia Pagrindinių neštuvų pozicija yra ne mažesnė kaip 100 cm nuo žemės paviršiaus.
13. Žemiausia Pagrindinių neštuvų pozicija ne didesnė kaip 40 cm nuo žemės paviršiaus.
14. Pagrindiniuose neštuvuose galima keisti nugaros atramos kampą.
15. Nugaros atramos kampas gali būti keičiamas ne mažiau kaip 70° kampu.
16. Pagrindiniuose neštuvuose galima keisti kojų pakėlimo ir sulenkimo kampą.
17. Kojų pakėlimo ir sulenkimo kampas gali būti keičiamas ne mažiau kaip 30° kampu.
18. Pagrindiniai neštuvai turi saugos diržų komplektą pacientui.
19. Saugos diržų komplektas padengtas poliuretanu.
20. Pagrindiniai neštuvai turi ištraukiamą infuzinių skysčių laikiklį.
21. Infuzinių skysčių laikiklio maksimali apkrova ne mažesnė kaip 10 kg.
22. Pagrindiniai neštuvai turi keturis ne mažesnio 15 cm skersmens ir ne siauresnius kaip 5 cm ratukus.
23. Ratukai gali suktis apie savo ašį 360° kampu.
24. Priekiniai ratukai turi fiksatorius.
25. Ne mažiau kaip 2 ratukai turi stabdžius.
26. Pagrindinių neštuvų atsparumo drėgmei (skysčiams, vandeniui) klasė ne žemesnė kaip IPX6.
27. Pagrindinių neštuvų galima apkrova ne mažesnė kaip 300 kg.
28. Pagrindinių neštuvų svoris su baterija (be čiužino ir be diržų) ne daugiau kaip 60 kg.
29. Pagrindiniai neštuvai atitinka LST EN 1865-2 standartą, EN 1865-2 standartą arba lygiavertį standartą.
30. Pagrindiniai neštuvai atitinka LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą.
31. Pagrindiniai neštuvai pažymėti CE ženklu ir jiems yra parengta ES atitikties deklaracija.
32. Čiužinys iš sintetinės medžiagos.
33. Čiužinys leidžia nustatyti visas Pagrindinių neštuvuose numatytas transportavimo pozicijas.
34. Nuimamas deguonies baliono laikiklis montuojasi Pagrindinių neštuvų galvūgalyje.
35. Medžiaginis daiktų laikiklis sumontuotas Pagrindinių neštuvų pagrinde.
36. Šoniniai porankiai turi ne mažiau kaip 7 Šoniniais porankiais reguliuojamo gulimo pločio praplėtimo-užrakinimo pozicijas.
37. Šoniniais porankiais reguliuojamas gulimas plotis ne siauriau kaip nuo 60 cm iki 80 cm.

IV SKYRIUS UŽSAKYMŲ ĮVYKDYMO TVARKA

1. Po sutarties įsigaliojimo dienos Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų **pateiks užsakymą Transporto priemonių pristatymui**. Perkančioji organizacija užsakyme Transporto priemonės užsakymui nurodo, kokios komplektacijos transporto priemonę tiekėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai.

2. Tiekėjas gavęs Perkančiosios organizacijos užsakymą, patvirtina užsakymo gavimo faktą ir pradeda Transporto priemonės ar Transporto priemonių tiekimą.

3. Transporto priemonė Perkančiajai organizacijai turi būti pristatyta ne vėliau kaip per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą po užsakymo pateikimo dienos.

V SKYRIUS BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

1. Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti Transporto priemonę Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti atlikti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu vieno mėnesio laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo Automobilio priėmimo-perdavimo momento.

2. Perkančioji organizacija Transporto priemonę gali įsigyti savo lėšomis, lizingo būdu, paskolos lėšomis. Jeigu įsigijime dalyvauja trečioji šalis, iš dalies ar pilnai finansuojanti įsigijimą, tiekėjas turi bendradarbiauti, teikti informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus Perkančiosios organizacijos nurodytai trečiajai šaliai.

VI SKYRIUS TECHNINIS APTARNAVIMAS

1. Jeigu Bazinio automobilio gamintojas ir (ar) Transporto priemonės perdirbėjas turi techninio aptarnavimo centrą Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai gedimo atveju Transporto priemonę į techninio aptarnavimo centrą pristato Perkančioji organizacija savo sąskaitą. Jeigu Bazinio Automobilio gamintojas ir (ar) Transporto priemonės perdirbėjas neturi techninio aptarnavimo centro Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai gedimo atveju Automobilį į techninio aptarnavimo centrą pristato Tiekėjas.

2. Jeigu įrangos, tiekiamos kartu su Transporto priemone, techninio aptarnavimo centras yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai įrangos tiekiamos kartu su Transporto priemone gedimo atveju Transporto priemonę arba įrangą, tiekiamą kartu su Transporto priemone, (jeigu įrangą galima išmontuoti iš Transporto priemonės) į techninio aptarnavimo centrą pristato Perkančioji organizacija savo sąskaitą. Jeigu įrangos, tiekiamos kartu su Transporto priemone, techninio aptarnavimo centro nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai gedimo atveju Transporto priemonę arba įrangą, tiekiamą kartu su Transporto priemone, (jeigu įrangą galima išmontuoti iš automobilio) į techninio aptarnavimo centrą pristato Tiekėjas.

VII SKYRIUS GARANTIJA

A tipo garantija

1. Baziniam automobiliui yra taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento. Garantijai taikoma tik tokiu atveju, jei Transporto priemonės rida per nurodytą laikotarpį neviršija 200 000 km

2. Perdirbtam automobiliui (neįskaitant Bazinio automobilio elementų) yra taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija ir ne trumpesnė nei tai tiekėjas nurodė savo pasiūlyme.

3. Transporto priemonės apipavidalinimui taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo.

4. Transporto priemonės kėbului taikoma ne trumpesnė kaip 6 metų garantija nuo korozijos, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento.

B tipo garantija

1. Baziniam automobiliui yra taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento. Garantijai taikoma tik tokiu atveju, jei Transporto priemonės rida per nurodytą laikotarpį neviršija 250 000 km

2. Perdirbtam automobiliui (neįskaitant Bazinio automobilio elementų) yra taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija ir ne trumpesnė nei tai tiekėjas nurodė savo pasiūlyme.

3. Transporto priemonės apipavidalinimui taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo.

4. Transporto priemonės kėbului taikoma ne trumpesnė kaip 6 metų garantija nuo korozijos, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento.

C tipo garantija

1. Baziniam automobiliui yra taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento. Garantijai taikoma tik tokiu atveju, jei Transporto priemonės rida per nurodytą laikotarpį neviršija 300 000 km

2. Perdirbtam automobiliui (neįskaitant Bazinio automobilio elementų) yra taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija ir ne trumpesnė nei tai tiekėjas nurodė savo pasiūlyme.

3. Transporto priemonės apipavidalinimui taikoma ne trumpesnė kaip 2 metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo.

4. Transporto priemonės kėbului taikoma ne trumpesnė kaip 6 metų garantija nuo korozijos, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento.

D tipo garantija

1. Baziniam automobiliui yra taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento. Garantijai taikoma tik tokiu atveju, jei Transporto priemonės rida per nurodytą laikotarpį neviršija 300 000 km

2. Perdirbtam automobiliui (neįskaitant Bazinio automobilio elementų) yra taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų garantija ir ne trumpesnė nei tai tiekėjas nurodė savo pasiūlyme.

3. Transporto priemonės apipavidalinimui taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo.

4. Transporto priemonės kėbului taikoma ne trumpesnė kaip 6 metų garantija nuo korozijos, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento.

E tipo garantija

1. Baziniam automobiliui yra taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento. Garantijai taikoma tik tokiu atveju, jei Transporto priemonės rida per nurodytą laikotarpį neviršija 300 000 km

2. Perdirbtam automobiliui (neįskaitant Bazinio automobilio elementų) yra taikoma ne trumpesnė kaip 4 metų garantija ir ne trumpesnė nei tai tiekėjas nurodė savo pasiūlyme.

3. Transporto priemonės apipavidalinimui taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo.

4. Transporto priemonės kėbului taikoma ne trumpesnė kaip 6 metų garantija nuo korozijos, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento.

F tipo garantija

1. Baziniam automobiliui yra taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento. Garantijai taikoma tik tokiu atveju, jei Transporto priemonės rida per nurodytą laikotarpį neviršija 300 000 km
2. Perdirbtam automobiliui (neįskaitant Bazinio automobilio elementų) yra taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų garantija ir ne trumpesnė nei tai tiekėjas nurodė savo pasiūlyme.
3. Transporto priemonės apipavidalinimui taikoma ne trumpesnė kaip 3 metų garantija nuo išblukimo ir atsiklijavimo.
4. Transporto priemonės kėbului taikoma ne trumpesnė kaip 6 metų garantija nuo korozijos, skaičiuojama nuo Transporto priemonės priėmimo-perdavimo momento.

VIII SKYRIUS DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba patvarioje laikmenoje¹.

IX SKYRIUS TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – **nurodymas**), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – **nurodymas**), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

X SKYRIUS PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechanškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Šiam Pirkimui yra taikomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau šiame skyriuje – Tvarkos aprašas):

¹ Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.

- ☐ 4.1. punkte („produktų sąrašas“);
- ☐ 4.2. punkte („I tipo ekologinis ženklas“);
- ☐ 4.3. punkte („LST EN ISO 14001“);
- ☐ 4.4.1. punkte („orientacinis sąrašas“);
- ☐ 4.4.2. punkte („inovacija“);
- ☐ 4.4.3. punkte („nematerialaus pobūdžio paslauga“);
- ☐ 4.4.4.1. punkte („1 principas“);
- ☒ 4.4.4.2. punkte („2 principas“);
- ☐ 4.4.4.3. punkte („3 principas“);
- ☐ 4.4.4.4. punkte („4 principas“);
- ☐ 4.4.4.5. punkte („5 principas“).

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti šioje Pirkimo dokumentų dalyje:

- ☒ 1. Techninėje specifikacijoje
- ☐ 2. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose
- ☐ 3. Kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai)
- ☐ 4. Tiekėjų kvalifikacinės atrankos kriterijuose
- ☐ 5. Pasiūlymų vertinimo kriterijuose
- ☐ 6. Sutarties vykdymo sąlygose

Reikalavimai:

1. Bazinis automobilis turi atitikti ne mažesnę kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą, pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007).

XII SKYRIUS

BAUDA

1. Jeigu tiekėjas neįvykdo įsipareigojimo pristatyti užsakytą Transporto priemonę tiekėjo pasiūlymu nurodytu terminu, tiekėjui yra taikoma a) 5 000 Eur bauda už termino praleidimą ir b) 200 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą dieną iki transporto priemonės pristatymo dienos.

2. Jeigu tiekėjas garantiniu laikotarpiu nesilaiko garantijos sąlygų, tuomet tiekėjui yra taikoma 5 000 Eur bauda už kiekvieną nustatytą atvejį.

Viešojo pirkimo–
pardavimo sutarties
2 priedas

TIEKĖJO PASIŪLYMAS

(Pasiūlymas ir visi Pasiūlymo priedai pilna apimtimi saugomi CVP IS. Pasiūlymas ir visi Pasiūlymo priedai saugomi CVP IS yra laikomi neatskiriama šio dokumento dalimi. Prie Sutarties yra pridedamas Tiekėjo užpildytas Pirkimo sąlygų 6 priedas)



Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinė - Klaipėdos g. 97, Trakسدžių k. Šilutės r. LT-99105, kontaktinė informacija - Tel./Fax: +370 441 61733, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas – valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas - 302299401, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas - LT100004514313

UAB "Commercial transport service"
(tiekėjo pavadinimas)

Viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai

PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS AUTOMOBILIAI“

2023-03-16
(data)

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė. Informacija apie tiekėją

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas ir pavardė), adresas (-ai)	UAB "Commercial transport service", kodas 302299401
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	-
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, telefono numeris)	Tadas Gražulis

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAM)

1. Lentelė pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį. Jeigu aktualu, nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi

Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, aprašymas
1	2	3	4

III SKYRIUS INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1	2	3

IV SKYRIUS PASIŪLYMO KAINA

PIRMAS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

3. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą) elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

4. Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

ANTRAS SKIRSNIS
PIRMA PIRKIMO DALIS

4 lentelė. Pasiūlymo kaina

Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Lyginamasis koeficientas ¹	Galimas maksimalus įkainis, Eur be PVM	Mato vieneto įkainis, Eur be PVM	Perskaičiuotas įkainis, Eur be PVM	PVM tarifas, %
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8
1.	Transporto priemonė (neįskaitant Paciento skyriaus Neštuvų platformos ir Paciento skyriaus Pagrindinių neštuvų)	vnt.	1	70 000,00	69000,00	69000,00	21,0
2.	Paciento skyriaus Neštuvų platforma (A tipo)	vnt.	0,7	3 000,00	2700,00	1890,00	21,0
3.	Paciento skyriaus Pagrindiniai neštuvai (A tipo)	vnt.	0,7	6 000,00	6000,00	4200,00	21,0
4.	Paciento skyriaus Neštuvų platforma (B tipo)	vnt.	0,3	20 000,00	19000,00	5700,00	21,0
5.	Paciento skyriaus Pagrindiniai neštuvai (B tipo)	vnt.	0,3	30 000,00	29000,00	8700,00	21,0

Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur be PVM

89490,00

PVM, Eur

18792,90

Pasiūlymo palyginamoji kaina iš viso, Eur su PVM

108282,90

5. Jei aukščiau esančios lentelės eilutės „PVM, Eur“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

¹ Lyginamasis koeficientas suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio pasiskirstymas.

V SKYRIUS
PASIŪLYMO PARAMETRAI

PIRMAS SKIRSNIS
PIRMA PIRKIMO DALIS

7. Siūlomo objekto parametrai apibūdinti tiksliais duomenimis:

² Lyginamasis koeficientas suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio pasiskirstymas.

6 lentelė. Siūlomo objekto parametrai

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ³	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
1.	Minimalūs reikalavimai Transporto priemonei	-	-
	Gamintojas	Volkswagen AG Berliner Ring 2 D- 38440 Wolsburg / UAB "Commercial transport service"	-
	Gamintojo registracijos šalis	Vokietija / Lietuva	-
	Modelis, modifikacija ⁴	Volkswagen/CTS SYNIE/CTS CRAFTER/CTS CRAFTER 35 SYBB4A	-
	Produkto kilmės šalis (šalys)	Vokietija / Lietuva	-
	1. Bendra Bazinio automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg.	Bendra Bazinio automobilio Volkswagen CRAFTER 35 SYBB4A masė – 3500 kg.	K4, 1 psl
3.	Minimalūs reikalavimai Varikliui	-	-
	Gamintojas	Volkswagen	-
	Modelis, modifikacija	EA288 / PR-No. DN0 Crafter 2020 /PR-No. 7MM Crafter 2020 Engine	-
	1. Dyzelinis variklis.	Dyzelinis variklis.	K1, 19 psl.
	2. Variklio gamyklinė galia ne mažesnė kaip 100 kW.	Variklio gamyklinė galia 103 kW.	K4 1 psl. ir K1, 19 psl.

³ Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminy, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminy atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminy turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminy sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminy bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminy atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminy patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

⁴ Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokią kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

	3. Automobilis turi tenkinti transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte, pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007).	Automobilis (kodas PR-No. 7MM Crafter 2020 engine) tenkina transporto priemonių išmetamųjų teršalų reikalavimus, nustatytus Euro 6 standarte, pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007)	K1, 12 psl.
13.	Minimalūs reikalavimai Gesintuvams	-	-
	Gamintojas	IKSADOS GTC	-
	Modelis, modifikacija	2 kg ABC MILTELIAI 13A 89B C	-
	1. Gesintuvas miltelinis ne mažiau 2 kg.	Gesintuvas miltelinis 2 kg.	Gesintuvas02, 1 psl. ir Gesintuvas 1 psl.
20.	Minimalūs reikalavimai darbo zonos apšvietimo žibintams esantiems ant Transporto priemonės viršutinės dalies	-	-
	Gamintojas	JULUEN	-
	Modelis, modifikacija	SL209 Scene Light	-
	1. LED žibinto darbinė temperatūra ne siauriau kaip nuo -40°C iki +60°C.	LED žibinto darbinė temperatūra -40°C iki +60°C.	SL209 04, 1 psl.
	2. LED žibinto ilgis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne ilgesnis kaip 250 mm.	LED žibinto ilgis 226 mm	SL209 05, 1 psl.
	3. LED žibinto šviesos srautas ne mažiau kaip 1700 lm.	LED žibinto šviesos srautas 1730 lm.	SL209 04, 1 psl.
	4. LED žibinto atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IPX7.	LED žibinto atsparumas aplinkos veiksniams IPX7.	SL209 04, 1 psl.

	5. LED žibinto galia ne daugiau kaip 14 W prie 12 V įtampos.	LED žibinto galia 13,44 W prie 12 V įtampos.	SL209 04, 1 psl.
21.	Minimalūs reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo priekinės dalies	-	-
	Gamintojas	JULUEN	-
	Modelis, modifikacija	LEGION	-
	1. LED švyturėlių juostos profilio aukštis ne daugiau kaip 60 mm.	LED švyturėlių juostos profilio aukštis 59 mm.	Legion 03, 1 psl.
	2. LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm.	LED švyturėlių juostos ilgis 1537 mm.	Legion 03, 1 psl.
	3. LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš LED diodų su optika.	LED švyturėlių juosta sudaryta iš LED diodų su optika.	Legion 01, 1 psl.
	4. LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampų.	LED švyturėlių juosta šviečia 360 laipsnių kampų.	Legion 01, 1 psl.
	5. LED švyturėlių juostoje turi būti mėlynos LED kruizo šviesos.	LED švyturėlių juostoje yra mėlynos LED kruizo šviesos – gamintojo JULUEN vadinama Optional Traffic Arrow, color lens: Blue.	Legion 04, 1 psl. Optional Traffic Arrow, color lens: Blue
22.	Minimalūs reikalavimai LED švyturėlių juostai ant Transporto priemonės stogo galinės dalies	-	-
	Gamintojas	JULUEN	-
	Modelis, modifikacija	LEGION	-
	1. LED švyturėlių juostos profilio aukštis ne daugiau kaip 60 mm.	LED švyturėlių juostos profilio aukštis 59 mm.	Legion 03, 1 psl.
	2. LED švyturėlių juostos ilgis ne mažiau kaip 1500 mm.	LED švyturėlių juostos ilgis 1537 mm.	Legion 03, 1 psl.
	3. LED švyturėlių juosta turi būti sudaryta iš LED diodų su optika.	LED švyturėlių juosta sudaryta iš LED diodų su optika.	Legion 01, 1 psl.
	4. LED švyturėlių juosta turi šviesti 360 laipsnių kampų.	LED švyturėlių juosta šviečia 360 laipsnių kampų.	Legion 01, 1 psl.
23.	Minimalūs reikalavimai LED švyturėliams	-	-
	Gamintojas	JULUEN	-
	Modelis, modifikacija	XT6	-

	1. Kiekvienas LED švyturėlis turi LED diodus su optika.	Kiekvienas LED švyturėlis turi LED diodus su optika.	XT6, 1 psl.
24.	Minimalūs reikalavimai Garsiakalbiams	-	-
	Gamintojas	JULUEN	-
	Modelis, modifikacija	JS100-C1	-
	1. Garsiakalbis turi būti ne mažesnės kaip 100 W galios.	Garsiakalbis 100 W galios.	Garsiakalbis 02, 1 psl.
	2. Garsiakalbis turi būti ne mažesnio kaip 120 dB garso stiprumo.	Garsiakalbis 124,5 dB garso stiprumo.	Garsiakalbis 02, 1 psl.
	3. Garsiakalbis turi būti ne didesnis kaip 165 mm x 165 mm x 80 mm.	Garsiakalbis turi šiuos matmenis 160,9 mm x 160,9 mm x 75,2 mm.	Garsiakalbis 01, 1 psl.
25.	Minimalūs reikalavimai Valdymo pultui ir Sirenos stiprintuvui	-	-
	Gamintojas	JULUEN	-
	Modelis, modifikacija	SAF205H	-
	1. Sirenos stiprintuvas turi būti ne mažesnės kaip 2x100 W galios.	Sirenos stiprintuvas yra 2x100 W galios.	Sirena 01, 1 psl.
	2. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu.	Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas spiraliniu kabeliu.	Sirena 03, 1 psl.
	3. Ne mažiau kaip 3 sirenos tonai.	5 sirenos tonai.	Sirena 04, 1 psl.
26.	Minimalūs reikalavimai Automobilio išorėje įrengiamai 230 V AC 20 A rozetei	-	-
	Gamintojas	MARECHAL ELECTRIC	-
	Modelis, modifikacija	RETTBOX ONE 20 A 6116015RK412U	-
	1. Rozetė turi būti 230 V AC įtampos 20 A galios.	Rozetė yra 230 V AC įtampos 20 A galios.	RETTBOX 01, 4 psl.
	2. Rozetė turi nerūdijančio plieno dangtelį.	Rozetė turi nerūdijančio plieno dangtelį.	RETTBOX 01, 4 psl.
	3. Rozetė turi LED indikaciją.	Rozetė turi LED indikaciją.	RETTBOX 01, 4 psl.
27.	Minimalūs reikalavimai 230 V AC išorinio pajungimo kabeliui	-	-
	Gamintojas	MARECHAL ELECTRIC	-
	Modelis, modifikacija	RETTBOX ONE 20 A 6113015RK4L	-
	1. 230 V AC išorinio pajungimo kabelis turi būti ne trumpesnis kaip 10 m.	230 V AC išorinio pajungimo kabelis bus 12 m.	RETTBOX 01, 3 psl. (2) All versions are available in 12 m,

			contact us for the references.
29.	Minimalūs reikalavimai vairuotojo kabinos oro šildytuvui nuo 230 V	-	-
	Gamintojas	CALIX	-
	Modelis, modifikacija	Waveline 1200, Part no: 1768032 (230V)	-
	1. Šildytas yra maitinamas iš 230 V AC elektros tinklo.	Šildytas yra maitinamas iš 230 V AC elektros tinklo.	CALIX 01, 1 psl.
	2. Šildytuvo galia ne mažesnė kaip 1200 W.	Šildytuvo galia 1200 W.	CALIX 01, 1 psl.
30.	Minimalūs reikalavimai 230 V AC rozetė su dangteliu, skirta vairuotojo skyriaus šildytuvui	-	-
	Gamintojas	ABB	-
	Modelis, modifikacija	20 EUCKD-92-507	-
	1. Rozetė turi būti 230 V AC įtampos.	Rozetė yra 230 V AC įtampos.	Rozete 1 psl.
	2. Rozetė turi dangtelį.	Rozetė turi dangtelį.	Rozete 1 psl.
31.	Minimalūs reikalavimai Apšvietimo lemputei su lanksčia jungtimi	-	-
	Gamintojas	FAWO	-
	Modelis, modifikacija	MAMBA FLEXI LED LIGHT 01637T 7299	-
	1. Apšvietimo lempučių lanksti jungtis turi būti ne trumpesnė kaip 300 mm ir ne ilgesnė kaip 400 mm.	Apšvietimo lempučių lanksti jungtis yra 325 mm.	Lempute 1 psl.
33.	Minimalūs reikalavimai Akumuliatorių pakrovėjui	-	-
	Gamintojas	Victron energy	-
	Modelis, modifikacija	C12/1200/50	-
	1. Akumuliatorių pakrovėjas nuo 230 V turi būti ne mažiau kaip 25 A galios veikiantis nuo 230 V AC įtampos.	Akumuliatorių pakrovėjas nuo 230 V 25 A galios veikiantis nuo 230 V AC įtampos.	Pakrovejas, 2 psl.
	2. Akumuliatorių pakrovėjas turi automatinę apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo.	Akumuliatorių pakrovėjas turi automatinę apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos ir trumpo jungimo.	Pakrovejas, 2 psl.
34.	Minimalūs reikalavimai Sinusinės srovės 12 V DC - 230 V AC įtampos keitikliui	-	-
	Gamintojas	Victron energy	-
	Modelis, modifikacija	C12/1200/50	-

	1. Sinusinės srovės 12 V DC – 230 V AC įtampos keitiklio (keičiančio srovę iš 12 V DC į 230 V AC) nominali galia ne mažesnė kaip 1000 W.	Sinusinės srovės 12 V DC – 230 V AC įtampos keitiklio (keičiančio srovę iš 12 V DC į 230 V AC) nominali galia 1000 W.	Pakrovejas, 2 psl.
39.	Minimalūs reikalavimai Oro kondicionieriui	-	-
	Gamintojas	SIROCO	-
	Modelis, modifikacija	Austral B EVAP	-
	1. Oro kondicionierius turi būti ne mažesnio kaip 8 kW galingumo.	Oro kondicionierius yra 8 kW galingumo	Kondicionierius 02, 1 psl.
40.	Minimalūs reikalavimai Autonominiam aušinimo skysčio šildytuvui	-	-
	Gamintojas	EBERSPACHER	-
	Modelis, modifikacija	Hydronic S3 Economy D5E	-
	1. Autonominis aušinimo skysčio šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo.	Autonominis aušinimo skysčio šildytuvas yra 5,0 kW galingumo.	Auto šildytuvai, 2 psl.
41.	Minimalūs reikalavimai Autonominiam dyzeliniam šildytuvui	-	-
	Gamintojas	EBERSPACHER	-
	Modelis, modifikacija	Airtronic D4L	-
	1. Autonominio dyzelinio šildytuvo šildymo galia ne mažesnė kaip 4 kW.	Autonominio dyzelinio šildytuvo šildymo galia 4 kW.	Auto šildytuvai 02, 2 psl.
42.	Minimalūs reikalavimai Oro šildytuvui veikiančiam nuo aušinimo skysčio	-	-
	Gamintojas	SIROCO	-
	Modelis, modifikacija	SAHARA B	-
	1. Oro šildytuvai veiksiantys nuo aušinimo skysčio turi būti ne mažesnio kaip 5 kW galingumo.	Oro šildytuvai veiksiantys aušinimo skysčio yra 7,3 kW galingumo.	Sahara02, 1 psl.
43.	Minimalūs reikalavimai 230 V AC įtampos šildytuvui	-	-
	Gamintojas	Calix	-
	Modelis, modifikacija	Waveline 2000 1768062	-
	1. 230 V AC įtampos šildytuvai turi būti skirtas dirbti nuo 230 V AC įtampos tinklo.	230 V AC įtampos šildytuvai yra skirtas dirbti nuo 230 V AC įtampos tinklo.	Calix06, 1 psl.
	2. 230 V AC įtampos šildytuvai turi būti skirtas transporto priemonėms.	230 V AC įtampos šildytuvai yra skirtas	Calix01, 1 psl.

		transporto priemonėms.	
	3. 230 V AC įtampos šildytuvai turi būti ne mažesnio kaip 2 kW galingumo.	230 V AC įtampos šildytuvai yra 2 kW galingumo.	Calix06, 1 psl.
44.	Minimalūs reikalavimai Ištraukiamajai ventiliacijai	-	-
	Gamintojas	SIROCO	-
	Modelis, modifikacija	A3003	-
	1. Ištraukiamosios ventiliacijos galingumas turi būti ne mažesnis kaip 650 m ³ /h.	Ištraukiamosios ventiliacijos galingumas yra 700 m ³ /h.	Ventiliacija 01, 1 psl.
46.	Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus 12 V DC lizdams	-	-
	Gamintojas	Schneider Electric	-
	Modelis, modifikacija	303026000 12V DC IP34	-
	1. Lizdai turi būti 12 V DC įtampos.	Lizdai yra 12 V DC įtampos.	Lizdas 01, 1 psl.
	2. Lizdo komutuojama srovė ne mažiau 16 A.	Lizdo komutuojama srovė 16 A.	Lizdas 01, 1 psl.
	3. Lizdas dviejų kontaktų su dangteliu.	Lizdas dviejų kontaktų su dangteliu.	Lizdas 03, 1 psl.
	4. Lizdų atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IP34.	Lizdų atsparumas aplinkos IP34.	Lizdas 01, 1 psl.
47.	Minimalūs reikalavimai 230 V AC rozetėms	-	-
	Gamintojas	ABB	-
	Modelis, modifikacija	20 EUCKD-92-507	-
	1. Rozetė turi būti 230 V AC įtampos.	Rozetė yra 230 V AC įtampos.	Rozetė, 1 psl.
	2. Rozetė turi dangtelį.	Rozetė turi dangtelį.	Rozetė, 1 psl.
48.	Minimalūs reikalavimai Automobilio Paciento skyriaus LED lempoms	-	-
	Gamintojas	OFOlux	-
	Modelis, modifikacija	Art. 104 IP	-
	1. LED lempos sukuriamas apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 lm.	LED lempos sukuriamas apšvietimas 1000 lm.	Lempos01, 1 psl.
	2. LED lempos spalvinė temperatūra ne daugiau kaip 4300 K.	LED lempos spalvinė temperatūra 4000 K.	Lempos01, 1 psl.
	3. LED lempos atsparumas aplinkos veiksniams ne žemesnis kaip IP54.	LED lempos atsparumas aplinkos veiksniams IP65.	Lempos01, 1 psl.
50.	Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus M1 klasės (A tipo) sėdynei	-	-
	Gamintojas	INTAP	-

	Modelis, modifikacija	Taxi Swivel	-
	1. M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) Integruoti tritaškiai saugos diržai; b) reguliuojamo kampo nugaros atrama.	M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) Integruoti tritaškiai saugos diržai; b) reguliuojamo kampo nugaros atrama.	Sedyne 01, 02, 03 – 1 psl.
51.	Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus M1 klasės (B tipo) sėdynėms	-	-
	Gamintojas	INTAP	-
	Modelis, modifikacija	Taxi Swivel	-
	1. M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) integruoti tritaškiai saugos diržai; b) sulankstoma; d) reguliuojamo kampo nugaros atrama.	M1 klasės sėdynė turi šias funkcijas: a) Integruoti tritaškiai saugos diržai; b) reguliuojamo kampo nugaros atrama.	Sedyne 01, 02, 03 – 1 psl.
59.	Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Stacionariam integruotam infuzinių skysčių šildytuvui	-	-
	Gamintojas	Commercial transport service, naudojant SE05 control system valdymą	-
	Modelis, modifikacija	Standby SE05/CTSinfuz	-
	1. Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi būti ne mažesnio kaip 3 litrų tūrio.	Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas yra 4 litrų tūrio.	Infuz02, 2 psl.
	2. Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi temperatūros indikaciją valdymo monitoriuje.	Stacionarus integruotas infuzinių skysčių šildytuvas turi temperatūros indikaciją valdymo monitoriuje.	Infuz01, 1 psl. Infuz02, 1 psl. Infuz03, 1 psl.
60.	Minimalūs reikalavimai Centrinei deguonies sistemai	-	-
	Gamintojas	GCE s.r.o	-
	Modelis, modifikacija	Medicininio deguonies srauto matuoklis Mediflow Ultra II Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas MEDIWET K294432	-

	1. Medicininio deguonies srauto matuoklio įėjimo deguonies slėgis ne siauresnis kaip nuo 2,8 bar iki 8,0 bar.	Medicininio deguonies srauto matuoklio įėjimo deguonies slėgis nuo 2,8 bar iki 8,0 bar.	Srautas02, 2 psl.
	2. Medicininio deguonies srauto matuoklis deguonies srautą reguliuoja fiksuotomis pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę.	Medicininio deguonies srauto matuoklis deguonies srautą reguliuoja fiksuotomis pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę.	Srautas02, 2 psl.
	3. Medicininio deguonies srauto matuoklio priekinėje dalyje ir šoninėje dalyje indikatoriai rodo nustatytą srautą.	Medicininio deguonies srauto matuoklio priekinėje dalyje ir šoninėje dalyje indikatoriai rodo nustatytą srautą.	Srautas02, 2 psl.
	4. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvo talpa ne mažesnė kaip 200 ml.	Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvo talpa 200 ml.	Drekintuvas02, 2 psl.
	5. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas autoklavuojamas ne mažesnėje kaip 130 °C temperatūroje.	5. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas autoklavuojamas 134 °C temperatūroje.	Drekintuvas02, 2 psl.
	6. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas ne aukštesnis kaip 200 mm.	6. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas yra 190 mm aukščio.	Drekintuvas02, 2 psl.
61.	Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Neštuvų platformai (A tipo)	-	-
	Gamintojas	STEM	-
	Modelis, modifikacija	Modu-2-TR	-
	1. Neštuvų platformos viršus pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Neštuvų platformos viršus pagamintas iš nerūdijančio plieno. PIANOSTANDVFA	Stem, 37 psl.
	2. Neštuvų platformos keliamoji galia ne mažiau kaip 300 kg.	Neštuvų platformos keliamoji galia 300 kg.	Stem, 34 psl.
	3. Neštuvų platformos šoninis poslinkis turi būti ne mažesnis 250 mm.	Neštuvų platformos šoninis poslinkis 300 mm.	Stem, 33 psl.

	4. Neštuvų platforma turi automatinį šoninio poslinkio fiksavimą bet kurioje tarpinėje pozicijoje.	Neštuvų platforma turi automatinį šoninio poslinkio fiksavimą bet kurioje tarpinėje pozicijoje.	STEM01, 1 psl. STEM05, 1 psl.
	5. Neštuvų platformos aukštis ne mažesnis kaip 200 mm ir ne didesnis kaip 350 mm.	Neštuvų platformos aukštis 248 mm.	Stem, 33 psl.
	6. Neštuvų platformos plotis ne mažesnis kaip 550 mm ir ne didesnis kaip 650 mm.	Neštuvų platformos plotis 630 mm.	Stem, 33 psl.
	7. Neštuvų platformos ilgis ne mažesnis kaip 1950 mm ir ne didesnis kaip 2050 mm.	Neštuvų platformos ilgis 2020 mm.	Stem, 33 psl.
	8. Neštuvų platformos svoris ne didesnis kaip 120 kg.	Neštuvų platformos svoris 70 kg.	Stem, 33 psl.
	9. Neštuvų platformoje turi būti galimybė reguliuoti neštuvų įvažiavimo aukštį.	Neštuvų platformoje yra galimybė reguliuoti neštuvų įvažiavimo aukštį.	STEM 06, 1 psl.
62.	Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Pagrindiniams neštuvams (A tipo)	-	-
	Gamintojas	Medirol s.r.o, Čekija	-
	Modelis, modifikacija	Transportavimo neštuvai Medirol Sanero M201 su fiksatoriumi Rolfix F102	-
	1. Pagrindiniai neštuvai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 1789 standarto arba EN 1789 standarto arba lygiavėčio standarto reikalavimus.	Pagrindiniai neštuvai sertifikuoti pagal EN 1789 standarto reikalavimus.	Neštuvų info 11-16 psl
	2. Pagrindiniai neštuvai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 1865 standarto arba EN 1865 standarto arba lygiavėčio standarto reikalavimus.	Pagrindiniai neštuvai sertifikuoti pagal EN 1865 standarto reikalavimus.	Neštuvų info 11-16 psl
	3. Pagrindiniai neštuvai turi turėti nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybę ne mažiau kaip 85 laipsnių kampu.	Pagrindiniai neštuvai turi nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybę 90 laipsnių kampu.	Neštuvų info 1, 20 psl
	4. Pagrindiniai neštuvai turi turėti ne mažiau kaip šias reguliavimo pozicijas: pakeltų kojų, sulenktų per kelius kojų padėtis.	Pagrindiniai neštuvai turi šias reguliavimo pozicijas: pakeltų kojų, sulenktų per kelius kojų padėtis.	Neštuvų info 1, 20-23 psl

	5. Pagrindinių neštuvų nugaros atramoje privalo būti sumontuotas kvėpavimo takų reguliavimo rėmelis, leidžiantis reguliuoti galvos padėtį.	Pagrindinių neštuvų nugaros atramoje sumontuotas kvėpavimo takų reguliavimo rėmelis, leidžiantis reguliuoti galvos padėtį.	Neštuvų info 1, 20-23 psl
	6. Pagrindiniai neštuvai turi turėti automatiškai išsilankstančią (ištraukiant iš automobilio arba keliant nereikalauja papildomų veiksmų) neštuvų važiuoklę.	Pagrindiniai neštuvai turi automatiškai išsilankstančią (ištraukiant iš automobilio arba keliant nereikalauja papildomų veiksmų) neštuvų važiuoklę.	Neštuvų info 9-10 psl (Gamintojo patvirtinimas)
	7. Pagrindiniai neštuvai turi būti pritaikyti reanimavimui ir turintys tvirtą pagrindą ir (ar) plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu.	Pagrindiniai neštuvai pritaikyti reanimavimui ir turintys tvirtą pagrindą per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu.	Neštuvų info 3-4 psl (Gamintojo patvirtinimas), 21 psl
	8. Pagrindiniai neštuvai turi turėti 4 ratukus besisukančius 360 laipsnių kampu aplink vertikalią ašį.	Pagrindiniai neštuvai turi 4 ratukus besisukančius 360 laipsnių kampu aplink vertikalią ašį.	Neštuvų info 26-27 psl
	9. Pagrindinių neštuvų ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 18 cm.	Pagrindinių neštuvų ratukų skersmuo 20 cm.	Neštuvų info 1, 20 psl
	10. Pagrindinių neštuvų ne mažiau kaip 2 ratukai turi būti su stabdžiais.	Pagrindinių neštuvų 2 ratukai su stabdžiais.	Neštuvų info 1, 27 psl
	11. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su anatomišku čiužiniu, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis.	Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su anatomišku čiužiniu, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. Prie čiužinio tvirtinama specialiai išformuota pagalvė su šoninėmis atramomis.	Neštuvų info 3-4, 28-29 psl (Gamintojo patvirtinimai)
	12. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su iš abiejų pusių nulenkiama šoniniais porankiais.	Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su iš abiejų pusių	Neštuvų info 1, 25 psl

		nulenkiamais šoniniais porankiais.	
	13. Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su nulenkiama infuzinių tirpalų laikiklis.	Pagrindiniai neštuvai komplektuojami su nulenkiama infuzinių tirpalų laikikliu.	Neštuvų info 1 psl
	14. Pagrindiniai neštuvai turi turėti nepriklausomai susilenkiančias priekinę ir galinę ašis.	Pagrindiniai neštuvai turi nepriklausomai susilenkiančias priekinę ir galinę ašis.	Neštuvų info 1 psl
	15. Pagrindiniai neštuvai turi turėti apsaugą nuo nekontroliuojamo susilankstymo transportavimo metu.	Pagrindiniai neštuvai turi apsaugą nuo nekontroliuojamo susilankstymo transportavimo metu.	Neštuvų info 7-8 psl (Gamintojo patvirtinimas)
	16. Pagrindinių neštuvų svoris ne daugiau 45 kg.	Pagrindinių neštuvų svoris 42 kg.	Neštuvų info 1, 20 psl
	17. Pagrindinių neštuvų leistina apkrova ne mažiau 250 kg.	Pagrindinių neštuvų leistina apkrova 250 kg.	Neštuvų info 1, 20 psl
	18. Pagrindinių neštuvų konstrukcija turi būti apsaugota nuo korozijos.	Pagrindinių neštuvų konstrukcija apsaugota nuo korozijos.	Neštuvų info 5-6 psl (Gamintojo patvirtinimas)
	19. Pagrindiniai neštuvai turi turėti ne mažiau kaip šešis horizontalaus aukščio reguliavimo lygius intervale ne siauresniame kaip nuo 33 cm iki 88 cm.	Pagrindiniai neštuvai turi septynis horizontalaus aukščio reguliavimo lygius intervale nuo 32 cm iki 100 cm.	Neštuvų info 1, 30-31 psl
	20. Pagrindinių neštuvų pakrovimo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 65 cm.	Pagrindinių neštuvų pakrovimo aukštis 70 cm	Neštuvų info 1, 20 psl
63.	Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Neštuvų platformai (B tipo)	-	-
	Gamintojas	Stryker EMEA Supply Chain Services BV	-
	Modelis, modifikacija	Power Load 6390	-
	1. Neštuvų atramų galima apkrova ne mažesnė kaip 390 kg, kai neštuvų atramų „kojos“ yra sutrauktos ir nėra papildomos atramos.	Neštuvų atramų galima apkrova 395 kg, kai neštuvų atramų „kojos“ yra sutrauktos ir nėra papildomos atramos.	Katalogas1 – 2, 3 psl.

	2. Neštuvų atramose integruoti neštuvų užrakinimo-atrakinimo indikatoriai.	Neštuvų atramose integruoti neštuvų užrakinimo-atrakinimo indikatoriai.	Katalogas1 – 4 psl.
	3. Neštuvų atramos gali būti valdomas ne elektroniniu būdu.	Neštuvų atramos gali būti valdomas ne elektroniniu būdu.	Katalogas1 – 5 psl.
	4. Neštuvų atramos atitinka LST EN 1865-5 standartą, EN 1865-5 standartą arba lygiavertį standartą.	Neštuvų atramos atitinka LST EN 1865-5 standartą,	<u>Pateikiamas</u> Sertifikatai – 3, 4 psl.
	5. Neštuvų atramos atitinka LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą.	Neštuvų atramos atitinka LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą	<u>Pateikiamas</u> Katalogas1 – 2 psl. Sertifikatai – 1, 2 psl.
	6. Neštuvų atramos pažymėtos CE ženklu ir joms yra parengta ES atitikties deklaracija.	Neštuvų atramos pažymėtos CE ženklu ir joms yra parengta ES atitikties deklaracija.	<u>Pateikiama</u> Sertifikatai – 11, 12, 13 psl.
64.	Minimalūs reikalavimai Paciento skyriaus Pagrindiniams neštuvams (B tipo)	-	-
	Gamintojas	<i>Stryker EMEA Supply Chain Services BV</i>	-
	Modelis, modifikacija	<i>PowerProXT - 6506</i>	-
	1. Pagrindinių neštuvų ilgis ne mažesnis kaip 200 cm.	Pagrindinių neštuvų ilgis 206 cm.	Katalogas1– 6 psl.
	2. Pagrindinius neštuvus galima sutrumpinti.	Pagrindinius neštuvus galima sutrumpinti.	Katalogas1– 6 psl.
	3. Sutrumpintų Pagrindinių neštuvų ilgis ne didesnis kaip 160 cm.	Sutrumpintų Pagrindinių neštuvų ilgis 160 cm.	Katalogas1– 6 psl.
	4. Pagrindiniai neštuvai turi pagrindą ir (ar) plokštę per visą neštuvų ilgį.	Pagrindiniai neštuvai turi pagrindą ir (ar) plokštę per visą neštuvų ilgį.	Katalogas1– 7 psl.
	5. Pagrindinių neštuvų pagrindas įrengtas po čiužiniu.	Pagrindinių neštuvų pagrindas įrengtas po čiužiniu.	Katalogas1– 7 psl.
	6. Pagrindiniai neštuvai turi X formos hidraulinę pakėlimo-nuleidimo sistemą.	Pagrindiniai neštuvai turi X formos hidraulinę pakėlimo-nuleidimo sistemą.	Katalogas1– 7, 10 psl.

	7. Pagrindiniai neštuvai turi be papildomų techninių priemonių ir (ar) įrankių išimamą ir keičiamą bateriją.	Pagrindiniai neštuvai turi be papildomų techninių priemonių ir (ar) įrankių išimamą ir keičiamą bateriją.	Katalogas1 – 8, 9, 10 psl.
	8. Pagrindiniuose neštuvuose integruotas baterijos indikatorius, kuris rodo baterijos likusios energijos būklę arba likusį darbo su Pagrindiniais neštuvais laiką.	Pagrindiniuose neštuvuose integruotas baterijos indikatorius, kuris rodo baterijos likusios energijos būklę	Katalogas1– 11 psl.
	9. Pakėlimo-nuleidimo mygtukai integruoti Pagrindinių neštuvų rankenose, ne mažiau kaip dvejuose skirtinguose rankenų aukščiuose.	Pakėlimo-nuleidimo mygtukai integruoti Pagrindinių neštuvų rankenose, dvejuose skirtinguose rankenų aukščiuose.	Katalogas1–1, 12, 13 psl.
	10. Pagrindinių neštuvų pasikėlimo laikas, iš žemiausios pozicijos į aukščiausią poziciją, ne ilgesnis kaip 2,5 s.	Pagrindinių neštuvų pasikėlimo laikas, iš žemiausios pozicijos į aukščiausią poziciją, 2,5 s.	Katalogas1 – 19 psl.
	11. Pagrindinių neštuvų nusileidimo laikas, iš aukščiausios pozicijos į žemiausią poziciją, ne ilgesnis kaip 3,5 s.	Pagrindinių neštuvų nusileidimo laikas, iš aukščiausios pozicijos į žemiausią poziciją, 3,5 s.	Katalogas1 – 19 psl.
	12. Aukščiausia Pagrindinių neštuvų pozicija yra ne mažesnė kaip 100 cm nuo žemės paviršiaus.	Aukščiausia Pagrindinių neštuvų pozicija yra 105 cm nuo žemės paviršiaus.	Katalogas1 – 6 psl.
	13. Žemiausia Pagrindinių neštuvų pozicija ne didesnė kaip 40 cm nuo žemės paviršiaus.	Žemiausia Pagrindinių neštuvų pozicija 36 cm nuo žemės paviršiaus.	Katalogas1 – 6 psl.
	14. Pagrindiniuose neštuvuose galima keisti nugaros atramos kampą.	Pagrindiniuose neštuvuose galima keisti nugaros atramos kampą.	Katalogas1 – 7, 8, 10 psl.
	15. Nugaros atramos kampas gali būti keičiamas ne mažiau kaip 70° kampu.	Nugaros atramos kampas keičiamas 73° kampu.	Katalogas1 – 6 psl.
	16. Pagrindiniuose neštuvuose galima keisti kojų pakėlimo ir sulenkimo kampą.	Pagrindiniuose neštuvuose galima keisti kojų pakėlimo ir sulenkimo kampą.	Katalogas1– 7, 8, 10 psl.
	17. Kojų pakėlimo ir sulenkimo kampas gali būti keičiamas ne mažiau kaip 30° kampu.	Kojų pakėlimo ir sulenkimo kampas	Katalogas1 – 6 psl.

		keičiamas 30° kampu.	
	18. Pagrindiniai neštuvai turi saugos diržų komplektą pacientui.	Pagrindiniai neštuvai turi saugos diržų komplektą pacientui.	Katalogas1 – 6, 14 psl.
	19. Saugos diržų komplektas padengtas poliuretanu.	Saugos diržų komplektas padengtas poliuretanu.	Katalogas1 – 14 psl.
	20. Pagrindiniai neštuvai turi ištraukiamą infuzinių skysčių laikiklį.	Pagrindiniai neštuvai turi ištraukiamą infuzinių skysčių laikiklį.	Katalogas1– 14, 15 psl.
	21. Infuzinių skysčių laikiklio maksimali apkrova ne mažesnė kaip 10 kg.	Infuzinių skysčių laikiklio maksimali apkrova 11,3 kg.	Katalogas1 – 16 psl.
	22. Pagrindiniai neštuvai turi keturis ne mažesnio 15 cm skersmens ir ne siauresnius kaip 5 cm ratukus.	Pagrindiniai neštuvai turi keturis 15 cm skersmens ir 5 cm siaurumo ratukus.	Katalogas1 – 6, 7 psl.
	23. Ratukai gali suktis apie savo ašį 360° kampu.	Ratukai sukasi apie savo ašį 360° kampu.	Katalogas1 – 7 psl.
	24. Priekiniai ratukai turi fiksatorius.	Priekiniai ratukai turi fiksatorius.	Katalogas1– 14 psl.
	25. Ne mažiau kaip 2 ratukai turi stabdžius.	2 ratukai turi stabdžius.	Katalogas1– 7, 14 psl.
	26. Pagrindinių neštuvų atsparumo drėgmei (skysčiams, vandeniui) klasė ne žemesnė kaip IPX6.	Pagrindinių neštuvų atsparumo drėgmei (skysčiams, vandeniui) klasė IPX6.	Katalogas1 – 17 psl.
	27. Pagrindinių neštuvų galima apkrova ne mažesnė kaip 300 kg.	Pagrindinių neštuvų galima apkrova 318 kg.	Katalogas1 – 7 psl.
	28. Pagrindinių neštuvų svoris su baterija (be čiužino ir be diržų) ne daugiau kaip 60 kg.	Pagrindinių neštuvų svoris su baterija (be čiužino ir be diržų) 57 kg.	Katalogas1 – 7 psl.
	29. Pagrindiniai neštuvai atitinka LST EN 1865-2 standartą, EN 1865-2 standartą arba lygiavertį standartą.	Pagrindiniai neštuvai atitinka LST EN 1865-2 standartą.	<u>Pateikiama</u> Sertifikatai – 4, 5 psl.
	30. Pagrindiniai neštuvai atitinka LST EN 1789 standartą, EN 1789 standartą arba lygiavertį standartą.	Pagrindiniai neštuvai atitinka LST EN 1789 standartą.	<u>Pateikiama</u> Katalogas1 – 2, 6 psl. Sertifikatai – 1, 2 psl.

	31. Pagrindiniai neštuvai pažymėti CE ženklu ir jiems yra parengta ES atitikties deklaracija.	Pagrindiniai neštuvai pažymėti CE ženklu ir jiems yra parengta ES atitikties deklaracija.	Pateikiamas Sertifikatai – 11, 12, 13 psl.
	32. Čiužinys iš sintetinės medžiagos.	Čiužinys iš sintetinės medžiagos.	Katalogas1– 18 psl.
	33. Čiužinys leidžia nustatyti visas Pagrindinių neštuvuose numatytas transportavimo pozicijas.	Čiužinys leidžia nustatyti visas Pagrindinių neštuvuose numatytas transportavimo pozicijas	Katalogas1– 10 psl.
	34. Nuimamas deguonies baliono laikiklis montuojasi Pagrindinių neštuvų galvūgalyje.	Nuimamas deguonies baliono laikiklis montuojasi Pagrindinių neštuvų galvūgalyje.	Katalogas1– 14 psl.
	35. Medžiaginis daiktų laikiklis sumontuotas Pagrindinių neštuvų pagrinde.	Medžiaginis daiktų laikiklis sumontuotas Pagrindinių neštuvų pagrinde.	Katalogas1– 14 psl.
	36. Šoniniai porankiai turi ne mažiau kaip 7 Šoniniais porankiais reguliuojamo gulimo pločio praplėtimo-užrakinimo pozicijas.	Šoniniai porankiai turi 7 reguliuojamo gulimo pločio praplėtimo-užrakinimo pozicijas.	Katalogas1- 2 psl.
	37. Šoniniais porankiais reguliuojamas gulimas plotis ne siauriau kaip nuo 60 cm iki 80 cm.	Šoniniais porankiais reguliuojamas gulimas plotis nuo 58 cm iki 84 cm.	Katalogas1- 2 psl.

8. Pasiūlymo kokybiniai parametrai:

2 kriterijus – Transporto priemonės pristatymo terminas nuo užsakymo pateikimo momento:

☐ Iki 1 mėnesių

☐ Iki 2 mėnesių

☒ Iki 3 mėnesių

(pažymėti vieną variantą)

3 kriterijus - Transporto priemonės pavarų dėžė

☐ Automatinė

☒ Mechaninė

(pažymėti vieną variantą)

4 kriterijus – Transporto priemonei taikoma garantija

☒ A tipo

☐ B tipo

☐ C tipo☐ D tipo☐ E tipo☐ F tipo

(pažymėti vieną variantą)

VI SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

11. Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

8 lentelė. Pridedami dokumentai

Nr.	Dokumentas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																													
	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Date</th><th>Type</th><th>Size</th><th>Ta</th></tr></thead><tbody><tr><td> Auto sildytuvai</td><td>2023-03-16 19:12</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>290 KB</td><td></td></tr><tr><td> Auto sildytuvai02</td><td>2023-03-16 19:07</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>1,334 KB</td><td></td></tr><tr><td> Basic55_2012</td><td>2023-03-14 23:24</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>14,230 KB</td><td></td></tr><tr><td> CALIX 01</td><td>2023-03-14 23:14</td><td>JPG File</td><td>319 KB</td><td></td></tr><tr><td> CALIX 02</td><td>2023-03-14 23:15</td><td>JPG File</td><td>524 KB</td><td></td></tr><tr><td> Calix01</td><td>2023-03-16 19:23</td><td>JPG File</td><td>589 KB</td><td></td></tr><tr><td> Calix03</td><td>2023-03-16 19:24</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>1,673 KB</td><td></td></tr><tr><td> Calix05</td><td>2023-03-16 19:25</td><td>JPG File</td><td>527 KB</td><td></td></tr><tr><td> Calix06</td><td>2023-03-16 19:26</td><td>JPG File</td><td>348 KB</td><td></td></tr><tr><td> CE sertifikatas_001</td><td>2022-12-01 19:53</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>1,823 KB</td><td></td></tr><tr><td> CTS deklaracija</td><td>2023-03-16 23:20</td><td>Microsoft Word D...</td><td>108 KB</td><td></td></tr><tr><td> D4 01</td><td>2023-03-16 19:08</td><td>JPG File</td><td>279 KB</td><td></td></tr><tr><td> D4</td><td>2016-04-07 14:13</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>9,155 KB</td><td></td></tr><tr><td> D5</td><td>2023-03-16 19:09</td><td>JPG File</td><td>307 KB</td><td></td></tr><tr><td> DEFA</td><td>2022-12-03 18:23</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>644 KB</td><td></td></tr><tr><td> Deklaracija8</td><td>2023-03-16 23:16</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>282 KB</td><td></td></tr><tr><td> Drekinuvai01</td><td>2023-03-16 21:28</td><td>JPG File</td><td>387 KB</td><td></td></tr><tr><td> Drekinuvai02</td><td>2023-03-16 21:35</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>686 KB</td><td></td></tr><tr><td> espd-response</td><td>2023-03-16 23:28</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>72 KB</td><td></td></tr><tr><td> espd-response</td><td>2023-03-16 23:28</td><td>XML Document</td><td>114 KB</td><td></td></tr><tr><td> Gamintojo igaliojimas, konfidencialu</td><td>2023-03-16 22:42</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>698 KB</td><td></td></tr><tr><td> Garsiakalbis 01</td><td>2023-03-14 22:32</td><td>JPG File</td><td>304 KB</td><td></td></tr><tr><td> Garsiakalbis 02</td><td>2023-03-14 22:33</td><td>JPG File</td><td>288 KB</td><td></td></tr><tr><td> Gesintuvai</td><td>2023-01-03 09:51</td><td>JPG File</td><td>4,312 KB</td><td></td></tr><tr><td> Gesintuvai02</td><td>2023-03-14 21:26</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>383 KB</td><td></td></tr><tr><td> Infuz01</td><td>2023-03-16 20:44</td><td>JPG File</td><td>292 KB</td><td></td></tr><tr><td> Infuz02</td><td>2023-03-16 20:56</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>452 KB</td><td></td></tr><tr><td> Infuz03</td><td>2023-03-16 20:58</td><td>JPG File</td><td>132 KB</td><td></td></tr><tr><td> K Terminai</td><td>2022-12-03 18:27</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>2,004 KB</td><td></td></tr><tr><td> K1</td><td>2020-10-22 21:11</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>154,116 KB</td><td></td></tr><tr><td> K1_1</td><td>2021-12-30 11:34</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>102,323 KB</td><td></td></tr><tr><td> K2</td><td>2020-07-22 21:59</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>8,378 KB</td><td></td></tr><tr><td> K3</td><td>2020-02-27 11:30</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>16,590 KB</td><td></td></tr><tr><td> K3_3</td><td>2021-12-28 21:36</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>3,844 KB</td><td></td></tr><tr><td> K4</td><td>2023-03-14 21:10</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>638 KB</td><td></td></tr><tr><td> K5</td><td>2021-01-03 20:27</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>5,614 KB</td><td></td></tr><tr><td> K5_1</td><td>2021-12-29 19:54</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>6,524 KB</td><td></td></tr><tr><td> K6</td><td>2021-12-29 20:05</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>1,774 KB</td><td></td></tr><tr><td> K6_1</td><td>2021-12-29 20:12</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>1,991 KB</td><td></td></tr><tr><td> Katalogas1</td><td>2023-03-16 22:42</td><td>Adobe Acrobat D...</td><td>1,536 KB</td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Date	Type	Size	Ta	Auto sildytuvai	2023-03-16 19:12	Adobe Acrobat D...	290 KB		Auto sildytuvai02	2023-03-16 19:07	Adobe Acrobat D...	1,334 KB		Basic55_2012	2023-03-14 23:24	Adobe Acrobat D...	14,230 KB		CALIX 01	2023-03-14 23:14	JPG File	319 KB		CALIX 02	2023-03-14 23:15	JPG File	524 KB		Calix01	2023-03-16 19:23	JPG File	589 KB		Calix03	2023-03-16 19:24	Adobe Acrobat D...	1,673 KB		Calix05	2023-03-16 19:25	JPG File	527 KB		Calix06	2023-03-16 19:26	JPG File	348 KB		CE sertifikatas_001	2022-12-01 19:53	Adobe Acrobat D...	1,823 KB		CTS deklaracija	2023-03-16 23:20	Microsoft Word D...	108 KB		D4 01	2023-03-16 19:08	JPG File	279 KB		D4	2016-04-07 14:13	Adobe Acrobat D...	9,155 KB		D5	2023-03-16 19:09	JPG File	307 KB		DEFA	2022-12-03 18:23	Adobe Acrobat D...	644 KB		Deklaracija8	2023-03-16 23:16	Adobe Acrobat D...	282 KB		Drekinuvai01	2023-03-16 21:28	JPG File	387 KB		Drekinuvai02	2023-03-16 21:35	Adobe Acrobat D...	686 KB		espd-response	2023-03-16 23:28	Adobe Acrobat D...	72 KB		espd-response	2023-03-16 23:28	XML Document	114 KB		Gamintojo igaliojimas, konfidencialu	2023-03-16 22:42	Adobe Acrobat D...	698 KB		Garsiakalbis 01	2023-03-14 22:32	JPG File	304 KB		Garsiakalbis 02	2023-03-14 22:33	JPG File	288 KB		Gesintuvai	2023-01-03 09:51	JPG File	4,312 KB		Gesintuvai02	2023-03-14 21:26	Adobe Acrobat D...	383 KB		Infuz01	2023-03-16 20:44	JPG File	292 KB		Infuz02	2023-03-16 20:56	Adobe Acrobat D...	452 KB		Infuz03	2023-03-16 20:58	JPG File	132 KB		K Terminai	2022-12-03 18:27	Adobe Acrobat D...	2,004 KB		K1	2020-10-22 21:11	Adobe Acrobat D...	154,116 KB		K1_1	2021-12-30 11:34	Adobe Acrobat D...	102,323 KB		K2	2020-07-22 21:59	Adobe Acrobat D...	8,378 KB		K3	2020-02-27 11:30	Adobe Acrobat D...	16,590 KB		K3_3	2021-12-28 21:36	Adobe Acrobat D...	3,844 KB		K4	2023-03-14 21:10	Adobe Acrobat D...	638 KB		K5	2021-01-03 20:27	Adobe Acrobat D...	5,614 KB		K5_1	2021-12-29 19:54	Adobe Acrobat D...	6,524 KB		K6	2021-12-29 20:05	Adobe Acrobat D...	1,774 KB		K6_1	2021-12-29 20:12	Adobe Acrobat D...	1,991 KB		Katalogas1	2023-03-16 22:42	Adobe Acrobat D...	1,536 KB		Taip	Asmens duomenys, automobilio techniniai brėžiniai ir dokumentai Model01, Model02, Model03, konfidencialu Model, konfidencialu CTS Go, konfidencialu CTS Gv, konfidencialu CTS459, konfidencialu CTS1789 originalas, konfidencialu CTS1789 vertimas i LT – tai viešai neskelbiama informacija.
Name	Date	Type	Size	Ta																																																																																																																																																																																																												
Auto sildytuvai	2023-03-16 19:12	Adobe Acrobat D...	290 KB																																																																																																																																																																																																													
Auto sildytuvai02	2023-03-16 19:07	Adobe Acrobat D...	1,334 KB																																																																																																																																																																																																													
Basic55_2012	2023-03-14 23:24	Adobe Acrobat D...	14,230 KB																																																																																																																																																																																																													
CALIX 01	2023-03-14 23:14	JPG File	319 KB																																																																																																																																																																																																													
CALIX 02	2023-03-14 23:15	JPG File	524 KB																																																																																																																																																																																																													
Calix01	2023-03-16 19:23	JPG File	589 KB																																																																																																																																																																																																													
Calix03	2023-03-16 19:24	Adobe Acrobat D...	1,673 KB																																																																																																																																																																																																													
Calix05	2023-03-16 19:25	JPG File	527 KB																																																																																																																																																																																																													
Calix06	2023-03-16 19:26	JPG File	348 KB																																																																																																																																																																																																													
CE sertifikatas_001	2022-12-01 19:53	Adobe Acrobat D...	1,823 KB																																																																																																																																																																																																													
CTS deklaracija	2023-03-16 23:20	Microsoft Word D...	108 KB																																																																																																																																																																																																													
D4 01	2023-03-16 19:08	JPG File	279 KB																																																																																																																																																																																																													
D4	2016-04-07 14:13	Adobe Acrobat D...	9,155 KB																																																																																																																																																																																																													
D5	2023-03-16 19:09	JPG File	307 KB																																																																																																																																																																																																													
DEFA	2022-12-03 18:23	Adobe Acrobat D...	644 KB																																																																																																																																																																																																													
Deklaracija8	2023-03-16 23:16	Adobe Acrobat D...	282 KB																																																																																																																																																																																																													
Drekinuvai01	2023-03-16 21:28	JPG File	387 KB																																																																																																																																																																																																													
Drekinuvai02	2023-03-16 21:35	Adobe Acrobat D...	686 KB																																																																																																																																																																																																													
espd-response	2023-03-16 23:28	Adobe Acrobat D...	72 KB																																																																																																																																																																																																													
espd-response	2023-03-16 23:28	XML Document	114 KB																																																																																																																																																																																																													
Gamintojo igaliojimas, konfidencialu	2023-03-16 22:42	Adobe Acrobat D...	698 KB																																																																																																																																																																																																													
Garsiakalbis 01	2023-03-14 22:32	JPG File	304 KB																																																																																																																																																																																																													
Garsiakalbis 02	2023-03-14 22:33	JPG File	288 KB																																																																																																																																																																																																													
Gesintuvai	2023-01-03 09:51	JPG File	4,312 KB																																																																																																																																																																																																													
Gesintuvai02	2023-03-14 21:26	Adobe Acrobat D...	383 KB																																																																																																																																																																																																													
Infuz01	2023-03-16 20:44	JPG File	292 KB																																																																																																																																																																																																													
Infuz02	2023-03-16 20:56	Adobe Acrobat D...	452 KB																																																																																																																																																																																																													
Infuz03	2023-03-16 20:58	JPG File	132 KB																																																																																																																																																																																																													
K Terminai	2022-12-03 18:27	Adobe Acrobat D...	2,004 KB																																																																																																																																																																																																													
K1	2020-10-22 21:11	Adobe Acrobat D...	154,116 KB																																																																																																																																																																																																													
K1_1	2021-12-30 11:34	Adobe Acrobat D...	102,323 KB																																																																																																																																																																																																													
K2	2020-07-22 21:59	Adobe Acrobat D...	8,378 KB																																																																																																																																																																																																													
K3	2020-02-27 11:30	Adobe Acrobat D...	16,590 KB																																																																																																																																																																																																													
K3_3	2021-12-28 21:36	Adobe Acrobat D...	3,844 KB																																																																																																																																																																																																													
K4	2023-03-14 21:10	Adobe Acrobat D...	638 KB																																																																																																																																																																																																													
K5	2021-01-03 20:27	Adobe Acrobat D...	5,614 KB																																																																																																																																																																																																													
K5_1	2021-12-29 19:54	Adobe Acrobat D...	6,524 KB																																																																																																																																																																																																													
K6	2021-12-29 20:05	Adobe Acrobat D...	1,774 KB																																																																																																																																																																																																													
K6_1	2021-12-29 20:12	Adobe Acrobat D...	1,991 KB																																																																																																																																																																																																													
Katalogas1	2023-03-16 22:42	Adobe Acrobat D...	1,536 KB																																																																																																																																																																																																													

 Katalogas2	2023-03-16 22:42	Adobe Acrobat D...	1,522 KB
 Kondicionierius 01	2023-03-16 18:46	JPG File	340 KB
 Kondicionierius 02	2023-03-16 18:47	Adobe Acrobat D...	1,047 KB
 konfidencialu 10G_V	2020-03-01 16:47	Adobe Acrobat D...	712 KB
 konfidencialu Atsiliepinimas 001	2022-08-05 13:43	Adobe Acrobat D...	166 KB
 konfidencialu Atsiliepinimas 002	2022-08-05 14:35	Adobe Acrobat D...	128 KB
 konfidencialu Atsiliepinimas 003	2022-08-05 09:54	Adobe Acrobat D...	358 KB
 konfidencialu Atsiliepinimas 004 3.pdf	2022-11-20 19:47	JPG File	97 KB
 konfidencialu Atsiliepinimas 004 4.pdf	2022-10-27 18:15	JPG File	201 KB
 konfidencialu Atsiliepinimas 004	2022-08-07 20:18	Adobe Acrobat D...	451 KB
 Konfidencialu Control System	2020-02-29 20:38	Adobe Acrobat D...	166 KB
 konfidencialu CTS Go	2021-09-28 11:55	Adobe Acrobat D...	1,436 KB
 konfidencialu CTS Gv	2021-09-28 11:52	Adobe Acrobat D...	120 KB
 konfidencialu CTS igaliojimas	2021-01-07 21:40	Adobe Acrobat D...	316 KB
 konfidencialu CTS priesaikos deklaracija	2022-05-06 18:56	Adobe Acrobat D...	92 KB
 konfidencialu CTS459	2020-10-22 22:52	Adobe Acrobat D...	702 KB
 konfidencialu CTS1789 originalas	2021-02-24 09:44	Adobe Acrobat D...	366 KB
 konfidencialu CTS1789 vertimas i LT	2022-02-08 12:46	Adobe Acrobat D...	444 KB
 konfidencialu CTSK	2022-12-04 17:12	Adobe Acrobat D...	7,597 KB
 konfidencialu Foto konfidencialu	2021-03-19 21:15	Adobe Acrobat D...	7,241 KB
 konfidencialu Foto2	2021-12-30 18:20	Adobe Acrobat D...	494 KB
 konfidencialu Gamintojo igaliojima	2022-12-01 19:53	Adobe Acrobat D...	1,029 KB
 konfidencialu GS	2020-02-29 22:25	Adobe Acrobat D...	64 KB
 konfidencialu Jungtine_pazyma	2022-10-17 09:54	Adobe Acrobat D...	334 KB
 konfidencialu Laiptelis	2021-10-12 14:14	Adobe Acrobat D...	3,081 KB
 konfidencialu Laiptelisit	2021-12-30 10:28	Adobe Acrobat D...	3,170 KB
 konfidencialu Lamp	2022-12-03 18:55	Adobe Acrobat D...	1,054 KB
 konfidencialu Lamp02	2022-12-03 18:56	Adobe Acrobat D...	849 KB
 konfidencialu LST EN 1789 standartas_001	2022-12-01 19:53	Adobe Acrobat D...	404 KB
 konfidencialu LST EN 1865-3 standartas_001	2022-12-01 19:53	Adobe Acrobat D...	417 KB
 konfidencialu LST EN 1865-5 standartas_001	2022-12-01 19:53	Adobe Acrobat D...	383 KB
 konfidencialu Model	2022-12-03 00:04	Adobe Acrobat D...	4,758 KB
 konfidencialu Moller igaliojimas	2021-03-17 14:36	Adobe Acrobat D...	49 KB
 konfidencialu Moller sutartis	2021-03-21 14:58	Adobe Acrobat D...	637 KB
 konfidencialu Nestuvu info	2022-12-04 15:57	Adobe Acrobat D...	2,286 KB
 konfidencialu Nestuvu pagrindas stem moduline	2022-12-04 15:37	Adobe Acrobat D...	186 KB
 konfidencialu Plaktukas	2022-12-03 12:17	Adobe Acrobat D...	204 KB
 konfidencialu Priedas 1 (M202 SANERO specifikacija_...	2021-12-27 22:32	Adobe Acrobat D...	906 KB
 konfidencialu Priedas 2 (M202_Certificates)	2021-12-27 22:32	Adobe Acrobat D...	1,156 KB
 konfidencialu Priedas 3 (standard-comfort_LT)	2021-12-27 22:32	Adobe Acrobat D...	1,040 KB
 konfidencialu Priedas 4 (Technical features)	2021-12-27 22:32	Adobe Acrobat D...	1,100 KB
 konfidencialu Priedas 5 (Confirmation re chair tranfor...	2021-12-27 22:32	Adobe Acrobat D...	900 KB
 konfidencialu Priedas 6 (F102 ROLFIX specifikace_LT)	2021-12-27 22:32	Adobe Acrobat D...	751 KB
 konfidencialu Priedas 7 (patvirtinimas)	2021-12-27 22:32	Adobe Acrobat D...	145 KB
 konfidencialu Priedas 8 Atstovavimas konfidencialu	2021-03-17 17:08	Adobe Acrobat D...	1,101 KB
 konfidencialu Priedas 9 Garantinis sign konfidencialu	2021-03-21 14:44	Adobe Acrobat D...	567 KB
 konfidencialu Servisu sarasas konfidencialu	2020-07-22 23:56	Adobe Acrobat D...	306 KB
 konfidencialu STEM 01	2022-12-04 15:33	Adobe Acrobat D...	601 KB
 konfidencialu STEM 03	2022-12-04 15:41	Adobe Acrobat D...	991 KB
 konfidencialu STEM 05	2022-12-04 15:51	Adobe Acrobat D...	585 KB
 konfidencialu STEM 06	2022-12-04 15:55	JPG File	1,017 KB
 konfidencialu Stem	2022-12-04 15:28	Adobe Acrobat D...	6,042 KB
 konfidencialu STEM05	2022-12-04 15:45	JPG File	390 KB
 konfidencialu Sutartys	2022-12-04 19:49	Adobe Acrobat D...	656 KB
 konfidencialu TAXI	2022-12-04 16:53	Adobe Acrobat D...	1,020 KB
 konfidencialu TSA11	2021-03-19 18:05	Adobe Acrobat D...	135 KB
 konfidencialu TSA12	2021-03-19 18:05	Adobe Acrobat D...	19 KB
 konfidencialu TSA21	2021-03-19 17:17	Adobe Acrobat D...	138 KB
 konfidencialu TSA22	2021-03-19 17:17	Adobe Acrobat D...	19 KB
 konfidencialu Vairas	2022-12-03 10:57	Adobe Acrobat D...	422 KB
 Konfidencialu Valdymo sarasas	2020-03-01 18:32	Adobe Acrobat D...	75 KB
 konfidencialu Vent	2022-12-03 18:31	Adobe Acrobat D...	2,623 KB
 konfidencialu VW komplektacija baze 4x2	2022-12-02 23:11	Adobe Acrobat D...	358 KB
 konfidencialu VW komplektacija baze 4x4	2022-12-02 23:12	Adobe Acrobat D...	427 KB
 konfidencialu Z Atsiliepinimas 01	2020-02-29 22:52	Adobe Acrobat D...	357 KB
 konfidencialu Z Atsiliepinimas 02	2018-09-07 14:27	Adobe Acrobat D...	26 KB
 konfidencialu Z Atsiliepinimas 03	2018-09-10 09:04	Adobe Acrobat D...	118 KB
 konfidencialu Z CTS ivykdytos sutartys 02	2021-01-08 08:53	Adobe Acrobat D...	203 KB
 konfidencialu Z CTS ivykdytos sutartys	2021-01-08 08:51	Adobe Acrobat D...	89 KB
 Laidavimas01	2023-03-16 22:34	Adobe Acrobat D...	175 KB
 Laidavimas02	2023-03-16 22:34	Adobe Acrobat D...	395 KB
 Legion 01	2023-03-14 22:03	JPG File	410 KB
 Legion 02	2023-03-14 22:03	JPG File	325 KB
 Legion 03	2023-03-14 22:05	JPG File	254 KB
 Legion 04	2011-02-18 14:06	JPG File	376 KB
 Lempos01	2023-03-16 20:12	JPG File	517 KB
 Lempute	2023-03-14 23:31	JPG File	332 KB
 Lizdas 01	2023-03-16 19:54	JPG File	411 KB

	Lizdas 02	2023-03-16 19:55	JPG File	354 KB
	Lizdas 03	2023-03-16 19:55	JPG File	318 KB
	Model01	2023-03-16 22:36	Adobe Acrobat D...	1,079 KB
	Model02	2023-03-16 22:37	Adobe Acrobat D...	625 KB
	Model03	2023-03-16 22:37	Adobe Acrobat D...	1,110 KB
	Nestuvu info	2023-03-16 21:48	Adobe Acrobat D...	4,437 KB
	Pakrovejas 02	2023-03-16 18:28	JPG File	448 KB
	Pakrovejas	2023-03-16 18:28	Adobe Acrobat D...	470 KB
	RETTBOX 01	2023-03-14 23:10	Adobe Acrobat D...	3,669 KB
	RETTBOX 02	2023-03-14 22:49	JPG File	575 KB
	RETTBOX 03	2023-03-14 22:58	JPG File	257 KB
	RETTBOX 04	2023-03-14 22:59	Adobe Acrobat D...	257 KB
	Rozete	2023-03-14 23:23	JPG File	372 KB
	Sahara	2023-03-16 19:15	JPG File	332 KB
	Sahara02	2023-03-16 19:18	Adobe Acrobat D...	1,278 KB
	Sedyne 01	2023-03-16 20:20	JPG File	279 KB
	Sedyne 02	2021-05-19 21:52	JPG File	79 KB
	Sedyne 03	2021-05-19 21:52	JPG File	70 KB
	Sertifikatai	2023-03-16 22:42	Adobe Acrobat D...	778 KB
	Sirena 01	2023-03-14 22:38	JPG File	305 KB
	Sirena 02	2009-10-28 15:59	JPG File	397 KB
	Sirena 03.jpg	2022-12-22 11:07	JPEG File	3,161 KB
	Sirena 04	2023-03-14 22:44	JPG File	328 KB
	SL209 01	2023-03-14 21:47	Adobe Acrobat D...	479 KB
	SL209 03	2023-03-14 21:49	JPG File	382 KB
	SL209 04	2023-03-14 21:50	JPG File	254 KB
	SL209 05	2023-03-14 21:51	JPG File	297 KB
	SL209	2023-03-14 21:45	Adobe Acrobat D...	439 KB
	Srautas01	2023-03-16 21:22	JPG File	469 KB
	Srautas02	2023-03-16 21:36	Adobe Acrobat D...	1,311 KB
	STEM 01	2022-12-04 15:33	Adobe Acrobat D...	601 KB
	STEM 03	2022-12-04 15:41	Adobe Acrobat D...	991 KB
	STEM 05	2022-12-04 15:51	Adobe Acrobat D...	585 KB
	STEM 06	2022-12-04 15:55	JPG File	1,017 KB
	STEM www	2023-03-16 21:45	JPG File	664 KB
	STEM www01	2023-03-16 21:46	JPG File	836 KB
	STEM www02	2023-03-16 21:47	JPG File	762 KB
	Stem	2022-12-04 15:28	Adobe Acrobat D...	6,042 KB
	Ventiliacija 01	2023-03-16 19:44	JPG File	307 KB
	Ventiliacija 02	2023-03-16 19:45	Adobe Acrobat D...	803 KB
	XT6	2023-03-14 22:27	JPG File	417 KB
	Z Igaliojimas Tadui CTS bendras sign	2023-01-26 12:24	Adobe Acrobat D...	382 KB

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
4. pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

Komercijos direktorius
(tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Tadas Gražulis
(vardas ir pavardė)