

LABORATORINIŲ, SANDĖLIAVIMO IR KT. BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – laboratoriniai, sandėliavimo ir kt. baldai.
2. Pristatymo vieta: Kauno g. 75, Jonava LT-55179. Baldai turi būti pateikiami pirkėjui adresu Kauno g. 75, Jonava LT-55179 pilnai surinkti arba surenkami vietoje pas pirkėją.
3. Visoms siūlomoms prekėms turi būti suteikiamas netrumpesnis kaip 12 mėn. garantinis laikotarpis.
4. Baldams taikomi „žalieji“ reikalavimai.

Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos*
1.	Laboratorinis stalas	6 vnt.	
1.	Stalo matmenys (aukštis x plotis x gylis)	750 x 1250 x 600 ± 10 mm	750x1250x600 mm
2.	Stalo rėmas ir kojos	Gaminami iš kvadratinio arba apvalaus metalinio vamzdžio, dažomo milteliniu būdu	kvadratinis metalinis vamzdis, dažomas milteliniu būdu
3.	Stalviršis	Gaminamas iš ne mažiau 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės	25 mm
4.	Stalviršis	Kantuojuama ne mažiau 2 mm PVC kantu	2 mm PVC kantas
5.	Stalviršis	Atsparus trinčiai, mechaniniams pažeidimams.	Atsparus trinčiai, mechaniniams pažeidimams.
6.	Atitikimas vizualizacijai (matmenys tik orientaciniai)	Atitinka	Atitinka
7.	„Žalieji reikalavimai“:		
8.	Medienai	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	Priedamas FSC sertifikatas
9.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Nėra plastikinių dalių, kurios sveria ≥ 50 g

10.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Pridedamas dažų saugos duomenų lapas
2.	Stendas laboratoriniam stalui	6 vnt.x	
1.	Stendo matmenys (aukštis x plotis x gylis)	840 x 1240 x 50 ± 10 mm.	840x1240x50
2.	Pagamintas	Iš stačiakampio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu.	Stačiakampis vamzdis, dažomas milteliniu būdu
3.	Konstrukcija	Stende sumontuotas U formos aliuminio profilis, kuris leidžia perforuotoms sienelėms slankiotis į vieną ar į kitą pusę.	U formos aliuminio profilis, kuris leidžia perforuotoms sienelėms slankiotis į vieną ar į kitą pusę.
4.	Konstrukcija	Į stendą montuojamos perforuotos sienelės. Sienelės storis ne mažiau 2 mm.	montuojamos perforuotos sienelės. Sienelės storis 2 mm.
5.	Konstrukcija	Stendas pagamintas taip, kad būtų patogų įdėti ir išimti sieneles.	Stendas pagamintas taip, kad būtų patogų įdėti ir išimti sieneles.

6.	Konstrukcija	Stende telpa 4 sienelės (dvi apačioje ir dvi viršuje).	Stende telpa 4 sienelės (dvi apačioje ir dvi viršuje).
7.	Sienelės matmenys	300x500 ± 10 mm	300x500 mm
8.	Sienelės	Perforuotos apvaliomis skylutėmis, kurių diametras ne didesnis kaip 2 mm	Perforuotos apvaliomis skylutėmis, kurių diametras 2 mm
9.	Atitikimas vizualizacijai (matmenys tik orientaciniai)	Atitinka	Atitinka
10.	„Žalieji reikalavimai“:		
11.	Medienai	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas;	Stende nėra medienos
12.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Nėra plastikinių dalių, kurios sveria ≥ 50 g
13.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiančios ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Pridedamas dažų saugos duomenų lapas
3.	Technologijų kėdė	6 vnt.	

1.	Matmenys	Aukštis: 930 – 1190 ± 10 mm, plotis: 400 ± 10 mm, gylis: 400 ± 10 mm	Aukštis: 930 – 1190 plotis: 390 gylis: 390 mm
2.	Kėdės bazės diametras	680 ± 10 mm	685 mm
3.	Kėdės bazė	Stabili juoda metalinė kryžmė, juodos spalvos su ratukais.	Stabili juoda metalinė kryžmė, juodos spalvos su ratukais.
4.	Ratukai	Gumuoti, pritaikyti kietai (medis, laminatas) grindų dangai.	Gumuoti, pritaikyti kietai (medis, laminatas) grindų dangai.
5.	Sėdimoji dalis	Iš lakuotos faneros	Lakuota fanera
6.	Sėdimoji dalis	Kėdės sėdynės aukštis lengvai reguliuojamas pneumatiniu mechanizmu	Kėdės sėdynės aukštis lengvai reguliuojamas pneumatiniu mechanizmu
7.	Atlošas	Iš lakuotos faneros	lakuota fanera
8.	Atlošas	Aukštis gali būti keičiamas priklausomai nuo ūgio	Aukštis gali būti keičiamas priklausomai nuo ūgio
9.	„Žalieji reikalavimai“:		
10.	Medienai	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas;	Pridedamas FSC sertifikatas fanerai
11.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Nėra plastikinių dalių, kurios sveria ≥ 50 g

12.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Pridedamas dažų saugos duomenų lapas
4.	Mokytojo stalas	1 vnt.	
1.	Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	750 x 1400 x 600 ± 10 mm	750x1400x600 mm
2.	Stalviršis	Iš ne mažiau 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės	25 mm
3.	Stalviršis	Kraštai laminuoti ne plonesne nei 2 mm storio PVC briauna	2 mm
4.	Kojos ir rėmas	Metalinis, apvalaus arba stačiakampio formos, dažytas milteliniu būdu	kvadratinis metalinis vamzdis, dažomas milteliniu būdu
5.	„Žalieji reikalavimai“:		
6.	Medienai	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas;	Pridedamas FSC sertifikatas
7.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Nėra plastikinių dalių, kurios sveria ≥ 50 g

8.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Pridedamas dažų saugos duomenų lapas
5.	Spintelė su stalčiais	1 vnt.	
1.	Stalčiai	Ne mažiau 4 vnt.	4 vnt.
2.	Viršutinis stalčius	Su užraktu	Su užraktu
3.	Stalčiai	Maksimali apkrova – ne mažiau 30 kg	Maksimali apkrova – 30 kg
4.	Stalčiai	Viduje telpa A4 formato popieriaus lapai	Viduje telpa A4 formato popieriaus lapai
5.	Spintelės matmenys (aukštis x plotis x gylis)	600 x500 x500 ± 10 mm	600 x500 x500 mm
6.	Spintelė	Gaminama iš ne mažiau 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės	18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės
7.	Spintelė	Kantuojuama ne mažiau 1 mm PVC kantu	1 mm PVC kantas
8.	„Žalieji reikalavimai“:		
9.	Medienai	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	Pridedamas FSC sertifikatas

10.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Nėra plastikinių dalių, kurios sveria ≥ 50 g
11.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Paviršius nedengiamas
6.	Lankytojo/konferencinė kėdė	10 vnt.	
1.	Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	960 x 400 x 600 ± 10 mm	960 x 400 x 600 mm
2.	Rėmas	Metalinis, chromuotas	Metalinis, chromuotas
3.	Kėdės atlošas	Įmontuota rankenėlė, kad būtų patogų paimti kėdę	Įmontuota rankenėlė, kad būtų patogų paimti kėdę
4.	Kėdės atlošas ir nugarėlė	Pminkštinti, aptraukti eko oda	Paminkštinti, aptraukti eko oda
5.	„Žalieji reikalavimai“:		
6.	Medienai	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	Pridedamas FSC SERTIFIKATAS fanerai

7.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Nėra plastikinių dalių, kurios sveria ≥ 50 g
8.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Nedengiamas
9.	Kamšalas	Jei kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų	Nenaudojamas
7.	Biuro kėdė	10 vnt.	
1.	Sėdynės plotis	Ne mažiau 505 mm	510 mm
2.	Sėdynės gylis	Ne mažiau 440 mm	450 mm
3.	Aukštis žemiausioje padėtyje	1090 mm $\pm$ 10 mm	1080 mm
4.	Aukštis aukščiausioje padėtyje	1180 mm $\pm$ 10 mm	1190 mm
5.	Kėdė	Ergonomiška, tvirta, su porankiais	Ergonomiška, tvirta, su porankiais
6.	Kryžmė	Juodos spalvos, su ratukais	Juodos spalvos, su ratukais
7.	Ratukai	Gumuoti, pritaikyti kietai (medis, laminatas) grindų dangai	Gumuoti, pritaikyti kietai (medis, laminatas) grindų dangai
8.	Maksimali apkrova	Ne mažiau 120 kg	120 kg

9.	Kėdės mechanizmas	Tiltinis	Tiltinis
10.	Galimybė rinktis dangą	Gobeleną arba eko odą	Gobelenas arba eko oda
11.	„Žalieji reikalavimai“:		
12.	Medienai	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas;	Pridedamas FSC SERTIFIKATAS fanerai
13.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Pridedama plastikinių dalių EN ISO 11469 deklaracija
14.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	netaikoma
15.	Kamšalas	Jei kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų	nenaudojama
8.	Sandėliavimo stelažas	1 vnt.	
1.	Preliminarūs matmenys (aukštis x ilgis x gylis)	2500 x 3200 x 600 $\pm$ 50 mm	2450 x 3200 x 600
2.	Galutiniai matmenys ir išdėstymas	Suderinami atvykus į objektą	Suderinami atvykus į objektą

3.	Stelažas	Stacionarus, vienpusis, 5 lentynos + 1 stoginė lentyna	Stacionarus, vienpusis, 5 lentynos + 1 stoginė lentyna
4.	Bendrą eilės ilgį sudaro segmentai	1000+1000+1200 ±50 mm	1000+1000+1200
5.	Stelažo plieno lakštai	Storis – ne mažiau 0,8 mm	Storis – 0,8 mm
6.	Stelažo plieno lakštai	Padengti polimerine danga, spalva- pilka	Padengti polimerine danga, spalva- pilka
7.	Stelažų dažymas	Miltelinis dažymas	Miltelinis dažymas
8.	Lentynos apkrova	Ne mažiau 85 kg	85 kg
9.	Aukščio tarp lentynų reguliavimo žingsnis	Ne mažiau kaip 35 mm	35 mm
10.	Galimybė reguliuoti stelažo lentynų aukštį	Numatyta	Numatyta
11.	Stelažo konstrukcija	Su galimybe perrinkti segmentais, nekeičiant konstrukcijos, lentynos tvirtinimo būdo ir estetinės išvaizdos	Su galimybe perrinkti segmentais, nekeičiant konstrukcijos, lentynos tvirtinimo būdo ir estetinės išvaizdos
12.	Kojos	Perforuotas kampuočio ne mažiau kaip 40x40 mm	Perforuotas kampuočio 40x40 mm
13.	Kojų kampuočio storis	Ne mažiau 2 mm	2 mm
14.	Atstumas nuo grindų iki apatinės lentynos	Ne mažiau 150 mm	150 mm
15.	Stelažą sudaro:	Ne mažiau kaip 8 vnt. stovų	8 vnt. stovų
16.	Stelažą sudaro lentynų 1000 mm pločio	Ne mažiau 12 vnt.	12 vnt.
17.	Stelažą sudaro lentynų 1200 mm pločio	Ne mažiau 6 vnt.	6 vnt.
18.	Montavimo darbai	Įskaičiuoti į kainą	Įskaičiuoti į kainą
19.	„Žalieji reikalavimai“:		

20.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Nėra plastikinių dalių, kurios sveria ≥ 50 g
21.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiančios ilgą laiką pakenkiant kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Pridedamas saugos duomenų lapas
1.9	Sandėliavimo stelažas	1 vnt.	
1.	Preliminarūs matmenys (aukštis x ilgis x gylis)	2500 x 2000 x 600 $\pm$ 50 mm	2450 x 2000 x 600 mm
2.	Galutiniai matmenys ir išdėstymas	Suderinami atvykus į objektą	Suderinami atvykus į objektą
3.	Stelažas	Stacionarus, vienpusis, 5 lentynos + 1 stoginė lentyna	Stacionarus, vienpusis, 5 lentynos + 1 stoginė lentyna
4.	Bendrą eilės ilgį sudaro segmentai	1000+1000 $\pm$ 50 mm	1000+1000 mm
5.	Stelažo plieno lakštai	Storis – ne mažiau 0,8 mm	Storis – 0,8 mm
6.	Stelažo plieno lakštai Stelažų dažymas	Padengti polimerine danga, spalva- pilka	Padengti polimerine danga, spalva- pilka
7.		Miltelinis dažymas	Miltelinis dažymas
8.	Aukščio tarp lentynų reguliavimo žingsnis		
8.		Ne mažiau kaip 35 mm	35 mm

9.	Galimybė reguliuoti stelažo lentynų aukštį	Numatyta	Numatyta
10.	Stelažo konstrukcija	Su galimybe perrinkti segmentais, nekeičiant konstrukcijos, lentynos tvirtinimo būdo ir estetinės išvaizdos	Su galimybe perrinkti segmentais, nekeičiant konstrukcijos, lentynos tvirtinimo būdo ir estetinės išvaizdos
11.	Kojos	Perforuotas kampuotis ne mažiau kaip 40x40 mm	Perforuotas kampuotis 40x40 mm
12.	Kojų kampuočio storis	Ne mažiau 2 mm	2 mm
13.	Atstumas nuo grindų iki apatinės lentynos	Ne mažiau 150 mm	150 mm
14.	Stelažą sudaro:	Ne mažiau kaip 6 vnt. stovų	6 vnt. stovų
15.	Stelažą sudaro lentynų 1000 mm pločio	Ne mažiau 12 vnt.	12 vnt.
16.	Lentynos apkrova	Ne mažiau 85 kg	85 kg
17.	Montavimo darbai	Įskaičiuoti į kainą	Įskaičiuoti į kainą
18.	„Žalieji reikalavimai“:		
19.	Plastikinėms dalims	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą	Nėra plastikinių dalių, kurios sveria ≥ 50 g

20.	Produktams, naudojamiems paviršiams dengti	- neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) - neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); - neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	Pridedamas saugos duomenų lapas
1.10	Ratukai kėdėms	100 vnt.	
1.	Skersmuo	Ne mažiau 500 mm	500 mm
2.	Ašelė	Ne mažiau 11 mm	11 mm
3.	Ratukai	Pritaikyti kietai grindų dangai (medinės grindys, parketas, laminatas)	Pritaikyti kietai grindų dangai (medinės grindys, parketas, laminatas)
4.	Ratukai	Iš termoplastinės gumos	Iš termoplastinės gumos

*Tiekėjas privalo nurodyti konkrečius duomenis, neapsiribojant įrašu „atitinka“ ir pan. (Pvz., reikalaujama ne mažiau 2 mm, tai nurodyti, pvz., 2,2 mm).



Direktorius

Robertas Rutkauskas