

A PASIŪLYMO FORMA

2023-04-21

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

GATVIŲ ŠVIESTUVŲ STULPŲ SU PRIEDAIS VIEŠASIS PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Lucidus Techno“ 304521669 ir „Lucidus“ SIA, 40003894734
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Mokslininkų g.6A, Vilnius, Lietuva LT-08412; Tīrales iela 3A, Rīga, Latvija LV-1058
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio el. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pateikiame siūlomų ŠVIESTUVŲ STULPŲ SU PRIEDAIS parametrų aprašymą:

1. Pirma pirkimo dalis - kūginiai cinkuoti šviestuvų stulpai, kurių aukštis virš pamato 8m, su pamatais ir gembėmis:

Eil. Nr.	Reikalavimas, techninis parametras	Siūlomos prekės parametras, rodiklis, reikšmė	Pridedami dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, nurodant puslapio numerį
	Šviestuvo stulpo modelis	PC86	
1.	Šviestuvų stulpai turi būti kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis dūrelėmis. Stulpo aukštis virš pamato - 8m. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. Stulpo išvaizda turi atitikti stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą techninėje specifikacijoje (Pav.1.)	Šviestuvų stulpai yra kūginės formos, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis dūrelėmis. Stulpo aukštis virš pamato - 8m. Išorinis skersmuo viršuje Ø60mm. Stulpo išvaizda atitinka stulpo brėžinio pavyzdį pateiktą	POLE M.8,6 1 psl.

		techninėje specifikacijoje (Pav.1.)	
2.	Stulpo sienelės storis – ne mažiau kaip 3 mm.	Stulpo sienelės storis – 3 mm.	POLE M.8,6 1 psl.
3.	Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 2 varžtai M6 ar M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti arba stulpe, durelių aukštyje, varžtas M8 ar M6 stulpui įžeminti ir varžtas M6 arba bėgelis aparatams tvirtinti su slankiojančia M6 veržle. (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.2.)	Stulpe, durelių aukštyje, varžtas M8 stulpui įžeminti ir varžtas M6	POLE M.8,6 1 psl.
4.	Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampo formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu), (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.3*). Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: $\geq 600\text{mm}$ - $\leq 1100\text{mm}$.	Įleidžiamos durelės: 85 x 400 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidine trikampo formos nerūdijančio plieno užrakto galvute (užraktas suteptas grafitiniu tepalu), (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, Pav.3*). Aukštis nuo pamato iki durelių apačios: 1000mm.	POLE M.8,6 1 psl.
5.	Plieninis šviestuvų stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus	Plieninis šviestuvų stulpas atitinka LST EN 40-3-1:2013, LST EN 40 -5:2002 reikalavimus	IGQ EN 40-5-2002 INGLESE, 1 psl.
6.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti milteliniu būdu, spalva – RAL9004 MAT arba analogiška, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis $\geq 80 - 100$ mikronų.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas atitinka EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti milteliniu būdu, spalva – RAL9004 MAT , pagal	lettera verniciatura, 1 psl.

		ISO12944 užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis $\geq 80 - 100$ mikronų.	
7.	Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu.	Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami 3 (trimis) varžtais, suteptais grafitiniu tepalu. Pamatas uždengiamas apsauginiu žiedu.	POLE M.8,6
	Pamato modelis	VGAP-3	
8.	Bendri techniniai reikalavimai pamatams: - pamato betono markė K50, C20/25, F150; - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; - pamatai turi atitikti: EN 12390-3. Pamato išvaizda ir matmenys turi atitikti išvaizdos brėžinių pavyzdžius ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 4.)	- pamato betono markė K50, C25/30, F150; - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; - varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais; - pamatai atinka: EN 12390-3. Pamato išvaizda ir matmenys atitinka išvaizdos brėžinių pavyzdžius ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 4.)	Pamatai VGAP3
	Gembės modelis	SS11EM,SS115EM	
9.	Gembė pagaminta iš plieno, sienelių storis ne mažiau 3mm	Gembė pagaminta iš plieno, sienelių storis 3mm	S11, S115

10.	Gembės išorinis diametras 60mm, lengvai užmaunama ant 60mm stulpo, polinkio kampas 5°, tvirtinama prie stulpo sraigtais iš nerūdijančio plieno A2 su vidine šešiakampe galvute, sraigto ilgis 10-12mm, gembės išorinis diametras ties tvirtinimu prie atramos ne didesnis nei 76mm, vidinis diametras ne mažiau nei 64mm. Gembės išvaizda ir matmenys turi atitikti išvaizdos brėžinio pavyzdį ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 7.)	Gembės išorinis diametras 60mm, lengvai užmaunama ant 60mm stulpo, polinkio kampas 5°, tvirtinama prie stulpo sraigtais iš nerūdijančio plieno A2 su vidine šešiakampe galvute, sraigto ilgis 10-12mm, gembės išorinis diametras ties tvirtinimu prie atramos ne didesnis nei 76mm, vidinis diametras ne mažiau nei 64mm. Gembės išvaizda ir matmenys turi atitikti išvaizdos brėžinio pavyzdį ir matmenis nurodytus techninėje specifikacijoje (Pav. 7.)	S11, S115, 1 psl.
11.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų.	Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas atitinka EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – 70 mikronų.	S11, S115, lettera verniciatura
12.	Išoriniai paviršiai dažyti miltelinio būdu, spalva – RAL9004 MAT arba analogiška, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis $\geq 80 - 100$ mikronų.	Išoriniai paviršiai dažyti miltelinio būdu, spalva – RAL9004 MAT, pagal ISO12944. užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams	lettera verniciatura

		spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sauso dažų sluoksnio storis ≥ 80 - 100 mikronų.	
13.	Prekių garantinis terminas (metai), ≥ 5 metai	8 metai	lettera garanzia
14.	Tarnavimo laikas (metai), ≥ 40 metų	Tarnavimo laikas (metai), 40 metų	lettera 40 anni
15.	Pristatymo terminas nuo užsakymo (savaitės), (maksimalus – 14 sav.)	8 savaitės	

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos tiekti prekės / suteikti paslaugos	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.
1.	UAB „Lucidus Techno“	Prekių tiekimas	50%
2.	„Lucidus“ SIA	Kvalifikacija, patirtis	50%
Viso:			100%

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje (pasiūlyme nenurodžius jokių subtiekejų / ūkio subjektų, jų pajėgumais remtis nebus galima).

Informacija apie subtiekejus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos tiekti prekės / suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, proc.
Viso:			

Informacija apie ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis

Kartu su A pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
-------------	-----------------------

1.	21.03.2023_14-10-1_4145_23
2.	21.03.2023_14-10-1_4146_23
3.	2022_Lucidus_9001_Eng
4.	2022_Lucidus_14001_Eng
5.	ATSAUKSME LUCIDUS
6.	Balansas 2022-12-31
7.	Bilance PZA_31122021_operat-2020-2021
8.	Cooperation agreement Lucidus Techno -SIA 20230420
9.	Cooperation agreement Lucidus Techno -SIA 20230420
10.	EBVPD LT-s0421
11.	EBVPD LV (1)
12.	Igaliojimas
13.	JP apie JA pazyma 20230413
14.	Mokejimo kopija 1d
15.	nBalansas, pelno nuostolių, aiškinamasis 2020-2021.xlsm (1)
16.	Operativais PZA BILANCE 31 12 2022 Lucidus (1)
17.	Pelno nuostolių ataskaita 2022-12-31 (1)
18.	pole reference list RIGA (1)
19.	IGQ EN 40-5-2002 INGLESE
20.	lettera 40 anni
21.	lettera garanzia
22.	lettera verniciatura (2)
23.	Pamatai VGAP3
24.	S11
25.	S115

Šiame A pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	21.03.2023_14-10-1_4145_23	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
2.	21.03.2023_14-10-1_4146_23	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
3.	2022_Lucidus_9001_Eng	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
4.	2022_Lucidus_14001_Eng	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
5.	ATSAUKSME LUCIDUS	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
6.	Balansas 2022-12-31	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
7.	Bilance_PZA_31122021_operat-2020-2021	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis

8.	Cooperation agreement Lucidus Techno -SIA 20230420	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
9.	Cooperation agreement Lucidus Techno -SIA 20230420	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
10.	EBVPD LT-s0421	Privačių asmenų duomenys	Duomenų apsaugos įstatymas
11.	EBVPD LV (1)	Privačių asmenų duomenys	Duomenų apsaugos įstatymas
12.	Igaliojimas	Privačių asmenų duomenys	Duomenų apsaugos įstatymas
13.	JP apie JA pazyma 20230413	Privačių asmenų duomenys	Duomenų apsaugos įstatymas
14.	nBalansas, pelno nuostolių, aiškinamasis 2020-2021.xlsm (1)	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
15.	Operativais_PZA_BILANCE_31_12_2022_Lucidus (1)	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
16.	Pelno nuostolių ataskaita 2022-12-31 (1)	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
17.	pole reference list RIGA (1)	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
18.	IGQ EN 40-5-2002 INGLESE	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
19.	lettera 40 anni	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
20.	lettera garanzia	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis
21.	lettera verniciatura (2)	Visas dokumentas	Komercinė paslaptis

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, išipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą savo ir Gamintojo vardu suteikia Perkančiajam subjektui teisę kilus neaiškumams dėl pateiktų dokumentų autentiškumo, pareikalauti iš Tiekėjo ir/ar trečiųjų šalių pateikti dokumentų originalus.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Viešųjų pirkimų specialistė
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė