

**PASIŪLYMAS
DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO BILJETŲ AUTOMATŲ PIRKIMO**

2023-05-27

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	Parkita, MB
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Liepų g. 64, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio el. pašto adresas, tel.	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Užtikriname, kad siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymo kiekybės kriterijų aprašymas:

Eil. Nr.	Kiekybės kriterijai	Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės
1.	Transporto priemonių stovėjimo bilietų automatų pristatymo terminas dienomis (T)	Pažymėti siūlomą trukmę dienomis (simboliu „x“ pažymėti tik vieną poziciją): 120 dieną – - nuo 90 d. iki 119 d. – X - nuo 60 d. iki 89 d. – - nuo 30 d. iki 59 d. – ≤ 29 d. – (Pastaba. Jei bus pažymėta daugiau nei viena pozicija arba nei viena iš jų, skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.)

Kaina:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	1 vieneto įkainis (kaina), Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM (4 x 5 = 6)
1	2	3	4	5	6
1.1.	Transporto priemonių stovėjimo bilietų automatas	vnt.	4	6950,00	27800,00
	PVM tarifas, proc.:				21
	PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio):				5838,00
	IŠ VISO (Bendra pasiūlymo kaina), Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio):				33638,00

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM, žodžiais: Trisdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni Eurai 00 ct.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant atsiskaitymo dokumentų pateikimą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Siūlomos prekės techninių charakteristikų atitikties techninės specifikacijos reikalavimams

Eil. Nr.	Reikalavimai	Siūlomų prekių techninės charakteristikos <i>Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina nurodyti). Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i>
1	2	3
Techniniai parametrai		
Pirkimo objektas – transporto priemonių stovėjimo bilietai automatai (toliau – įranga).		
2.	Transporto priemonių stovėjimo bilietai automatai	Transporto priemonių stovėjimo bilietai automatai
3.	Perkamų prekių kiekis – 4 vnt.;	Siūlomų prekių kiekis – 4 vnt.;
4.	Įrangos pristatymo ir įrengimo, įskaitant įrangos derinimą, programavimą, atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos.	Įrangos pristatymo ir įrengimo, įskaitant įrangos derinimą, programavimą, atlikimo terminas per 90 d. iki 119 d. nuo Užsakovo užsakymo pateikimo dienos.
5.1. Temperatūrinis režimas		
5.1.1.	5.1.1. Transporto priemonių stovėjimo bilietai automatai (toliau - automatas) ir visa jose esanti įranga turi būti pritaikyta dirbti žemiau nurodytomis klimatinėmis sąlygomis:	
5.1.1.1.	iki -25 C° (EN 60068-2-1 arba lygiaverčius reikalavimus);	iki -25 C° (EN 60068-2-1)
5.1.1.2.	iki +55 C° (EN 60068-2-2 arba lygiaverčius reikalavimus)	iki +55 C° (EN 60068-2-2)
5.1.1.3.	oro drėgnumas iki 90% (EN 60068-2-30 arba lygiaverčius reikalavimus);	oro drėgnumas iki 95% (EN 60068-2-30)
5.1.1.4.	automato viduje neturi susidaryti ir laikytis kondensatas	automato viduje nesusidaro ir nesilaiko kondensatas
5.2. Automato maitinimas		
5.2.1.	Automatui turi pakakti ir jis turi naudoti tik saulės baterija išgaunamą energiją Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.	Automatui pakanka ir jis naudoja tik saulės baterija išgaunamą energiją Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
5.2.2.	Automatas turi nuolat veikti be papildomo elektros maitinimo t. y. 24 val. per parą. Į sąvoką „nuolat veikti“ įeina automato veikimas „budėjimo režime“ ir „darbiname režime“.	Automatas nuolat veikia be papildomo elektros maitinimo t. y. 24 val. per parą. Į sąvoką „nuolat veikia“ įeina automato veikimas „budėjimo režime“ ir „darbiname režime“.
5.2.3.	Nuo saulės baterijų pasikraunantis 12 V akumuliatorius turi būti	Nuo saulės baterijų pasikraunantis 12 V akumuliatorius yra profilaktiškai perkraunamas

	profilaktiškai perkraunamas ne dažniau kaip kas 6 mėn.	ne dažniau kaip kas 6 mėn.
5.2.4.	Automatuose naudojamų akumuliatorių dydis turi būti pritaikytas pagal gamintojo rekomendacijas.	Automatuose naudojamų akumuliatorių dydis pritaikytas pagal gamintojo rekomendacijas (12 V 42Ah).
5.2.5.	Tokie energijos suvartojimo reikalavimai turi būti išlaikyti esant šiam automato apkrovimui:	
5.2.5.1.	automatas renka rinkliavą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę;	automatas renka rinkliavą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę;
5.2.5.2.	modemas, veikiantis bevielio duomenų perdavimo ryšio pagrindu;	modemas, veikiantis bevielio duomenų perdavimo ryšio pagrindu;
5.2.5.3.	automatas įvykdo vidutiniškai 250 transakcijų kasdien;	automatas įvykdo vidutiniškai 250 transakcijų kasdien;
5.2.5.4.	vienos transakcijos metu apmokama monetomis ir pagal kliento poreikį atspausdinamas arba neatspausdinamas bilietas.	vienos transakcijos metu apmokama monetomis (arba banko kortele) ir pagal kliento poreikį atspausdinamas arba neatspausdinamas bilietas.
5.3. Saulės baterija		
5.3.1.	Saulės baterija (panelė) turi būti su nuokrypiu, kuris užtikrintų maksimaliai statmeną saulės šviesos kritimą ant saulės baterijos paviršiaus.	Saulės baterija (panelė) yra su nuokrypiu, kuris užtikrina maksimaliai statmeną saulės šviesos kritimą ant saulės baterijos paviršiaus. Saulės baterija gali būti įrengta keturiose skirtingose pasukimo pozicijose, kad, priklausomai nuo įrengimo vietos, saulės baterija būtų pasukta į saulę optimalia puse.
5.3.2.	Saulės baterija turi būti tvirtai pritvirtinta (prisukta varžtais arba prikniedyta prie automato korpuso) ir apsaugota nuo vandalizmo atvejų (apsauginis sluoksnis).	Saulės baterija yra tvirtai pritvirtinta (prisukta varžtais prie automato korpuso) ir apsaugota nuo vandalizmo atvejų (apsauginis sluoksnis).
5.4. Energijos sunaudojimas		
5.4.1.	Tiekėjo siūlomas automatas turi taupiai naudoti elektros energiją.	Siūlomas automatas taupiai naudoja elektros energiją.
5.4.2.	Budėjimo režime turi veikti ekrane rodomas laikmatis arba ekranas dėl energijos taupymo būti išjungtas, tačiau bent vienas mygtukas turi būti apšviestas ar mirksėti, rodydamas ką reikia paspausti, kad pradėti naudotis aparatu.	Budėjimo režime ekranas dėl energijos taupymo yra išjungtas, tačiau vienas mygtukas mirksi, rodydamas ką reikia paspausti, kad pradėti naudotis aparatu.
5.4.3.	Kitos funkcijos budėjimo režime gali būti išjungiamos — tai sprendžia tiekėjas (išjungti ar palikti veikti), siekdamas optimizuoti energijos suvartojimą ir atsižvelgdamas į tai, kad automatas turi veikti tik nuo saulės baterijos sukuriamos energijos.	Kitos funkcijos budėjimo režime išjungiamos siekiant optimizuoti energijos suvartojimą ir atsižvelgiant į tai, kad automatas turi veikti tik nuo saulės baterijos sukuriamos energijos.
5.4.4.	Užsakovas nenustato konkretaus laiko, per kiek automatas turi persijungti į budėjimo režimą, bet Tiekėjas šį laiką turėtų nustatyti atsižvelgdamas į tai, kad automatas turi veikti tik nuo saulės baterijos	Automatas persijungia į budėjimo režimą per 30 sekundžių (laikas gali būti keičiamas pagal Užsakovo reikalavimus). Šis laikas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad automatas turi veikti tik nuo saulės baterijos sukuriamos energijos, Lietuvos klimatinėse sąlygose.

	sukuriamos energijos, Lietuvos klimatinėse sąlygose.	
5.4.5. Budėjimo režime modemas gali būti išjungtas, bet turi automatiškai aktyvuotis:		
5.4.5.1.	atėjus nustatytam laikui (perkančiosios organizacijos laisvai pasirenkamas duomenų perdavimo laikas) turi aktyvuotis ir išsiųsti informaciją į Užsakovo naudojamą Automatų sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programą Flowbird - v17.8.2.0 (toliau - ASASP);	atėjus nustatytam laikui (perkančiosios organizacijos laisvai pasirenkamas duomenų perdavimo laikas) automatas aktyvuojasi ir išsiunčia informaciją į Užsakovo naudojamą Automatų sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programą Flowbird - v17.8.2.0 (toliau - ASASP);
5.4.5.2.	atsitikus įvykiui, modemas turi įsijungti ir perduoti informaciją apie įvykį į ASASP.	atsitikus įvykiui, modemas įsijungia ir perduoda informaciją apie įvykį į ASASP.
5.4.5.3.	Automatui esant budėjimo režime ir prie monetos priėmimo angos pridėjus monetą ar paspaudus bet kurį mygtuką, automatas turi aktyvuotis.	Automatui esant budėjimo režime ir prie monetos priėmimo angos pridėjus monetą ar paspaudus bet kurį mygtuką, automatas aktyvuojasi.
5.5. Elektrosaugos reikalavimai		
5.5.1.	Automatai turi būti klasifikuoti pagal jų apsaugą nuo elektros smūgio (EN 60950 arba lygiavertis).	Automatai klasifikuoti pagal jų apsaugą nuo elektros smūgio (EN 60950).
5.6. Mygtukai automato išorėje		
5.6.1.	Automatas turi būti komplektuojamas su lietimui jautriu ekranu, kuriame turi būti atvaizduojama ir veikianti pilna skaičių ir raidžių „ABCDEF....“ klaviatūra. Klaviatūra lietimui jautriame ekrane naudojama automobilio valstybinio numerio įvedimui arba kitoms funkcijoms atlikti.	Automatas yra komplektuojamas su lietimui jautriu ekranu, kuriame atvaizduojama ir veikia pilna skaičių ir raidžių „ABCDEF....“ klaviatūra. Klaviatūra lietimui jautriame ekrane naudojama automobilio valstybinio numerio įvedimui arba kitoms funkcijoms atlikti.
5.6.2.	Ekranas turi būti atsparus vandalizmui (IK10).	Ekranas yra atsparus vandalizmui (IK10).
5.7. Apmokėjimo už automobilių stovėjimą sistema		
5.7.1.	Grynaisiais pinigais:	
5.7.1.1.	Automatai turi atpažinti ir priimti 0,1; 0,2; 0,5; 1, 2 Eur nominalo monetas.	Automatai atpažįsta ir priima 0,1; 0,2; 0,5; 1, 2 Eur nominalo monetas.
5.7.1.2.	Automatas grąžos neduoda.	Automatas grąžos neduoda.
5.7.1.3.	Automate turi būti įrengta monetų grąžinimo anga tam atvejui, kai mokėjimas yra nepriimtas ar vartotojo atšauktas.	Automate yra įrengta monetų grąžinimo anga tam atvejui, kai mokėjimas yra nepriimtas ar vartotojo atšauktas.
5.7.1.4.	Automatas turi turėti monetų atpažinimo sistemą, kurios funkcijos: atpažinti ir nepriimti netikrų monetų (metalinių, plastmasinių, medinių ir kt.) ir monetų, nenurodytų 4.7.1 punkte.	Automatas turi monetų atpažinimo sistemą, kurios funkcijos: atpažinti ir nepriimti netikrų monetų (metalinių, plastmasinių, medinių ir kt.) ir monetų, nenurodytų 4.7.1 punkte.
5.7.1.5.	Aptarnaujant turi būti numatyta galimybė patikrinti automato veikimą naudojant testinę monetą. Su automatais turi būti pristatyta 10 vnt. testinių monetų.	Aptarnaujant yra numatyta galimybė patikrinti automato veikimą naudojant testinę monetą. Su automatais bus pristatyta 10 vnt. testinių monetų.
5.7.1.6.	Automatui neveikiant, neturi būti priimami jokie mokėjimai.	Automatui neveikiant, jokie mokėjimai nepriimami.

5.7.1.7.	Automatas turi rodyti ekrane mokamą pinigų sumą (kokia suma įdėta į automatą) iki apmokėjimo proceso pabaigos (paspaudžiamas mokėjimą patvirtinantis mygtukas).	Automatas rodo ekrane mokamą pinigų sumą (kokia suma įdėta į automatą) iki apmokėjimo proceso pabaigos (paspaudžiamas mokėjimą patvirtinantis mygtukas).
5.7.2.	Apmokėjimo už automobilių stovėjimą bekontakto banko kortele sistema:	
5.7.2.1.	Automatuose privalo būti galimybė atsiskaityti bekontakto banko kortele.	Automatuose yra galimybė atsiskaityti bekontakto banko kortele.
5.7.2.2.	Bekontaktis banko skaitytuvas turi būti integruotas į automato korpusą, kad būtų apsaugotas nuo vandalizmo.	Bekontaktis banko skaitytuvas yra integruotas į automato korpusą, kad būtų apsaugotas nuo vandalizmo.
5.7.2.3.	Bekontaktis banko skaitytuvas turi įsijungti tik automatui perėjus į apmokėjimo režimą.	Bekontaktis banko skaitytuvas įsijungia tik automatui perėjus į apmokėjimo režimą.
5.8. Mokėjimo tarifų nustatymas automatuose		
5.8.1.	Mokėjimo tarifai turi būti nustatomi taikant vieną, kelis ar visus parametrus perkančiosios organizacijos pasirinkimu.	Mokėjimo tarifai yra laisvai nustatomi taikant vieną, kelis ar visus parametrus perkančiosios organizacijos pasirinkimu.
5.9. Automato monitorius (ekranas)		
5.9.1.	Automato monitorius (ekranas) turi būti lietimui jautrus ne mažesnis kaip 9" spalvotas. Rezoliucija ne mažesnė kaip 1024 x 768.	Automato monitorius (ekranas) lietimui jautrus 9,7" spalvotas. Rezoliucija 1024 x 768.
5.9.2.	Automato monitoriuje, dirbant darbiname režime, turi būti rodomas tikslus laikas. Laikas turi būti visuose automatuose vienodas ir sinchronizuojamas centralizuotai.	Automato monitoriuje, dirbant darbiname režime, yra rodomas tikslus laikas. Laikas yra visuose automatuose vienodas ir sinchronizuojamas centralizuotai.
5.9.3.	Automatui neveikiant, monitoriuje automatiškai turi atsirasti tekstas „Laikina neveikia“.	Automatui neveikiant, monitoriuje automatiškai atsiranda tekstas „Laikina neveikia“.
5.9.4.	Tekstas „Laikina neveikia“ turi atsirasti sutrikus (sugedus, sulūžus) automato dalių veiklai:	
	5.9.4.1. Monetų priėmimo įrenginio; 5.9.4.2. Bilietų spausdintuvo; 5.9.4.3. Pasibaigus popieriui bilietams; 5.9.4.4. Akumuliatoriui pasiekus žemą įkrovimo lygį; 5.9.4.5. Prisipildžius monetų talpyklai.	5.9.4.1. Monetų priėmimo įrenginio; 5.9.4.2. Bilietų spausdintuvo; 5.9.4.3. Pasibaigus popieriui bilietams; 5.9.4.4. Akumuliatoriui pasiekus žemą įkrovimo lygį; 5.9.4.5. Prisipildžius monetų talpyklai.
5.9.5.	Monitorius turi būti apsaugotas nuo vandalizmo ir nuo subraižymo kietais daiktais.	Monitorius yra apsaugotas nuo vandalizmo ir nuo subraižymo kietais daiktais.
5.10. Kalbų pasirinkimas		
5.10.1.	Tekstas monitoriuose turi būti lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalba.	Tekstas monitoriuose yra lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalba.
5.10.2.	Vienu metu ekrane turi būti rodomas tekstas viena kalba. Pradinis tekstas turi būti lietuvių kalba. Klientas turi turėti galimybę mygtuko pagalba pasirinkti kitą kalbą.	Vienu metu ekrane rodomas tekstas viena kalba. Pradinis tekstas yra lietuvių kalba. Klientas turi galimybę mygtuko pagalba pasirinkti kitą kalbą.
5.11. Automato priekinė panelė		

5.11.1.	Automato priekinėje pusėje turi būti įrengta vieta (ne mažesnė nei 20 cm horizontaliai ir 4 cm vertikaliai) reikiamos informacijos vartotojui patalpinimui (tarifas, naudojimosi instrukcija ir pan.).	Automato priekinėje pusėje yra įrengta vieta (ne mažesnė nei 20 cm horizontaliai ir 4 cm vertikaliai) reikiamos informacijos vartotojui patalpinimui (tarifas, naudojimosi instrukcija ir pan.).
5.12. Spausdintuvas		
5.12.1.	Šiluminis spausdintuvas, spausdinantis ant šilumai jautraus popieriaus.	Šiluminis spausdintuvas, spausdinantis ant šilumai jautraus popieriaus.
5.12.2.	Perkančioji organizacija turi turėti teisę savo nuožiūra keisti spausdinimo šriftų dydžius.	Perkančioji organizacija galės savo nuožiūra keisti spausdinimo šriftų dydžius.
5.12.3.	Spausdintuvas turi turėti bilietų nupjovimo įrenginį.	Spausdintuvas turi bilietų nupjovimo įrenginį.
5.12.4.	Bilieto spausdinimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 5 sekundės.	Bilieto spausdinimo laikas 5 sekundės.
5.12.5.	Spausdintuvas turi talpinti pakankamą bilietų kiekį – ne mažiau kaip 5000 vnt.	Spausdintuvas talpina iki 6500 vnt bilietų.
5.13. Bilietų spausdinimas (ši funkcija naudojama pagal Perkančiosios organizacijos kliento poreikį)		
5.13.1.	Bilietai turi būti spausdinami lietuvių kalba.	Bilietai spausdinami lietuvių kalba.
5.13.1.1.	Biliete automato spausdintuvu turi būti atspausdinta:	
5.13.1.2.	Mokėjimo operacijos įvykdymo laikas;	Bus atspausdinta: Mokėjimo operacijos įvykdymo laikas;
5.13.1.3.	Iki kada galima stovėti (laikas ir data);	Iki kada galima stovėti (laikas ir data);
5.13.1.4.	Sumokėta suma	Sumokėta suma
5.13.1.5.	Automato numeris.	Automato numeris.
5.13.1.6.	Kliento įvestas automobilio valstybinis numeris.	Kliento įvestas automobilio valstybinis numeris.
5.13.2.	Kiti rekvizitai (mokėjimo dokumento pavadinimas, įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, kvito numeris (spausdinamas ant abiejų bilieto pusių). Mokėjimo zonos pavadinimas kita trumpa informacija) turi būti spausdinami bilietų spausdintuvu arba iš anksto atspausdinti gaminant bilietus. Vieta, kurioje spausdinamas mokėjimo zonos pavadinimas turi būti spalvota (spalva parenkama pagal perkančiosios organizacijos nurodymą). Šiuo metu tokią informaciją sudaro apie 350 — 400 simbolių.	Kiti rekvizitai (mokėjimo dokumento pavadinimas, įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, kvito numeris (spausdinamas ant abiejų bilieto pusių), mokėjimo zonos pavadinimas kita trumpa informacija) bus iš anksto atspausdinti gaminant bilietus. Vieta, kurioje spausdinamas mokėjimo zonos pavadinimas bus spalvota (spalva parenkama pagal perkančiosios organizacijos nurodymą). Šiuo metu tokią informaciją sudaro apie 350 — 400 simbolių.
5.13.3.	Automate turi būti įdiegta funkcija, kad prie atspausdinto bilieto, kartu būtų galima atspausdinti papildomą bilietėlį – skrajutę, kuriame būtų informacinio pobūdžio informacija apie renginius ar įvykius mieste bei kita informacija. Ši funkcija naudojama pagal poreikį	Automate yra įdiegta funkcija, kad prie atspausdinto bilieto, kartu būtų galima atspausdinti papildomą bilietėlį – skrajutę, kuriame būtų informacinio pobūdžio informacija apie renginius ar įvykius mieste bei kita informacija. Ši funkcija bus naudojama pagal poreikį.

5.14. Automato korpusas		
5.14.1.	Automato metalinių (plieninių) arba nerūdijančio metalo (plieno) korpuso sienelių storis, tiek dalies, kur yra monetų saugykla, tiek ir dalies, kur yra įranga, turi būti mažesnis kaip 2 mm. Automato korpusas gali būti pagamintas ir iš analogiško stiprumo kitų medžiagų.	Automato metalinių (plieninių) korpuso sienelių storis, tiek dalies, kur yra monetų saugykla, tiek ir dalies, kur yra įranga, yra 1,95 mm.
5.14.2.	Saulės baterijos korpusas gali būti iš kitų medžiagų, bet atsparus vandalizmui.	Saulės baterijos korpusas yra iš specialaus plastiko, atsparaus vandalizmui.
5.14.3.	Automato korpusas turi būti iš išorės ir iš vidaus padengtas antikorozine danga arba korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio metalo (plieno). Automato korpusas turi būti apsaugotas nuo elektromagnetinių, radijo bangų (atitikti EN – 55022 arba lygiaverčius reikalavimus).	Automato korpusas iš išorės ir iš vidaus padengtas antikorozine danga. Automato korpusas apsaugotas nuo elektromagnetinių, radijo bangų (atitinka lygiaverčius EN 62311, EN 301 489, EN 301 908-1, EN 302 291-2 reikalavimus).
5.14.4.	Automato durys turi turėti patikimą spyną.	Automato durys turi patikimą spyną.
5.14.5.	Per automato monetų, bilietų išdavimo angas neturi būti galimybės skystoms, chemiškai aktyvioms medžiagoms, tiesiogiai patekti ant vidinių automato įrengimų.	Per automato monetų, bilietų išdavimo angas nėra galimybės skystoms, chemiškai aktyvioms medžiagoms, tiesiogiai patekti ant vidinių automato įrengimų.
5.14.6.	Automatų paviršius turi būti nudažytas atmosferos poveikiui atspariais dažais. Dažų spalva RAL 9004 arba „Jet black“.	Automatų paviršius yra nudažytas atmosferos poveikiui atspariais dažais. Dažų spalva „Jet black“.
5.15. Automato tvirtinimas		
5.15.1.	Automatų įrengimą atlieka Perkančioji organizacija.	Automatų įrengimą atliks Perkančioji organizacija
5.15.2.	Gamintojo numatytos automato įrengimo konstrukcijos turi būti pristatomos kartu su automatu.	Gamintojo numatytos automato įrengimo konstrukcijos bus pristatomos kartu su automatu.
5.16. Automato apsaugos klasė		
5.16.1.	Automatas turi atitikti Tarptautinio apsaugos standarto IP54 apsaugos klasę arba lygiavertę.	Automatas atitinka Tarptautinio apsaugos standarto IP54 apsaugos klasę.
5.17. Monetų saugykla		
5.17.1.	Monetų saugykla turi būti įrengta atskirai nuo pagrindinio automato bloko su technine įranga ir turi atskirą priėjimą (duris).	Monetų saugykla yra įrengta atskirai nuo pagrindinio automato bloko su technine įranga ir turi atskirą priėjimą (duris).
5.17.2.	Inkasavimo metu būtina atrakinti mažiausiai tris spynas: 1 – atrakinama automato spyna tos dalies, kurioje yra monetų saugykla, 2 – atrakinama inkasavimo (monetų) dėžės fiksavimo spyna, 3 – atrakinama pati inkasavimo (monetų) dėžė pinigų išėmimui. Gamintojai gali siūlyti papildomas apsaugas. 1-os arba 2-os spynos raktas turi būti unikalūs kiekvienam	Inkasavimo metu yra būtina atrakinti mažiausiai tris spynas: 1 – atrakinama automato spyna tos dalies, kurioje yra monetų saugykla, 2 – atrakinama inkasavimo (monetų) dėžės fiksavimo spyna, 3 – atrakinama pati inkasavimo (monetų) dėžė pinigų išėmimui. 1-os arba 2-os spynos raktas bus unikalūs kiekvienam automatui. Tiekėjas pateiks kiekvienam automatui 2 egzempliorius tokių raktų. Visoms kitoms inkasavimo spynoms bus pateikiama po 1 egzempliorių raktų kiekvienam automatui.

	automatui. Tiekėjas pateikia kiekvienam automatui 2 egzempliorius tokių raktų. Visoms ki-toms inkasavimo spynoms pateikiama po 1 egzempliorių raktų kiekvienam automatui.	
5.17.3.	Monetų saugyklos durys atidaromos mechaniškai	Monetų saugyklos durys atidaromos mechaniškai
5.17.4.	Inkasavimo dėžės turi būti su specialiu dėžę fiksuojančiu užraktu, kad inkasatorius negalėtų pasiekti inkasavimo dėžėje esančių pinigų.	Inkasavimo dėžės yra su specialiu dėžę fiksuojančiu užraktu, kad inkasatorius negalėtų pasiekti inkasavimo dėžėje esančių pinigų.
5.17.5.	Automatas atmintyje turi laikyti informaciją apie ne mažiau kaip du paskutinius inkasavimus.	Automatas atmintyje laiko informaciją apie du paskutinius inkasavimus.
5.17.6.	Prie kiekvieno automato turi būti pateikta mažiausiai 2 inkasavimo dėžės: viena - yra automate (kaip saugykla, kuri neišimama inkasavimo metu, arba kaip inkasavimo dėžė, kuri inkasavimo metu keičiama kita (tuščia) inkasavimo dėžė); antra - naudojama inkasavimui.	Prie kiekvieno automato bus pateikta po 2 inkasavimo dėžės: viena - yra automate (kaip saugykla, kuri neišimama inkasavimo metu); antra - naudojama inkasavimui.
5.17.7.	Inkasavimo dėžės talpa ne mažesnė kaip 4,5 litro	Inkasavimo dėžės talpa 4,85 litro
5.18. Įranga		
5.18.1.	Įranga automato viduje turi būti taip išdėstyta, kad atskirų dalių pakeitimui reikėtų kuo mažiau laiko.	Įranga automato viduje yra taip išdėstyta, kad atskirų dalių pakeitimui reikėtų kuo mažiau laiko.
5.18.2.	Visa automato įranga turi būti modulinės konstrukcijos, kad, sugedus kuriam nors moduliui, jį būtų lengva būtų pakeisti.	Visa automato įranga yra modulinės konstrukcijos, kad, sugedus kuriam nors moduliui, jį būtų lengva būtų pakeisti.
5.18.3.	Siekiant pakeisti įrangą, automato vidinis karkasas, prie kurio tvirtinama įranga, negali būti ištraukiamas į išorę. Turi būti galimybė pakeisti detales, neištraukiant vidinio, įrangą laikančio, karkaso.	Siekiant pakeisti įrangą, automato vidinio karkaso, prie kurio tvirtinama įranga, nereikia ištraukti į išorę. Detalės keičiamos neištraukiant vidinio, įrangą laikančio, karkaso.
5.18.4.	Automato įrangos dalies išorinės durys atidaromos mechaniškai. Tiekėjas pateikia 1 auto-matui 1 komplektą raktų nuo išorinių durų.	Automato įrangos dalies išorinės durys atidaromos mechaniškai. Tiekėjas pateiks 1 automatui 1 komplektą raktų nuo išorinių durų.
5.19. Nuotolinis duomenų perdavimas ir priėmimas		
5.19.1.	Automatai turi būti prijungti prie esamos (naudojamos) automatų aptarnavimo ir stebėjimo sistemos perduoti ir priimti duomenis iš ASASP. Šiuo metu Vilniaus mieste į ASASP yra prijungti 218 vnt. rinkliavos bilietų automatai.	Automatai bus prijungti prie esamos (naudojamos) automatų aptarnavimo ir stebėjimo sistemos perduoti ir priimti duomenis iš ASASP. Šiuo metu Vilniaus mieste į ASASP yra prijungti 218 vnt. rinkliavos bilietų automatai.

5.19.3.	Šiuo tikslu reikalingos įrangos (modemo, veikiančio bevielio duomenų perdavimo ryšio pagrindu) kaina turi būti įskaičiuota į automato kainą. Ryšio paslauga ir stebėjimo sistema šiuo pirkimu neperkama.	Šiuo tikslu reikalingos įrangos (modemo, veikiančio bevielio duomenų perdavimo ryšio pagrindu) kaina yra įskaičiuota į automato kainą. Ryšio paslauga ir stebėjimo sistema šiuo pirkimu neperkama ir nėra įtraukta į pasiūlymo kainą.
5.19.4.	Mokėjimo metu grynaisiais pinigais, Perkančiosios organizacijos klientui suvedus automobilio valstybinį numerį, po sėkmingo apmokėjimo, vietinės rinkliavos bilietas yra atspausdinamas tik klientui pasirinkus vietinės rinkliavos bilieto spausdinimo funkciją. Po sėkmingo apmokėjimo automatas turi nedelsiant perduoti apmokėjimo informaciją į ASASP (už kurio veikimą atsakingas tiekėjas). ASASP yra saugoma visų galiojančių (bei archyvinių apmokėtų bilietų) informacija. Tiekėjas turi integruoti ASASP elektroninių bilietų serverio informaciją į šiuo metu mieste naudojamą m.Parking programėlės mokėjimo kontrolės sistemą vietinės rinkliavos bilietų tikrinimui. Tiekėjas turi organizuoti visas susijusias integracijas savo sąskaita.	Mokėjimo metu grynaisiais pinigais, Perkančiosios organizacijos klientui suvedus automobilio valstybinį numerį, po sėkmingo apmokėjimo, vietinės rinkliavos bilietas yra atspausdinamas tik klientui pasirinkus vietinės rinkliavos bilieto spausdinimo funkciją. Po sėkmingo apmokėjimo automatas nedelsiant perduos apmokėjimo informaciją į ASASP (už kurio veikimą bus atsakingas tiekėjas). ASASP yra saugoma visų galiojančių (bei archyvinių apmokėtų bilietų) informacija. Tiekėjas integruos ASASP elektroninių bilietų serverio informaciją į šiuo metu mieste naudojamą m.Parking programėlės mokėjimo kontrolės sistemą vietinės rinkliavos bilietų tikrinimui. Tiekėjas organizuos visas susijusias integracijas savo sąskaita.
5.19.5.	Informacija iš bilietų automatų apie atliktus mokėjimus, turi būti siunčiama realiu laiku. Taip pat informacija apie bilietų automato būseną gedimo ar veikimo sutrikimo atveju turi būti siunčiama realiu laiku.	Informacija iš bilietų automatų apie atliktus mokėjimus bus siunčiama realiu laiku. Taip pat informacija apie bilietų automato būseną gedimo ar veikimo sutrikimo atveju bus siunčiama realiu laiku.
5.20. Automatų sistemos aptarnavimo ir stebėjimo programa (ASASP)		
5.20.1.	Automatai turi perduoti ir priimti duomenis iš ASASP.	Automatai perduoda ir priima duomenis iš ASASP.
5.20.2.	Turi būti atliktas pristatytų automatų pajungimas prie ASASP. Automatų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas įrengus kokybiškus, pilnai paruoštus naudojimui automatus, atlikus automatų veikimo, derinimo darbus ir pajungus prie ASASP.	Bus atliktas pristatytų automatų pajungimas prie ASASP. Automatų priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašomas įrengus kokybiškus, pilnai paruoštus naudojimui automatus, atlikus automatų veikimo, derinimo darbus ir pajungus prie ASASP.
5.20.3.	Automatų pajungimo prie ASASP kaina turi būti įskaičiuojama į automato kainą.	Automatų pajungimo prie ASASP kaina yra įskaičiuota į automato kainą.
5.20.4.	Automatai turi registruoti ir perduoti šią informaciją (ar įvykius) į ASASP programą: 5.20.4.1. Automatas tvarkingas; 5.20.4.2. Monetų talpykla pilna; 5.20.4.3. Esamų bilietų kiekis; 5.20.4.4. Durys atidarytos;	Automatai registruoja ir perduoda šią informaciją (ar įvykius) į ASASP programą: 5.20.4.1. Automatas tvarkingas; 5.20.4.2. Monetų talpykla pilna; 5.20.4.3. Esamų bilietų kiekis; 5.20.4.4. Durys atidarytos; 5.20.4.5. Neveikia spausdintuvai;

	5.20.4.5. Neveikia spausdintuvai; 5.20.4.6. Neveikia monetų priėmimo įtaisai; 5.20.4.7. Neveikia monetų atpažinimo įtaisai; 5.20.4.8. Neveikia kortelių terminalas; 5.20.4.9. Nusėdęs akumuliatorius; 5.20.4.10. Nėra įtampos; 5.20.4.11. Baigėsi bilietai; 5.20.4.12. Apmokėjimo informacija; 5.20.4.13. Automatai turi registruoti informaciją (ar įvykius) apie negalimą nuotolinį duomenų perdavimą ir priėmimą tarp automato ir ASASP. Atsiradus ryšiui, šią informaciją turi perduoti į ASASP programą.	5.20.4.6. Neveikia monetų priėmimo įtaisai; 5.20.4.7. Neveikia monetų atpažinimo įtaisai; 5.20.4.8. Neveikia kortelių terminalas; 5.20.4.9. Nusėdęs akumuliatorius; 5.20.4.10. Nėra įtampos; 5.20.4.11. Baigėsi bilietai; 5.20.4.12. Apmokėjimo informacija; 5.20.4.13. Automatai registruoja informaciją (ar įvykius) apie negalimą nuotolinį duomenų perdavimą ir priėmimą tarp automato ir ASASP. Atsiradus ryšiui, ši informacija perduodama į ASASP programą.
5.20.5.	ASASP programa turi perduoti šią informaciją į bilietų automatus: 5.20.5.1. Tarifai; 5.20.5.2. Sinchronizuotas laikas (vasaros, žiemos); 5.20.5.3. Perjungimas į režimą „Laikinai neveikia“ ir atvirkščiai - į „Veikimo“ būseną.	ASASP programa perduoda šią informaciją į bilietų automatus: 5.20.5.1. Tarifai; 5.20.5.2. Sinchronizuotas laikas (vasaros, žiemos); 5.20.5.3. Perjungimas į režimą „Laikinai neveikia“ ir atvirkščiai - į „Veikimo“ būseną.
5.20.6.	Automatų gedimo istorija kaupiama ASASP duomenų bazėje.	Automatų gedimo istorija kaupiama ASASP duomenų bazėje.
5.20.7.	Turi būti galimybė atspausdinti gedimų ataskaitas iš pačių automatų. Ataskaitose turi būti nurodoma gedimo data, gedimo pavadinimas/kodas, automato veikimo atstatymo data.	Yra galimybė atspausdinti gedimų ataskaitas iš pačių automatų. Ataskaitose nurodoma gedimo data, gedimo pavadinimas/kodas, automato veikimo atstatymo data.
5.21. Ataskaitos		
5.21.1.	Inkasavimo metu automatas turi automatiškai atspausdinti finansinę ataskaitą, kurioje pateikiama sekanti informacija: 5.21.1.1. Inkasuojamo bilietų automato numeris; 5.21.1.2. Inkasavimo eilės numeris; 5.21.1.3. Inkasavimo data ir laikas; 5.21.1.4. Inkasuota pinigų suma grynaisiais pinigais; 5.21.1.5. Nepanaikinama bendrųjų įplaukų grynais pinigais suma; 5.21.1.6. Sumokėta pinigų suma kortelėmis; 5.21.1.7. Nepanaikinama bendrųjų įplaukų suma mokant kortelėmis;	Inkasavimo metu automatas automatiškai atspausdina finansinę ataskaitą, kurioje pateikiama sekanti informacija: 5.21.1.1. Inkasuojamo bilietų automato numeris; 5.21.1.2. Inkasavimo eilės numeris; 5.21.1.3. Inkasavimo data ir laikas; 5.21.1.4. Inkasuota pinigų suma grynaisiais pinigais; 5.21.1.5. Nepanaikinama bendrųjų įplaukų grynais pinigais suma; 5.21.1.6. Sumokėta pinigų suma kortelėmis; 5.21.1.7. Nepanaikinama bendrųjų įplaukų suma mokant kortelėmis; 5.21.1.8. Pardutų bilietų kiekis, vnt.

	5.21.1.8. Pardutų bilietų kiekis, vnt.	
5.21.2.	Automatas turi išsaugoti finansinius duomenis ne mažiau kaip 30 parų nuo įtampos (elektros) atjungimo.	Automatas išsaugo finansinius duomenis daugiau kaip 30 parų nuo įtampos (elektros) atjungimo.
5.22. Atitikimas standartams		
5.22.1.	Automatas turi atitikti Europos standarto LST EN 12414 arba lygiavertčius reikalavimus;	Automatas atitinka Europos standarto LST EN 12414 reikalavimus;
5.22.2.	Automatas turi turėti CE atitikties sertifikatą.	Automatas turi CE atitikties sertifikatą.
6. Garantijos		
6.1.1.	Bilietų automatui kartu su visomis sudedamosiomis dalimis turi būti taikoma ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija.	Bilietų automatui kartu su visomis sudedamosiomis dalimis taikoma 12 mėn. garantija.
6.1.2.	Tiekėjas, pristatęs automatus, turi turėti techninio aptarnavimo (TA) centrą, kuris turi užtikrinti operatyvų reagavimą į perkančiosios organizacijos pranešimus apie automato gedimą. Pranešimai apie automato gedimą TA centre turi būti priimami Tiekėjo nu-rodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Automato gedimas turi būti pašalintas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo, pirmadieniais - šeštadieniais nuo 8 iki 20 val. Jei pranešimas gautas kitomis dienomis (pvz. sekmadieniais, šventinėmis dienomis) ir pirmadieniais – šeštadieniais nuo 20 val. iki 8 val.– ne vėliau kaip per 3 artimiausias darbo valandas artimiausią darbo dieną nuo 8 iki 20 val.	Tiekėjas, pristatęs automatus, turi techninio aptarnavimo (TA) centrą, kuris užtikrina operatyvų reagavimą į perkančiosios organizacijos pranešimus apie automato gedimą. Pranešimai apie automato gedimą TA centre yra priimami Tiekėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Automato gedimas bus pašalintas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo, pirmadieniais - šeštadieniais nuo 8 iki 20 val. Jei pranešimas gautas kitomis dienomis (pvz. sekmadieniais, šventinėmis dienomis) ir pirmadieniais – šeštadieniais nuo 20 val. iki 8 val.– ne vėliau kaip per 3 artimiausias darbo valandas artimiausią darbo dieną nuo 8 iki 20 val.
6.1.3.	Tiekėjas prisiima išlaidas, tenkančias sugedusio automato išgabenimui ir pargabenimui į Vilnių. Gedimo atveju tiekėjo TA centro darbuotojai, jei automato suremontuoti nepavyksta jo sumontavimo vietoje, pasiima sugedusį automatą ar jo dalį. Po remonto automatas (ar jo dalis) grąžinama perkančiajai organizacijai Vilniuje ir sumontuojama. Jei automato dalies ar automato remontas trunka ilgiau kaip 72 valandas, remontuojama dalis (ar automatas) privalo būti pakeista kita lygiaverte veikiančia dalimi (ar automatu). Tiekėjas garantiniu laikotarpiu prisiima sugedusios dalies ir laikinai keičiamos dalies (automato) išlaidas.	Tiekėjas prisiima išlaidas, tenkančias sugedusio automato išgabenimui ir pargabenimui į Vilnių. Gedimo atveju tiekėjo TA centro darbuotojai, jei automato suremontuoti nepavyksta jo sumontavimo vietoje, pasiima sugedusį automatą ar jo dalį. Po remonto automatas (ar jo dalis) grąžinama perkančiajai organizacijai Vilniuje ir sumontuojama. Jei automato dalies ar automato remontas trunka ilgiau kaip 72 valandas, remontuojama dalis (ar automatas) bus pakeista kita lygiaverte veikiančia dalimi (ar automatu). Tiekėjas garantiniu laikotarpiu prisiima sugedusios dalies ir laikinai keičiamos dalies (automato) išmontavimo, sumontavimo išlaidas.

	išmontavimo, sumontavimo išlaidas.	
7. Papildomos sąlygos:		
	7.1. Tiekėjas iki automatų pateikimo perkančiajai organizacijai privalo: 7.1.1. atlikti pristatomų automatų metrologinę patikrą ir pateikti kiekvieno automato metrologinės patikros liudijimą; 7.1.2. įregistruoti automatus Lietuvos matavimo prietaisų registre; 7.1.3. įtraukti automatus į LR leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašą. 7.1.4. Paruošti automatus naudojimui ir pateikti techninius pasus, kaip to reikalaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-24 patvirtintose Prekybos ir paslaugų teikimo auto-matų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklėse (aktualioje redakcijoje).	7.1. Tiekėjas iki automatų pateikimo perkančiajai organizacijai: 7.1.1. atliks pristatomų automatų metrologinę patikrą ir pateiks kiekvieno automato metrologinės patikros liudijimą; 7.1.2. įregistruos automatus Lietuvos matavimo prietaisų registre; 7.1.3. įtrauks automatus į LR leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašą. 7.1.4. Paruoš automatus naudojimui ir pateiks techninius pasus, kaip to reikalaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-24 patvirtintose Prekybos ir paslaugų teikimo auto-matų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklėse (aktualioje redakcijoje).

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį	Partnerio sutartinių įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR be PVM	Proc.
1.				
...				
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus, kurių pajėgumais nesiremiam:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatoma vykdyti pirkimo sutarties dalis	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus	
			EUR be PVM	Proc.
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.				
...				
Viso:				
Žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.				
...				
Viso:				

Informacija apie tiekėjo (tiekėjų grupės narių (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi) – juridinio asmens, kitos organizacijos ar jos padalinio – asmenis (kiekvienam subjektui pildoma atskira lentelė):

Privaloma pažymėti ir nurodyti visus tiekėjo organus ir atsakingus asmenis		
☒	Vadovas	Levas Černovas
☐	Valdyba	-
☐	Kitas valdymo organas	-
☐	Stebėtojų taryba	-
☐	Kitas priežiūros organas	-
☒	Kitas asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (pvz. akcininkas ar pan.)	
☒	Asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	2023 m. įgaliojimas Mindaugui VP
2.	EBVPD_Parkita
3.	Įvykdytų vykdomų sutarčių sąrašas
4.	STRADA S5 brošiūra
5.	STRADA S5 techniniai duomenys

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.			
...			

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (įskaitant įkainius) negali būti laikoma konfidencialia informacija. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui nurodžius įkainius ir (ar) kainas kaip konfidencialius, be papildomo pranešimo ši tiekėjo pasiūlymo informacija bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis pasiūlymo užtikrinimas nereikalingas pagal konkurso sąlygų punktą nr. 46.
(nurodyti užtikrinimo būdą ir dydį)

Pasiūlymas galioja : kaip numato šio pirkimo sąlygos.

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, laikoma, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

(Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

*Tiekėjo vadovo
arba jo įgalioto asmens
pareigos*

vardas ir pavardė