

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- 1) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje, t. y. gamintojo parengtus: katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, arba nuorodas į siūlomą prekę gamintojo internetiniame tinklapyje (jeigu teikiama nuoroda, ji turi būti tiksliai konkrečią prekę), kuriame perkanciosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertimu į lietuvių kalbą.
- 2) Prekių pristatymo terminas -5 d. d.
- 3) Prekių pristatymo vieta: Santariškių 2. Santariškių 7 (Vilnius); Vytauto 2 (Druoskininkai)
- 4) PVC danga, siūlas, kilijai turi būti technologiškai susiderinti.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos lentelę

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai prekėms	Siūlomų prekių charakteristikos (dokumentai, įrodantys reikalavimų atitikimą	Gamintojas, kilmės šalis, modelis, kodas, nuoroda į internetinį psl.	Preliminarus kietis	Mato vnt	Mato vnt įkainis be PVM Eur	Mato vnt įkainis su PVM Eur	Bendra suma EUR BE PVM
1.1	Linoleumas	Be pašiltinimo, storis 2,4 mm ±0,05%, atsparumo trinčiai klasė 34/43, atsparumas ugniai CfI-s1 ir aukštesnės klasės. Spalva derinama.	Pridedama gamintojo specifikacija	Gerflor, Marmorete 2,5 mm <a href="https://www.gerflor.com/professional-products/flooring/marmorette.html">https://www.gerflor.com/professional-products/flooring/marmorette.html</a>	100	m²	14,5	17,55	1755,00
1.2	PVC grindų danga	PVC grindų danga, homogeninė, storis 2 mm ±0,05%, suvirinama, atsparumo trinčiai klasė 34/43, plotis 2 m, dangos bendras svoris ≤ 2800 g/m² atsparumas šviesos poveikiui ≥ 6, be flalatų, Padengimas Evercare arba analogiškas-danga nereikalaujanti jokio vaškavimo visa naudojimo laiką. Spalva derinama	Pridedama gamintojo specifikacija	Gerflor, Mipolam Affinity, <a href="https://www.gerflor.com/professional-products/flooring/mipolam-affinity.html">https://www.gerflor.com/professional-products/flooring/mipolam-affinity.html</a>	3000	m²	13,87	16,78	50340,00

1.3	PVC grindų danga	PVC grindų danga, heterogeninė, storis 2 mm $\pm 0,05\%$ , dėvimasis sluoksnis ne mažiau 0,7 mm, suvirinama, atsparumo trinčiai klasė 34/43, plotis 2 m, atsparumas ugniai Bfl-s1, atsparumas slydimui R10, matmenų stabilumas $\leq 0,40\%$ , atsparumas šviesos poveikiui $\geq 6$ , Paviršiaus padengimas PUR. Spalva derinama	Priededama gaminio specifikacija	Gerflor, Nerok 70 Compact <a href="https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/herok-70-compact.html">https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/herok-70-compact.html</a>	3000	m <sup>2</sup>	9,53	11,53	34590,00
1.4	PVC neslidi grindų danga	PVC dangą neslidi, heterogeninė arba homogeninė storis 2 mm $\pm 0,05\%$ , dėvimasis sluoksnis ne mažiau 0,8 mm, suvirinama, atsparumo trinčiai klasė 34/43, plotis 2 m, atsparumas šviesos poveikiui $\geq 6$ , liekamasis išspaudas $\leq 0,05$ mm, atsparumas slydimui R10, basų kojų testas Klasė B ( $\geq 18^\circ$ ), paviršiaus padengimas PUR. Spalva derinama	Priededama gaminio specifikacija	Gerflor, Tarasafe Standard PUR <a href="https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/tarasafe-standard-pur.html">https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/tarasafe-standard-pur.html</a>	100	m <sup>2</sup>	12,7	15,37	1537,00
1.5.	PVC dangą sienoms	PVC dangą sienoms, homogeninė, storis 1 mm $\pm 0,3$ mm suvirinama, plotis 2 m, atsparumas šviesos poveikiui $\geq 6$ , atsparumas ugniai Klasė B s2 d0, paviršiaus padengimas -PUR. Spalva derinama	Priededama gaminio specifikacija	Gerflor, Mural Club <a href="https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/mural-club.html">https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/mural-club.html</a>	100	m <sup>2</sup>	9,5	11,5	1150,00
1.6.	Apsauginė dengiamoji plokštė	2 mm $\pm 0,05\%$ , storio apsauginė dengiamoji plokštė (Decochoc pagaminta SPM) arba analogiška pagaminta iš tvirtito ir antibakterinio PVC, turinti Bs2d0 atsparumo ugniai klasę bei vienspalvį ir šiek tiek tekstūruotą paviršių, 3.00 m $\pm 0,3$ mm, ilgis, 0.30 m $\pm 0,3$ mm, aukštis. Spalva artima 9016 pagal RAL peletę arba turi būti analogiška ir suderinama su mūsų liginėje esama apsaugine dengiamąja plokšte kurios charakteristikos yra aukščiau išvardintos arba kreipiantis tel 869919468	Priededama gaminio specifikacija	SPM, Decochoc <a href="https://www.spm-international.com/professionals-products/floor">https://www.spm-international.com/professionals-products/floor</a>	90	m <sup>2</sup>	27,2	32,91	2961,90

				<a href="http://ing/decochoc.html">ing/decochoc.html</a>					
1.7	Kampo apsauga	90° kampo apsauga su 30 mm ±0,3mm pločio šonais, pagaminta iš lygaus ir antibakterinio PVC profilio, turinti Bs2d0 atsparumo ugniai klasę. 2 mm ±0,3mm storio, šonai yra 30 mm ± 0,3mm pločio. Su lipniomis juostelėmis fiksavimui. Ilgio pasirinkimas 1,3m, 2m arba 4 m. Spalva artima 9016 pagal RAL peletę arba turi būti analogiškas ir suderinamas su mūsų liginėje esama apsaugine dengiamąja plokšte kurios charakteristikos yra aukščiau išvardintos arba kreipiantis tel 869919468	Priedama gaminio specifikacija	Gerflor, Profila 30 <a href="https://www.spm-international.com/professionals-products/flooring/profila-50-and-30.html">https://www.spm-international.com/professionals-products/flooring/profila-50-and-30.html</a>	100	m	4,2	5,08	508,00
1.8	Suvirinimo siūlas	PVC grindų dangai 4 mm ±0,05%, storio, po 50-100 m, ritiniuose, įvairių spalvų	4 mm storio suvirinimo virvė, ritiniai po 100 m, įvairių spalvų	Gerflor suvirinimo virvė PVC dangai įvairių spalvų, ritiniai po 100 m <a href="https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/hot-welding-hot-rods-weld-rods-for-vinyl-floors-walls.html">https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/hot-welding-hot-rods-weld-rods-for-vinyl-floors-walls.html</a>	500	m	0,5	0,61	305,00
1.9	Suvirinimo siūlas	Linoleumo dangai 4 mm ±0,05%, storio, po 50-100 m, ritiniuose, įvairių spalvų.	4 mm storio suvirinimo virvė, ritiniai po 60 m, įvairių spalvų	Gerflor, suvirinimo virvė linoleumo	500	m	0,6	0,73	365,00



