

(Pasiūlymo forma)

UAB „Sonus exsertus“
(tiekėjo pavadinimas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai

**PASIŪLYMAS
DĖL RENGINIŲ INŽINERINĖS ĮRANGOS SU MONTAVIMU
PIRKIMO (I PIRKIMO DALIS)**

2023.05.24 1
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „Sonus exsertus“, 303190383
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	Mindaugas Indrašius
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	+37068583348

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subjekto (arba fizinio asmens) pavadinimas ir kodas (arba asmens kodas) ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

SubtiekJai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

¹ Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

² Jeigu subtiekJas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtieKėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtieKėjų, jeigu jie nėra žinomi.

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

II SKYRIUS PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Kiekis	Suma, EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	4*5
1	<i>Scenos meninio apšvietimo įrangą su montavimu</i>	vnt.	53.383,00	1	53.383,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)):					53.383,00
PVM (21 %) suma:					11.210,43
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)); jei nereikia mokėti PVM – be PVM*:					64.593,43

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina (su PVM) – Šešiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai ir 43 centai.

(suma žodžiais)

***Pastabos:**

- 1) Kainos Pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
- 2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

3) Jeigu bendra pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks bendros pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

2. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant prekių įrengimo medžiagas ir darbus, garantinius įsipareigojimus ir su jais susijusias išlaidas, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

⁴ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

4. Garantuojame, kad siūlomos Prekės atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir kartu su pasiūlymu pateikiame **užpildytą Techninių parametrų lentelę.**

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
1.	Minimalūs reikalavimai efektiniam motorizuotam šviesos LED prožektoriumi	-	-
	Gamintojas	Chauvet Professional	-
	Modelis, modifikacija ⁶	„Rogue R1 BeamWash“	-
	1. LED šviesos diodų ne mažiau kaip 7 vienetai.	1. LED šviesos diodų 7 vienetai.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	2. LED šviesos diodai turi užtikrinti būti ne mažiau kaip 4 spalvų.	2. LED šviesos diodai užtikrina 4 spalvas (RGBW).	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	3. Turi LED impulsų pločio moduliavimo (PWM) dažnio pasirinkimo funkcionalumą.	3. Turi LED impulsų pločio moduliavimo (PWM) dažnio pasirinkimo funkcionalumą (600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 15000 Hz)	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.

⁵Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

⁶Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
	4. Išgaunamų spalvų temperatūrą išgaunama ne siauresniame kaip nuo 3200K iki 8000K diapazone.	4. Išgaunamų spalvų temperatūrą išgaunama nuo 2800K iki 10000K diapazone.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	5. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (output) – ne mažiau kaip 3000 lm.	5. Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (output) – 3967 lm.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	6. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas ne mažesnis kaip 14 lm/W.	6. Prožektoriaus šviesos išgavos efektyvumas 14,17 lm/W (3967lm/(7*40W)).	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	7. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 40 000 val.	7. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas 50 000 val.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	8. Zoom kampas reguliavimo santykis ne mažesnis 12:1.	8. Zoom kampo reguliavimo santykis 19,91:1 (nuo 3,4° iki 67,7°)	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	9. Galimybė prietaisą valdyti ne mažiau kaip DMX ir/arba ArtNet protokolu.	9. Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 2 psl.
	10. RDM funkcionalumo palaikymas.	10. RDM funkcionalumo palaikymas.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	11. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 300 W (230 V, 50 Hz).	11. Naudojama galia iš maitinimo šaltinio yra 284 W (230 V, 50 Hz).	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 2 psl.
	12. Dimeris, blykstė – elektroniniai.	12. Dimeris, blykstė – elektroniniai.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
	13. Blykstės dažnis reguliuojamas iki nemažiau kaip 20 Hz.	13. Blykstės dažnis reguliuojamas 20 Hz.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	14. Ne mažiau 480 laipsnių Pan.	14. 540 laipsnių Pan.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
	15. Ne mažiau 220 laipsnių Tilt.	15. 230 laipsnių Tilt.	Rogue R1 Beam Wash Cutsheet.pdf, 1 psl.
2.	Minimalūs reikalavimai apšvietimo sistemos valdymo pultui	-	-
	Gamintojas	ChamSys	-
	Modelis, modifikacija ⁶	MQ70	-
	1. Ne mažiau kaip 12 288 valdymo kanalų galimybė.	1. 12 288 valdymo kanalų galimybė.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	2. Yra galimybė programinės įrangos plėtinio pagalba valdymo kanalų skaičių išplėsti iki ne mažiau kaip 24 576.	2. Yra galimybė programinės įrangos plėtinio pagalba valdymo kanalų skaičių išplėsti iki 24 576.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	3. Ne mažiau kaip 4 000 situacijų (angl. cues) išsaugojimo galimybė.	3. 5 000 situacijų (angl. cues) išsaugojimo galimybė.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	4. Ne mažiau kaip 1 000 situacijų rinkinių (angl. cue stacks arba cuelists) sukūrimo galimybė.	4. 2 000 situacijų rinkinių (angl. cue stacks) sukūrimo galimybė.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	5. Ne mažiau kaip 4 rotaciniai enkoderiai su pasirinktos funkcijos priskyrimo galimybe.	5. 8 rotaciniai enkoderiai su pasirinktos funkcijos priskyrimo galimybe.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	6. Ne mažiau kaip 10 šliaužikių, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui.	6. 12 šliaužikių, skirtų apšvietimo	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
		prietaisų valdymui.	
	7. Ne mažiau kaip 10 paleidimo (playback, execute ir pan.) mygtukų.	7. 10 paleidimo (playback) mygtukų.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	8. Ne mažiau kaip 2 USB jungtys papildomų įrenginių prijungimui, iš anksto kompiuteryje suprogramuotų programų perkėlimui iš ar į atminties įrenginius.	8. 5 USB jungtys papildomų įrenginių prijungimui, iš anksto kompiuteryje suprogramuotų programų perkėlimui iš ar į atminties įrenginius.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	9. Ne mažiau kaip 4 tiesioginės DMX išvestys.	9. 5 tiesioginės DMX išvestys.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	10. Turi turėti jungimo į duomenų perdavimo tinklą (LAN) galimybę RJ-45 jungtimi fiziniu laidu arba bevieliu būdu (WiFi).	10. Turi jungimo į duomenų perdavimo tinklą (LAN) galimybę RJ-45 jungtimis (3 vnt.) fiziniu laidu ir bevieliu būdu (integruotas WiFi).	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	11. Ne mažesnis kaip 9“ integruotas lietimui jautrus ekranas.	11. 10,1“ integruotas lietimui jautrus ekranas.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	12. Turi būti galimybė prie pulto prijungti papildomą lietimui jautrų monitorių programų valdymo ir stebėsenos galimybių išplėtimui.	12. Yra galimybė prie pulto prijungti papildomą lietimui jautrų monitorių programų valdymo ir	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
		stebėsenos galimybių išplėtimui.	
	13. Turi turėti MIDI prievadą.	13. Turi MIDI prievadą.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	14. Turi palaikyti RDM funkcionalumą.	14. Palaiko RDM funkcionalumą.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	15. Turi audio signalo įvestį.	15. Turi audio signalą įvesti.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	16. Turi vidinį arba yra komplektuojamas su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS).	16. Turi vidinį nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS).	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
	17. Komplekte uždangalas nuo dulkių ir apšvietimo lemputė.	17. Komplekte uždangalas nuo dulkių ir apšvietimo lemputė.	MQ70 Compact Console Cutsheet.pdf
3.	Minimalūs reikalavimai DMX signalų paskirstymo įrenginiui	-	-
	Gamintojas	Chauvet Professional	-
	Modelis, modifikacija ⁶	Net X-II	-
	1. Palaiko šiuos protokolus: DMX, Art- Net, sACN	1. Palaiko šiuos protokolus: DMX, Art-Net, sACN	Net X-II.pdf, 1 psl.
	2. Turi ne mažiau kaip 8 fizines DMX signalų išvestis XLR pin-5 jungtimis.	2. Turi 8 fizines DMX signalų išvestis XLR pin- 5 jungtimis.	Net X-II.pdf, 1 psl.
	3. Turi ne mažiau kaip vieną DMX signalų įvestį XLR pin-5 jungtimi.	3. Turi 2 vnt. DMX signalų įvesčių XLR pin-5 jungtimi.	Net X-II.pdf, 1 psl.
	4. Turi ne mažiau kaip vieną RJ-45 įvestį DMX signalų perdavimui per duomenų tinklą (Art-Net, sACN).	4. Turi vieną RJ- 45 įvestį (Seetronic	Net X-II.pdf, 1 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
		etherKON®) DMX signalo perdavimui per duomenų tinklą (Art-Net, sACN).	
	5. Turi būti galimybė paversti DMX signalą į ne mažiau kaip 8 Art-Net ir/ar sACN visatas ir atvirkščiai.	5. Yra galimybė paversti DMX signalą į 8 Art-Net ir/ar sACN visatas ir atvirkščiai.	Net X-II.pdf, 1 psl.
	6. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	6. Turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.	Net X-II.pdf, 1 psl.
	7. Turi galimybę nuotolinei įrenginio konfigūracijai, atsarginės nustatymų kopijos padarymui ir prietaiso programinės įrangos atnaujinimui naudojant lokalų duomenų perdavimo tinklą (LAN).	7. Turi galimybę nuotolinei įrenginio konfigūracijai, atsarginės nustatymų kopijos padarymui ir prietaiso programinės įrangos atnaujinimui naudojant lokalų duomenų perdavimo tinklą (LAN) per „Webserver“ sąsają.	Net X-II.pdf, 1 psl.
4.	Minimalūs reikalavimai metalinei grindinei/sieninei dėžutei	-	-
	Gamintojas	SIA „WinWood“	-
	Modelis, modifikacija ⁶	FLOOR BOX (FB-2020)	-
	1. Nerūdijančio plieno dėžutė montuojama į grindis arba į sieną (tikslus montavimo būdas ir pozicijos derinamos su	1. Nerūdijančio plieno dėžutė montuojama į grindis arba į	WINWOOD FLOOR BOX.pdf, 1 psl.

Nr.	Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis)	Tiekėjo siūloma reikšmė ⁵	Nuoroda pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris)
1	2	3	4
	Perkančiąja organizacija darbų vykdymo metu).	sieną (tikslus montavimo būdas ir pozicijos bus derinamos su Perkančiąja organizacija darbų vykdymo metu).	
	2. Dėžutėje yra galimybė įrengti ne mažiau kaip 6 modulius garso, apšvietimo, vaizdo įrangos pajungimui.	2. Dėžutėje yra galimybė įrengti 11 modulių garso, apšvietimo, vaizdo įrangos pajungimui (8x D-Shape tipo signalams ir 3x Schuko tipo el. matinimui)	WINWOOD FLOOR BOX.pdf, 1-2 psl.
5.	Minimalūs reikalavimai apšvietimo valdymo sistemos įvadinė spintai	-	-
	Gamintojas	UAB „Sonus Exsertus“	-
	Modelis, modifikacija ⁶	„SE-AVS“	-

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ⁷	Paaškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	ESPD forma	-	-
2.	Mindaugas Indrašius įgaliojimas	-	-
3.	TS įrodantys dokumentai	-	-
4.	Sonus JAR išrašas	-	-
5.	Panašių įvykdytų sutarčių sąrašas	-	-


⁷ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ⁷	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
6.	Specialisto CV	-	-
7.	Užsakovo pažyma LNDT	-	-
8.	ISO sertifikatas, pažymintis žaliųjų pirkimų reikalavimų atitikimą	-	-

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Techninis vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Mindaugas Indrašius
(Vardas ir pavardė)