

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA

UAB Scandex

(Tiekėjo pavadinimas)

(Uždara akcinė bendrovė, Pramonės pr. 46A, Kaunas, 8(37)338111,865188710, Įregistruota Kauno m. sav. Rejstras AB97-472, įm.k. 110682582, PVM k. LT106825811)

Viešajai įstaigai Kauno Dainavos politikininkai

PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO

2016-02-22 Nr.02/22

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Scandex
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės pr. 46A, LT-50302, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Kropa
Telefono numeris	865188710
Fakso numeris	8(37)338109
El. pašto adresas	kestutis@scandex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietimo dalyvauti pirkime taikant mažos vertės pirkimų praktiką dokumentuose ir jų prieduose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaikškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis	Mato vienetas	Planuojamas pirkti kiekis (ne daugiau kaip)	Kaina už mato vienetą, EUR be PVM	Kaina už mato vienetą, EUR su PVM	Bendra kaina be PVM, EUR	Bendra kaina su PVM, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 (5x6)	9 (5x7)
1.1.	Dažai ir gruntai Matiniai akriliniai, skiedžiami vandeniu dažai skirti vidaus darbams, sienoms ir luboms, glaistytiems ar anksčiau dažytiems tokios pat rūšies dažais paviršiams, išėiga ne mažiau kaip 10 m ² /l ; atsparumas plovimui ne mažesnis kaip 5000 kartų, atsparus valikliams ir silpnesniams tirpikliams, tinkami naudoti medicinos įstaigose gydytojo kabinetuose ir bendros paskirties patalpose (koridoriuose ir pan.) Tinkami dažyti voleliu. Džiūvimo laikas esant kambario temperatūrai ne daugiau kaip 2 valandos iki pakartotino dažymo. Tonuoti. Įpakavimas nuo 2,7 iki 3,0 l. Spalvos kodas F497	[redacted] 2,7 Ltr	l	40	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2	Matiniai akriliniai, skiedžiami vandeniu dažai skirti vidaus darbams, sienoms ir luboms, glaistytiems ar anksčiau dažytiems tokios pat rūšies dažais paviršiams, išėiga ne mažiau kaip 10 m ² /l ; atsparumas plovimui ne mažesnis kaip 5000 kartų, atsparūs valikliams ir silpnesniams tirpikliams, tinkami naudoti medicinos įstaigose gydytojo kabinetuose ir bendros paskirties patalpose (koridoriuose ir pan.) Tinkami dažyti voleliu. Džiūvimo laikas esant kambario temperatūrai ne daugiau kaip 2 valandos iki pakartotino dažymo. Tonuoti. Įpakavimas nuo 2,7 iki 3,0 l. Spalvos kodas K454	[redacted] 2,7 Ltr	l	35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.3.	Matiniai akriliniai, skiedžiami vandeniu dažai skirti vidaus darbams, sienoms ir luboms, glaistytiems ar anksčiau dažytiems tokios pat rūšies dažais paviršiams, išėiga ne mažiau kaip 10 m ² /l ; atsparumas plovimui ne mažesnis kaip 5000 kartų, atsparūs valikliams ir silpnesniams tirpikliams, tinkami naudoti medicinos įstaigose gydytojo kabinetuose ir bendros paskirties patalpose (koridoriuose ir pan.) Tinkami dažyti voleliu. Džiūvimo laikas esant kambario temperatūrai ne daugiau kaip 2 valandos iki pakartotino dažymo. Tonuoti. Įpakavimas nuo 2,7 iki 3,0 l. Spalvos kodas K454	[redacted] 2,7 Ltr	l	15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

1.4.	<p>1. Spalvos kodas K438</p> <p>Matiniai akriliniai, skiedžiami vandeniu dažai skirti vidaus darbams, sienoms ir luboms, glaistytiems ar anksčiau dažytiems tokios pat rūšies dažais paviršiams, išėiga ne mažiau kaip 10 m²/l ; atsparumas plovimui ne mažesnis kaip 5000 kartų, atsparūs valikliams ir silpnesniems tirpikliams, tinkami naudoti medicinos įstaigose gydytojo kabinetuose ir bendros paskirties patalpose (koridoriuose ir pan.) Tinkami dažyti voleliu. Džiūvimo laikas esant kambario temperatūrai ne daugiau kaip 2 valandos iki pakartotino dažymo. Tonuoti. Įpakavimas nuo 2,7 iki 3,0 l. Spalvos kodas H429</p>	<p>1</p> <p>2,7 Ltr</p>	1	15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.5.	<p>Matiniai akriliniai, skiedžiami vandeniu dažai skirti vidaus darbams, sienoms ir luboms, glaistytiems ar anksčiau dažytiems tokios pat rūšies dažais paviršiams, išėiga ne mažiau kaip 10 m²/l ; atsparumas plovimui ne mažesnis kaip 5000 kartų, atsparūs valikliams ir silpnesniems tirpikliams, tinkami naudoti medicinos įstaigose gydytojo kabinetuose ir bendros paskirties patalpose (koridoriuose ir pan.) Tinkami dažyti voleliu. Džiūvimo laikas esant kambario temperatūrai ne daugiau kaip 2 valandos iki pakartotino dažymo. Tonuoti. Įpakavimas nuo 2,7 iki 3,0 l. Spalvos kodas K487</p>	<p>1</p> <p>2,7 Ltr</p>	1	50	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.6.	<p>Matiniai akriliniai, skiedžiami vandeniu dažai skirti vidaus darbams, sienoms ir luboms, glaistytiems ar anksčiau dažytiems tokios pat rūšies dažais paviršiams, išėiga ne mažiau kaip 10 m²/l ; atsparumas plovimui ne mažesnis kaip 5000 kartų, atsparūs valikliams ir silpnesniems tirpikliams, tinkami naudoti medicinos įstaigose gydytojo kabinetuose ir bendros paskirties patalpose (koridoriuose ir pan.) Tinkami dažyti voleliu. Džiūvimo laikas esant kambario temperatūrai ne daugiau kaip 2 valandos iki pakartotino dažymo. Tonuoti. Įpakavimas nuo 2,7 iki 3,0 l. Spalvos kodas H486</p>	<p>1</p> <p>2,7 Ltr</p>	1	65	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.7.	<p>Matiniai akriliniai, skiedžiami vandeniu dažai skirti vidaus darbams, sienoms ir luboms, glaistytiems ar anksčiau dažytiems tokios pat rūšies dažais paviršiams, išėiga ne mažiau kaip 10 m²/l ; atsparumas plovimui ne mažesnis</p>	<p>1</p> <p>2,7 Ltr</p>	1	15	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

<p>1.8.</p>	<p>kaip 5000 kartu, atsparūs valīkliams ir silpniesiems tirpikliams, tinkami naudoti medicīnas īstaigose gydytoju kabinetuose ir bendros paskirties patalpos (koridoros un ir pan.) Tinkami dažyti voleļi. Džūvimo laiks esant kambārio temperatūrai ne daugiau kaip 2 valandos iki pakartotino dažymo. Īpakavimas nuo 2,7 iki 3,0 l.</p>	<p>2,7 Ltr</p>	<p>1</p>	<p>135</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>
<p>1.9.</p>	<p>Pusiau matīnīai vandens dispersīnīai akrilīnīai dažai vīdaus darbams naujiem ir anksīiau dažītiems pavīrsīams. Tīnkami dažīti tīnkūotiems ir glāistiems pavīrsīams. Īšeiga ne maīzīau kaip 10 m²/l. ; skīedīzīami vandenīu. Tīnkami dažīti voleļi. Džūvimo laiks ne īlgesnis kaip 2 val. īki pakartotino dažymo. Atsparumas plovīmīu ne maīzīau kaip 5000 cikļū valant valīkliams ar silpnais tirpikliams. Tīnkami naudoti gydymo īstaigose procedūriņīuose kabinetuose. Balti. Īpakavimas nuo 2,7 īki 3,0 l.</p>	<p>2,7 Ltr</p>	<p>1</p>	<p>25</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>
<p>1.10</p>	<p>Alkīdīnīai dažai vīdaus darbams skīrti durū dažymīu. Īšeiga ne maīzīau kaip 10 m² /l. Skīedīklis – vaītspīritas. Tīnkami dažīti teptuku ar voleļi. Džūvimo laiks īki pakartotino dažymo ne īlgesnis kaip 24 valandos. Pusiau matīnīai. Īpakavimas nuo 0,9 īki 3,0 l.</p>	<p>2,7 Ltr</p>	<p>1</p>	<p>6</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>
<p>1.11</p>	<p>Pusiau matīnīai dažai vīdaus darbams. Tīnkami sienū ir lubū dažymīu baseīnū, vonī, duīū patalpos, turīntys pīrīeslīesīnīū pīedū. Skīedīzīami vandenīu. Gali bīti tonuojami. Tīnka dažīti naujiem ar senīau dažītiems tīnkūotiems ir glāistiems pavīrsīams. Tīnkami dažīti teptuku ar voleļi. Atsparūs skīedīkliams, valīkliams ar tirpikliams. Tīnkami naudoti gydymo īstaigose.</p>	<p>2,7 Ltr</p>	<p>1</p>	<p>12</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>	<p>[redacted]</p>

1.12	Įpakavimas nuo 0,9 iki 3,0 l. Alkidiinis gruntas vidaus darbams. Skirtas tinkuotų ir glaistytų paviršių gruntavimui. Išeiga ne mažesnė kaip 8 m ² / ltr. Skiediklis – vaistpiritas. Matinis. Džiūvimo trukmė iki pakartotinio dažymo ne daugiau kaip 24 val. Šiuo gruntu nugruntuoti paviršiai turi būti ninkami dažymui akriliniiais ar alkidiniiais dažais. Įpakavimas nuo 2,7 iki 3,0 ltr. Arba panašių savybių gruntas vandens pagrindu.	2,7 Ltr		1	120													
1.13	Pusiau matiniai alkidiniai dažai metalui (plienui) anksčiau gruntuotam arba negruntuotam. Tinkami dažyti teptuku. Džiūvimo laikas iki perdažymo ne ilgesnis kaip 1 val. kambario temperatūroje. Išeiga – ne mažiau kaip 10 m ² /ltr. Juodi. Įpakavimas 0,9 – 1 ltr.	0,9 Ltr		1	4													
1.14	Neigėrianičių paviršių gruntas tinkamas gruntuoti mineralinius paviršius prieš klijuojant plyteles, gipso-kartono plokštes, tinkuojant plonaslauksniu gipsiniu ar kalkiniu tinku. Pagerinantis sukibimą (sudėtyje su smėliu) Džiūvimo trukmė ne ilgesnė kaip 12 val. Paruoštas naudojimui. Vidaus darbams. Įpakavimas nuo 3 iki 5 kg.	5 kg		kg.	270													
1.15.	Specialus gruntas klijuojančių mišinių, išlyginamųjų mišinių ir sandarinimo dangų sukibimui didinti. Vidaus ir išorės darbas prieš klijuojant plyteles, naudojant lyginamuosius sluoksnius ar klojant grindų dangą, esant senų klijų likučiams ir pan. Skiedžiamas vandeniu. Įpakavimas nuo 3 iki 5 kg.	5kg		kg.	20													
1.16.	Gfiuminis akrilinis gruntas, vidaus darbams skirtas betoninėms tinkuotoms ir glaistytoms sienoms ar luboms gruntuoti. Naudojamas prieš tinkuojant, klijuojant plyteles ar dažant. Gerinantis sukibimą. Įpakavimas nuo 3 iki 5 kg. Paruoštas naudojimui. Džiūvimo trukmė ne ilgiau kaip 5 val. kambario temperatūroje.	5 kg		kg.	180													
Bendra 1 pirkimo dalies kaina (suma), EUR su PVM:																3834,66	4639,94	
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis	Mato vienetas	Planuojamas pirkti kiekis (ne daugiau kaip)	Kaina už mato vienetą, EUR be PVM	Kaina už mato vienetą, EUR su PVM	Bendra kaina be PVM, EUR	Bendra kaina su PVM, EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8 (5x6)	9 (5x7)										

2. Glaistas, tinkas																		
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas, prekės pavadinimas, pakuotės dydis	Mato vienetas	Planuojama s pirkti kiekis (ne daugiau kaip)	Kaina už matą vieneta, EUR be PVM	Kaina už matą vieneta, EUR su PVM	Bendra kaina be PVM, EUR	Bendra kaina su PVM, EUR										
2.1.	Sausas paruoštas naudoti gipsinio tinko mišinys skirtas vidaus darbams. Minimalus tinko sluoksnis ne daugiau kaip 5 mm, Frakcijos dydis ne daugiau kaip 1,2 mm. Įpakavimas nuo 25 iki 30 kg.	[redacted] 30kg	kg.	3600	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.2.	Glaistas gipso kartono plokščių stilių glaistymui. Maišuose nuo 25 iki 30 kg. Sausų miltelių pavidale. Maišomas su vandeniu. Nuo sumaišymo iki kietėjimo pradžios ne mažiau kaip 45 min. esant kambario temperatūrai. Tinkamas glaistyti impregnuotų gipso – kartono plokščių stiles.	[redacted] 25kg	kg.	450	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.3.	Polimerinis glaistas marmuro pagrindu, 10- 17 kg. Paruoštas naudojimui.	[redacted] 10L (14kg)	kg.	2000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.4.	Glaistas tinkamas betono paviršiui lyginti iki 5 mm storio sluoksnio vidaus ir išorės darbams. Atsparus drėgmei ir temperatūros poveikiui. 25-30 kg.	[redacted] 25kg	kg.	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Bendra 2 pirkimo dalies kaina (suma), EUR su PVM:																		
1		3	4	5	6	7	8 (5x6)	9 (5x7)										
3.	Sausieji statybiniai mišiniai, plytelių klijai																	
3.1.	Savaime išsilyginantis mišinys 1-10 mm pagrindo nelygumams lyginti. Naudojamas prieš klojant grindų dangą (plytelės, PVC). Sausų miltelių pavidale. Maišomas su vandeniu. Vidaus darbams. 25 -30 kg įpakavime		kg.	3000														
3.2.	Savaime išsilyginantis mišinys 3-30 mm nelygumams lyginti. Naudojamas prieš klojant grindų dangą (plytelės, PVC). Sausų miltelių pavidale. Maišomas su vandeniu. Vidaus darbams. 25 -30 kg įpakavime		kg.	625														
3.3.	Savaime išsilyginantis mišinys 2-20 mm nelygumams lyginti. Naudojamas prieš klojant grindų dangą (plytelės, PVC). Sausų miltelių pavidale. Maišomas su vandeniu. Vidaus darbams. 25 -30 kg įpakavime		kg.	375														
3.4.	Cementas maišais 35 – 40 kg.		t.	0,5														

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	10
2	Tiekėjo deklaracija	1
3	Acrylatte matt TDL	2
4	Acrylatte matt bandymų protokolai šveitimui	2
5	Acrylatte matt bandymų protokolai dezinfekcinėms m.	2
6	Interior Satin TDL	2
7	Interior kitchen TDL	2
8	Lujia TDL	2
9	Special primer TDL	2
10	Vivacolor LF TDL	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija*:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.