

Runibeda

Gamyba: Vilniaus g. 28a, Prienai LT-59115, Lietuva; Biuras: Europos pr. 96, Kaunas LT-46351, Lietuva
tel. , el. p. info@runibeda.com,
kodas 305573341, PVM mokėtojo kodas LT100013424612
AB„SEB“, B.k.: 70440, A.s.: LT777044090100399773

Elektrinė funkcinė lova, LECTUS

Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova – „LECTUS“ (1)

Parametrai:

Čiužinio platformos matmenys (bendri, neįskaitant čiužinio laikiklių), ilgis x plotis.	200 x 85 cm (2.4)
Išoriniai išmatavimai ilgis x plotis. (įskaitant visus šoninius apsauginius rėmus)	220 x 97 cm (17)
Lovos svoris (be priedų)	150 kg (18)
Lovos saugios apkrovos ribinė vertė (SWL)	270 kg (19)

Lovos funkcijų reguliavimas :

Aukščio reguliavimo ribos	40- 80 cm
Galvos/Nugaros sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavarą). Maksimalus pakėlimo kampas:	70° (4)
Kelių/šlaunų sekcijos reguliavimo kampas (valdomas elektrine pavarą). Maksimalus pakėlimo kampas:	35° (5)
Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties, (valdomas mechaniniu būdu)). Maksimalus pakėlimo kampas:	25°(6)
Trendelenburgo ir atvirštinio Trendelenburgo padėties pozicijų reguliavimo kampai (valdomi elektrine pavarą):	+15° / -15° (7)

Lovos elektriniai varikliai su apsauga nuo perkrovimo (16)

Runibeda

Gamyba: Vilniaus g. 28a, Prienai LT-59115, Lietuva; Biuras: Europos pr. 96, Kaunas LT-46351, Lietuva
tel. , el. p. info@runibeda.com,
kodas 305573341, PVM mokėtojo kodas LT100013424612
AB„SEB“, B.k.: 70440, A.s.: LT777044090100399773

- Lovos gulimas paviršius sudarytas iš 4 dalių/sekcijų: galvos-nugaros, sėdmenų, šlaunų, blauzdų. Čiužinio platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių plokščių. Plokštės atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai, sekcijos su fiksavimo mechanizmais, apsaugančiais nuo atsitiktinio iškritimo. (2.1) (2.2) (2.3)
- Čiužinio platformos aukščio reguliavimas valdomas elektrine pavara. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba 40 cm, aukščiausia riba 80 cm. (3)
- Lovos maitinimo šaltinis 230 V, 50 Hz elektros tinklas. Komplekte integruota baterija (Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų). (10)
- Rankenėlės, skirtos mechaniškai nuleisti galvos sekcijos atlošą į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu, montuojamos ant lovos rėmo iš abiejų pusių, palenkus rankeną nugaros dalis laisvai nenukrenta (greitis ribotas). (9)
- Funkcinė lova su autoregrisiacijos funkcija. Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses 16 cm. (8)
- Lovos važiuoklė su keturiais ratais, kurių diametras 150 mm. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema. Stabdžių sistema turi 3 valdymo padėtys: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis). Stabdžių svirtys sumontuotos virš kojūgalyje esančių ratų (virš kiekvieno rato atskira valdymo svirtis). (15)
- Plastikiniai apsauginiai nuleidžiami šoniniai rėmai pagaminti iš plastiko, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos konstrukcinių elementų pagalba (su apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) 40 cm. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas grindų dangos neliečia. (12)
- Lovos galai pusiau uždaro tipo, užapvalintais kampais iš plastiko. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo (13)

Runibeda

Gamyba: Vilniaus g. 28a, Prienai LT-59115, Lietuva; Biuras: Europos pr. 96, Kaunas LT-46351, Lietuva
tel. , el. p. info@runibeda.com,
kodas 305573341, PVM mokėtojo kodas LT100013424612
AB„SEB“, B.k.: 70440, A.s.: LT777044090100399773

- Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose. (14)
- Lovos funkcijų valdymo pultai: (11)

Funkcijų valdymo pultas Nr.1. Skirtas personalui ir pacientui. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. Galima valdyti šias funkcijas: a) lovos aukštis - aukštyn/žemyn. b) galvos/nugaros sekcija - pakelti/nuleisti. c) šlaunų/kojų sekcija - pakelti/nuleisti. d) autokontūro funkcija. Pultelis su funkcijų „užrakinimo“/„atrakinimo“ galimybe. (11.1)

Funkcijų valdymo pultas Nr.2. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje. Pakabinamas ant lovos kojūgalio. Pulto pagalba galima reguliuoti: lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į 4 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno mygtuko paspaudimu. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1). Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas). (11.2)

Lovos priedai: (21)

1. Infuzinis stovas. (Tinkantis siūlomo modelio lovai 1 vnt.) 2. Pasikėlimo kartis su rankena (Tinkanti siūlomo modelio lovai 1 komplektas) Pasikėlimo karties vamzdžio skersmuo 34 mm, sienelės storis 4 mm. 3. Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos 6 vnt. kilpų fiksuotų prie lovos rėmo. 4. DIN šoniniai bėgeliai pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo. Bėgeliai komplektuojami su kabliukais ir pridodamas krepšelis „antelei“. (21.1); (21.1); (21.1); (21.1)

- Lova atitinka būtinąsias saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus, siūlomos lovos yra pagamintos laikantis LST EN 60601-2-52:2010 standarto. (20)
- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija. 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba.
- Garantinis laikotarpis 36 mėnesiai.



Runibeda

Gamyba: Vilniaus g. 28a, Prienai LT-59115, Lietuva; Biuras: Europos pr. 96, Kaunas LT-46351, Lietuva
tel. , el. p. info@runibeda.com,
kodas 305573341, PVM mokėtojo kodas LT100013424612
AB„SEB“, B.k.: 70440, A.s.: LT777044090100399773

Čiužinys Culcita

- Poroloninis, 40 kg/m³ tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai. (22.1)
- Tinkantis naudoti iš abiejų pusių (galima naudoti apvertus kita puse). (22.2)
- Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus (200x85cm), aukštis 14 cm. (22.3)
- Čiužinio kraštai sustiprinti. (22.4)
- Saugi čiužinio apkrova (SWL) 200 kg. (19.1)
- Čiužinio užvalkalas: 100% poliesteris, dengtas 100% poliuretano sluoksniu. (23.1)
- Čiužinio užvalkalas tankis 245 g/ m² (23.2)
- Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams. (23.3)
- Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo (23.4)
- Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. (23.5)
- Tinkamas plauti skalbimo mašinose 90 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. (23.6)
- Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus. (23.7)
- Atsparus dezinfekcijai. (23.8)
- Kartu su įranga pateikiama Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Serviso dokumentacija lietuvių
- CE žymėjimas.
- Garantinis laikotarpis, antipraguliniam čiužiniui (poroloniniam čiužiniui ir užvalkalui) –36 mėn.