



1 PRIEDAS

ŪKINIŲ PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (reikalavimai)	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
1.	2	3	4	5
1. DAŽAI, GRUNTAI, LAKAI				
1.1.	Dažai emaliniai, balti matiniai	l	1	4,95
1.2.	Alkidinė emalė	l	1	4,45
1.3.	Impregnantas PINOTEKS arba lygiavertis	l	1	7,39
1.4.	Akriliniai dažai VIVA COLOR arba lygiavertčiai	l	1	6,51
1.5.	Dažai AER SPLENDOR 400ml, arba lygiavertčiai	vnt	1	1,96
1.6.	Antikorozinė danga	l	1	6,07
1.7.	Antikoroziniai dažai-gruntas ANTI RUST arba lygiavertčiai	l	1	5,37
1.8.	Emalis juodas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Išėiga: 7-11 m ² /l dažant vienu sluoksniu. Džiūvimo laikas 24 valandos. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas.	l	1	4,27
1.9.	Vidaus darbų emulsiniai dažai: Dažai dispersiniai, pusiau matiniai dažai, skirti gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų sienų ir lubų dažymui. Atsparūs plovimui iki 5000 ciklų. Išėiga: 10-14 m ² / l. Džiūvimo laikas 1 valanda. Turi būti galimybė skiesti vandeniu.	l	1	4,55
1.10.	Gruntas, skirtas vandens neįgeriančių paviršių gruntavimui prieš tinkavimą patalpų viduje ir išorėje. Išėiga: 150 - 300 g/ m ² . Pakuotės dydis ne < 1 kg	l	1	1,54
1.11.	Gruntas giluminis, skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išėiga: 0,05 – 0,2 l/m ² .	l	1	2,60
1.12.	Impregnantas plytelių siūlėms, skirtas neglazūruotus keraminius ir kitus akytus paviršius impregnuoti. Išėiga: 1 kg skysčio pakanka maždaug 15-20 m	l	1	3,48
1.13.	Polimerinis glaistas su kreidos užpildu. Kartoninių plokščių paviršių išlyginimui ir glaistymui pastatų viduje prieš dažymą ir tapetavimą. Išėiga: 0,2 – 0,5 kg/ m ² .	kg	1	0,77

1.14.	Medienos lakas. Blizgantis lakas, tinkantis vidaus darbams, skirtas lakuoti parketą, laiptus, baldus ir t.t. Išėiga- 15 m²/l pirmam sluoksniui. Džiūvimas: dulkės nelimpa po 1/2-1 val. Pilnai išdžiūvus, kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Skiediklis-vaitspirtas. Purškiant skiesti- 5-10%.	I	1	3,54
1.15.	Vaitspirtas bearomatis, skirtas aliejiniams, alkidiniams dažams, lako, emalių skiedimui	I	1	2,68
1.16.	SUKIETĖJUSIŲ PUTŲ VALIKLIS. Kiekis pakuotėje: 340ml. Nuvalo sukietėjusias montažines putas nuo įvairių paviršių.	vnt	1	3,78
1.17.	TIRPIKLIS „646“ arba lygiavertis. Kiekis pakuotėje (l): 0,5. Nitroemaliniams dažams, nitrolakui ir bendros paskirties glaistui iki reikalingo darbinio klampumo. Naudojant su naujais dažais, pabandyti mažą kiekį.	vnt	1	1,52
1.18.	Rišiklis rūdžių, skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą.	I	1	2,10
2. SANTECHNINĖS, STATYBINĖS PREKĖS				
2.1.	Ventilis v/v d-15 (santechninis)	vnt	1	1,64
2.2.	Ventilis v/iš. d-15 (santechninis)	vnt	1	1,97
2.3.	Ventilis v/v d-20 (santechninis)	vnt	1	2,17
2.4.	Ventilis v/iš d-20 (santechninis)	vnt	1	2,50
2.5.	Mova vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,29
2.6.	Mova vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,39
2.7.	Aklė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,31
2.8.	Aklė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,45
2.9.	Alkūnė vandentiekio, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,56
2.10.	Alkūnė vandentiekio, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,69
2.11.	Kontraveržlės, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,40
2.12.	Kontraveržlės, d-20 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,45
2.13.	Trumpasriegis, d-15 (juodo metalo vandentiekio armatūra)	vnt	1	0,35
2.14.	VENTILIS. Skersmuo/matmenys: ¾". Sriegis (-iai): Vidinis ir išorinis sriegiai. Paskirtis: Vandentiekiui. Papildoma informacija: Nikeliuotas. Sudedamosios dalys: Ventilis ir ilga raudona rankena. Eksploatavimo temperatūra: 80 °C. Didžiausias slėgis: 20 bar. Rankena: Ilga.	vnt	1	2,74

2.15.	PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS. Aukštis, mm: 126. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Rankenėlių skaičius: 1. Vamzdžio ilgis – 15 cm. Sudėtis: Žalvaris.	vnt	1	7,41
2.16.	LANKSČIOJI VANDENTIEKIO ŽARNA. Medžiaga (-os): Plastiką. Ilgis, cm: 80. Sriegis: Vidinis - vidinis sriegis ½". Darbinis slėgis: 5 barų, esant 45°C. Didžiausias slėgis: 15 barų, esant 20°C. Temperatūra: -10°iki +50°C. Naudojama kaip jungtis šalto geriamojo ir karšto vandens vandentiekio vamzdinių sistemose.	vnt	1	1,79
2.17.	LANKSČIOJI SANTECHNINĖ ŽARNA. Medžiaga (-os): Pintas polimeras. Ilgis, cm: 60. Sriegis: Vidinis – vidinis; ½". Darbinis slėgis: Iki 10 bar. Temperatūra: Maksimali temperatūra – 90 °C. Visiškai atspari rūdijimui. Vidinis žarnelės skersmuo – 13 mm; skirta geriamajam vandeniui, maišytuvams ir kitai sanitarinei įrangai prijungti.	vnt	1	2,36
2.18.	LANKSČIOJI MAIŠYTUVŲ ŽARNA. Medžiaga (-os): Šarvas – nerūdijantysis plienas. Vidinė žarna – „Pex-B“. Ilgis, cm: 35. Sriegis: Vidinis sriegis – ½". Darbinis slėgis: 20 bar. Didžiausias slėgis: 40 bar. Temperatūra: Nuo -20 °C iki +90 °C. Ilgas galas; vidinis žarnelės skersmuo – 8 mm, išorinis – 12 mm.	vnt	1	0,81
2.19.	Gipso kartono plokštė. GKB - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 2700 mm. plokštė ne < 3,24 m².	vnt	1	8,34
2.20.	Gipso kartono plokštė. GKP - paprasta. Matmenys ne < 12,5 x 1200 x 3000 mm. plokštė ne < 3,6 m².	vnt	1	8,34
2.21.	Gipso kartono plokštė. Atspari drėgmei. Matmenys ne <12,5 x 1200 x 3000 mm. plokštė ne <3,6 m².	vnt	1	11,02
2.22.	Profilis metalinis, horizontalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne <100 x 40 x 3000 mm.	vnt	1	2,40
2.23.	Profilis metalinis, vertikalus, gipso kartono plokščių tvirtinimui. Matmenys ne <75 x 50 x 3000 mm.	vnt	1	2,50
2.24.	Montažinės putos (sandaravimo putos vasarinės). Putų plėtimasis 30 - 60 min., sukietėjimas per 5 - 24 val. Turi tikt izoliaciniais, montaziniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30-45 l. Turi tikt vidaus darbams	vnt	1	3,12
2.25.	Silikonas baltas (sandaravimo putos vasarinės). Pakuotės dydis ne < 280 ml	vnt	1	2,30

2.26.	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tikti plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipti su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valymo ir plovimo priemonių poveikiui. Pakuotė ne < 280 ml.	vnt	1	4,39
2.27.	Mastika bituminė.	kg	1	1,40
2.28.	KLIJAI „PERLFIX“ arba lygiavertis. Gipskartonio plokštės, juostoms, šilumos izoliacijos plokštės iš putplasčio, mineralinei vatai tvirtinti prie mūro ar betono. Mišinio ir vandens santykis: 1 kg/0,56 l. Išėiga: 5 kg/m ² . Naudojimo laikas: 30 minučių nuo paruošimo. Pakuotė 30 kg.	vnt	1	10,76
2.29.	FANERA. Faneros rūšis: IV / IV. paskirtis: Statyboms, remontui. Storis, mm: 8. Plotis: 1525. Ilgis, mm: 1525.	vnt	1	30,87
2.30.	Plokštė OSB 12 mm storio	m ²	1	3,62
2.31.	ORIENTUOTŲJŲ SKIEDRŲ PLOKŠTĖ. Išoriniai matmenys, mm: 10x1250x2500 mm. Kryptingai orientuotos skiedros užtikrina didelį atsparumą lenkiant ir savybių vientisumą visoje plokštėje. Formaldehido emisijos klasė: E1.	m 2	1	2,99
2.32.	LAMINUOTOS MEDIENOS PLAUSŲ GRINDYS. Dekorai: Įvairūs. Matmenys, mm: 1380x193x8. Storis, mm: 8. Atsparumo klasė: 32. Tinka vidaus darbams sausose patalpose. „Click“ sistema. Lentos su 4 grioveliais.	m 2	1	7,91
2.33.	ŠLIFAVIMO MEDŽIAGA. Plotis, mm: 120. Grūdėtumas: 180. Pagrindas: Kombinuotas. Šlifuoti: Medieną. Metalą. Tinką.	m	1	0,51
2.34.	ŠLIFUOJAMOJI KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 120 x 98 x 13 mm. Grūdėtumas: 60.	vnt	1	0,17
2.35.	PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 180x1,6x22,23 mm.	vnt	1	0,47
2.36.	PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys/skersmuo : 125x0,8x22,23 mm.	vnt	1	0,19
2.37.	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: 125 x 1.0 x 22.23 mm	vnt	1	0,33
2.38.	LAUŽOMŲJŲ AŠMENŲ PEILIS. Peilio paskirtis: Universalus. Ašmenų tipas: Laužomieji. Ašmenų plotis: 18. Rankena : Plastiko, cinko ir aliuminio lydinio.	vnt	1	0,89
2.39.	KABIŲ ĮRANKIS. Kabės (tipas, ilgis): 13; 53; 6–14 mm.	vnt	1	6,50

2.40.	KABĖS. Tipas: 53. Ilgis: 6mm. Pakuotė, vnt: 1000.	pak	1	0,26
2.41.	KABĖS. Tipas: 53. Ilgis: 8mm. Pakuotė, vnt: 1000.	pak	1	0,31
2.42.	STALIAUS PIEŠTUKAS. Ilgis : 180 mm. Spalva: Raudona. Papildoma informacija: Universalus.	vnt	1	0,21
2.43.	SIAURAPJŪKLIŲ KOMPLEKTAS. Pjauti: Medieną. Ašmenų ilgis: 75 mm. 2 vnt	kompl	1	0,66
2.44.	NERŪDIJANČIOJO PLIENO GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 80. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	vnt	1	0,25
2.45.	NERŪDIJANČIOJO PLIENO GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 100. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Apdailos tipas: Skirtas sienoms glaistyti.	vnt	1	0,29
2.46.	GREITAI STINGSTANTIS MIŠINYS. Skirtas skubiam laiptų ir rampų remontui pastatų viduje ir išorėje. Išėiga, kg/m ² : 2 kg/m ² vienam storio mm. Kietumas – 7,5 N/mm ² . Kiekis pakuotėje: 25 kg.	vnt	1	21,85
2.47.	SAUSASIS TINKAS „ROTBAND“ arba lygiavertis. Sienoms ir luboms tinkuoti, mažiausias sluoksnio storis – 5 mm. Klįjuojant plyteles tinko užtrinti ir užglaistyti negalima – tik išlyginti, mažiausias tinko sluoksnio storis – 10 mm. 30 kg.	vnt	1	11,07
2.48.	AKMENS VATOS PLOKŠTĖS. Matmenys, mm: 50x565x1220. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, W/mk: 0,036 W/mk. Tankis: Maksimalus tankis <40 kg/m ³ . Degumo klasifikacija: A1.	m 2	1	1,59
2.49.	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 3,5. Storis, mm: 1,3. Naudingo sluoksnio storis: 0,15 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m 2	1	3,95
2.50.	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 3. Storis, mm: 2,8. Naudingo sluoksnio storis: 0,20 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m 2	1	4,97
2.51.	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 4. Storis, mm: 1,3. Naudingo sluoksnio storis: 0,15 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m 2	1	3,94
2.52.	PVC GRINDŲ DANGA. Prekių spalva: Įvairi. Plotis, m: 4. Storis, mm: 2,8. Naudingo sluoksnio storis: 0,20 mm. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas.	m 2	1	4,45

2.53.	KILIMINĖ DANGA. Prekės spalva: Įvairi. Plotis, m: 4 m. Sudedamosios dalys: Polipropilenas. Pagrindas: Veltinis. Atsparumo klasė – 22. Plaukelių ilgis – 3 mm.	m 2	1	3,42
2.54.	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 25x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0,57
2.55.	GRINDJUOSTĖS UŽBAIGIMO DETALĖS. Dekorاس/spalva: Įvairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirta vidaus apdailai.	kompl	1	0,48
2.56.	GRINDJUOSTĖS VIDINIAI KAMPAI. Dekorاس/spalva: Įvairi. Sudedamosios dalys: Polivinilchloridas. Paskirtis: Tik vidui. Skirtas vidaus apdailai.	kompl	1	0,55
2.57.	DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA. Bėgelio spalva: Balta. Bendras ilgis: 1,5 m. Plotis: 19 mm. Skirta objektams tvirtinti ant lygių paviršių patalpos viduje. Puikiai laikosi ant plytelių, medienos ir įvairių plastiko rūšių.	vnt	1	1,04
2.58.	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 30x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0,88
2.59.	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x50 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0,95
2.60.	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	1,79
2.61.	TASAS NEOBLIUOTAS. Matmenys (plotis/storis): 50x150 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	4,26
2.62.	NEOBLIUOTA LENTA. Matmenys (plotis/storis): 25x100 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	1,01
2.63.	NEOBLIUOTA LENTA. Matmenys (plotis/storis): 25x120 mm. Medienos rūšis: Spygliuotis, masyvas.	m	1	0,85
2.64.	OBLIUOTAS TASAS. Matmenys (plotis/storis): 33x40 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota.	vnt	1	1,81
2.65.	OBLIUOTAS TASAS. Matmenys (plotis/storis): 45x50 mm. Ilgis: 3 m. Medienos rūšis: Spygliuotis, dygiuota.	vnt	1	4,63
2.66.	KAMPUOTIS. Matmenys, mm: 40x40x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienai.	kg	1	1,72
2.67.	KAMPUOTIS. Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienai.	kg	1	1,65
2.68.	PRAUSTUVAS. Matmenys, mm: 600 x 470 x 205. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Keramika. Plotis, cm: 60. Prekės spalva: Balta. Maišytuvo skylė – viduryje.	vnt	1	26,97

2.69.	VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS. Rankenėlių skaičius: 1. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 35. Papildoma informacija: Vamzdžio ilgis – 26 cm. Sudėtis: Cinkas.	vnt	1	9,73
2.70.	VIRTUVĖS MAIŠYTUVAS AUKŠTU SNAPU. Ilgis, mm: 230. Plotis, mm: 55. Rankenėlių skaičius: 1. Aukštis, mm: 250. Kasetė/maišymo sistema (cartridge), mm: 40. Sudėtis: Žalvaris. Komplektas: Maišytuvas, žarnelės (2 vnt).	vnt	1	14,79
2.71.	Elektros izoliacinė juosta (raudonos spalvos). Išmatavimai: ne <19x19x20 m	vnt	1	0,45
2.72.	Elektros izoliacinė juosta (žalios spalvos). Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt	1	0,45
2.73.	Elektros izoliacinė juosta (geltonai/žalios spalvos) Išmatavimai: ne < 19x19x20 m	vnt	1	0,72
2.74.	Elektros izoliacinė juosta, medžiaginė (juodos spalvos). Išmatavimai: ne < 19x10x10 m	vnt	1	0,23
2.75.	Cementas. Pakuotės dydis ne < 35 kg	kg	1	0,19
2.76.	Kalkės gesintos. Pakuotės dydis ne < 15 kg	kg	1	0,32
2.77.	Mišinys lyginamasis grindims	kg	1	0,17
2.78.	Mišinys nepralaidus vandeniui. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	1	0,91
2.79.	Mišinys kalkių-smėlio. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	1	0,13
2.80.	Mišinys tinko. Pakuotės dydis ne < 25 kg	kg	1	0,12
2.81.	Klijai plytelių grindims. Pakuotės dydis ne ≥ 25 kg	kg	1	0,15
2.82.	Tinklelis šlifavimo Nr.160	vnt	1	0,06
2.83.	Tinklelis šlifavimo Nr.80	vnt	1	0,06
2.84.	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt	1	0,29
2.85.	Diskas šlifavimo PROFESSIONAL 115X22,23 arba lygiavertis	vnt	1	1,70
2.86.	Armatūra plieninė 12 mm diam.	kg	1	1,01
2.87.	Medsraigtis (geltonai cinkuotas) OSB plokštėms. Išmatavimai: ne < 4,2x25 mm.	vnt	1	0,02
2.88.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x45 mm	vnt	1	0,01
2.89.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,2x70 mm	vnt	1	0,01
2.90.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 4,8x100 mm	vnt	1	0,02

2.91.	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x25 mm	vnt	1	0,01
2.92.	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sriegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5,0x60 mm	vnt	1	0,02
2.93.	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100,0 mm	vnt	1	0,04
2.94.	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 8,0 x 120,0 mm	vnt	1	0,16
2.95.	Varžtas inkarinis su praplatinta veržle. Išmatavimai: ne < 8x65 mm	vnt	1	0,07
2.96.	Varžtas inkarinis. Išmatavimai: ne < 8,0 x 95,0 mm	vnt	1	0,17
2.97.	Varžtas m 5 < 50 mm	vnt	1	0,03
2.98.	Varžtas m 8 < 100 mm	vnt	1	0,09
2.99.	Varžtas m 10 < 100 mm	vnt	1	0,17
2.100	Statybinės vinys (valytos). Išmatavimai: ne < 6,0x200 mm.	kg	1	1,61
2.101	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 2,5 x 60,0 mm	kg	1	1,45
2.102	Statybinės vinys. Išmatavimai: ne < 3,0 x 70,0 mm	kg	1	1,51
2.103	Sriegtas strypas (necinkuotas). Skersmuo: 8 mm, ilgis: 1000 mm	vnt	1	1,38
2.104	Sriegtas strypas. Skersmuo 10 mm, ilgis 1000 mm	vnt	1	0,48
2.105	Veržlė. Skersmuo 5 mm	vnt	1	0,01
2.106	Veržlė. Skersmuo 8 mm	vnt	1	0,01
2.107	Veržlė. Skersmuo 10 mm	vnt	1	0,03
2.108	Suvirinimo elektrodai AON-4	kg	1	2,89
2.109	Suvirinimo elektrodai AON-3	kg	1	3,52
3. VARINIAI KABELIAI				
3.1.	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 1,5 mm.	m	1	0,51
3.2.	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm.	m	1	0,78
3.3.	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 4 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 4 mm.	m	1	1,28
3.4.	Kabelis kompiuteriniam tinklui vidaus patalpoms, 5 kategorijos, daugiagyslis	m	1	0,24
4. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI				
4.1.	Automatinių išjungiklių dėžutė (1 modulio, virštinkinė; apsaugos klasė IP30; matmenys: 140x30x72 mm	vnt	1	0,79

4.2.	Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt	1	6,36
4.3.	Išjungimo automatas (3 polių, 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt	1	5,82
4.4.	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).	vnt	1	6,12
4.5.	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-15 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	1	0,16
4.6.	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-15 mm, aukštis-10 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	1	0,10
4.7.	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	1	0,20
4.8.	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-40 mm, aukštis-25 mm, ilgis-2-3 m; pagamintas iš PVC.	m	1	0,30
4.9.	Rozetė virštinkinė (įžeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).	vnt	1	1,93
4.10.	Rėmelis rozetei (potinkinio montažo; 3 vietų; baltos spalvos, su įžeminimu)	vnt	1	1,02
4.11.	Virštinkinis jungiklis 2 klavišų	vnt	1	1,82
4.12.	Virštinkinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo	vnt	1	1,40
4.13.	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lemputės).	vnt	1	2,82
4.14.	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lemputės).	vnt	1	2,39
4.15.	Potinkinis jungiklis 3 klavišų	vnt	1	2,99
4.16.	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt	1	4,31
4.17.	Ilgintuvas (4 vietų; su įžeminimo kontaktais; laido (3x1mm ²) ilgis ne ≥ 5 m).	vnt	1	2,61
4.18.	Ilgintuvas (1 vietos, laido (3x1.0mm ²) ilgis ne < 15 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).	vnt	1	13,09
4.19.	Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm ²) ilgis ne ≥ 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)	vnt	1	13,09
4.20.	Ilgintuvas (1 vietos; laido (3 x 1.5 mm ²) ilgis ne < 50 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas)	vnt	1	25,15
4.21.	Kištukas (juodos spalvos, 4-ių polių; 16A/380V).	vnt	1	1,68

4.22.	AUTOMATINIS IŠJUNGIKLIS. Fazijų/polių skaičius: 3P. Srovė: 16 A. Atjungimo kreivė: C. Atjungimo geba: 10 kA. Kintamosios srovės įtampa: 400 V.	vnt	1	5,82
4.23.	PASKIRSTYMO DĖŽUTĖ. Gipskartoniui. Matmenys (axpxg), cm: Skersmuo – 7. Gaminio/durelių medžiaga: Plastiką, su dangteliais.	vnt	1	0,31
4.24.	LAIŲ JUNGĖ. Laido skerspjūvis, mm²: 4. Kontaktų skaičius: 12. Gaminio spalva: Skaidri.	vnt	1	0,23
4.25.	KIŠTUKAS. Poliai; srovė; įtampa: 3 poliai; 16 A; 250 V. Įžeminimo kontaktai, apsaugos klasė, IP: IP20. Gaminio spalva: Balta.	vnt	1	0,90
4.26.	HALOGENINĖ LEMPA. Galia, W: 70. Cokolis: E27. Vidutinis veikimo laikotarpis, val.: 1500. Įtampa, V: 230. Šviesos spektras, K: 2800. Šviesos srautas: 1180 lm. Energijos klasė: C.	vnt	1	1,43
4.27.	PROJEKTORIUS. Žibintuvėlis rankinis, tipas: LED. Korpuso medžiaga: Metalas, plastikas. Akumuliatoriaus tipas: 1x18650, 2200 mAh. Įkrovos laikas, val.: 5. Įkrovos šaltinis: 230V. Žibintuvėlio veikimo laikas, val.: 4. Šviesos srautas, lm: ne mažiau 800.	vnt	1	19,79
5. GALVANINIAI ELEMENTAI, BATERIJOS				
5.1.	Elementas (R20 1.5V).	vnt	1	0,67
5.2.	Elementas (R14 1.5V).	vnt	1	0,43
5.3.	Elementas R03 1,5V	vnt	1	0,17
5.4.	Elementas (R6 1.5V).	vnt	1	0,10
5.5.	Elementas (krona 9V).	vnt	1	0,67
5.6.	Elementas AA ENERGIZER arba lygiavertis	vnt	1	0,50
5.7.	Akumuliatorius GP250AAHC arba lygiavertis	vnt	1	1,54
6. APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI				
6.1.	Šviestuvas įleidžiamas į lubas (įtampa 210-230V, 4 liuminescencinių lempų po 18W, turi būti veidrodinis reflektorius, be lempų, su elektromagnetiniu droseliu, IP20)	vnt	1	45,31
6.2.	Led šviestuvas (įleidžiamas į lubas įtampa 210-230V, 40W 4000K 3200L	vnt	1	12,95
6.3.	Šviestuvas įleidžiamas (įtampa 210-230V, 2 liuminescencinių lempų po 36W, su elektriniu droseliu ir veidrodiniu reflektoriumi, IP20, be lempų).	vnt	1	11,02
6.4.	Stalinis šviestuvas (įtampa 220 V; su 1 kaitrine lempute 40W; E27).	vnt	1	9,56
6.5.	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė). 40 W, E27	vnt	1	0,73
6.6.	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 60 W, E27	vnt	1	1,25
6.7.	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 75 W, E27	vnt	1	1,07

6.8.	Matinė lemputė - burbuliukas mažo cokoliu 40 W, E-14.	vnt	1	0,79
6.9.	Liuminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt	1	1,25
6.10.	Liuminescencinė lempa 36 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt	1	1,37
6.11.	Lempa LED CLASSIC P 4W/827	vnt	1	0,66
6.12.	Kompaktiška liuminescencinė lempa 9 W. E-27.Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.	vnt	1	0,66
6.13.	Kompaktiška liuminescencinė lempa 15 W. E-27.Tarnavimo laikas ne mažiau 6000 val.	vnt	1	0,79
6.14.	Kompaktiška liuminescencinė lempa 11W; E27; 827; 10KH (GE) Forma - 3U. Įtampa - 220-240 V. Spektras - 2700 K. Šviesos srautas - 640 lm. Tarnavimo laikas - 10000 val. Matmenys: 124 x 45 x 45 mm	vnt	1	1,84
6.15.	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt	1	0,22
6.16.	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt	1	0,29
7. ĮRANKIAI, SPYNOS, TVIRTINIMO DETALĖS IR KITA				
7.1.	Dildžių komplektas metalui. Pakuotės dydis ne < 3 vnt.	vnt	1	3,36
7.2.	Dildė plokščia	vnt	1	1,34
7.3.	Dildė apvali 250 mm (+/- 10 mm)	vnt	1	1,77
7.4.	Šepetys vielinis 4-ių eilių	vnt	1	0,47
7.5.	Pirštinės medžiaginės įvairių dydžių	pora	1	0,13
7.6.	Kniedės aliuminio 4.8x10mm	vnt	1	0,02
7.7.	Kniedės aliuminio 4,8x12,7mm	vnt	1	0,02
7.8.	Įvaras kalamas 6x70	vnt	1	0,03
7.9.	Stiklo pjovimo rėžtukas	vnt	1	1,08
7.10.	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 2 – 8 mm)	kompl	1	2,35
7.11.	Gražtas metalui (ne žemesnė ne A klasė, diametras 10.1mm (+/- 0,5 mm), ilgis 133 mm (+/- 5 mm).	vnt	1	3,19
7.12.	Gražtas mūriui. Matmenys: D10 X 600 mm (+/- 5 mm).	vnt	1	1,44
7.13.	Gražtas skirtas mūriui - betonui. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), darbinės dalies ilgis - 110 mm (+/- 5 mm), bendras ilgis -160 mm (+/- 10 mm), turi tiktai gręžti su smūgiu ir be smūgio.	vnt	1	1,36
7.14.	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	1	0,42
7.15.	Gražtų komplektas medžiui gręžti (matmenys: 3-10 mm).	kompl	1	2,84
7.16.	Kaltas medžio, pusiau apvalus, rankinis (20 mm (+/- 2 mm)).	vnt	1	3,83
7.17.	Kaltas medžio. Komplekte ne < 3 vnt., dydžiai: 16-24 mm.	kompl	1	3,04
7.18.	Kryžminių atsuktuvų + antgalių komplektas .ne <3vnt.	kompl	1	1,50
7.19.	Plokščiųjų atsuktuvų komplektas	kompl	1	2,29

7.20.	Veržliarakčių komplektas, ne < 3 vnt.	kompl	1	1,64
7.21.	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	1,47
7.22.	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	1,37
7.23.	Raktas santechniko (50 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	1,89
7.24.	LAIDŲ TVIRTINIMO DIRŽELIS. Ilgis, mm: 200. Plotis, mm: 3,5. Spalva: Žydra. Papildoma informacija: Pagaminta iš poliamido (Pa) 6,6. Darbo temperatūra – nuo -40 °C iki +85 °C. Veržimo temperatūra – nuo -10 °C iki +60 °C. Didelis atsparumas bazių, alyvos, tepalų, naftos dariniams. Mažas trinties koeficientas, lengvai traukiamas.	vnt	1	0,59
7.25.	DVIPUSĖ LIPNIOJI JUOSTA. Bendras ilgis: 5 m. Plotis: 18 mm.	vnt	1	2,19
7.26.	APSAUGINIAI AKINIAI. Aprašymas: Akinių storis – 2,0 mm. Tinka akims apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių. Kojelių dydis reguliuojamas.	vnt	1	1,35
7.27.	RESPIRATORIUS BE VOŽTUVO. Specifikacija: En 149:2001+A1:2009 ffp1 nr D Apsauga nuo: dalelių/dulksnos.	vnt	1	0,51
7.28.	PAKAVIMO PLĖVELĖ. Plotis (m): 0,45. Plotis, cm: 45. Storis: 17 mkr. Ritinio ilgis, m: 200. Prekės spalva: Skaidri.	vnt	1	3,65
7.29.	ŠPAGATAS. Polipropilenas. Svoris, kg: 2,4. Metrai pakuotėje: 1000 m/kg. Atsparumas tempimui/kėlimui: 38 kg.	vnt	1	8,53
7.30.	ŠIUKŠLIADEŽĖ. Medžiaga: Plastiką. Su įstumiamu dangčiu. Gaminio spalva: Kreminė. Talpa: 15 l.	vnt	1	2,51
7.31.	ŠIUKŠLIADEŽĖ SU PEDALU. Medžiaga: Metalas. Gaminio spalva: Metalų, sidabrinė. Talpa: 12 l.	vnt	1	17,35
7.32.	MEGZTOS PIRŠTINĖS. Pirštinių dydis: M. Gamybos medžiaga: Nailonas. Padengta: Lateksu.	pora	1	0,47
7.33.	Kastuvas metaliniu kotu	vnt	1	3,21
7.34.	Kirvis su kotu (svoris ne < 1 kg)	vnt	1	3,86
7.35.	Žirklių skardai kirpti, tiesios (250 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	3,03
7.36.	Spaudiklis - pistoletas hermetikams	vnt	1	0,85
7.37.	Kibiras plastikinis 12 l	vnt	1	1,12
7.38.	Laistytuvas 10 l.	vnt	1	2,88
7.39.	Ruletė (ne < 8 m ilgio)	vnt	1	2,22
7.40.	Sniego kastuvas metaliniu kotu	vnt	1	10,59
7.41.	Grėblys metalinis	vnt	1	3,52
7.42.	Juosta dažymo popierinė (ne < 30 mm x 20 m)	vnt	1	0,58
7.43.	Grėblys plastmasinis	vnt	1	2,15
7.44.	Maišytuvas dažams (120 x 600 mm (+/- 10 mm))	vnt	1	1,83
7.45.	Teptukas plokščias (50 mm (+/- 5 mm))	vnt	1	0,15

7.46.	Teptukas plokščias (70 mm (+/- 10 mm))	vnt	1	0,25
7.47.	Volelis veliūrinis su rankena (ne < 18 cm)	vnt	1	1,68
7.48.	Volelis poliesterio (ne < 18 cm)	vnt	1	0,42
7.49.	Ritinėlis veliūrinis be rankenos (ne <10 cm)	vnt	1	0,15
7.50.	Kibiras, metalinis, cinkuotas 10 l	vnt	1	4,12
7.51.	Šluota plastmasinė	vnt	1	3,85
7.52.	Šepetys šaligatviams valyti	vnt	1	2,76
7.53.	Spyna įleidžiama su spynos cilindru (šerdele)	vnt	1	8,65
7.54.	Spyna pakabinama (ne <45 mm)	vnt	1	0,99
7.55.	Spyna pakabinama (ne < 75 mm)	vnt	1	2,61
7.56.	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 5 raktų)	vnt	1	3,18
7.57.	Cilindras spynos (ne < 70 mm, 5 raktų)	vnt	1	3,18
7.58.	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 3 raktų)	vnt	1	2,26
7.59.	Cilindras spynos (ne < 65 mm, 3 raktų)	vnt	1	2,26
7.60.	Sekatoriai Fiskars arba lygiaverčiai	vnt	1	11,25
7.61.	Polipropileninis maišas, 55 x 105 cm	vnt	1	0,11
7.62.	Polipropileninis maišas su įklotu, 50 x 90 cm	vnt	1	0,07
7.63.	Atsuktuvus kryžminis	vnt	1	0,29
7.64.	Ketinis cinkuotas balnas GEBO ANB DN1/2" arba lygiavertis	vnt	1	3,46
7.65.	Girlianda elektrinė laukui 5 m.	vnt	1	2,09
7.66.	Grėblys vėduoklė	vnt	1	1,00
7.67.	Herbicidas uraganas 1l arba lygiavertis	vnt	1	12,13
7.68.	Kopėčios buitinės 7 pakopų	vnt	1	33,44
7.69.	Kotas grėbliui	vnt	1	0,85
7.70.	Plėvelė 6m 120MK	m	1	0,99
7.71.	Plėvelė 6m 150MK	m	1	1,89
7.72.	Plėvelė 3m 200MK	m	1	0,89
7.73.	Poveržlės diametras 8 mm	vnt	1	0,01
7.74.	Kablų įsukamas 4,5x35 mm	vnt	1	0,09
7.75.	Kilpa įsukama 3,5x27 mm	vnt	1	0,03
7.76.	Poveržlės diametras 10 mm	vnt	1	0,01
7.77..	Keramikinis lauko vazonas 51 cm diam.	vnt	1	8,55
7.78.	Karabinas tvirtinimo 50x50, 25x25	vnt	1	0,14
7.79.	Suspaudiklis lyno cinkuotas 10 mm	kompl	1	0,44
7.80.	Tempiklis troso 10 mm	kompl	1	0,69
7.81.	Tvirtinimo kampas 40x60x60x2,5 mm	vnt	1	0,16
7.82.	Pieštukas staliaus	vnt	1	0,21
7.83.	Vamzdis stačiakampis plieninis 50x50	m	1	5,71
7.84.	Vamzdis kvadratinis plieninis 100x100	m	1	12,54
7.85.	Skaidrios kanalinės polikarbonatinės plokštės 8 mm storio	m ²	1	6,03
7.86.	Žarna laistymo 25 mm diam.	m	1	0,33
7.87.	Kilimėlis durų 60x40	vnt	1	0,80
7.88.	Termometras lauko	vnt	1	0,67
7.89.	Substratas universalus 50l	vnt	1	3,06
7.90.	Žemė kapų tvarkymui 50l	vnt	1	2,91
7.91.	Šluota ryžinė	vnt	1	2,42
7.92.	Virvė medvilninė 4,0 mm x 25m	vnt	1	1,04

7.93.	Vėlių kotai mediniai 2,5 m ilgio 34 mm skersmuo	vnt	1	19,02
7.94.	Magnetinis gulsčiukas, 1000mm	vnt	1	4,33
Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur				858,68
PVM, Eur				180,32
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur				1 039,00