

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2023-06-27

Atnaujinta ir praplėsta AT nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) linija. Įvesti nauji žymėjimai palengvinantys produkto identifikaciją. AT serijos nuotekų valymo įrenginių korpusas sutvirtintas keturiomis standumo briaunomis perimetru.

AT6 NVĮ:

- Gyventojų skaičius – iki 4;
- Našumas ($\text{m}^3/\text{parą}$) – 0,6;
- Vidutinė kasdienė apkrova (kg/BDS_5) – 0,24;
- Dumblo prieaugis (m^3/metus) – 1;
- Vidutinės elektros sąnaudos su Standart programa ($\text{kWh}/\text{parą}$) – 0,6;
- Svoris (kg) – 120;
- Aukštis H (mm) – 1800;
- Įbėgimo aukštis (vamzdžio viršuje) (mm) – 390;
- Įtekėjimas $\varnothing$ (mm) – 110;
- Ištekėjimas $\varnothing$ (mm) – 110.

NVĮ turi valdiklį, kuris valdo aeracijos ir recirkuliacijos procesus. Valdiklis reguliuoja technologinius procesus, automatizuoja, supaprastina ir tuo būdu atpigina eksploatavimą. Dėl naudojamų medžiagų kokybės, valdymo bloko konstrukcijos gali patikimai veikti ir drėgnoje aplinkoje (IP44). Valdymo bloke yra keli standartiniai įrenginio eksploatavimo režimai, o taip pat ir papildomi režimai, tokie kaip atostogų ar savaitgalio, leidžiantys valymo įrenginį pritaikyti prie atskirų vietinių sąlygų. Esant patogiam pasirinkimui tarp standartinių režimų, įrenginio pajėgumą galima reguliuoti pagal esamas apkrovas.

