



(Uždara akcinė bendrovė „Scenos Techninis Servisas“, Aukštaičių g. 6, 11341, Vilnius, mail@sts.lt, +370 615 51 755, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas 120139389, PVM mok. kodas LT201393811)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
(Adresatas (centrinė perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ SCENOS VIRŠUTINIŲ KĖLIMO MECHANIZMŲ PIRKIMAS SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU

2023-07-10

Nr.

VP-2023-07-10/1

Data

numeris

Vilnius

Sudarymo vieta

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Scenos techninis servisas“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Artūras Osinskis
Telefono numeris	+370 671 06537
El. pašto adresas	arturas@sts.lt

Ūkio subjekto, kurio pajėgumais (t. y. kvalifikacija) remiamasi, pavadinimas (konkurso sąlygų aprašo 3.16.p.)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi	
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi	

Subtiekėjo pavadinimas (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia , kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (konkurso sąlygų aprašo 3.17 p.))	
--	--

Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subtieėjams	
Subtieėjams perduodamos vykdyti sutartinės prievolės	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subtieėjus.

Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme (tiesiogiai nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį, pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.) (konkurso sąlygų aprašo 3.20. p.)	
Tiekėjui suteikiamos naudoti priemonės (pvz. patalpos, įranga)	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme, priemonėmis.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR be PVM
A	B	C	D	E	F=(D x E)
1.	Trosinio kėlimo mechanizmo I tipo komplektas	vnt.	1	15900,00	15900,00
2.	Trosinio kėlimo mechanizmo II tipo komplektas	vnt.	5	16200,00	81000,00
3.	Aliuminio santvara apšvietimo tvirtinimui I tipo	vnt.	1	2865,00	2865,00
4.	Aliuminio santvara apšvietimo II tipo	vnt.	5	4250,00	21250,00
5.	Kabelių surinkėjas	vnt.	6	4740,00	28440,00
6.	Trosinių kėlimo mechanizmų sistemos valdymo blokas	vnt.	1	5600,00	5600,00
7.	Trosinių kėlimo mechanizmų įvadinė spinta	vnt.	1	7400,00	7400,00
Fiksuota pasiūlymo kaina EUR be PVM (eil. Nr. 1-7 suma):					162455,00
PVM (21%)EUR:					34115,55
Fiksuota pasiūlymo kaina, EUR su PVM (eil. Nr. 1-7 suma):					196570,55 (vienas šimtas devyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt eurų 55 ct)

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad Sutarties vykdymo metu dėl nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM tarifą (pvz. pasikeičia tiekėjo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.), nes tokiu atveju – vykdant Sutartį, Sutarties kaina nebus keičiama.

Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas ir nustatyti reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
1.	<u>Reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui I tipo</u> 1. Kėlimo mechanizmas turi būti su dvigubais stabdžiais. 2. Kėlimo mechanizmas turi būti su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start, soft stop). 3. Kėlimo mechanizmo eiga turi būti ne mažiau kaip 14 m. 4. Prie kiekvieno keltuvo turi būti numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. 5. Turi būti avarinio stabdymo mygtukas. 6. Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui turi atitikti LST EN ISO 12100 standartą, EN ISO 12100 standartą arba lygiavertį standartą. 7. Troso užspaudėjas turi atitikti DIN 741 standartą arba lygiavertį standartą. 8. Lynžiedžiai turi atitikti DIN 6899B standartą arba lygiavertį standartą. 9. Naudojamas trosas turi atitikti LST EN 12385-4 standartą, EN 12385-4 standartą arba lygiavertį standartą. 10. Templė turi atitikti Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą arba lygiavertį standartą. 11. Kėlimo mechanizmų pozicijos turi būti suderintos (pagal tiekėjo parengtą ir pateiktą brėžinį) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus. 12. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne turi būti mažesnė kaip 500 kg. 13. Kėlimo trosų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 3. 14. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m/s. 15. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia turi būti ne didesnė kaip 10 kW. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad prekės atitinka nurodytus standartus.	<i>Tiekėjas apibūdina tiksliais duomenimis įrašydamas:</i> 1) SIA WinWood, 2) WIN-1000-6D-K, 1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais. 2. Kėlimo mechanizmas turi švelnaus stabdymo ir paleidimo funkciją (angl. soft start, soft stop). 3. Kėlimo mechanizmo eiga 14 m. 4. Prie kiekvieno keltuvo numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. 5. Yra avarinio stabdymo mygtukas. 6. Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka EN ISO 12100 standartą. 7. Troso užspaudėjas atitinka DIN 741 standartą. 8. Lynžiedžiai atitinka DIN 6899B standartą. 9. Naudojamas trosas atitinka EN 12385-4 standartą. 10. Templė atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą. 11. Kėlimo mechanizmų pozicijos bus suderintos (pagal tiekėjo parengtą ir pateiktą

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas ir nustatyti reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
		brėžinį) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus. 12. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 1000 kg. 13. Kėlimo trosų kiekis 6 (3 poros). 14. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,3 m/s. 15. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 5,5 kW.
2.	Reikalavimai Trosiniam kėlimo mechanizmui II tipo 1. Kėlimo mechanizmas turi būti su dvigubais stabdžiais. 2. Kėlimo mechanizmas turi būti su švelnaus stabdymo ir paleidimo funkcija (angl. soft start, soft stop). 3. Kėlimo mechanizmo eiga turi būti ne mažiau kaip 14 m. 4. Prie kiekvieno keltuvo turi būti numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. 5. Turi būti avarinio stabdymo mygtukas. 6. Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui turi atitikti LST EN ISO 12100 standartą, EN ISO 12100 standartą arba lygiavertį standartą. 7. Troso užspaudėjas turi atitikti DIN 741 standartą arba lygiavertį standartą. 8. Lynžiedžiai turi atitikti DIN 6899B standartą arba lygiavertį standartą. 9. Naudojamas trosas turi atitikti LST EN 12385-4 standartą, EN 12385-4 standartą arba lygiavertį standartą. 10. Templė turi atitikti Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą arba lygiavertį standartą. 11. Kėlimo mechanizmų pozicijos turi būti suderintos (pagal tiekėjo parengtą ir pateiktą brėžinį) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus. 12. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia turi būti ne mažesnė kaip 500 kg. 13. Kėlimo trosų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 4. 14. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m/s. 15. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia turi būti ne didesnė kaip 10 kW. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad prekės atitinka nurodytus standartus.	<i>Tiekėjas apibūdina tiksliais duomenimis įrašydamas:</i> 1) SIA WinWood, 2) WIN-1000-8D-K, 1. Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais. 2. Kėlimo mechanizmas turi švelnaus stabdymo ir paleidimo funkciją (angl. soft start, soft stop). 3. Kėlimo mechanizmo eiga 14 m. 4. Prie kiekvieno keltuvo numatyta atskira avarinio valdymo sistema, kuri leistų pakelti arba nuleisti keltuą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. 5. Yra avarinio stabdymo mygtukas. 6. Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui atitinka EN ISO 12100 standartą. 7. Troso užspaudėjas atitinka DIN 741 standartą. 8. Lynžiedžiai atitinka DIN 6899B standartą. 9. Naudojamas trosas atitinka EN 12385-4 standartą.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas ir nustatyti reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
		10. Templė atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą. 11. Kėlimo mechanizmų pozicijos bus suderintos (pagal tiekėjo parengtą ir pateiktą brėžinį) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus. 12. Vieno trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia 1000 kg. 13. Kėlimo trosų kiekis 8 (4 poros). 14. Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis 0,3 m/s. 15. Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia 5,5 kW.
3.	<u>Reikalavimai Erdvinei kvadratinei santvarai I tipo, skirtai apšvietimo įrangai tvirtinti</u> 1. Santvaros aukštis turi būti nuo 380 mm iki 400 mm. 2. Santvaros plotis turi būti nuo 380 mm 400 mm. 3. Santvaros ilgis turi būti ne mažiau kaip 8,5 metro (gali būti jungiama iš atskirų dalių). 4. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo turi būti nuo 45 mm iki 51 mm. 5. Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių turi būti ne daugiau kaip 10 kg. 6. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 9 metrai, turi būti ne mažiau kaip 100 kg. 7. Santvaros išlinkimas, kai jos ilgis yra 9 metrai ir kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – turi būti ne daugiau kaip 80 mm.	<i>Tiekėjas apibūdina tiksliais duomenimis įrašydamas:</i> 1) sixty82 nv, 2) M39SMB-L8500-RAL9005, 1. Santvaros aukštis yra 387 mm. 2. Santvaros plotis yra 387 mm. 3. Santvaros ilgis 8,5 metro (bus jungiama iš atskirų dalių). 4. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo yra 48,3 mm. 5. Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių yra 7,9 kg. 6. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 9 metrai, yra 147,7 kg. 7. Santvaros išlinkimas, kai jos ilgis yra 9 metrai ir kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – 65 mm.
4.	<u>Reikalavimai Erdvinei kvadratinei santvarai II tipo, skirtai apšvietimo įrangai tvirtinti</u> 1. Santvaros aukštis turi būti nuo 380 mm iki 400 mm.	<i>Tiekėjas apibūdina tiksliais duomenimis įrašydamas:</i>

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas ir nustatyti reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
	2. Santvaros plotis turi būti nuo 380 mm 400 mm. 3. Santvaros ilgis turi būti ne mažiau kaip 14 metrų (gali būti jungiama iš atskirų dalių). 4. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo turi būti nuo 45 mm iki 51 mm. 5. Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių turi būti ne daugiau kaip 10 kg. 6. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 14 metrų, turi būti ne mažiau kaip 40 kg. 7. Santvaros išlinkimas, kai jos ilgis yra 14 metrų ir kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – turi būti ne daugiau kaip 140 mm.	1) sixty82 nv, 2) M39SMB-L14000-RAL9005, 1. Santvaros aukštis yra 387 mm. 2. Santvaros plotis yra 387 mm. 3. Santvaros ilgis 14 metrų (bus jungiama iš atskirų dalių). 4. Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo yra 48,3 mm. 5. Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių yra 7,9 kg. 6. Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą, kai jos ilgis 14 metrų, yra 50,8 kg. 7. Santvaros išlinkimas, kai jos ilgis yra 14 metrų ir kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – 140 mm.
5.	<u>Reikalavimai Kabelių surinkėjui</u> 1. Spalva turi būti – juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017), dažyta milteliniu būdu. 2. Darbinis kelias turi būti ne mažiau kaip 21 m. 3. Turi turėti tvirtinimą kabeliams. 4. Kabelių surinkėjo savas svoris – turi būti ne daugiau kaip 80 kg. 5. Didžiausias galimas bendras kabelių, paklotų kabelių surinkėjuje, svoris turi būti ne mažiau kaip 400 kg. 6. Konstrukcija turi būti plastmasinė arba metalinė.	Tiekėjas apibūdina tiksliais duomenimis įrašydamas: 1) SIA WinWood 2) CAB-30-21, 1. Spalva – juoda (RAL 9005), dažyta milteliniu būdu. 2. Darbinis kelias – 21 m. 3. Turi tvirtinimą kabeliams. 4. Kabelių surinkėjo savas svoris – 69,3 kg (3,3 kg/m). 5. Didžiausias galimas bendras kabelių, paklotų kabelių surinkėjuje, svoris 450 kg. 6. Konstrukcija metalinė.
6.	<u>Reikalavimai Trosinių kėlimo mechanizmo sistemos valdymo blokui scenoje</u> 1. Valdymo blokas, skirtas valdyti kėlimo mechanizmų sistemos trosinius keltuvus turi būti ant stovo, mobilus (stovas turi ratukus patogios pozicijos pasirinkimui vykdant kilnojimo veiksmus). 2. Turi būti su ne mažiau kaip 40 kanalų valdymo galimybe. 3. Pasirinkus norimus kanalus, keltuvų eiga aukštyn/žemyn turi būti valdoma svirties pagalba.	Tiekėjas apibūdina tiksliais duomenimis įrašydamas: 1) SIA WinWood, 2) Control panel, 1. Valdymo blokas, skirtas valdyti kėlimo mechanizmų sistemos trosinius keltuvus ant stovo, mobilus (stovas turi

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas ir nustatyti reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
	4. Valdymo blokas turi turėti jo funkcionalumo užrakinimo raktu galimybę. 5. Turi būti kiekvieno aktyvaus valdymo kanalo LED indikacija. 6. Turi būti galimybė valdyti kiekvieną kėlimo liniją atskirai arba kelias kėlimo linijas vienu metu. 7. Turi turėti avarinio stabdymo mygtuką (angl. e-stop), kuris turi atitikti LST EN ISO 13849-1 arba EN ISO 13849-1, LST EN ISO 13850 arba EN ISO 13850, LST EN 60947-5-1 arba EN 60947-5-1 bei LST EN 60947-5-5 arba EN 60947-5-5 standartų reikalavimus. 8. Valdymo blokas turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 20 m ilgio signaliniu laidu bloko sujungimui su įvadine kėlimo mechanizmų sistemos spinta. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai patvirtinantys, kad prekės atitinka nurodytus standartus.	ratukus patogios pozicijos pasirinkimui vykdant kilnojimo veiksmus). 2. 40 kanalų valdymo galimybė. 3. Pasirinkus norimus kanalus, keltuvų eiga aukštyn/žemyn valdoma svirties pagalba. 4. Valdymo blokas turi jo funkcionalumo užrakinimo raktu galimybę. 5. Yra kiekvieno aktyvaus valdymo kanalo LED indikacija. 6. Yra galimybė valdyti kiekvieną kėlimo liniją atskirai arba kelias kėlimo linijas vienu metu. 7. Turi avarinio stabdymo mygtuką (angl. e-stop), kuris atitinka EN ISO 13849-1, EN ISO 13850, EN 60947-5-1 bei EN 60947-5-5 standartų reikalavimus. 8. Valdymo blokas komplektuojamas su 20 m ilgio signaliniu laidu bloko sujungimui su įvadine kėlimo mechanizmų sistemos spinta.
7.	<u>Reikalavimai Trosinių kėlimo mechanizmų įvadinei spintai</u> 1. Turi būti suprojektuota, pagaminta ir sumontuota įvadinė spinta skirta perkamiems mechanizmams. 2. Turi būti suprojektuota taip, kad būtų palikta išplėtimui laisvos vietos dar 34 kėlimo mechanizmų valdymo bei elektros maitinimo komponentų įrengimui.	<i>Tiekėjas apibūdina tiksliais duomenimis įrašydamas:</i> 1)UAB „Scenos Techninis Servisas“, 2)specialus gaminyss STS-KVS, 1. Bus suprojektuota, pagaminta ir sumontuota įvadinė spinta skirta perkamiems mechanizmams. 2. Bus suprojektuota taip, kad bus palikta išplėtimui laisvos vietos dar 34 kėlimo mechanizmų valdymo bei elektros maitinimo komponentų įrengimui.

Aukščiau nurodyti reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu, pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės atitinka nurodytus reikalavimus.

Mūsų siūlomos ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų reikšmės:

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus	Siūloma kriterijaus reikšmė
1.	Papildoma siūlomų prekių nurodytų pasiūlymo 1-7 pozicijose garantinio termino trukmė metais (G) – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis nustatytą minimalų garantinį terminą – 2 metus. Tiekėjai turi nurodyti papildomą prekių garantinio termino trukmę metais (G). Galimi papildomos prekių garantinio termino trukmės variantai – 0 metų, 1 metai, 2 metai, 3 metai	1 metai (nurodomas metų skaičius, nurodoma sveiku skaičiumi)

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*detalesnė apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 5.4. punkte*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Pastabos:

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (<http://www.vpt.lrv.lt/>);

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija;

- jeigu CPO kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per CPO nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodyti konkurso sąlygų aprašo 5.10. p.):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	STS įgalioto atstovo deklaracija	4
2.	Įgaliojimas Artūrai Osinskiui	1
3.	EBVPD	16
4.	RC Jungtine pažyma	2
5.	Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti	1
6.	Priedas Nr. 5	1
7.	Užsakovo pažyma	1

Pasiūlymas galioja iki **skelbime apie pirkimą nurodyto termino** (jeigu keičiamas pasiūlymo galiojimo terminas - skelbime, susijusiam su pakeitimais ar papildoma informacija, nurodyto termino).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pardavimų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Artūras Osinskis
(Vardas ir pavardė)