

EB-PU2010B



EB-PU2010B – tai kompaktiškas ir universalus didelio ryškumo projektorius su pasirinktiniais keičiamais lęšiais ir pažangiomis instaliacinėmis funkcijomis.

Šis ypač universalus 10 000 liumenų instaliacinis projektorius parduodamas tik kaip „korpusas“ ir gali būti sklandžiai suporuojamas su „Epson“ asortimento lęšiais, kad vaizdai būtų ryškūs ir realistiški įvairioje aplinkoje: nuo lankytojų centrų iki paskaitų auditorijų, muziejų iki posėdžių salių. Daug liumenų skleidžiantis EB-PU2010B siūlo WUXGA skiriamąją gebą, įskaitant 4K vaizdo gerinimo, HDR ir pažangias įrangimo funkcijas.

Aukščiausia vaizdo kokybė

10 000 liumenų EB-PU2010B projektuoja ryškią baltą spalvą, aiškias detales, gilią juodą spalvą, išryškintus šešėlius ir didelio kontrasto vaizdus.

Kompaktiškas ir lengvas

Dėl kompaktiško dydžio šį projektorių lengviau transportuoti, taupoma laikymo vieta, o tai suteikia projektoriams dydžio ir kainos pranašumą. Dėl nedidelio dizaino sklandžiai įsilieja į daugelį darbo aplinkų. Galima įsigyti ir baltos spalvos.

Keičiamų lęšių palaikymas

EB-PU2010B galima pritaikyti skirtingus lęšius, kad tiktų įvairiai projektavimo aplinkai, įskaitant nulinio poslinkio labai mažo atstumo lęšį. „Epson“ projektorių pristato tik kaip „korpusą“ be lęšio, todėl galimybė sukurti tinkamą projekcijos sprendimą (tinkamą pritaikymą) lieka naudotojo rankose.

Sukurtas lanksčiam tvirtinimui

Kurkite didelio mastelio, ypač ryškius vaizdus net jei tai būtų kelių projektorių sistemos dalis, kur svarbiausia – kraštų derinimas, sudėliojimas ir lęšio lankstumas. „Epson Projector Professional Tool“ palengvina pažangių įrangimo metodų naudojimą, pvz., projekcijų susiejimą, o pasirinktinis išorinis kameros modulis (ELPEC01) naudoja integruotą apdorojimą geometrinei korekcijai be kompiuterio atlikti projektorių sudėliojimui. EB-PU2010B įdiegta NFC, todėl galima nustatyti kelis projektorius lengvesnei diagnostikai ir tvirtinimui „Epson“ projektoriaus konfigūravimo įrankiu. Taip pat yra SDI įvestis ir išvesties ryšys.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Lengvas ir kompaktiškas**
Nedidelis ir lengviau transportuojamas
- **Galima naudoti su skirtingais lęšiais**
Tinka naudoti su daug įvairių „Epson“ keičiamų lęšių
- **Patobulintas dizainas**
Minimalistinis, paprastas ir dėmesio neatkreipiantis dizainas. Juodos spalvos modelis.
- **Vaizdo kokybė**
10 000 liumenų, 3LCD, WUXGA skiriama geba su 4K vaizdo gerinimo funkcija
- **Išplėstiniai tvirtinimo įrankiai**
Įvairūs nemokami programinės įrangos įrankiai ir pasirinktinis išorinis kameros modulis

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Projektavimo sistema	3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis	1,03 col. ir C2 Fine

VAIZDAS

Spalvotos šviesos išvestis	10.000 liumenas- 7.000 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis	10.000 liumenas - 7.000 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Portrait Colour Light Output	10.000 lm
Portrait White Light Output	10.000 lm
Skiriamoji geba	WUXGA
Aukštos raiškos	4K enhancement
Kraštinių santykis	16:10
Kontrastas	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Šviesos šaltinis	Lazerinis
Laser Light source	20.000 Valandos Durability High, 30.000 Valandos Durability Eco
Trapezinio iškraipymo taisa	Neautomatinis vertikalus: $\pm 45^\circ$, Neautomatinis horizontalus $\pm 30^\circ$
Vaizdo įrašų apdorojimas	10 Bitai
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
HDR support	HDR10, HLG

OPTINĖS DALYS

Projekcijos santykis	0,35 - 7,41:1
Didinimas	Motorized
Lęšiai	Optinis
„Lens Shift“	varies by lens
Projekcijos dydis	varies by lens
Plačiakampės projekcijos atstumas	varies by lens
Teleprojekcijos atstumas	varies by lens
Projektavimo atstumas (platus / distancinis)	varies by lens
F skaičiaus projektavimo lęšiai	varies by lens
Židinio nuotolis	varies by lens
Fokusas	Motorizuotas
Poslinkis	varies by lens
Keičiamas objektyvas	Taip
Standartinis objektyvas	Nepriedama

RYŠYS

Jungtys	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 B tipas (tik taisant), RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Pasirenkamas), VGA įvestis, DVI įvestis, „HDBaseT“, Kištuko išvestis, HDMI (HDCP 2.3), 3G-SDI įvestis, 3G-SDI išvestis, „Near Field Communication“ (NFC) technologija, USB content playback, Remote
Tinklo protokolas	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

Sauga	„Kensington“ apsauga, Valdymo lauko blokuotė, Užraktas, Saugos kabelio anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
Savybės	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, Kraštinių suliejimas, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Power on button, „Quick Corner“, Tvarkaraščio funkcija, Puiki skiriamoji geba, Valdymas internetu, Nuotolinis valdymas internetu, Programėlė „iProjection“
Spalvinis režimas	Kinas, Dinamiškai, Natūraliai, Pristatymas, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX įrenginių aptikimas

EB-PU2010B

ESAMI PRIEDAI

- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Maitinimo kabelis
- Kabelio apsauga
- Lens connector cap
- Naudotojo vadovo rinkinys
- Garantijos dokumentai



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

BENDROJI INFORMACIJA

Power consumption	462 W - On mode power consumption (Normal) 535 W (Peak), 452 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)
Karščio išsisklaidymas	1.819 BTU/hour (max)
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	545 x 436 x 189 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	16,8 kg
Triukšmo lygis	Normalus režimas: 37 dB (A) - Ekonominis režimas: 30 dB (A)
Galima temperatūra	Laikymas -10° C - 60° C
Galima oro drėgmė	Veikimas 20% - 80%, Laikymas 10% - 90%
	Jeigu projektorius tvirtinamas prie lubų ar sienos laikiklio ir montuojamas aplinkoje, kurioje gausu sunkių alyvos dūmų ar cheminių medžiagų, alyvos garų, vietose, kuriose rengiant renginius naudojama daug dūmų arba burbulų, ar kur dažnai smilkomi aromatiniai aliejai, gali suprastėti tam tikrų dalių kokybė, todėl laikui bėgant jos gali lūžti, o projektorius nukristi nuo savo vietos.
	Jeigu kilo klausimų dėl aplinkos, kurioje sumontavote savo projektorį, arba turite kitų klausimų, kreipkitės į mūsų palaikymo skyrių ir jo atstovai suteiks papildomos pagalbos.
Esama programinė įranga	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Config Tool, „Epson“ projektorių turinio valdymas, „Epson“ projektorių valdymas, „Epson“ projektoriaus profesionalus įrankis
Parinktys	Camera module, Ceiling mount, Belaidis LAN įrenginys
Patalpos tipas / naudojimo sritis	Susitikimų kambarys, Didelė konferencijų salė / auditorija, Susitikimų salė / posėdžių salė, Projektijų susiejimas, Nuoma / įrengimas, Iškabos / mažmeninė prekyba, Lankytojų pritraukimas
Vietos parinkimas	Tvirtinamas prie lubų, Stalinis, Pakabinimo rėmas
Spalvinis	Baltos

KITA

Garantija	36 Mėnesių Atvežimas Pasirinktinai pratęsiamą garantiją
-----------	--

EB-PU2010B

ESAMI PRIEDAI

- Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
- Maitinimo kabelis
- Kabelio apsauga
- Lens connector cap
- Naudotojo vadovo rinkinys
- Garantijos dokumentai

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

EB-PU2010B

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series
V12H004W08
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series
V12H004X0B

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	V11HA52840
Brūkšninis kodas	8715946697437
Kilmės šalis	Filipinai



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

EPSON®