

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



switch disconnector iSW - 3P - 40 A - 415 V

A9S65340

Main

Range	Acti9
Product name	Acti9 iSW
Product or component type	Switch disconnector
Device short name	iSW
Device application	Control Isolation
Poles description	3P
Utilisation category	AC-22A
Suitability for isolation	Yes

Complementary

[Ie] rated operational current	40 A 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] rated short-circuit making capacity	4,2 kA switch-disconnector alone
[Icw] rated short-time withstand current	1260 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Control type	Toggle
Local signalling	ON/OFF indication
Contact position indicator	Yes
Mounting mode	Fixed
Mounting support	DIN rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Top or bottom YES
9 mm pitches	6
Height	85 mm
Width	54 mm
Depth	73 mm

Colour	White
Mechanical durability	20000 cycles
Electrical durability	15000 cycles
Connections - terminals	Tunnel type terminals top or bottom) - <= 1 x 50 mm² - rigid Tunnel type terminals top or bottom) - <= 1 x 35 mm² - flexible Tunnel type terminals top or bottom) - <= 1 x 35 mm² - flexible with ferrule
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	3,5 N.m

Environment

Standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP degree of protection	IP20
Pollution degree	3
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % 55 °C
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Pakavimo vienetai

Pirmos pakuotės vieneto tipas	PCE
Vienetų skaičius 1 pakuotėje	1
1-os pakuotės aukštis	5,500 cm
1-os pakuotės plotis	7,500 cm
1-os pakuotės ilgis	9,500 cm
1-os pakuotės svoris	250,500 g
Antros pakuotės vieneto tipas	BB1
Vienetų skaičius 2 pakuotėje	4
2-os pakuotės aukštis	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
2-os pakuotės ilgis	22,000 cm
2-os pakuotės svoris	1,054 kg
Trečios pakuotės vieneto tipas	S03
Vienetų skaičius 3 pakuotėje	44
3-ios pakuotės aukštis	30,000 cm
3-ios pakuotės plotis	30,000 cm
3-ios pakuotės ilgis	40,000 cm
3-ios pakuotės svoris	11,980 kg

Offer Sustainability

Tvaraus pasiūlymo statusas	„Green Premium“ gaminys
REACH direktyva	REACH deklaracija
REACH be SVHC	Taip
ES RoHS direktyva	Atitinka ES RoHS deklaracija

Be sunkių toksiškų metalų	Taip
Be gyvsidabrio	Taip
Kinijos RoHS direktyva	Kinijos RoHS deklaracija Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
RoHS išimčių informacija	Taip
Aplinkosauginės informacijos atskleidimas	Produkto aplinkosaugos profilis
Halogeno poveikis	Produktas be halogeno plastikinių dalių

Contractual warranty

Garantija	18 months
-----------	-----------

Rekomenduojamas (-i) pakeitimas (-ai)