

## PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<i>Pasyvus savitakinių šulinių kvapų kontrolės įrenginys skirtas absorbuoti išsiskiriančios H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, merkaptanų dujas</i>			<i>(FILTROMAX - AFI PRO 600 S)</i>	
1.1.	Darbo aplinkos sąlygos:	Sąlygos nuo – 20°C iki +50°C.	ATITINKA Darbo aplinkos sąlygos nuo – 20oC iki +50oC	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.2.	Išvalymo efektyvumas	iki 95% H <sub>2</sub> S.	ATITINKA Išvalymo efektyvumas iki 95% H <sub>2</sub> S	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.3.	Montavimo tipai:	Atraminis ir pakabinamas	ATITINKA Montavimo tipai: atraminis ir pakabinamas,	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S Montavimo schemas
		pakabinimo laikikliai ir tvirtinimo varžtai: nerūdijančio plieno	ATITINKA pakabinimo laikikliai ir tvirtinimo varžtai nerūdijančio plieno AISI304	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
		nemažiau kaip AISI304	ATITINKA pakabinimo laikikliai ir tvirtinimo varžtai nerūdijančio plieno AISI304	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.4.	Aktyvioji medžiaga:	aktyvinta anglis skirta kvapams sulaikyti	ATITINKA Aktyvioji medžiaga – aktyvinta anglis skirta kvapams sulaikyti	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.5.	Filtro korpusas	HDPE	ATITINKA Filtro korpusas – HDPE,	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
		PE	ATITINKA Filtro korpusas –PE,	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
		PVC	ATITINKA Filtro korpusas – PVC,	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S

		nerūdijantys plienas	ATITINKA Filtro korpusas – nerūdijantys plienas	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.6.	Oro/dujų srauto judėjimas	Laisvas, be nuostolių	ATITINKA Oro/dujų srauto judėjimas – laisvas, be nuostolių	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.7.	Aptarnavimas ir filtro keitimas	nereikalaujantis viso įrenginio demontavimo, t. y. siūlomas įrenginys turi būti toks, kad būtų galima jį aptarnauti ir keisti filtro įkrovą jo nedemontavus	ATITINKA Aptarnavimas ir filtro keitimas – nereikalaujantis viso įrenginio demontavimo, t. y. siūlomas įrenginys turi būti toks, kad būtų galima jį aptarnauti ir keisti filtro įkrovą jo nedemontavus	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.8.	Turi turėti išorinę lietaus vandens drenavimo sistemą, su atbuliniu vožtuvu	Turi turėti išorinę lietaus vandens drenavimo sistemą, su atbuliniu vožtuvu	ATITINKA Turi turėti išorinę lietaus vandens drenavimo sistemą, su atbuliniu vožtuvu	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.9.	Aktyvinta anglis:	įkrova nemažiau kaip 10 kg	ATITINKA Aktyvinta anglis – įkrova nemažiau kaip 10 kg,	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
		kietumas nemažesnis 95%	ATITINKA Aktyvinta anglis – kietumas nemažesnis 95%,	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
		granulės nemažesnės kaip 3 mm ne didesnės kaip 6mm	ATITINKA Aktyvinta anglis – granulės nemažesnės kaip 3 mm ne didesnės kaip 6mm,	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
		drėgmė ne daugiau kaip 15%	ATITINKA Aktyvinta anglis – drėgmė ne daugiau kaip 15%,	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
		filtravimo našumas nemažesnis kaip 12m <sup>3</sup> /h (paleidimo metu)	ATITINKA Aktyvinta anglis – filtravimo našumas nemažesnis kaip 12m <sup>3</sup> /h (paleidimo metu)	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S
1.10.	Aktyvintos anglies veikimo periodas	Aktyvintos anglies veikimo periodas iki 12 mėn.	ATITINKA Aktyvintos anglies veikimo periodas iki 12 mėn.	FILTROMAX manhole filter AFI PRO 600 S