

## Stolik instrumentalny seria K-4 typ E-01KO



Przykładowe rozwiązanie – wykonanie zgodnie z opisem

### Specyfikacja techniczna:

Stolik instrumentalny typu Mayo w całości wykonany ze stali nierdzewnej z gatunku AISI 304.

Blat stolika wykonany ze stali **nierdzewnej gat. AISI304**, z pogłębieniem ze wszystkich stron i z **możliwością obrotu w poziomie o 360°** i zahamowania po odchyleniu i z blokadą pozycji ustawienia. Głębokość **pogłębienia wynosi 16 mm**, co zabezpiecza przed zsunięciem się instrumentów medycznych

**Blat** jest podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego.  
Zakres regulacji wysokości **od 960 mm do 1350 mm**

**Podstawa w kształcie litery „T”** i kolumna nośna wykonane są ze stali nierdzewnej gat. AISI304, wyposażona w **3 podwójne(bliźniaki)**, plastikowe koła (szare) o **średnicy 100 mm**. Wszystkie koła z hamulcem i niebrudzące podłogi. Koła są łożyskowane, co ułatwia pchanie pustego i załadowanego stolika instrumentalnego, obracają się wokół własnej osi.

Wszystkie powierzchnie stolika są wykonane w sposób zapewniający łatwe czyszczenie, są szlifowane i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowane materiały są wysokiej jakości, bez ostrych krawędzi, narożników i spawów. Powierzchnie są łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na korozję. Dopuszcza się czyszczenie lekkimi roztworami środków dezynfekcyjnych.

### Wymiary zewnętrzne :

- długość; 750 mm
- szerokość: 500 mm
- wysokość: 960 - 1350 mm

### Wymiary blatu:

- długość; 750 mm
- szerokość: 500 mm
- max. **obciążenie blatu: 15 kg** (tylko w położeniu blatu równoległe do podstawy!)

Gwarancja: 36 miesięcy



European  
Funds  
Smart Growth



Republic  
of Poland



European Union  
European Regional  
Development Fund



Zakład Techniki Medycznej TECH-MED Sp. z o.o. ul. Ernsta Petersona 6A, 85-682 Bydgoszcz

Tel.:(52) 373 19 14, 360 58 50 + 89, 363 79 94 Fax: (52) 360 58 80,

e-mail: [techmed@techmed.com.pl](mailto:techmed@techmed.com.pl), [www.techmed.com.pl](http://www.techmed.com.pl)

VAT No. PL 953 22 86 409, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000190821

BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Warszawa, IBAN: PL26 1750 1051 0000 0000 4091 2867

CE, Deklaracja Zgodności

---



**European  
Funds**  
Smart Growth



**Republic  
of Poland**



**European Union**  
European Regional  
Development Fund



## KARTA KATALOGOWA

Vertimas iš lenkų kalbos

Firmos rekvizitai

Instrumentinis staliukas serija K-4 tipo E-01KO

Tipinio gaminio demonstracinis vaizdas – gaminys bus pagamintas toks, kaip aprašyta

Techninės specifikacijos:

- 11 Mayo tipo Instrumentinis staliukas visas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno. 2
- 10 Stalviršis pagamintas iš AISI304 nerūdijančio plieno, su pagiliniu iš visų pusių ir galimybe horizontaliai pasukti 360° ir sustabdžius po pasukimo fiksuoti pasirinktą padėtį. Stalviršio įgilinimo aukštis 16 mm, tai apsaugo nuo ant jo gulinių medicininių instrumentų nuslydimo. Stalviršis pakeliamas hidrauliniu būdu, naudojant kojinių pedalą. Aukščio reguliavimo diapazonas nuo 960 mm iki 1350 mm 13 9
- 8
- 3 T formos pagrindas ir atraminė kolona pagaminti iš nerūdijančio AISI304 markės plieno, su 3 1
- 4 sudvejintais plastikiniais ratukais (pilki), kurių skersmuo 100 mm. Visi ratai su stabdžiais, netepa grindų. Ratai su guoliais - lengva stumti tuščią ir pakrautą instrumentinį stalą, jie sukasi aplink savo ašį. 5 6
- 15 Visi stalo paviršiai pagaminti taip, kad būtų lengva valyti, jie yra poliruoti ir atsparūs mechaniniams pažeidimams. Naudojamos aukštos kokybės medžiagos, be aštrių briaunų, kampų ir suvirinimo siūlių. Paviršiai yra lengvai valomi ir atsparūs korozijai. Leidžiama valyti lengvais dezinfekavimo priemonių tirpalais.
- 14 Išoriniai matmenys:  
- ilgis; 750 mm  
- plotis: 500 mm  
- aukštis: 960 - 1350 mm
- 7 Stalviršio matmenys:  
- ilgis; 750 mm  
- plotis: 500 mm  
- maks. Leidžiama stalviršio apkrova: 15 kg (tik tada, kai stalviršis yra lygiagrečiai pagrindui!) 12
- 17 Garantija: 36 mėn.  
CE, atitikties deklaracija