

**Operacinė kėdė be atramos, 7 vnt.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametras</b>	<b>Parametro reikšmė</b>	<b>Siūlomos parametų reikšmės</b>
1.	Konstrukcija	1. Rėmas ir sėdima plokštuma pagaminta iš ne prastesnio nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 2. Reguliuojamo aukščio kolona apatinėje dalyje ne mažiau kaip trimis atramomis remiasi į metalinį žiedą (pagrindą).	1. Rėmas ir sėdima plokštuma pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 2. Reguliuojamo aukščio kolona apatinėje dalyje trimis atramomis remiasi į metalinį žiedą (pagrindą).
2.	Ratukai	1. Metalinis žiedas sumontuotas ant 5 ratukų. 2. Ratukų diametras $50 \pm 10$ mm 3. Ne mažiau kaip 2 ratukai su fiksatoriais	1. Metalinis žiedas sumontuotas ant 5 ratukų. 2. Ratukų diametras 50 mm 3. 2 ratukai su fiksatoriais
3.	Sėdima dalis	1. Sėdima dalis – metalinis apskritimas. 2. Diametras $360 \pm 20$ mm	1. Sėdima dalis – metalinis apskritimas. 2. Diametras 350 mm
4.	Aukščio reguliavimas	1. Aukštis reguliuojamas rankine svirtimi veikiant dujinę spyruoklę. 2. Aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 460-600 mm	1. Aukštis reguliuojamas rankine svirtimi veikiant dujinę spyruoklę. 2. Aukščio reguliavimas ribose 460-600 mm
5.	Maksimali darbinė apkrova	Ne mažiau 130kg	130kg
6.	CE ženklavimas	Būtina, pateikti atitikties deklaracijos kopiją	CE ženklavimas

**Operacinė kėdė su atrama, 4 vnt.**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Parametras</b>	<b>Parametro reikšmė</b>	<b>Siūlomos parametų reikšmės</b>
1.	Konstrukcija	1. Rėmas ir sėdima plokštuma pagaminta iš ne prastesnio nei AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 2. Reguliuojamo aukščio kolona apatinėje dalyje ne mažiau kaip trimis atramomis remiasi į metalinį žiedą (pagrindą).	1. Rėmas ir sėdima plokštuma pagaminta iš AISI 304 markės nerūdijančio plieno. 2. Reguliuojamo aukščio kolona apatinėje dalyje trimis atramomis remiasi į metalinį žiedą (pagrindą).
2.	Ratukai	1. Metalinis žiedas sumontuotas ant 5 ratukų. 2. Ratukų diametras $50 \pm 10$ mm 3. Ne mažiau kaip 2 ratukai su fiksatoriais	1. Metalinis žiedas sumontuotas ant 5 ratukų. 2. Ratukų diametras 50 mm 3. 2 ratukai su fiksatoriais
3.	Sėdima dalis	1. Sėdima dalis apskritimo formos, paminkštinta, aptraukta apmušalu. 2. Diametras $360 \pm 20$ mm	1. Sėdima dalis apskritimo formos, paminkštinta, aptraukta apmušalu. 2. Diametras 350 mm
4.	Nugaros atrama.	Kėdė komplektuojama su reguliuojamo aukščio išlenkta nugaros atrama	Kėdė komplektuojama su reguliuojamo aukščio išlenkta nugaros atrama

5.	Aukščio reguliavimas	1. Aukštis reguliuojamas kojiniu pedalu veikiant hidraulinį cilindrą. 2. Aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 490-630 mm	1. Aukštis reguliuojamas kojiniu pedalu veikiant hidraulinį cilindrą. 2. Aukščio reguliavimas ribose 480-630 mm
6.	Maksimali darbinė apkrova	Ne mažiau 130kg	130kg
7.	CE ženklavimas	Būtina, pateikti atitikties deklaracijos kopiją	CE ženklavimas