

Taboret seria TB , typ TB-02 bez oparcia

4p.d.



TB-02

Specyfikacja techniczna:

WYKONANIE:

Podstawa ze stali nierdzewnej z gatunku AISI 304, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o **średnicy 50 mm**, w tym dwa z blokadą. Koła z materiału niebrudzącego podłogi.

Siedzisko stalowe w formie koła o **średnicy 350 mm**. Siedzisko taboretu jest wykonane **ze stali nierdzewnej z gatunku AISI 304**, odpornej na łagodne środki dezynfekcyjne i korozję.

Regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika pneumatycznego przy użyciu **dźwigni ręcznej** Siłownik/sprężyna gazowa/ znajduje się w kolumnie wykonanej ze stali nierdzewnej z **gatunku AISI 304**

Zakres regulacji wysokości: 460 – 600 mm

Wymiary:

średnica podstawy: 600 mm

średnica siedziska: 350 mm

wysokość siedziska: 460-600 mm

max. obciążenie: 130 kg

Wszystkie powierzchnie są równe, gładkie, bez ostrych krawędzi i spoin, co zapewnia łatwe czyszczenie wyrobu. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej jest odporna na korozję, łagodne środki myjące i dezynfekcyjne.

Gwarancja: 24 miesięcy
CE

KARTA KATALOGOWA

Vertimas iš lenkų kalbos

Gamintojo rekvizitai

Operacinė kėdutė serija TB , tipas TB-02 be atlošo

TB-02

Techninės specifikacijos:


APRAŠYMAS:



Pagrindas pagamintas iš nerūdijančio AISI 304 markės plieno, penkių stipinų žvaigždės formos su ratukais cinkuoto plieno korpuse, ratukų 50 mm, du su stabdžiu. Ratai pagaminti iš grindų netepančios medžiagos.



Sėdima dalis iš nerūdijančio AISI 304 markės plieno, 350 mm skersmens ,apskritimo formos ,atspari švelnioms dezinfekavimo priemonėms .



Sėdynės aukščio reguliavimas pneumatine (hidrauline)pavara rankine svirtimi Pavara/dujinė spyruoklė/ yra kolonoje, pagamintoje iš nerūdijančio AISI 304 markės plieno

Aukščio reguliavimo diapazonas: 460 - 600 mm

Matmenys:

pagrindo skersmuo: 600 mm

sėdynės skersmuo: 350 mm

sėdynės aukštis: 460-600 mm

maks. apkrova: 130 kg



Visi paviršiai lygūs, lygūs, be aštrių briaunų ir sujungimų, kas užtikrina lengvą gaminio valymą.

Konstrukcija iš rūgščiai atsparaus plieno yra atspari korozijai, švelniems plovikliams ir dezinfekavimo priemonėms.

Garantija: 24 mėn.

CE