

SKIBICKI TECHNIKA TRANSPORTOWA Sp.z.o.o.Ul Spoldzielcz 8a,
87-620 Skepe-Poland

2023-07-10

TIPPER 1W SPECIFICATION 4x2

Galinio vertimo kėbulas	Rear tipping body
Grindys iš dilimui atsparaus plieno 2,5 mm. storio. Bortai aliuminio profiliai.	Floor made from resistance steel 2,5 mm. thickness. Gates made from aluminium profiles.
Kėbulo matmenys: ilgis (vidinis matmuo) 3200 mm; Plotis (išorinis matmuo) 2100 mm.; Bortų aukštis 400 mm.+antborčiai 300 mm.	Body dimensions: length (internall) – 3200 mm., width external – 2100 mm. Gates height 400 mm.+upgrade 300 mm.
Šoniniai bortai neatidaromis. Antborčiai su viršutiniais vyriais.	Side gates fixed, not openable, upgrades with upper hinge.
Galinis bortas trijų dalių, viršutinės atidaromos į šonus, apatinė dalis į apačią. Atidaryti antborčiai fiksuojami šone.	Rear gate from 3 parts: upgrades opening to sides, lower part gate – down. Opend upgrades can be fixed on side.
Tentas ir įtaisas jam susukti ties priekine kėbulo siena.	Tarpaulin ir handle lever fixed on front wall.
Hidraulinė stotelė 12V	Hydraulic powr pack, 12V
Valdymas iš kabinos	Tipper operating from a cab

