



MB „EVENTTECH“

Mažoji bendrija, Vėjo g. 12-2, LT-91276, Ginduliai, Klaipėdos rajonas
tel. +370-6-8947623, el. p. mb.eventtech@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 305933241

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS PIRKIMUI
„RENGINIŲ INŽINERINĖ ĮRANGA“**

2023-07-04
(Gargždai)

Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	MB EVENTTECH
Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	305933241
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]	Vėjo g. 12-2, Ginduliai
Asmens, atsakingo už šį pirkimą, duomenys:	
Asmens vardas, pavardė, pareigos	Domantas Norvilas, direktorius
Telefono numeris	868947623
El. pašto adresas	mb.eventtech@gmail.com
Jeigu priimant sprendimą dėl šio Pirkimo sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys	Netaikoma

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio **savo jėgomis** numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas, kodas	Numatomi atlikti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje		Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
			Eur su PVM	Proc.	
Iš viso:					

Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

Eil. Nr.	Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto)	Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma)	Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi**	Numatomi atlikti darbai/pristatyti	Pirkimo sutarties dalis (procentais)	Kuriai pirkimo daliai (jei
----------	---	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

	pavadinimas, kodas		(pažymėti X, jei taikoma)	prekės/teikti paslaugos	pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis	pirkimas skirstomas į dalis)
				Viso:		

Pastabos:

* **Subtiektėjas**, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** **Ūkio subjektas**, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio **kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus**

*** Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subtiektėjais tik šiose Konkurso sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą.

Informacija apie specialistus (kvazisubtiektėjus)***:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

*** **Kvazisubtiektėjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, **tačiau jį ketinama įdarbinti**, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- (i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
- (ii) konkurso sąlygose;
- (iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. **Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad (i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri ir (ii) siūlomos prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.**

Mes siūlome šias prekes:

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo 1 daliai – Kėlimo mechanizmai ir konstrukcijos

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
1.	Grandininis keltuvas	1285
2.	Grandininis keltuvas	839
3.	Aliuminė santvara apšvietimo tvirtinimui	3352
4.	Aliuminė santvara apšvietimo tvirtinimui	1614
5.	Scenos technologijų sistemos jėgos skirstymo sistema	900
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM (1+2+3+4+5)		7990
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM		9667,90

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas ir nustatyti reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
-------------	---	--------------------------------------

	[Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga]	
1.	Minimalūs reikalavimai grandininiam keltuvui: 1.1 Rankinis grandininis keltuvas apšvietimo santvarų kilnojimui. 1.2 Kiekis – ne mažiau 4 vnt. 1.3 Rankinio grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg. 1.4 Rankinio grandininio keltuvo grandinės ilgis ne trumpesnis kaip 6 metrų. 1.5 Rankinis grandininis keltuvas komplektuojamas su krepšiu grandinei.	SAFETEX CHAINHOIST WITH BAG 1.1 Rankinis grandininis keltuvas apšvietimo santvarų kilnojimui. 1.2 Kiekis – 4 vnt. 1.3 Rankinio grandininio keltuvo keliamoji galia 500 kg. 1.4 Rankinio grandininio keltuvo grandinės ilgis 6 metrai. 1.5 Rankinis grandininis keltuvas komplektuojamas su krepšiu grandinei. 1.6 Spalva- juoda.
2.	Minimalūs reikalavimai grandininiam keltuvui: 2.1 Rankinis grandininis keltuvas apšvietimo santvarų kilnojimui. 2.2 Kiekis – ne mažiau 2 vnt. 2.3 Rankinio grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg. 2.4 Rankinio grandininio keltuvo grandinės ilgis ne trumpesnis kaip 8 metrų. 2.5 Rankinis grandininis keltuvas komplektuojamas su krepšiu grandinei.	SAFETEX CHAINHOIST WITH BAG 2.1 Rankinis grandininis keltuvas apšvietimo santvarų kilnojimui. 2.2 Kiekis – 2 vnt. 2.3 Rankinio grandininio keltuvo keliamoji galia 500 kg. 2.4 Rankinio grandininio keltuvo grandinės ilgis 8 metrai. 2.5 Rankinis grandininis keltuvas komplektuojamas su krepšiu grandinei. 2.6 Spalva - juoda
3.	Minimalūs reikalavimai aliuminei santvarai apšvietimo tvirtinimui 3.1 Paskirtis – apšvietimo įrangos tvirtinimui. 3.2 Ilgis – ne trumpesnė kaip 8 m (gali būti jungiama iš atskirų dalių). 3.3 Kiekis – 3 vnt. 3.4 Medžiaga – aliuminis. 3.5 Spalva – juoda (spalva - RAL9005 arba lygiavertė). 3.6 Santvaros aukštis tarp 270 – 300 mm. 3.7 Santvaros plotis tarp 270 – 300 mm. 3.8 Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 45 iki 51 mm. 3.9 Vieno metro ilgio santvaros savasis svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 10 kg. 3.10 Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistinoji apkrova į vieną metrą ne mažiau kaip 140 kg, kai jos ilgis 8 metrai.	Sixty82 3.1 Paskirtis – apšvietimo įrangos tvirtinimui. 3.2 Ilgis –8 m 3.3 Kiekis – 3 vnt. 3.4 Medžiaga – aliuminis. 3.5 Spalva – juoda. 3.6 Santvaros aukštis tarp 270 – 300 mm. 3.7 Santvaros plotis tarp 270 – 300 mm. 3.8 Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 45 iki 51 mm. 3.9 Vieno metro ilgio santvaros savasis svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 10 kg. 3.10 Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistinoji apkrova į vieną metrą ne mažiau kaip 140 kg, kai jos ilgis 8 metrai.
4.	Minimalūs reikalavimai aliuminei santvarai apšvietimo tvirtinimui 4.1 Paskirtis – apšvietimo įrangos tvirtinimui. 4.2 Ilgis – ne trumpesnė kaip 6 m (gali būti jungiama iš atskirų dalių). 4.3 Kiekis – 2 vnt.	Sixty82 4.1 Paskirtis – apšvietimo įrangos tvirtinimui. 4.2 Ilgis –6 m 4.3 Kiekis – 2 vnt.

	4.4 Medžiaga – aliuminis. 4.5 Spalva – juoda (siekiama spalva - RAL9005 arba lygiavertė). 4.6 Santvaros aukštis tarp 270 – 300 mm. 4.7 Santvaros plotis tarp 270 – 300 mm. 4.8 Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 45 iki 51 mm. 4.9 Vieno metro ilgio santvaros savasis svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 10 kg. 4.10 Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistinoji apkrova į vieną metrą ne mažiau kaip 140 kg, kai jos ilgis 8 metrai.	4.4 Medžiaga – aliuminis. 4.5 Spalva – juoda 4.6 Santvaros aukštis tarp 270 – 300 mm. 4.7 Santvaros plotis tarp 270 – 300 mm. 4.8 Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 45 iki 51 mm. 4.9 Vieno metro ilgio santvaros savasis svoris su sujungimo detalėmis ne daugiau kaip 10 kg. 4.10 Santvaros maksimali tolygiai paskirstyta leistinoji apkrova į vieną metrą ne mažiau kaip 140 kg, kai jos ilgis 8 metrai.
5.	Minimalūs reikalavimai scenos technologijų sistemos jėgos skirstymo sistemai 5.1 Scenos technologijų sistemos įvadinė ir jėgos skirstymo sistema. 5.2 Kiekis – 1 vnt. 5.3 Projektuojama, gaminama įvadinė spinta, kuri skirta visoms projektuojamoms technologijoms.	Custom power rack 5.1 Scenos technologijų sistemos įvadinė ir jėgos skirstymo sistema. 5.2 Kiekis – 1 vnt. 5.3 Projektuojama, gaminama įvadinė spinta, kuri skirta visoms projektuojamoms technologijoms.

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo 2 daliai – Scenos apšvietimo sistema

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
1.	DMX skirstytuvas	528,93
2.	Šviesų valdymo pultas su transportavimo - saugojimo dėže	5857,77
3.	Rūko mašina su transportavimo - saugojimo dėže (HAZE)	1198,35
4.	Apšvietimo įrangos stovas	1056,20
5.	LED valdomas užliejančios šviesos prožektorius	8100
6.	Valdomas "taškinis" prožektorius	11 600
7.	LED užliejančios šviesos prožektorius	1200
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM (1+2+3+4+5+6+7)		29 541,25
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM		35 744,91

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas ir nustatyti reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
	[Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiai tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga]	
1.	Minimalūs reikalavimai DMX skirstytuvui: 1.1 Kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt. 1.2 Skirtas vieną DMX signalą paskirstyti į ne mažiau, kaip 8 atskirus išėjimus. 1.3 Įėjimai ir išėjimai galvaniskai izoliuoti. 1.4 Įėjimams ir išėjimams skirtos XLR-3 ir tipo jungtys. 1.5 Kiekvienas DMX išėjimas turi atskirą duomenų perdavimo indikaciją.	Cameo SB8.3 Dmx skirstytuvas 1.1 Kiekis – 4 vnt. 1.2 Skirtas vieną DMX signalą paskirstyti į ne mažiau, kaip 8 atskirus išėjimus. 1.3 Įėjimai ir išėjimai galvaniskai izoliuoti.

	1.6 Konstrukcija skirta montuoti į 19“ rack tipo komutacinę spintą.	1.4 Įėjimams ir išėjimams skirtos XLR-3 ir tipo jungtys. 1.5 Kiekvienas DMX išėjimas turi atskirą duomenų perdavimo indikaciją. 1.6 Konstrukcija skirta montuoti į 19“ rack tipo komutacinę spintą.
2.	Minimalūs reikalavimai šviesų valdymo pultui su transportavimo - saugojimo dėže: 2.1 Kiekis – 1 kompl. 2.2 Palaikomos visatos – ne mažiau kaip 4. 2.3 Ne mažiau kaip 2048 DMX kanalų valdymo galimybė. 2.4 Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 2.5 Pultas palaiko Art-net funkcionalumą. 2.6 DMX tiesioginių išėjimų – ne mažiau kaip 4. 2.7 Sukamieji enkoderiai – ne mažiau kaip 8. 2.8 Pultas turi ne mažiau kaip 10 šliaužikų prietaisų valdymui. 2.9 Pultas turi galimybę jį jungti į duomenų tinklą (WiFi arba RJ-45 jungties pagalba). 2.10 Pultas turi integruotą ne mažesnę kaip 10 colių jutiklinį ekraną. 2.11 Pultas turi galimybę prijungti papildomą išorinį ekraną. 2.12 Pultas turi garso signalo įvestį (sound to light). 2.13 Turi MIDI prievadą. 2.14 Turi audio signalo įvestį. 2.15 Šviesų valdymo pultas komplektuojamas su to paties gamintojo jam pritaikyta saugojimo transportavimo dėže.	Chamsys MQ50 su transportavimo dėže 2.1 Kiekis – 1 kompl. 2.2 Palaikomos visatos – 8 2.3 4096 DMX kanalų valdymo galimybė. 2.4 Pultas turi DMX valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą. 2.5 Pultas palaiko Art-net funkcionalumą. 2.6 DMX tiesioginių išėjimų – 4. 2.7 Sukamieji enkoderiai –8. 2.8 Pultas turi 10 šliaužikų prietaisų valdymui. 2.9 Pultas turi galimybę jį jungti į duomenų tinklą (WiFi arba RJ-45 jungties pagalba). 2.10 Pultas turi integruotą ne mažesnę kaip 10 colių jutiklinį ekraną. 2.11 Pultas turi galimybę prijungti papildomą išorinį ekraną. 2.12 Pultas turi garso signalo įvestį (sound to light). 2.13 Turi MIDI prievadą. 2.14 Turi audio signalo įvestį 2.15 Šviesų valdymo pultas komplektuojamas su to paties gamintojo jam pritaikyta saugojimo transportavimo dėže.
3.	Minimalūs reikalavimai rūko mašinai su transportavimo - saugojimo dėže (HAZE): 3.1 Kiekis – 1 vnt. 3.2 Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. 3.3 Kaitimo laikas ne ilgesnis nei 60 sekundžių. 3.4 Galia ne mažiau kaip 1600 W. 3.5 Valdomas DMX protokolu. 3.6 Ventilatoriaus ir dūmų skysčio valdymas dviem skirtingais DMX kanalais. 3.7 Transportavimo dėžė – juoda. 3.8 Komplektuojamas su rūko skysčiu.	Smoke factory Touring Haze rūko mašina su transportavimo – saugojimo dėže 3.1 Kiekis – 1 vnt. 3.2 Valdoma DMX protokolu. 3.3 Kaitimo laikas ne ilgesnis nei 60 sekundžių. 3.4 Galia ne mažiau kaip 1600 W. 3.5 Valdoma DMX protokolu. 3.6 Ventilatoriaus ir dūmų skysčio valdymas dviem skirtingais DMX kanalais. 3.7 Transportavimo dėžė – juoda. 3.8 Komplektuojama su rūko skysčiu – 10 litrų
4.	Minimalūs reikalavimai apšvietimo įrangos stovui: 4.1 Kiekis – 6 vnt. 4.2 Didelė sunki plieno bazė stabilumui užtikrinti. 4.3 Korpuso medžiaga – plienas. 4.4 Spalva – juoda. 4.5 Minimalus aukštis – ne mažesnis kaip 1420 mm. 4.6 Maksimalus aukštis – ne mažesnis kaip 2420 mm. 4.7 Vamzdžio skersmuo – ne daugiau kaip 35 mm. 4.8 Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 20 kg.	Apšvietimo stovas Gravity LS 431 4.1 Kiekis – 6 vnt. 4.2 Didelė sunki plieno bazė stabilumui užtikrinti. 4.3 Korpuso medžiaga – plienas. 4.4 Spalva – juoda. 4.5 Minimalus aukštis – ne mažesnis kaip 1420 mm.

	4.9 Galimas stovo vamzdžio tvirtinimas 3-ose padėtyse.	4.6 Maksimalus aukštis – ne mažesnis kaip 2420 mm. 4.7 Vamzdžio skersmuo – ne daugiau kaip 35 mm. 4.8 Maksimali apkrova – ne mažiau kaip 20 kg. 4.9 Galimas stovo vamzdžio tvirtinimas 3-ose padėtyse.
5.	Minimalūs reikalavimai LED valdomam užliejančios šviesos prožektoriumi: 5.1 Motorizuotas užliejančios šviesos prožektorius. 5.2 Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų. 5.3 Kiekis – 14 vnt. 5.4 Šviesos šaltinis ne mažiau kaip 19 LED, kurių suminis galingumas ne mažiau kaip 300 W. 5.5 LED ne mažiau kaip 4 spalvų, išgaunamų ne siauresniame kaip nuo 3200 K iki 8000 K diapazone. 5.6 Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val. 5.7 Spindulio zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis kaip 10°-60°. 5.8 Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (output) – ne mažiau kaip 6 000 lm. 5.9 Paviršiaus apšvieta iš 5 metrų, šviečiant siauriausio kampo spinduliu – ne mažiau kaip 6 000 lux. 5.10 Paviršiaus apšvieta iš 5 metrų, šviečiant plačiausio kampo spinduliu – ne mažiau kaip 400 lux. 5.11 Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. 5.12 Turi turėti „pixel mapping“ funkcionalumą. 5.13 Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 500 W. 5.14 Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe). 5.15 Dimerio kreivių pasirinkimas. 5.16 Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu. 5.17 Ne mažiau 540 laipsnių Pan. 5.18 Ne mažiau 270 laipsnių Tilt.	WASH/ BEAM LED MOVING HEAD 19x15 RGBW 5.1 Motorizuotas užliejančios šviesos prožektorius – wash tipo. 5.2 Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų. 5.3 Kiekis – 14 vnt. 5.4 Šviesos šaltinis ne mažiau kaip 19 LED, kurių suminis galingumas 300 W. 5.5 LED 4 spalvų, išgaunamų ne siauresniame kaip nuo 3200 K iki 8000 K diapazone. 5.6 Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 50 000 val. 5.7 Spindulio zoom kampo reguliavimo santykis ne mažesnis kaip 8°-60°. 5.8 Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (output) – ne mažiau kaip 6 000 lm. 5.9 Paviršiaus apšvieta iš 5 metrų, šviečiant siauriausio kampo spinduliu – ne mažiau kaip 6 000 lux. 5.10 Paviršiaus apšvieta iš 5 metrų, šviečiant plačiausio kampo spinduliu – ne mažiau kaip 400 lux. 5.11 Valdomas DMX protokolu. 5.12 Turi „pixel mapping“ funkcionalumą. 5.13 Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 500 W. 5.14 Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe). 5.15 Dimerio kreivių pasirinkimas. 5.16 Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu. 5.17 Ne mažiau 540 laipsnių Pan. 5.18 Ne mažiau 270 laipsnių Tilt.
6.	Minimalūs reikalavimai Valdomam „taškiniam“ prožektoriumi: 6.1 Valdomas taškinės šviesos (SPOT/HYBRID) prožektorius meninio apšvietimo sukūrimui. 6.2 Kiekis – ne mažiau kaip 8 vnt. 6.3 Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų. 6.4 Šviesos šaltinis LED, ne mažiau kaip 260 W galingumo, kurio spalvinė temperatūra šalta balta – ne mažiau kaip 7500 K. 6.5 Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio darbo laikas ne mažiau kaip 20000 val. 6.6 Spindulio kampas fiksuotas – 3,8°-20° diapazone.	Pro Beam/Spot/ Wash moving head 6.1 Valdomas taškinės šviesos (SPOT/HYBRID) prožektorius meninio apšvietimo sukūrimui. 6.2 Kiekis – 8 vnt. 6.3 Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų.

	6.7 Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas spot režime (output) – ne mažiau kaip 4 000 lm. 6.8 Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. 6.9 Prožektorius turi ne mažiau kaip 11 spalvų, neskaitant baltos spalvos rato sukamą įvairiais greičiais. 6.10 Ne mažiau kaip 2 „Gobo“ ratai, kurie talpina ne mažiau kaip po 7 paveikslukus ir vieną atvirą poziciją. 6.11 Bent 9 iš „Gobo“ ratų paveikslukai turi sukimosi galimybę. 6.12 Turi ne mažiau kaip 2 sukamas prizmes, kurias sudaro ne mažiau kaip 6-8 plokštumos. 6.13 Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 500 W. 6.14 Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe). 6.15 Dimerio kreivių pasirinkimas. 6.16 Motorizuoti: fokusavimas. 6.17 Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu. 6.18 Ne mažiau 540 laipsnių Pan. 6.19 Ne mažiau 270 laipsnių Tilt.	6.4 Šviesos šaltinis LED, 260 W galingumo, kurio spalvinė temperatūra šalta balta – ne mažiau kaip 7500 K. 6.5 Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio darbo laikas 50000 val. 6.6 Spindulio kampas fiksuotas – 3,6°-36° diapazone. 6.7 Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas spot režime (output) – ne mažiau kaip 4 000 lm. 6.8 Valdomas DMX protokolu. 6.9 Prožektorius turi 11 spalvų. 6.10 „Gobo“ ratai, kurie talpina ne mažiau kaip po 7 paveikslukus 6.11 9 iš „Gobo“ ratų paveikslukai turi sukimosi galimybę. 6.12 Sukamą prizmę, kurią sudaro 8 plokštumos. 6.13 Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 500 W. 6.14 Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe). 6.15 Dimerio kreivių pasirinkimas. 6.16 Motorizuoti: fokusavimas. 6.17 Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu. 6.18 Ne mažiau 540 laipsnių Pan. 6.19 Ne mažiau 270 laipsnių Tilt
7.	Minimalūs reikalavimai LED užliejančios šviesos prožektoriumi: 7.1 Užliejančios šviesos prožektorius. 7.2 Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų. 7.3 Kiekis – ne mažiau kaip 6 vnt. 7.4 Šviesos šaltinis ne mažiau kaip 18 LED, kurių suminis galingumas ne mažiau kaip 180 W. 7.5 LED ne mažiau kaip 4 spalvų, išgaunamų ne siauresniame kaip nuo 3200 K iki 8000 K diapazone. 7.6 Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val. 7.7 Spindulio kampas ne mažesnis kaip 30°. 7.8 Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (output) – ne mažiau kaip 6 000 lm. 7.9 Galimybė prietaisą valdyti DMX protokolu. 7.10 Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 200 W. 7.11 Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe). 7.12 Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu.	Par 18x10WPRO RGBWA 7.1 Užliejančios šviesos prožektorius. 7.2 Komplektuojamas su reikiamu kiekiu saugos troselių ir pakabinimo įtaisų. 7.3 Kiekis – 6 vnt. 7.4 Šviesos šaltinis 18 LED, kurių suminis galingumas kaip 180 W. 7.5 LED 5 spalvų, išgaunamų ne siauresniame kaip nuo 3200 K iki 8000 K diapazone. 7.6 Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 50 000 val. 7.7 Spindulio kampas 30°. 7.8 Prožektoriaus sukuriamas šviesos srautas (output) – ne mažiau kaip 6 000 lm. 7.9 Valdytomas DMX protokolu. 7.10 Naudojama galia iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 200 W. 7.11 Elektroniniai: dimeris, blykstė (strobe). 7.12 Blykstės funkcija veikia ne mažesniu kaip iki 18 Hz dažniu.

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo 3 daliai – Belaidžiai vokaliniai mikrofoni

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kaina, EUR be PVM
1.	Belaidžio vokalinio mikrofono komplektas	2925
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM		3539,25

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, aprašymas ir nustatyti reikalavimai prekei	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
1.	Minimalūs reikalavimai Belaidžio vokalinio mikrofono komplektui 1.1 Skaitmeninio belaidžio vokalinio mikrofono komplektas. 1.2 Komplektą sudaro: a) rankinis siųstuvas, b) mikrofono kapsulė (toliau – kapsulė), c) imtuvas, d) priešvėjinė apsauga ir e) transportavimo – saugojimo dėžė. 1.3 Kiekis – 4 kompl. 1.4 Kapsulės tipas dinaminis. 1.5 Kryptingumas – kardioidė arba superkardioidė. 1.6 Kapsulės dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 50 Hz iki 15 kHz. 1.7 Kapsulės jautrumas ne mažesnis kaip 1,6 mV/Pa. 1.8 Rankinio mikrofono siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbinis atstumas ne trumpesnis kaip 60 metrų. 1.9 Imtuvo konstrukcija – leidžianti jį montuoti į 19" tipo dėžę. 1.10 Perjungiamo siųstuvo galia 1mW / 10 mW. 1.11 24 bitų / 48 KHz dažnių diapazonas. 1.12 Dažnių diapazonas nuo 470 MHz iki 650 MHz. 1.13 Imtuvo garso signalo išvestys – ne mažiau kaip 1 x XLR. 1.14 Komplektuojami visi gamintojo rekomenduojami laidai reikalingi mikrofonų pajungimui.	Belaidžio mikrofono komplektas Shure SLXD Beta58 su transportavimo dėže bei priešvėjine apsauga 1.1 Skaitmeninio belaidžio vokalinio mikrofono komplektas. 1.2 Komplektą sudaro: a) rankinis siųstuvas, b) mikrofono kapsulė (toliau – kapsulė), c) imtuvas, d) priešvėjinė apsauga ir e) transportavimo – saugojimo dėžė. 1.3 Kiekis – 4 kompl. 1.4 Kapsulės tipas dinaminis. 1.5 Kryptingumas – superkardioidė. 1.6 Kapsulės dažnių diapazonas 50 Hz iki 15 kHz. 1.7 Kapsulės jautrumas 1,6 mV/Pa. 1.8 Rankinio mikrofono siųstuvo gamintojo deklaruojamas darbinis atstumas 100 metrų. 1.9 Imtuvo konstrukcija – leidžianti jį montuoti į 19" tipo dėžę. 1.10 Perjungiamo siųstuvo galia 1mW / 10 mW. 1.11 24 bitų / 48 KHz dažnių diapazonas. 1.12 Dažnių diapazonas nuo 470 MHz iki 650 MHz. 1.13 Imtuvo garso signalo išvestys – ne mažiau kaip 1 x XLR. 1.14 Komplektuojami visi gamintojo rekomenduojami laidai reikalingi mikrofonų pajungimui.

Pastabos:

- Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas TURĖS ĮRODYTI, kad siūloma prekė atitinka VISUS PIRKIMO TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NURODYTUS REIKALAVIMUS PREKEI. Tiekėjas, ne vėliau kaip perduodant Prekę, privalės pateikti el. paštu dokumentus įrodančius, kad Tiekėjo perduodama užsakyta Prekę atitinka visus Techninėje specifikacijoje nustatytus tai Prekei reikalavimus;

- **Tiekėjas į kainą privalo įskaičiuoti** visas numatomas reikiamas medžiagas ir priemones įrangos pajungimui, numatydamas visus reikiamus instaliavimo darbus, apmokymus tinkamam įrangos paleidimui, naudojimui ir priežiūrai;
- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.
- **Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.** Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos paslaugų teikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas paslaugų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo;
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų teikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPI 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą, pvz., įgaliojimas]	...
2.	Pvz., pasiūlyme nurodytų subteikėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai	
...	...	...

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Dokumento (failo) pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali	Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia)
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]		
2.	...		

3	...		
---	-----	--	--

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Pasiūlymas galioja iki 2023-10-04

Domantas Norvilas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Techninė specifikacija

Pirkimo techninė specifikacija teikiama atskiru failu.
Dokumentas skelbiamas viešai CVP IS priemonėmis kartu su kitais pirkimo dokumentais.

Sutarties projektas

Dokumentas skelbiamas viešai CVP IS priemonėmis kartu su kitais pirkimo dokumentais.