



GAMINIŲ SERIJA EKSTREMALIOMS SĄLYGOMS

Multipurpose Pro XL

Stipriausia pasaulyje profesionaliam naudojimui skirta gaisro gesinimo
antklodė ekstremalioms sąlygoms



GAMINIŲ SERIJA EKSTREMALIOMS SĄLYGOMS

Multipurpose Pro XL



Automobiliai

- Per kelias sekundes suvaldo gaisrą bet kurioje transporto priemonėje.
- Efektyviausias sprendimas izoliuoti gaisrą elektromobiliuose.
- Tinka įprasto dydžio transporto priemonėms, taip pat ir visureikiams, pvz.: Volvo XC90 ir Land Rover.

Idealiai tinka naudoti

vietose, kuriose yra daug automobilių: automobilių stovėjimo aikštelės – garažai – keltai – degalinės – įkrovimo stotelės – dirbtuvės – automobilių prekybos vietos – tuneliai.



Ličio jonų akumulatoriai

ATSARGIAI!

Jei antklodė naudojama atviro ličio jonų akumulatoriaus gaisrui gesinti, sulenkite ją, kad susidarytų du sluoksniai.

- Greitai sustabdo ličio jonų akumulatoriaus gaisrą.
- Neleidžia plisti gaisrui.

Idealiai tinka naudoti

Gamybos vietose – elektriniams dviračiams – elektriniams įrankiams – gabenimo veikloje, kur naudojami ličio jonų akumulatoriai – keltuose – traukiniuose – sunkvežimiuose.

Dydis:

± 6 x 8 m – Svoris: ± 26 kg

Išmanusis krepšys:

- Hermetiškas krepšys, kuris blokuoja potencialiai pavojingas dujas, sklindančias iš panaudotų gaisro gesinimo antklodžių.
- Su petnešomis ir rankenomis.
- Pridedamas (šoninėje kišenėje) remonto komplektas gesinimo antklodei

Remonto komplektas:

- Naudojamas antklodei susiūti, aštriems daiktams pradūrus audinį.

Nuskaitytą QR kodą galėsite peržiūrėti vaizdo įrašus su instrukcijomis



Proaktyviam naudojimui degančiame pastate

Pritvirtinus prie sienos (prieš sienai užsidegant), sukurama ugniasienė, kuri blokuoja deguonies patekimą iš išorės, todėl siena apsaugoma nuo degimo.

Tvirtinimas:

Antklodę galima prisegti prie sienos.



Pastatai, kuriuos reikia apsaugoti

Blokuoja didžiąją dalį spinduliuojamos šilumos.

Tvirtinimas

- Naudodami antklodės kilpas, karabinais prikabinkite antklodę prie metalinių lataukų.
- Prisekite antklodę prie medinės sienos.
- Ugniai atspariomis virvėmis antklodę už kilpų galite pakabinti prie įvairių objektų.

Idealiai tinka naudoti šiose vietose:

Vietose, kuriose tankiai sustatyti pastatai – į įvairius sąrašus įtraukti pastatai – istorinės vertės pastatai – gaisrinėse

ĮSPĖJIMAS

autonominis kvėpavimo prietaisas

Pakuodami ir pakartotinai naudodami gaisro gesinimo antklodę arba atidarydami krepšį, visada naudokite profesionalią priešgaisrinę įrangą su autonominiu kvėpavimo prietaisu. Atliekant aprašytą procedūrą, antklodės valyti nereikia. Krepšį laikykite saugiu atstumu nuo pavojingų dujų. Prieš dėdami į krepšį, patikrinkite, ar antklodė yra sausa.

Gaisras elektromobiliuose: Jei maždaug kas 2–15 sekundžių girdisi stiprus zvimbimas, tai reiškia, jog vyksta nevaldomas temperatūros augimas. Šiai reakcijai sustojus, garsas nutyla. Nepaisant to, akumulatorius gali bet kada užsidegti, todėl antklodę būtina palikti užtiestą, kol bus galima atjungti akumuliatorių.





TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Multipurpose Pro XL

GAMINIŲ SERIJA EKSTREMALIOMS SĄLYGOMS		Profesionaliam naudojimui
Dydis:	± 6 x 8 m (48 m ²)	
Svoris:	± 26 kg	
Pagrindinė medžiaga:	400 gsm grafitas	
Danga	± 150 gsm silikono polimeras (naudojant pirmą kartą gali pasirodyti liepsnos) Jei gaisro perduodamas šilumos kiekis yra itin didelis, pro antklodės dangą gali pasirodyti liepsnos. Dėl to antklodės paskirtis nesikeičia.	
Antklodės kraštas:	Kas metrą įrengtos kilpos, kurių pagalba antklodė prikabinama kaip apsauginė burė.	
Automobilių dydžiai:	Galima naudoti automobiliams iki įprasto visureigio dydžio, pvz.: Land Rover, XC90 ir pan.	
Paskirtis:	- Gaisro gesinimo antklodė: uždengiami įvairūs objektai, norint greitai sustabdyti gaisrą. - Apsauginė burė: tvirtinama vertikaliai ant įvairių objektų, norint sustabdyti gaisro plitimą.	
Išmanusis krepšys:	Hermetiškas krepšys, kuris blokuoja potencialiai pavojingas dujas, sklindančias iš panaudotų gaisro gesinimo antklodžių. Išmaniojo maišelio priežiūra: užtrauktuką tepkite silikoniniu tepalu, kad maišelis būtų sandarus ir sulaikytų kvapus. Krepšys yra nepralaidus vandeniui.	

Techninė specifikacija:

Pagrindinis audinys			Mat. vnt.	Nuokrypis	Standartas
Siūlas	Metmenys Ataudai	396 396	Tex Tex	± 5 ± 5	DIN EN 12654 DIN EN 12654
Siūlų skaičius	Metmenys Ataudai	4.5 4.0	metmenys/cm metmenys /cm	± 5 ± 5	DIN EN1049 DIN EN1049
Tempimo stipris	Metmenys Ataudai	23000 3600	N/50mm N/50mm	≥ ≥	ISO 4606 ISO 4606
Ploto svoris	-	340	G/m ²	± 10%	EN 12127
Storis	-	0.40	Mm	± 5%	DIN ISO 4606
Pynimo raštas				4H satinas	
Pagrindinio audinio eksploataavimo temperatūra	Lydimosi temperatūra ± 2500 °C Darbinės temperatūros ± 1500 °C				