

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU-10971/23) [ITP23] DRUSKOS BARSTYTUVAI

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas:

Prekės:

1.4.1. *Ne mažiau 9 m³ talpos barstytuvas N3 klasės kroviniui automobiliui-balniniui vilkikui . (1 komplektas).*

1.4.2. *Ne mažiau 1,5 m³ talpos druskos barstytuvai N2 klasės kroviniams automobiliams (2 komplektai).*

1.4.3. *Ne mažiau 0,6 m³ talpos pakabinami druskos barstytuvai ratiniams traktoriams (5 komplektai).*

Paslaugos:

1.4.4. *Barstytuvų (8 komplektų) gamintojų rekomenduotinas ir Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.*

1.4.5 *Krovinių automobilių esamos elektros sistemos testavimas, rekonstrukcija, barstytuvų, sumontavimas į krovinių automobilių kėbulus, barstytuvų pakabinimas ant ratinių traktorių tritaškės pakabos, derinimas, kalibravimas.*

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas skirstomas į dalis.

2.1.1 *Ne mažiau 9 m³ talpos barstytuvas N3 klasės kroviniui automobiliui-balniniui vilkikui . (1 komplektas).*

2.1.2 *Ne mažiau 1,5 m³ talpos druskos barstytuvai N2 klasės kroviniams automobiliams (2 komplektai).*

2.1.3 *Ne mažiau 0,6 m³ talpos pakabinami druskos barstytuvai ratiniams traktoriams (5 komplektai).*

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis

teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

3.2.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo diena): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, krovinio automobilio EB atitikties deklaracija.

3.2.3. Druskos barstytuvams ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Techninio aptarnavimo ir remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo elektroniniu paštu.

3.2.4. Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi druskos barstytuvo, elektrinės įrangos, mechaninės įrangos profilaktiniai ir aptarnavimo darbai su pasiūlymu turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtį visam suteikiamam laikotarpiui. Barstytuvo remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti barstytuvo eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei barstytuvas buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio Gamintojo nustatytą bruto svorį.

3.2.5. Smulkų remontą (pvz.: hidraulinių mazgų pakeitimą, diagnostinius prisijungimus, elektros instaliacijos sutrikimų šalinimą ir pan.) Tiekėjas turi atlikti per 24 val., o didesnę remontą per 48 val. po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui.

Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu.

3.2.6. Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas druskos barstytuvų eksploatavimo vietoje/Pirkėjo bazėse, kai atvykstama mobiliomis dirbtuvėmis, o darbams nereikalinga specifinė įranga ir/ar įrengimai.

3.3. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominių degalų naudojimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius

4.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:

4.1. Tiekėjas Prekes ir papildomą komplekto įrangą turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus eksploatuojamos. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant Sutartį su laimėtoju. **Orientacinės** Prekių pristatymo vietos:

Pirkimo dalis	Kelių tarnyba	Meistrija	Pristatymo adresas	Poreikis
1	Raseinių	Kelmės	Raseinių g. 70, LT-86188 Kelmė	1 kompl.
2	Kėdainių	Radviliško	Purienų g. 4, LT-82144 Radviliškis	1 kompl.
	Molėtų	Molėtų	Vilniaus g. 97, LT-33112 Molėtai	1 kompl.
3	Utenos	Utenos	Vyžuonų g. 43, LT-28141 Utena	2 kompl.
	Utenos	Anykščių	Gegužės g. 35, LT-29107 Anykščiai	2 kompl.
	Ukmergės	Širvintų	Zibalų g. 21, LT-19124 Širvintos	1 kompl.

4.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per:

4.2.1 150 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos (pirma pirkimo dalis);

4.2.2 120 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos (antra pirkimo dalis);

4.2.3 150 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos (trečia pirkimo dalis).

4.3. Vykdamas Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4.4. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

4.5. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl:

4.5.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.5.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

4.5.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.5.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.5.5. Prekę (komplektas) turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.5.5.1. Prekę yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

4.5.5.2. Prekę, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

4.5.5.3. Darbiniam ir signaliniam apšvietimui naudotini įrenginiai/kelių eismo signalai: barstytuvų ženklavimui naudotini apšvietimo įrenginiai (lemputės), signaliniai žibintai turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

5. Priedai:

PDF Eraser Free

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

PRIVALOMI TECHININIAI REIKALAVIMAI
(PU-.../23) [ITP23] BARSTYTUVAI PAKABINAMI
(3 pirkimo dalis, ne mažiau 0,6 m³ barstytuvai)

Turi būti pateikiama:

Prekės/įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiavertiniai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodiklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiavertiniai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiavertiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiavertiniai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms Prekių/įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/įrangą, pasižymintį lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Barstytuvai bus eksploatuojami su traktoriais:

Pristatymo adresas	Poreikis	Ratinis traktorius	Metai	Valst. Nr.	Gamyklinis Nr.	Inv. Nr.	Barstytuvo tūris, m ³
Zibalų g. 21, LT-19124 Širvintos	1 kompl.	John Deere 6140M	2021	T3480C	1L0614MEMK105352	0301-01434	Ne mažiau 0,6 m ³
Vyžuonų g. 43, LT-28141 Utena	1	John Deere 5100M	2014	T0762A	1LV5100MKE5145130	0301-00695	Ne mažiau 0,6 m ³

Vyžuonų g. 43, LT-28141 Utena	kompl.	Valtra T130C	2005	T2021C	R32316	0301-00691	Ne mažiau 0,6 m³
Gegužės g. 35, LT-29107 Anykščiai	1 kompl.	John Deere 5100M	2015	T5662A	ILV5100MHF5745088	0301-00634	Ne mažiau 0,6 m³
Gegužės g. 35, LT-29107 Anykščiai	1 kompl.	Valtra T130C	2007	B3730	T11343	0301-00631	Ne mažiau 0,6 m³

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne . <i>Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.</i>
1. BENDRI REIKALAVIMAI			
1.1.	Paskirtis	Įranga skirta kelių priežiūrai žiemos sąlygomis - kelių, dviračių, pėsčiųjų takų su asfalto danga ledo/sniego/šerkšno tirpdymui. Siūloma įranga turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminy).	Taip <i>Tikslus druskos barstytuvo modelis</i> Agrometall, VS-T-1,0
1.2.	Pagaminto metai	Įranga turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau nei 2023 metais.	Taip Pagaminto metai - 2023.
1.3.	Montavimas	Įrenginys turi būti be papildomų kėlimo įrenginių (naudojant tik tipinę atraminę koją/as - arba lygiavertę įrangą), prikabinamas prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos, sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir/ar elektrine sistema ir reikalui esant po darbo pamainos atkabinamas nuo ratinio traktoriaus pakabos. Barstytuvo plotis ne daugiau 2500 mm.	Taip
1.4.	Gabaritinio plotis		<i>Siūlomas parametras - 2240 mm.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8 arba Nuoroda</i> <i>https://agrometall.cz/sypac-komunikaci-vs-t-10.</i>
1.5.	Įrenginio svoris	Viso įrenginio, įskaitant barstymo medžiagų talpą, pavaros įrangą, rėmą, bendras svoris ne daugiau 550 kg.	<i>Siūlomas parametras - 470 kg.</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8 arba Nuoroda</i> <i>https://agrometall.cz/sypac-komunikaci-vs-t-10.</i>

1.6.	Garantija	Suteikiamas pilnos garantijos terminas barstytuvui (elektros instaliacijai ir mazgams, kartu su barstytuvu komplektuojamiems mechaniniams mazgams) - visam siūlomam komplektui - ne mažiau 24 mėn., atliekant garantinius remonto ir aptarnavimo darbus ne vėliau kaip per 48 val. po Pirkėjo paraškos pateikimo el. paštu, barstytuvų eksploatavimo vietoje (Pirkėjo bazėje).	<i>Siūlomas parametras - 48 mėn</i>
1.7.	Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo	Medžiagų bunkeris, rėmo konstrukcijos - ne mažiau kaip 72 mėnesiai.	<i>Siūlomas parametras - 72 mėn.</i>
1.8.	Privalomi techniniai aptarnavimai	Suteikiamu garantiniu laikotarpiu gamintojo numatyti privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėse.	Taip
1.9.	Duomenų lentelės	Visos duomenų lentelės ir išpėjamieji, informaciniai, saugos užrašai privalo būti pateikti lietuvių kalba.	Taip
1.10.	Eksploatacijos vadovas	Įrenginio eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių dalių katalogas, elektrinės ir hidraulinės schemos turi būti pateikti lietuvių kalba ne vėliau nei Pirkės perdavimo pirkėjui dieną.	Taip
1.11.	Mokymai	Ne vėliau nei įrangos perdavimo dieną, Tiekėjas savo sąskaita, vykdo: - eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą; - techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.	Taip
1.12.	Derinimas, kalibravimas	Ne vėliau nei Pirkės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas įrangos išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Tiekėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamus medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Pardavėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalinga druska, druskos-smėlio mišinys ir medžiagų pakrovimo darbai.	Taip
2. MEDŽIAGŲ BUNKERIS			
2.1.	Talpa	Medžiagų bunkerio talpa 0,6 -1,0 m³. Prioritetas teikiamas didesniai bunkerio talpai.	<i>Siūlomas parametras - 0,75 m³. Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8 arba Nuoroda https://agrometall.cz/sypac-komunikaci-vs-t-10.</i>
2.2.	Apsauga nuo korozijos	Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm.	Taip <i>Siūloma medžiaga ir spalva - RAL 9006 Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 20</i>

		Dažytų paviršių spalva Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. Prioritetas teikiamas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos. pagamintam barstymo medžiagų bunkerui.	
2.3.	Įrenginio pavara	Barstymo, purenimo įtaiso pavarai naudojami ratinio traktoriaus hidraulinė sistema arba gamintojo numatyta elektrinė pavara. Įrangai tinkamai funkcionuoti: - pareikaujamas alyvos srautas ne daugiau 45 ltr/min, esant ne mažesniai kaip 160 bar slėgiui. - arba elektrinei pavarai reikalinga įtampa ne didesnė kaip 12 V.	Taip
2.4.	Purenimo įtaisas	Per visą barstytuvo plotį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją perstumiantis link išskrovimo angos arba naudojamas kitas techninis sprendimas, užtikrinantis nepertraukiamą barstomos medžiagos byrėjimą link išskrovimo angos.	Taip Pateikto dokumento pavadinimas <i>PRIEDAI</i> ir psl. Nr. 21
2.5.	Bunkerio uždegimas	Uždegiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 100x100 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu tentu. Prioritetas teikiamas mažesniems ardyno akies matmenims.	Taip Pateikto dokumento pavadinimas <i>PRIEDAI</i> ir psl. Nr. 21
3. BĖRIMO MECHANIZMAS			
3.1.	Barstymo disko skersmuo	Išbarstymo disko skersmuo ne mažesnis kaip 350 mm	<i>Siūlomas parametras - 450 mm.</i> Pateikto dokumento pavadinimas <i>PRIEDAI</i> ir psl. Nr. 21
3.2.	Barstymo diskas	Pagamintas iš nerūdijančio plieno	Taip
3.3.	Barstymo disko pavaros variklis	Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio.	Taip Pateikto dokumento pavadinimas <i>PRIEDAI</i> ir psl. Nr. 21
3.4.	Barstymo plotis	Slidumą mažinančios medžiagos išbarstomos disko/ų pagalba. Medžiagų išberimo plotis reguliuojamas: nuo 1500 mm iki ne mažiau kaip 6000 mm.	<i>Siūlomas parametras - nuo 1500 mm iki 6000 mm.</i> Pateikto dokumento pavadinimas <i>PRIEDAI</i> ir psl. Nr. 8 arba Nuoroda

			https://agrometall.cz/sypac-komunikaci-vs-t-10 .
4. VALDYMAS			
	Valdymas		<i>Siūlomas parametras - Gamintojo standartinis valdymo pultas</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8 arba Nuoroda</i> https://agrometall.cz/sypac-komunikaci-vs-t-10 .
4.1.		Barstymo parametrų keitimas atliekamas naudojant valdymo pultą, komplektuojamą su barstymo įranga ir įrengiamą traktoriaus kabinoje.	
4.2.	Valdymo pultas	Reguliuojantis ir kontroliuojantis pamainos darbo metu išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Valdymo pulto ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 4 coliai.	<i>Siūlomas parametras - Reguliuojantis ir kontroliuojantis pamainos darbo metu išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį.</i> Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Valdymo pulto ekrano įstrižainė – 4 coliai. <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 8 arba Nuoroda</i> https://agrometall.cz/sypac-komunikaci-vs-t-10 .
4.3.	Bėrimo signalo kontrolė	Valdymo pultas turi išėjimo jungtį, kuria signalas apie druskos barstytuvo funkciją: Įjungta/Išjungta perduodamas į Pirkėjo naudojamus serverius. Pirkėjui transporto telemetinės kontrolės paslaugas teikia UAB "Xirgo Global". Barstytuvo darbo kontrolės signalas aktyvuojamas ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną.	Taip
4.4.	Nepertraukiamas barstymas	Barstymas turi būti galimas, nepriklausomai nuo traktoriaus važiavimo greičio, o taip pat traktoriui stovint. Informacija apie traktoriaus judėjimo greitį, privalo būti perduodama į barstytuvo valdymo pultą.	Taip
4.5.	Dozavimas	Išberiamos medžiagos kiekis reguliuojamas: nuo 5 g/m ² iki ne mažiau kaip 150 g/m ² (kai barstomas druskos-smėlio mišinys).	<i>Reguliuojamas medžiagos kiekis nuo 5 g/m², iki 150 g/m²,</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas PRIEDAI ir psl. Nr. 24 arba Nuoroda</i> https://agrometall.cz/sypac-komunikaci-vs-t-10 .

4.6.	Avarinio iškrovimo funkcija	Aktyvuojama barstytuvo valdymo pultu.	Taip
5. SIGNALINIS ŽENKLINIMAS			
5.1.	Dubliuojančios šviesos	Turi būti įrengti žibintai: - barstytuvo kairėje ir dešinėje pusėje įrengiamos papildomos gabaritinės, posūkių, stop, šviesos. Žibintų maitinimas per traktoriaus 7 kontaktų lizdą.	Taip <i>Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - PRIEDAI ir psl. Nr. 24 arba Nuoroda https://agrometall.cz/sypac-komunikaci-vs-t-10.</i>
5.2.	Twirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai.	Galinėje barstytuvo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos išpėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: 1. Ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“; 2. Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kitiūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektroninės jungties pagalba.	Taip

(parašas)

... pasirašę pasirašo 1 tekejo įgaliojotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas užrašomas (įgautojamas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.