

**1 P.O.D. ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS DARBUI AUKŠTYJE
ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Papildomi reikalavimai prekėms	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (<i>nurodomas dokumento pavadinimas*</i>)	Vaizdinis prekių atvaizdavimas arba failo pavadinimas
1.1.	Apsauginiai apraišai	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikuoti naudotojo svoriui iki 140 kg; Apraišai turi turėti platų 45mm krūtinės dirželį ir prisijungimo vietas skirtas kritimo sulaikymo sistemai ((A) inkaravimo taškas): nugarinis D žiedas (metalinis) (A) ir krūtinės D žiedas (metalinis) (A); Apraišų pečių, kojų, krūtinės dirželių ilgis turi būti reguliuojamas, turi būti dirželių laisvų galų fiksatoriai; Apraišų dydis turi būti universalus, svoris ne daigau 1,3 kg; Tarnavimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 10 metų nuo įsigijimo datos; Apraišai turi būti sertifikuoti pagal EN 361:2002. Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Kūno saugos diržai. 	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikuoti naudotojo svoriui iki 140 kg; Apraišai turi platų 45mm krūtinės dirželį ir prisijungimo vietas skirtas kritimo sulaikymo sistemai ((A) inkaravimo taškas): nugarinis D žiedas (metalinis) (A) ir krūtinės D žiedas (metalinis) (A); Apraišų pečių, kojų, krūtinės dirželių ilgisi reguliuojamas, dirželių laisvų galų fiksatoriai; Apraišų dydis universalus, svoris 1,19 kg; Tarnavimo trukmė 10 metų nuo įsigijimo datos; <p>Apraišai sertifikuoti pagal EN 361:2002. Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Kūno saugos diržai.</p> <p>1.1.produkto aprasymas.pdf 1.1.deklaracija.pdf</p>	1.1.produkto aprasymas.pdf
1.2.	Energijos absorberis su pintu „Y“ lynu lipi-mui.	<ul style="list-style-type: none"> Energijos absorberis su dvišakiu lynu (toliau - ABS Y); ABS Y pritaikytas naudoti su 1.1. pozicijoje nurodytais apraišais; ABS Y su dvišakiu lynu iš ne plonesnės nei 12mm skersmens pintos poliamido virvės; Virvės ilgis 1,50 m; 	<ul style="list-style-type: none"> Energijos absorberis su dvišakiu lynu ; ABS Y pritaikytas naudoti su 1.1. pozicijoje nurodytais apraišais; ABS Y su dvišakiu lynu 12mm skersmens pintos poliamido virvės; Virvės ilgis 1,50 m; ABS Y turi kritimo indikatorius; 	1.2.produkto aprasymas.pdf

		<ul style="list-style-type: none"> • ABS Y turi turėti kritimo indikatorius; • ABS Y turi būti prijungiamas prie apraišų užsukamu plieniniu karabinu su ne siauresniais nei 18 mm varteliais; • Dvišakio lyno galuose turi būti įmontuoti plieniniai automatiniai kabliai su ne siauresniais nei 50mm varteliais; • Gaminio svoris ne didesnis nei 1,8 kg; • Tiekėjas turi suteikti galimybę ABS Y įsigyti atskirai nuo apsauginių apraišų; • Tinkamumo naudoti trukmė ne trumpesnė nei 10 metų nuo įsigijimo datos; <p>Atitinka EN 355:2002 standartą. Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Energijos sugertuvai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ABS Y tur prijungiamas prie apraišų užsukamu plieniniu karabinu su 18 mm varteliais; • Dvišakio lyno galuose įmontuoti plieniniai automatiniai kabliai su 50,8 mm varteliais; • Gaminio svoris 1,8 kg; • Yra galimybė ABS Y įsigyti atskirai nuo apsauginių apraišų; • Tinkamumo naudoti trukmė 10 metų nuo įsigijimo datos; <p>Atitinka EN 355:2002 standartą. Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Energijos sugertuvai.</p> <p>1.2.produkto aprasymas.pdf 1.2.deklaracija.pdf</p>	
1.3.	<p>Mažų gabaritų įtraukiamasis stabdytuvas skirtas naudoti mobiliuose darbinėse platformose</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Įtraukiamas mažų gabaritų kritimo stabdytuvas pritaikytas naudoti su 1.1. pozicijoje nurodytais apraišais; • Blokatorius turi būti pritaikytas naudoti mobiliuose darbinėse kėlimo platformose (toliau - MDPK) ir užtikrinti mažesnę kaip 3kN dinaminę jėgą inkaravimo taškui platformoje pagal EN 280 standartą (Judamosios pakeliamosios darbinės platformos); • Blokatorius turi būti aprobuotas IPAF (Tarptautinė variklinės prieigos įrangos federacija); • Blokatorius turi būti testuotas aštrių kraštų aplinkai (dvigubas aštrus kraštas R>0.5 mm); • Blokatorius turi būti mažų gabaritų, bendras ilgis neturi viršyti 1,80m; • Įtraukiamas lynas – ne siauresnis nei 20mm ir ne platesnis kaip 22mm austa juosta iš aramido arba lygiaverčio pluošto; 	<ul style="list-style-type: none"> • Įtraukiamas mažų gabaritų kritimo stabdytuvas pritaikytas naudoti su 1.1. pozicijoje nurodytais apraišais; • Blokatorius pritaikytas naudoti mobiliuose darbinėse kėlimo platformose (toliau - MDPK) ir užtikrina 3kN dinaminę jėgą inkaravimo taškui platformoje pagal EN 280 standartą (Judamosios pakeliamosios darbinės platformos); • Blokatorius aprobuotas IPAF (Tarptautinė variklinės prieigos įrangos federacija); • Blokatorius testuotas aštrių kraštų aplinkai (dvigubas aštrus kraštas R>0.5 mm); • Blokatorius mažų gabaritų, bendras ilgis 1,75 m; • Įtraukiamas lynas – 21 austa juosta iš aramido pluošto; • Blokatoriaus korpusas iš smūgiams atsparaus polimero, kompaktiškas ir lengvas; 	<p>1.3.produkto aprasymas.pdf</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Blokatoriaus korpusas iš smūgiams atsparaus polimero, kompaktiškas ir lengvas; • Blokatorius jungtys turi būti automatinės (dviejų judesių užraktas), žiotys 17mm - 18mm; • Blokatorius privalo turėti integruotą energijos absorberį ir apsaugą nuo lyno persisukimo; • Bendras svoris turi būti ne didesnis nei 0,80 kg; • Tiekėjas turi suteikti galimybę įsigyti mažų gabaritų įtraukiamąjį kritimo stabdytuvą skirtą naudoti mobiliuose darbinėse platformose, atskirai nuo apsauginių apraišų; • Tinkamumo naudoti trukmė ne trumpesnė nei 10 metų nuo įsigijimo datos; • Atitinka EN 360:2002 standarto reikalavimus. Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Įtraukiamieji kritimo stabdytuvai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Blokatorius jungtys automatinės (dviejų judesių užraktas), žiotys 18 mm; • Blokatorius turi integruotą energijos absorberį ir apsaugą nuo lyno persisukimo; • Bendras svoris 0,77 kg; • Yra galimybė įsigyti mažų gabaritų įtraukiamąjį kritimo stabdytuvą skirtą naudoti mobiliuose darbinėse platformose, atskirai nuo apsauginių apraišų; <p>1.3.produkto aprasymas.pdf 1.3.deklaracija.pdf</p>	
--	--	---	--

Gamintojo sertifikatai arba atitikties deklaracijos, įrodančios, kad Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Teikiamos dokumentų kopijos turi būti su užrašu „Kopija tikra“, patvirtintos originaliu gamintojo parašu ir spaudu (jei privalo jį turėti pagal LR galiojančius teisės aktus) arba tiekėjo (įgalioto atstovo), teikiančio pasiūlymą, parašu (nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę) ir tiekėjo įmonės spaudu (jei privalo jį turėti pagal LR galiojančius teisės aktus).

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta **minimali reikšmė**. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

Direktorius

Povilas Norkūnas

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

