

PASIŪLYMO FORMA

Gaižiūnų pastotės 0,4 kV įrenginių atsarginės dalys

2023-08-10 Nr.PI-23-08-09

Kaunas

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	MB „Proinžinerija“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Ašmenos I-oji, g. 14-35, Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos/kai pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kopija	Justinas Jančiauskas, Direktorius
Telefono numeris	8-675-41414
El. pašto adresas	info@proinzinerija.lt
Tiekėjo įmonės kodas	305621811
Tiekėjo banko pavadinimas ir banko kodas	73000
Tiekėjo sąskaitos numeris	LT187300010164618238
PVM mokėtojo kodas	LT100013671415
Įmonės vadovo pareigos vardas, pavardė	Justinas Jančiauskas, Direktorius

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Sąlygomis. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Siūloma teikti prekė visiškai atitinka nustatytus techninius reikalavimus (Sąlygų priedas Nr. 2). Jos savybės tokios: <i>(užpildo tiekėjas informaciją apie siūlomą prekę)</i>	Prekės gamintojas, kilmės šalis	Prekės mato vnt. kaina Eur su PVM (su visomis išlaidomis)	Suma Eur su PVM (5x8=9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įvadinis apskaitos skydas	Įvadinis apskaitos elektros skydas apskaitos prietaisui ir jungtuvui sumontuoti IP66 apsaugos klasės lauko sąlygoms. Išmatavimai 1800*350*800	vnt.	1	Metalinis įvadinis apskaitos elektros skydas apskaitos prietaisui ir jungtuvui sumontuoti IP66 apsaugos klasės lauko sąlygoms. Išmatavimai 1800*350*800, su montavimo padu.	V. Vaičiūlio individuali įmonė, Lietuva	1075,15	1075,15
2.	Elektros skirstymo skydas	Elektros skirstymo skydas jungtuvams, saugiklių kirtiklių blokų sumontuoti, IP66 apsaugos klasės lauko sąlygoms. Išmatavimai 1800*350*800.	vnt.	2	Metalinis elektros skirstymo skydas jungtuvams, saugiklių kirtiklių blokų sumontuoti, IP66 apsaugos klasės lauko sąlygoms. Išmatavimai 1800*350*800, su montavimo padu.	V. Vaičiūlio individuali įmonė, Lietuva	929,22	1858,44
3.	Automatinis jungtuvas	Nominali nuolatinė srovė I _n - 630 A; Nominalus įtampos diapazonas - 220-690; Nominalus trumpo jungimosi atjungimo pajėgumas I _{cu} , kai 400 V, 50Hz - 50 Ka; Apsaugos nuo perkrovos diapazono nustatymas - 252-630; Reguluojamo diapazono trumpos delsos trumpo jungimosi atjungimas - 378-6300; Reguluojamo diapazono neuždelstas trumpo jungimosi atjungimas - 5000-5000; Pagrindinės srovės grandinės jungties tipas - Varžto jungtis; Įrenginio konstrukcija - Sumontuoto prietaiso fiksuoto montavimo technika; Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra uždaryti, skaičius – 2; Papildomų kontaktų kaip keičiamųjų kontaktų skaičius – 2; Galimas išjungimo rodmuo – Taip; Su integruotu per žemos įtampos jungikliu – Taip; Polių skaičius	vnt.	1	Nominali nuolatinė srovė I _n - 630 A; Nominalus įtampos diapazonas - 220-690; Nominalus trumpo jungimosi atjungimo pajėgumas I _{cu} , kai 400 V, 50Hz - 50 Ka; Apsaugos nuo perkrovos diapazono nustatymas - 252-630; Reguluojamo diapazono trumpos delsos trumpo jungimosi atjungimas - 378-6300; Reguluojamo diapazono neuždelstas trumpo jungimosi atjungimas - 5000-5000; Pagrindinės srovės grandinės jungties tipas - Varžto jungtis; Įrenginio konstrukcija - Sumontuoto prietaiso fiksuoto montavimo technika; Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra uždaryti, skaičius – 2; Papildomų kontaktų kaip keičiamųjų kontaktų skaičius – 2; Galimas išjungimo rodmuo – Taip; Su integruotu per žemos įtampos jungikliu – Taip; Polių skaičius – 3; Pagrindinės srovės grandinės jungties padėtis -	Schneider electric, Vokietija	538,28	538,28

		– 3; Pagrindinės srovės grandinės jungties padėtis - Priekinė pusė; Kontrolinio elemento tipas – Sprunklis; Visas įtaisas su apsauga; Saugos laipsnis (IP) - IP30.			Priekinė pusė; Kontrolinio elemento tipas – Sprunklis; Visas įtaisas su apsauga; Saugos laipsnis (IP) - IP30.			
4.	Srovės transformatorius	Žemos įtampos srovės matavimo transformatoriai (transformatoriai) skirti komercinei elektros energijos apskaitai, tinkluose esant 50 arba 60 Hz kintamai srovei. Transformatoriai gali būti naudojami ir kitais techniniais tikslais. DARBO REŽIMAS - Srovės transformatoriai skirti darbui uždaroje patalpose, esant oro temperatūrai nuo minus 45° C iki plus 40° C, santykinei drėgmei 80%, kai temperatūra yra 25° C. KONSTRUKCIJA - Transformatoriai gaminami, panaudojant toroidinius arba ovalinius magnetolaidžius, kurie kartu su apvijomis talpinami į neišardomus, ugniai atsparius plastmasinius korpusus. Srovės transformatoriai išleidžiami šių modifikacijų: - atraminiai, su daugiavija pirmine apvija.	vnt.	3	Žemos įtampos srovės matavimo transformatoriai (transformatoriai) skirti komercinei elektros energijos apskaitai, tinkluose esant 50 arba 60 Hz kintamai srovei. Transformatoriai gali būti naudojami ir kitais techniniais tikslais. DARBO REŽIMAS - Srovės transformatoriai skirti darbui uždaroje patalpose, esant oro temperatūrai nuo minus 45° C iki plus 40° C, santykinei drėgmei 80%, kai temperatūra yra 25° C. KONSTRUKCIJA - Transformatoriai gaminami, panaudojant toroidinius arba ovalinius magnetolaidžius, kurie kartu su apvijomis talpinami į neišardomus, ugniai atsparius plastmasinius korpusus. Srovės transformatoriai išleidžiami šių modifikacijų: - atraminiai, su daugiavija pirmine apvija.	Schneider electric, Vokietija	99,87	299,61
5.	Šyna	Varinė juosta 10*50*4000	vnt.	5	Varinė juosta 10*50*4000	Schneider electric, Vokietija	282,73	1413,65
6.	Saugiklių blokas	Saugiklių kirtiklių blokas Maks. darbinė įtampa Ue AC - 690 V; Srovė Iu - 400 A; Trumpojo jungimo srovė - 100 kA; Saugiklių tipas - NH2; Polių skaičius – 3; Kontaktų jungties tipas - Varžto jungtis; Kabelio įvadas – Apačia; Valdymo elemento tipas – Kita; Valdymo elemento padėtis - Priekinė pusė; Priekinės dalies apsaugos klasė IP - IP30.	vnt.	12	Saugiklių kirtiklių blokas Maks. darbinė įtampa Ue AC - 690 V; Srovė Iu - 400 A; Trumpojo jungimo srovė - 100 kA; Saugiklių tipas - NH2; Polių skaičius – 3; Kontaktų jungties tipas - Varžto jungtis; Kabelio įvadas – Apačia; Valdymo elemento tipas – Kita; Valdymo elemento padėtis - Priekinė pusė; Priekinės dalies apsaugos klasė IP - IP30.	Jean Muller SL, Vokietija	154,17	1850,04
7.	Saugikliai	Žemos įtampos peilinis (HRC) saugiklis Dydis - NH2; Nominali srovė - 250 A; Utilizacijos kategorija - aM (perjungimo įrenginių apsauga); Nominali įtampa - 690 V; Saugiklio būklės indikatorius tipas - Jungtinio saugiklio būsenos indikatorius.	vnt.	39	Žemos įtampos peilinis (HRC) saugiklis Dydis - NH2; Nominali srovė - 250 A; Utilizacijos kategorija - aM (perjungimo įrenginių apsauga); Nominali įtampa - 690 V; Saugiklio būklės indikatorius tipas - Jungtinio saugiklio būsenos indikatorius.	ETI, Vokietija	8,20	319,80

8.	Termosusitraukianti pirštinė	Aprašymas: termosusitraukianti pirštinė 1 kV, 5 pirštų. Kabelinės pirštinės apsaugo kabelių galūnes nuo drėgmės ir purvo. Jos tinka 1 kV kabeliams plastikine ir popierine izoliacija. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	vnt.	12	Aprašymas: termosusitraukianti pirštinė 1 kV, 5 pirštų. Kabelinės pirštinės apsaugo kabelių galūnes nuo drėgmės ir purvo. Jos tinka 1 kV kabeliams plastikine ir popierine izoliacija. Pirštinės yra atsparios UV spinduliams, su klėjais. Juodos spalvos.	TRYTYT, Lenkija	5,76	69,12
9.	Varžtinis sujungimas	Varžtinis sujungiklis AL/CU iki 120 mm ² ; Sujungikliai skirti 1 kV kabelių laidininkams sujungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Sujungikliai yra sandarūs vandeniui, tinka aliuminio ar vario laidininkams su ištisinėmis ar daugiavielėmis, sektorinėmis ar apvaliomis laidininkų gyslomis. Gyslų izoliacija gali būti plastikinė arba popierinė.	vnt.	60	Varžtinis sujungiklis AL/CU iki 120 mm ² ; Sujungikliai skirti 1 kV kabelių laidininkams sujungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Sujungikliai yra sandarūs vandeniui, tinka aliuminio ar vario laidininkams su ištisinėmis ar daugiavielėmis, sektorinėmis ar apvaliomis laidininkų gyslomis. Gyslų izoliacija gali būti plastikinė arba popierinė.	ERKO, Lenkija	7,11	426,60
10.	Varžtinis antgalis	Varžtinis antgalis AL iki 120 mm ² ; Antgalis skirtas 1 kV kabelių laidininkams prijungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Antgaliai skirti aliuminio laidininkams, yra sandarūs vandeniui bei tinkami ištisinėms ar daugiavielėms, sektorinėms ar apvalioms laidininkų gysloms	vnt.	10	Varžtinis antgalis AL iki 120 mm ² ; Antgalis skirtas 1 kV kabelių laidininkams prijungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Antgaliai skirti aliuminio laidininkams, yra sandarūs vandeniui bei tinkami ištisinėms ar daugiavielėms, sektorinėms ar apvalioms laidininkų gysloms	ERKO, Lenkija	9,44	94,40
11.	Varžtinis antgalis	Varžtinis antgalis AL iki 300 mm ² ; Antgalis skirtas 1 kV kabelių laidininkams prijungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Antgaliai skirti aliuminio laidininkams, yra sandarūs vandeniui bei tinkami ištisinėms ar daugiavielėms, sektorinėms ar apvalioms laidininkų gysloms	vnt.	25	Varžtinis antgalis AL iki 300 mm ² ; Antgalis skirtas 1 kV kabelių laidininkams prijungti. Dėl nulūžtančios varžtų galvutės konstrukcijos, jokie presavimo įrankiai nereikalingi. Reikiama priveržimo jėga pasiekama veržiant varžto galvutę, kol ji nulūžta. Antgaliai skirti aliuminio laidininkams, yra sandarūs vandeniui bei tinkami ištisinėms ar daugiavielėms, sektorinėms ar apvalioms laidininkų gysloms	ERKO, Lenkija	26,70	667,50
12.	Izoliuoti laidai	Kabeliai skirti fiksuotai instaliacijai įrengti, kabelius klojant ant paviršių sumontuotose ar pritvirtintuose izoliaciniuose vamzdžiuose ar	m	25	Kabeliai skirti fiksuotai instaliacijai įrengti, kabelius klojant ant paviršių sumontuotose ar pritvirtintuose izoliaciniuose vamzdžiuose ar panašiose sandariose sistemose. Kabeliai skirti	Lietkabelis, Lietuva	47,07	1176,75

	panašiose sandariose sistemose. Kabeliai skirti vidutinio ir didelio galingumo įvairių įrengimų, prietaisų valdymo ir kontrolės elektrinių schemų montavimui. Laidininkas yra iš atkaitintų vario vielų pluošto, labai lankstus. Vario gysla yra aptraukta PVC izoliacija. Vardinė įtampa - 450/750 V; Izoliacija – PVC; Maks. darbinė temperatūra 70° C; Laidininkas - 5-os klasės varinė gysla.		vidutinio ir didelio galingumo įvairių įrengimų, prietaisų valdymo ir kontrolės elektrinių schemų montavimui. Laidininkas yra iš atkaitintų vario vielų pluošto, labai lankstus. Vario gysla yra aptraukta PVC izoliacija. Vardinė įtampa - 450/750 V; Izoliacija – PVC; Maks. darbinė temperatūra 70° C; Laidininkas - 5-os klasės varinė gysla.			
Bendra pasiūlymo kaina* Eur su PVM (su visomis pristatymo ir kitomis susijusiomis išlaidomis)						9789,34

Bendra pasiūlymo kaina: 9789,34 Eur su PVM (su visomis pristatymo ir kitomis susijusiomis išlaidomis)(**Devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, trisdešimt keturi centai**).

*– **Bendra pasiūlymo kaina yra sutarties kaina**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Atliekų tvarkymo Deklaracija	1
2.	Tiekėjo deklaracija	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

Pastaba:

1. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (VPĮ 20 str. 2 d.).

2. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Laimėjimo atveju už sutarties vykdymą skiriame atsakingą ir sutartį pasirašantįjį asmenį (-is):


Eil. Nr.	Pateikiami duomenys	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą	Asmuo, pasirašantis sutartį
1.	Vardas, pavardė, pareigos	Justinas Jančiauskas, Direktorius	Justinas Jančiauskas, Direktorius
2.	Atstovavimo pagrindas	Pagal įmonės įstatus	Pagal įmonės įstatus
3.	Telefonas	867541414	867541414
4.	El. paštas	info@proinzinerija.lt	info@proinzinerija.lt

Pastaba. Eil. Nr. 2 duomenys pateikiami tik sutartį pasirašančiojo asmens, t. y. veikiantis pagal įmonės įstatus (nuostatus); jei sutartį pasirašys įgaliotas asmuo, nurodoma, kad veikiantis pagal įgaliojimą (data, numeris).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Justinas Jančiauskas

(Vardas ir pavardė)