



**RENAULT
TRUCKS**

„Volvo Lietuva“

Uždaroji akcinė bendrovė, Minsko pl. 9, LT-02021 Vilnius,
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, įm. k. 111657016, PVM mok. kodas: LT116570113

AUTOMOBILIS SU HIDRAULINIU UŽTRAUKĖJU, DRUSKOS BARSTYTUVU IR SNIEGO VALYTUVU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos Prekės parametrai ir jų reikšmės
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI			
1.1.	Automobilis, antstatas.	Gamintojas, tipas, modelis.	<i>Automobilio gamintojas Renault trucks SASU_;; tipas automobilis su hidrauliniu užtraukėju, druskos barstytuvu ir sniego valytuvu, modelis Renault Trucks K.</i>
1.2.	Hidraulinis užtraukėjas.	Gamintojas, tipas, modelis.	<i>Hidraulinio užtraukėjo gamintojas Cargotec Finland O.y.; Tipas MULTILIFT, modelis ULTIMA 21S56.</i>
1.3.	Druskos barstytuvas.	Gamintojas, tipas, modelis.	<i>Druskos barstytuvo Gamintojas AEBI-Schmidt; Tipas Stratos, modelis F70-42.</i>
1.4.	Sniego valytuvai	Gamintojas, tipas, modelis.	<i>Sniego valymo peilių gamintojas AEBI-Schmidt; Tipas Beilhack, modelis PVF 30-4</i>
1.5.	Pagaminimo metai.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais.	<i>Taip Pagaminimo metai 2023.</i>
1.6.	Prekė turi būti užregistruota VĮ “Regitra” Pirkėjo vardu (tiekėjo sąskaita), N3G klasė.	Būtina.	Taip
1.7.	Automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos	Būtina.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas Gamintojo atstovo patvirtinta</i>

	sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.		<i>specifikacija ir psl. Nr. 1; Volvo GTO ISO cert 9001 14001 su vertimu (konfidencialu); ISO 9001 Aebi Schmidt Nederland_en.</i>
1.8.	Automobilis ir jo įranga yra pagaminti gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.	Būtina.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas Gamintojo atstovo patvirtinta specifikacija ir psl. Nr. 1; Volvo GTO ISO cert 9001 14001 su vertimu (konfidencialu); ISO 14001 Aebi Schmidt Nederland bv_en.</i>
1.9.	Ne mažiau EURO 6 sertifikatas, pateikiamas kartu su Preke.	Būtina.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas Tiekėjo deklaracija ir psl. Nr. 2.</i>
1.10.	Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo automobiliu ir įranga (arba turi susitarimą).	Būtina.	Taip <i>Pateikto dokumento pavadinimas Oficialus_atstovas_Volvo Lietuva; Gamintojo atstovo patvirtinta specifikacija ir psl. Nr. 1; UAB Kartecha Dealer Confirmation.</i>
1.11.	Autorizuotas automobilio ir įrangos servisas turi būti Lietuvoje. Nurodyti adresą.	Būtina.	Taip <i>Volvo Lietuva UAB: Vakarinis aplinkkelis 18, Kaunas; Pamiškės g. 15, LT-95102 Klaipėda; Minsko pl. 9 Vilnius; Pramonės g. 9A, Šiauliai UAB „ENAX“ Kirtimų g. 59B, Vilnius Kartecha Ateities pl. 32A, LT-52164 Kaunas</i>
II. AUTOMOBILIS			
2.1.	Bendroji masė:	Ne mažiau 28 t.	Taip <i>Siūlomas parametras: 28 t</i>

			<i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Tiekėjo deklaracija ir psl. Nr. 2.</i>
2.2.	Automobilio priekyje sumontuotas specialus įrenginys-pakaba skirtas sniego valytuvo tvirtinimui. Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį).	Būtina.	Taip <i>Siūlomas parametras: Pakaba pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“ arba lygiavertį)</i> <i>Pateikto dokumento pavadinimas</i> <i>Tiekėjo deklaracija ir psl. Nr. 2.</i>
2.3.	Priekabos prikabinimo paruošimas.	Sumontuotas su el. rozete (7 kontaktų); Sumontuotas su stabdžių sistemos išvadais (Duomatic); Sumontuotas su prikabinimo įtaisu, pritaikytu ne mažiau kaip 26 t. bendrosios masės priekabos vilkimui; Prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm.	Taip
2.4.	Automobilyje turi būti sumontuota hidraulinė sistema skirta sniego valytuvo (su palengvinta prispaudimo funkcija) ir druskos barstytuvo valdymui. Pavara nuo automobilio.	Būtina.	Taip
	Sistema turi užtikrinti:	Sistema turi užtikrinti sklandų visos žiemos tarnybos įrangos veikimą maksimaliais režimais.	Taip
2.5.	Hidrauliniai išvadai sniego valytuvui.	Su greito jungimo jungtimis, įrengtomis priekyje.	Taip
2.6.	Privalomas įspėjimo signalas (indikacinė informacija vairuotojo darbo vietoje/valdymo pulte) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės sistemos sutrikimui, defektui).	Būtina.	Taip
2.7.	Variklio galia:	Ne mažiau kaip 460 AG.	Taip <i>Siūlomas parametras: 460 AG</i>

			<i>Pateikto dokumento pavadinimas Tiekėjo deklaracija ir psl. Nr. 3.</i>
2.8.	Variklio išmetamų teršalų toksiškumas.	Privalo atitikti ne žemesnius nei EURO 6 reikalavimus.	Taip
2.9.	Pavarų dėžė.	Mechaninė su automatinio perjungimu (be sankabos pedalo), arba automatinė.	Taip
2.10.	Ratų formulė:	6x4; Pirma ašis vairuojama, antra ir trečia ašys - varomos.	Taip
2.11.	Pakaba.	Linginė priekyje ir gale.	Taip, linginė priekyje ir gale
	Priekinės ašies apkrova:	Ne mažiau 9000 kg	Taip, 9000 kg.
	Galinių ašių apkrova:	Ne mažiau 23000 kg	Taip, 23000 kg.
2.12.	Ašinio ir tarpašinio diferencialo blokavimas.	Būtina.	Taip
2.13.	Padangos M+S skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai.	Būtina.	Taip
2.14.	Atsarginis ratas.	Būtina.	Taip
2.15.	Stabdžiai ABS, antipraslydimo sistema ir stabilumo kontrolė.	Būtina.	Taip
2.16.	Automobilio šviesų aukščio reguliatorius.	Būtina.	Taip
2.17.	Masės išjungimas.	Būtina.	Taip
2.18.	Gale žibintų apsaugos.	Būtina.	Taip
2.19.	Ant automobilio kabinos sumontuoti du oranžinės spalvos švyturėliai.	Būtina.	Taip
2.20.	Sėdimų vietų skaičius kabinoje įskaitant vairuotoją:	Ne mažiau 2 vnt.	Taip, 2 vnt. įskaitant vairuotoją:
2.21.	Kabinos pakaba.	Orinė	Taip
2.22.	Veidrodžiai.	Šildomi elektra.	Taip
2.23.	Išorinis stogelis nuo saulės.	Būtina.	Taip
2.24.	Oro kondicionavimo sistema.	Su automatine temperatūros reguliavimo kontrole.	Taip
2.25.	Vairuotojo sėdynė.	Pneumatinė su saugos diržu.	Taip

2.26.	Keleivio sėdynė.	Pneumatinė su saugos diržu	Taip
2.27.	Centrinis nuotolinis užraktas:	Ne mažiau kaip 3 raktai.	Taip, 3 raktai.
2.28.	Guminiai kilimėliai.	Būtina.	Taip
2.29.	Garso sistema su laisvų rankų telefono įranga.	Būtina.	Taip
2.30.	Galinės eigos signalizatorius.	Būtina.	Taip
2.31.	Priekinis elektra šildomas langas.	Būtina.	Taip
2.32.	Karterio apsauga.	Plieninė.	Taip
2.33.	Priekinis bamperis.	Plieninis.	Taip
2.34.	Monitoringo sistema.	Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema.	Taip
2.35.	Sertifikuotas skaitmeninis tachografas.	Būtina.	Taip
2.36.	Elektroninis greičio ribotuvas:	Iki 90 km/h	Taip
2.37.	Degalų kiekio daviklis.	Būtina.	Taip
2.38.	Kuro bakas:	Ne mažesnės kaip 300 l talpos.	Taip, 315 L.
2.39.	Kuro bakas su užraktais.	Būtina.	Taip
2.40.	Purvasargis.	Pritvirtintas galinėje automobilio dalyje, ištisas per visą važiuoklės plotį.	Taip
2.41.	Automobilio kabinos spalva.	Balta.	Taip

III. HIDRAULINIO UŽTRAUKĖJO REIKALAVIMAI

3.1.	Kėlimo galia:	Ne mažiau kaip 21 000 kg, kai hidraulinio užtraukėjo kablo aukštis 1570 mm.	Taip, 21 000 kg, kai hidraulinio užtraukėjo kablo aukštis 1570 mm.
3.2.	Kablo aukštis:	Mechaniškai reguliuojamas (1450 mm ir 1570 mm).	Taip
3.3.	Užtraukėjo hidraulinė sistema dirba nuo siurblio, kuris pastatytas ant pavarų dėžės.	Būtina.	Taip
3.4.	Kablys su apsauginiu mechaniniu užraktu.	Būtina.	Taip
3.5.	Kablys tinkamas užtraukti ant automobilio kontenerius:	Nuo 4,7 m iki 6,5 m vidutinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standarto reikalavimus.	Taip
3.6.	Alyvos bakas su uždarymo sklende.	Būtina.	Taip
3.7.	Hidraulinis kablinis užtraukėjas su elektriniu valdymu. Pultas su gedimų, techninių aptarnavimų ir	Būtina.	Taip

	darbo klaidų kodų identifikatoriumi.		
3.8.	Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija.	Būtina.	Taip
3.9.	Automatinis valdymas.	Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas veikia automatiškai.	Taip
3.10.	Teleskopuojamas kablys (teleskopinė „ranka“).	Būtina.	Taip
3.11.	Komplektuojamas su:	Patikimais hidrauliniiais išoriniais/vidiniais (persukamais) arba išoriniais ir vidiniais atskirai, kablo formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto.	Taip
3.12.	Atraminiai padeliai konteineriui kiekvienoje pusėje:	Ne mažiau kaip 4 vnt.	Taip, 4 vnt.
3.13.	Avarinė pakelto keltuvo atrama.	Būtina.	Taip
3.14.	Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti hidraulinius automobilio galines pakabos lingių užraktus valdomus nuo pagrindinio pulto.	Būtina.	Taip
3.15.	Dvi hidraulinės žarnos su greito jungimo movomis išvestos į automobilio galą papildomos įrangos vienos funkcijos valdymui nuo pagrindinio užtraukėjo valdymo pulto.	Būtina.	Taip
3.16.	Montavimas ant automobilio.	Naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą.	Taip
3.17.	Darbo žibintai:	Iš viso 6 vnt. Du montuojami ant kabinos galo viršuje; Du kabinos apačioje; Du automobilio gale.	Taip
3.18.	Daiktadėžė:	Ant rėmo, aliumininė arba nerūdijančio plieno. Ne mažiau kaip 400 mm pločio, Ne mažiau kaip 400 mm gylio, Ne mažiau kaip 500 mm aukščio.	Taip, daiktadėžė: Ant rėmo, nerūdijančio plieno. 400 mm pločio, 400 mm gylio, 500 mm aukščio.

IV. DRUSKOS BARSTYTUVAS			
4.1.	Druskos barstytuvas, skirtas druskos dozuotam barstymui ant apledėjusios kelio dangos vykdant kelio priežiūros darbus.	Gamintojas, tipas, modelis.	<i>Druskos barstytuvo gamintojas AEBI-Schmidt; Tipas Stratos, modelis F70-42.</i>
4.2.	Pagaminimo metai.	Druskos barstytuvas naujas, nenaudotas, pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais.	<i>Taip Pagaminimo metai _2023m.</i>
4.3.	Barstytuvas lengvai ir greitai, be papildomų kėlimo įrenginių užtraukiamas ant krovininio automobilio su kabline sistema (hooklift, užkabinimo kablo aukštis- 1570 mm.).	Būtina.	Taip
4.4.	Konstrukcija turi atitikti ES darbų saugos Direktyvą 2006/42/EB arba lygiavertę.	Būtina.	Taip
4.5.	Druskos barstytuvas - standartinis gaminys (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas).	Būtina.	Taip
4.6.	Druskos barstytuvo servisas ir serviso specialistai atestuoti įrangos gamintojo (pateikti skaitmenines atestatų kopijas).	Būtina.	Taip
4.7.	Tirpalo bakai atsparūs mechaniniam poveikiui ir korozijai.	Būtina.	Taip
4.8.	Talpa druskos tirpalui:	Ne mažiau kaip 2500l.	Taip, 3000l.
4.9.	Druskos tirpalo siurblys.	Iš medžiagos atsparios druskos tirpalo poveikiui.	Taip
4.10.	Talpa barstomai medžiagai:	Ne mažiau kaip 7,0 m ³	Taip, 7,0 m ³ .
4.11.	Druskos barstytuvo bunkeris:	Pagamintas iš ne plonesnio kaip 3 mm plieno padengtas ne mažiau kaip 3 (trimis) dažų sluoksniais arba pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Taip, druskos barstytuvo bunkeris pagamintas iš 3 mm plieno ir padengtas (trimis) dažų sluoksniais.
4.12.	Barstomos medžiagos padavimo sistema.	Nestringantis plieninis grandininis konvejeris arba dviejų sraigtų sistema.	Taip
4.13.	Bunkerio dugnas.	100% sandarus, pilnai	Taip

		uždengtas ir turi užtikrinti, kad iš po medžiagų padavimo sistemos barstoma medžiaga nepateks ant automobilio važiuoklės.	
4.14.	Talpos užpildomos iš tirpalo sandėliavimo talpų arba iš tirpalo paruošimo įrangos.	Būtinas filtras užpildymo linijoje.	Taip
4.15.	Minimalaus druskos tirpalo kiekio daviklis atjungiantis tirpalo siurblio darbą su indikacija valdymo pulte.	Būtina.	Taip
4.16.	Funkcija, automatiškai atjungianti įrangos siurblių maksimaliai užpildžius talpą.	Būtina.	Taip
4.17.	Barstymo lėkštė:	Pagaminta iš nerūdijančio plieno, aukštis turi būti reguliuojamas. Numatyti ne mažiau kaip 2 oriniai amortizatoriai ar analogiškas sprendimas lengvesniam kilnojimui.	Taip, pagaminta iš nerūdijančio plieno, aukštis reguliuojamas. 2 oriniai amortizatoriai lengvesniam kilnojimui
4.18.	Lėkštės hidraulinis variklis apsaugotas nuo druskos poveikio.	Būtina.	Taip
4.19.	Sistema su asimetriniu medžiagos pločio reguliavimu valdymo pulto pagalba (vienos pusės pločio didinimas arba mažinimas nekeičiant kitos pusės pločio).	Būtina.	Taip
4.20.	Druskos byrėjimo daviklis.	Bekontaktis.	Taip
4.21.	Sklendė, latakas ir kitos detalės betarpiškai kontaktuojančios su druska dalys.	Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Išberiamos medžiagos ir druskos tirpalo sumaišymo sistema privalo užtikrinti betarpišką sumaišytos medžiagos patekimą ant barstymo lėkštės.	Taip
4.22.	Druskos bėrimo latakas.	Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Taip, druskos bėrimo latakas pagamintas iš nerūdijančio plieno.
	Latako gabaritai:	Ne mažesnis kaip 170x200mm	Taip, latako gabaritai

		(gylis x plotis).	170x200mm
4.23.	Valdymo pultas sumontuotas kabinoje.	Rodantis darbo metu beriamos medžiagos kiekį, plotį, asimetriją, kaupiantis duomenis ir užtikrinantis duomenų perkėlimą į atminties laikmeną (USB). Informacija pulte rodoma lietuvių kalba. Gedimo klaidų indikacija (kodai) rodomi ekrane greitesniam gedimų nustatymui ir jų pašalinimui. RS232 jungtis Spalvotas LCD ne mažiau kaip 5“ ekranas.	Taip
4.24.	Valdymo pultas sumontuotas kabinoje.	Turi generuoti dienos ataskaitą: datą, laiką, barstymo plotį, kiekį.	Taip
4.25.	Druskos barstytuvo valdymo sistema.	Turi užtikrinti išberiamos druskos dozavimą 5 – 40 g/m ² ribose, smėlio, skaldos 40 – 240 g/m ² ribose. Išberiamos medžiagos padavimas – priklausomas nuo važiavimo greičio.	Taip
4.26.	Druskos barstytuvo valdymo sistema.	Turi užtikrinti išberiamos medžiagos pločio reguliavimą 3.0 – 12.0 m ribose.	Taip
4.27.	Medžiagos iškrovimo funkcija stovint.	Būtina.	Taip
4.28.	Bunkeris.	Turi būti uždengtas metaliniu tinklu su tvirtu rėmu, kurio akutės dydis ne didesnis kaip 50x50 mm. Virš tinklo turi būti sumontuotas tentas, nepralaidus drėgmei ir lengvai uždengiamas nuo žemės, sumontuotos kopėtėlės saugiam užlipimui.	Taip, bunkeris uždengtas metaliniu tinklu su tvirtu rėmu, kurio akutės dydis 40x40. Virš tinklo sumontuotas tentas, nepralaidus drėgmei ir lengvai uždengiamas nuo žemės, sumontuotos kopėtėlės saugiam užlipimui.
4.29.	Rankinio valdymo galimybė, sugedus elektroninei valdymo sistemai.	Būtina.	Taip
4.30.	Įrangos montavimas.	Visa įranga ir jos valdymo pultas turi būti sumontuotas gamintojo arba jo oficialaus	Taip

		atstovo.	
4.31.	Galinėje įrenginio dalyje.	Įrengtas oranžinės spalvos LED švyturėlis.	Taip
4.32.	Galinėje įrenginio dalyje.	Du signaliniai mirksintys LED žibintai ne mažiau kaip 200mm diametro pritvirtinti galinėje kairėje ir dešinėje pusėse. Įjungimas iš valdymo pulto kabinoje.	Taip, galinėje įrenginio dalyje du signaliniai mirksintys LED žibintai 200mm diametro pritvirtinti galinėje kairėje ir dešinėje pusėse. Įjungimas iš valdymo pulto kabinoje.
4.33.	Galinėje įrenginio dalyje įrengti dubliuojantys automobilio šviesų žibintai (tuo atveju jei įrenginio konstrukcija uždengia automobilio šviesas). Įrengtas darbinės zonos LED tipo apšvietimas.	Būtina.	Taip
V. SNIEGO VALYTUVO TECHNINIAI PARAMETRAI			
5.1.	Sniego valytuvo montavimas.	Per specialų hidraulinį įrenginį – pakabą automobilio priekyje.	Taip
5.2.	Sniego valytuvo greita hidraulinio ir mechaninio jungimo sistema.	Būtina.	Taip
5.3.	Sniego valytuvo korpusas.	Plieninis.	Taip
5.4.	Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris:	Ne mažiau 900 kg.	Taip, 989 kg.
5.5.	Sniego valytuvo valdymas.	Iš vairuotojo kabinos.	Taip
5.6.	Sniego valytuvo ašmenys.	Valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas.	Taip, sniego valytuvo ašmenys, valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas.
	Darbinės dalies storis:	Ne mažiau 36 mm.	Taip, 50 mm.
5.7.	Valytuvo valymo briaunos-peilio pasvirimo kampas:	Nuo 15 iki 25 laipsnių.	Taip
5.8.	Valytuvo sekcijos:	Ne mažiau 4 vnt.	Taip, 4 vnt.
	Turi „kopijuoti“ valomą plotą nepriklausomai viena nuo kitos	Būtina.	Taip, valytuvo sekcijos „kopijuojančios“ valomą plotą nepriklausomai viena nuo kitos
5.9.	Sniego valytuvas.	Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus	Taip

		plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo, ant priekinių kabinos grotelių.	
5.10.	„Plaukiojanti“ sniego valytuvo padėtis kelio atžvilgiu palengvinta prispaudimo funkcija.	Būtina.	Taip
5.11.	Sniego valytuvo plotis:	Ne mažiau 3400 mm	Taip, 3600 mm.
5.12.	Sniego valymo plotis:	Ne mažiau kaip 2900 mm pasukus 30° kampu.	Taip, sniego valymo plotis 3061mm 30 laipsnių kampu.
5.13.	Sniego valytuvo aukštis ties centrine dalimi:	Ne mažiau – 1100 mm	Taip, 1196 mm.
5.14.	Sniego valytuvo aukštis iš abiejų šonų:	Ne mažiau – 1200 mm	Taip, 1253 mm.
5.15.	Sniego valytuvo forma ir konstrukcija.	Pritaikyta sniegui nublokšti į šoną ir neleidžiantį užnešti vairuotojo kabinos lango valomu sniegu (maksimalus Automobilio greitis valymo metu – 50 km/h). Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant automobilio stiklo, ant priekinių kabinos grotelių.	Taip
5.16.	Sniego valytuvo pasukimas (pastatymas) automobilio išilginės ašies atžvilgiu.	Į abi puses hidraulinis, su fiksuojamomis padėtimis.	Taip
5.17.	Sniego valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas automobilio išilginės ašies atžvilgiu į kairę ar dešinę:	Ne mažiau kaip 30 °	Taip, sniego valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas automobilio išilginės ašies atžvilgiu į kairę ar dešinę 32 laipsniai
5.18.	Sniego valytuvo valomo ruožo plotis, esant 30 ° pasukimui:	Ne mažiau kaip 2900 mm.	Taip, sniego valytuvo valomo ruožo plotis, esant 30 ° pasukimui 3061mm.
5.19.	Sniego valytuvo gabaritinis apšvietimas.	Dvipusis su atšvaitais ir žibintais su LED lemputėmis.	Taip
5.20.	Sniego valytuvo sandėliavimo kojos.	Būtina.	Taip
5.21.	Atraminiai ratukai.	Komplektuojamas su	Taip

		atraminiais, reguliuojamo aukščio ratukais.	
VI. GARANTIJA			
6.1.	Automobilio su hidrauliniu užtraukėju, druskos barstytuvu, sniego valytuvu garantinis laikotarpis.	Ne mažiau 36 mėn.	Taip <i>Siūlomas parametras: 36 mėn.</i>
VII. DOKUMENTACIJA			
7.1.	Pateikiamos Prekės elektrinė ir hidraulinės schemos.	Būtina.	Taip <i>Gamintojo atstovo patvirtinta specifikacija ir psl. Nr. 2.</i>
7.2.	Prekės eksploatacijos, aptarnavimo (techninės prižiūros), saugaus darbo instrukcijos turi būti pateikiamos lietuvių kalba.	Būtina.	Taip
7.3.	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga.	Būtina.	Taip
VIII. PRISTATYMAS			
8.1.	Prekės pristatymo laikas:	Turi būti pristatyta ir visiškai paruošta darbui ne ilgiau kaip per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	Taip <i>Siūlomas parametras: 6 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.</i>
8.2.	Prekę pristatoma tiekėjo lėšomis adresu: UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.	Būtina.	Taip
IX. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS			
9.1.	Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) 36 mėn.	Būtina.	Taip
9.2.	Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekę buvo naudojama pagal	Būtina.	Taip

	paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai. Garantija suteikiama visom prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, valytuvų šluotelės, lemputės, hidraulinės žarnos.		
9.3.	Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.	Būtina.	Taip
9.4.	Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita.	Būtina.	Taip
9.5.	Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.	Būtina.	Taip

9.6.	Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikto el. priemonėmis raštu, išskyrus pagrindinius automobilio su hidrauliniu užtraukėju agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims.	Būtina.	Taip
	Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę	Būtina.	Taip
9.7.	Garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.	Būtina.	Taip
9.8.	Teikiant paslaugas naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.	Būtina.	Taip
9.9.	Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtį, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi	Būtina.	Taip

	būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.		
9.10.	Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.	Būtina.	Taip

Renault Trucks pardavimų
direktorius

Pareigos

(Parašas)