

priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalavimai	Tiekėjo informacija (nurodomas konkretus dydis ar pavadinimas, o jei tokio nėra, parašomas žodis <i>nėra</i>)
1.	Automobilinis savaeigis keltuvas (krovininis automobilis-autobokštelis) nuo 5 t iki 7 t – 2vnt.	Naujas, pagamintas ne anksčiau 2023 m.	Naujas, pagamintas ne anksčiau nei 2023 m.
2.	Kategorija	N2	N2
3.	Variklis		
3.1.	Variklis atitinkantis ne mažiau	Euro 6	Euro 6
3.2.	Variklio tipas	4 cilindrų	4 cilindrų
3.3.	Darbinis tūris ne mažiau, cm3	Ne mažiau 2600, ne daugiau 3100	2998 cm3
3.4.	Minimalus galingumas (kW) ne mažiau	125	129
3.5.	Degalų rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas
4.	Bakai		
4.1.	Degalų bakas plastikinis	Ne mažiau nei 90 litrų	100 litrų
4.2.	Ad Blue bakas plastikinis	Ne mažiau nei 15 litrų	20 litrų
5.	Transmisija		
5.1.	Mechaninė pavarų dėžė	Turi būti	Mechaninė pavarų dėžė
5.2.	Važiuklė	4x2, galiniai varomi ratai	4x2, galiniai varomi ratai
6.	Stabdžiai		
6.1.	Saugos sistema	ABS, ESP	ABS, ESP
7.	Kiti duomenys		
7.1.	Vairo padėtis	Kairėje	Kairėje
7.2.	Kėbulas	Dviguba kabina ir bortinė krovininė dalis, kurios grindys padengtos neslidžiomis rifliuoto aliuminio plokštėmis	Dviguba kabina ir bortinė krovininė dalis, kurios grindys padengtos neslidžiomis rifliuoto aliuminio plokštėmis
7.3.	Krovininės dalies kėbulo matmenys (mm)	Ne mažiau 1400x1800x400	1400x1800x400
7.4.	Įrankių dėžė, matmenys mm	Turi būti ne mažiau 1 vnt, ne mažiau 1800x400x500, pagaminta iš plieninio rėmo, išorė padengta aliuminiu. Turi būti ventiliuojama, su įrengtu apšvietimu	1 vnt, 1800x400x500, pagaminta iš plieninio rėmo, išorė padengta aliuminiu. ventiliuojama, su įrengtu apšvietimu
7.5.	Aliuminio bortai	Turi būti	Aliuminio bortai
7.6.	Durų skaičius	4	4
7.7.	Sėdimų vietų	Ne mažiau 6	7 (įskaitant vairuotoją)
7.8.	Autobokštelio bendroji masė, kg	Ne mažiau kaip 5000 ir ne daugiau kaip 7000	6500 kg
7.9.	Transportinėje padėtyje automobilio ilgis, m	Ne daugiau 8,0	7,603 m

7.10.	Transportinėje padėtyje automobilio plotis, m	Ne daugiau 2,5	2,152 m.
7.11.	Transportinėje padėtyje automobilio aukštis, m	Ne daugiau 3,2	3,111 m.
7.12.	Automobilio galiniai ratai	Dvigubi	Dvigubi
7.13.	Sėdynės	Sėdynių apmušalai iš PVC medžiagos padidinto atsparumo dėvėjimuisi, tamsios spalvos	Sėdynių apmušalai iš PVC medžiagos padidinto atsparumo dėvėjimuisi, tamsios spalvos
7.14.	Vairuotojo sėdynė	Turi būti amortizuojanti	Amortizuojanti vairuotojo sėdynė
7.15.	Automobilio spalva	Balta	Balta
8.	Bokštelis		
8.1.	Strėlės tipas	Teleskopinis	Teleskopinis
8.2.	Maksimalus darbinis aukštis	Ne mažiau 16,5 m	16,9 m.
8.3.	Lopšio grindų aukštis	Ne mažiau kaip 14,5 m	14,5 m.
8.4.	Šoninis siekis su krepšio maksimalia apkrova	Ne mažiau 7 m	7 m.
8.5.	Maksimali lopšio keliamoji galia, kg	Ne mažiau kaip 230 kg	230 kg.
8.6.	Lopšio išmatavimai	Ne mažiau 1,4x0,7x1,0 m	1,4x0,7x1,0 m
8.7.	Lopšio sukimosi kampas, laipsniais	Ne mažiau 90°	2x90°
8.8.	Lopšys	Turi būti pagamintas iš stiklo pluošto, uždaro tipo su guminiu kilimėliu ir būti pritaikytas darbui po įtampa	pagamintas iš stiklo pluošto, uždaro tipo su guminiu kilimėliu ir pritaikytas darbui po įtampa (iki 1000V)
8.9.	Keltuvo posūkio kampas, laipsniais	Ne mažiau 360°	360°
8.10.	Elektrinis moto valandų skaitiklis	Turi būti	Elektrinis moto valandų skaitiklis
8.11.	Hidraulinis, elektrinis arba hidraulinis-elektrinis valdymas iš lopšio	Turi būti bent vienas iš išvardintu	Hidraulinis valdymas iš lopšio
8.12.	Automobilio užvedimas ir gesinimas iš lopšio	Turi būti	Automobilio užvedimas ir gesinimas iš lopšio
8.13.	230 V rozetė lopšyje	Turi būti	230 V rozetė lopšyje
8.14.	Kilpos saugos diržams lopšyje	Turi būti	Kilpos saugos diržams lopšyje
8.15.	Rankinio valdymo įtaisas avariniam nuleidimui	Turi būti	Rankinio valdymo įtaisas avariniam nuleidimui
8.16.	Platformos konfigūracija užtikrinanti apsaugą nuo susidūrimų tarp krepšio ir strėlės	Turi būti	Platformos konfigūracija užtikrinanti apsaugą nuo susidūrimų tarp krepšio ir strėlės
9.	Saugumo įranga		
9.1.	Vairuotojo ir keleivių (pirmos eilės) saugos oro pagalvės	Vairuotojo - turi būti, pirmos eilės keleivių - privalumas	Vairuotojo ir pirmos eilės keleivių saugos oro pagalvės
9.2.	Tritaškiai visų sėdynių saugos diržai	Turi būti	Tritaškiai visų sėdynių saugos diržai
10.	Kita įranga		

10.1.	Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu ir su signalizacija, atitinkančia KASKO reikalavimus.	Turi būti	Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu ir su signalizacija, atitinkančia KASKO reikalavimus.
10.2.	Imobilizatorius	Turi būti	Imobilizatorius
10.3.	Vairo stiprintuvas	Turi būti	Vairo stiprintuvas
10.4.	Standartinio dydžio atsarginis ratas	Turi būti	Standartinio dydžio atsarginis ratas
10.5.	Automagnetola su laisvų rankų įrangą mobiliam telefonui	Turi būti	Automagnetola su laisvų rankų įranga mobiliam telefonui
10.6.	Eksploatacinis paketas (gesintuvas, vaistinė, avarinis ženklas)	Turi būti	Eksploatacinis paketas (gesintuvas, vaistinė, avarinis ženklas)
10.7.	Padangos M+S	Turi būti	Padangos M+S
10.8.	Vidaus salono guminiai kilimėliai	Turi būti	Vidaus salono guminiai kilimėliai
10.9.	Kablų	Turi būti	Kablų
10.10.	Serviso knygelė su reguliarios priežiūros atžymomis	Turi būti	Serviso knygelė su reguliarios priežiūros atžymomis
10.11.	Oro kondicionierius	Turi būti	Oro kondicionierius
10.12.	Autonominis hidraulinės alyvos ir automobilio variklio šildytuvas	Turi būti	Autonominis hidraulinės alyvos ir automobilio variklio šildytuvas
10.13.	Transporto kontrolės sistema, skirta automobilio stebėjimui	Stebėjimo sistemos modulis su borto kompiuterio nuskaitymu (su montavimo darbais), suderintas su FleetComplete sistema	Stebėjimo sistemos modulis su borto kompiuterio nuskaitymu (su montavimo darbais), suderintas su FleetComplete sistema
10.14.	Laipteliai užlipimui į lopšį	Turi būti	Laipteliai užlipimui į lopšį
10.15.	Geltonos spalvos švyturėlis	Žibintas oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,6 m ilgio, aukštis ne didesnis kaip 0,25 m, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED tipo švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo, ar specialaus montavimo kronšteino, su atskiru jungikliu	Žibintas oranžinis, pailgas, vientisas, 0,6 m ilgio, aukštis 0,25 m, kurio viduje yra įmontuoti du LED tipo švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo, ar specialaus montavimo kronšteino, su atskiru jungikliu
11.	Kiti reikalavimai		
11.1.	Registracija, techninė apžiūra	Turi būti	Registracija, techninė apžiūra
11.2.	Transporto priemonės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas	Turi būti, galiojimas – 1 mėn.	Transporto priemonės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas galiojimas – 1 mėn
11.3.	Automobilis turi atitikti Europos sąjungos reikalavimus	Turi atitikti	Automobilis atitinka Europos sąjungos reikalavimus
11.4.	Su prekėmis privalo būti pateikta CE atitikties sertifikatas arba lygiavertis	Turi būti	Su prekėmis bus pateiktas CE atitikties sertifikatas, notifikuotos įstaigos

	nurodytiems įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvoje liudijimas, įrenginio techninis pasas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba, transporto priemonės naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Visi mechanizmo saugaus naudojimo, išpėjamieji, patikros galiojimo ir kiti susiję užrašai ant kėlimo įrenginio pateikiami lietuvių kalba		įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvoje liudijimas, įrenginio techninis pasas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba, transporto priemonės naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Visi mechanizmo saugaus naudojimo, išpėjamieji, patikros galiojimo ir kiti susiję užrašai ant kėlimo įrenginio pateikiami lietuvių kalba
11.5	Transporto priemonė turi būti pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis (darbui oro temperatūros sąlygomis ne siauresnėse ribose kaip nuo -25°C iki +35°C), pritaikyta salono šildymo sistema	Turi būti	Transporto priemonė pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis (darbui oro temperatūros sąlygomis nuo -25°C iki +35°C), pritaikyta salono šildymo sistema
11.6	Autobokštelio pristatymo terminas	Ne vėliau, kaip per 360 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo	Ne vėliau, kaip per 360 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo
12.	Garantija		
12.1	Garantinis laikotarpis automobiliui ne mažiau	2 metų ir ne mažiau 100 000 km	5 metai ir 250 000 km.
12.2	Garantinis laikotarpis kėlimo įrenginiui ne mažiau	1 metų	3 metai
13.	Garantinis aptarnavimas ir remontas		
13.1	Automobilio garantinio aptarnavimo ir remonto vieta	Ne toliau kaip 150 km nuo Elektrinės g. 1, Vilnius	Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius 3,4 km.
13.2	Bokštelio garantinio aptarnavimo ir remonto vieta	Ne toliau kaip 150 km nuo Elektrinės g. 1, Vilnius	Erdvės g. 80, LT-52114 Ramučiai, Kauno rajonas, Lietuva 86,3 km.
13.3	Automobilio ir bokštelio garantinis remontas	Tiekėjas arba įgaliota įmonė turi priimti remontui ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo Perkančiojo subjekto kreipimosi į Tiekėją, o sugedus darbo vietoje atvykti remontuoti ne vėliau, kaip per 3 val.	Tiekėjas priima remontui ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas nuo Perkančiojo subjekto kreipimosi į Tiekėją, o sugedus darbo vietoje atvykti remontuoti ne vėliau, kaip per 3 val.