

SPS 1 priedas

Uždaroji akcinė bendrovė ALWARK, UAB Kirtimų g. 47b, LT-02244 Vilnius, Įmonės kodas 300638080, PVM
mokėtojo kodas: LT100002923414, Swedbank, AB A/s LT837300010121357008 Tel: 8-5-264 6330, info@alwark.lt,
www.alwark.lt

UAB „Palangos vandenys“
(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS
DĖL HIDRODINAMINIO AUTOMOBILIO PIRKIMO

2023-09-21 Nr. 09211
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)	UAB Alwark
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Kirtimų g. 47B, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Samulionis
Telefono numeris	
El. pašto adresas	to:

1.* Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

1.1. Lentelėje pateikiame informaciją apie Ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamės, kad atitiktume Pirkėjo keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) nurodomi ir Kvazisubteikėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju:

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų Ūkio subjektų pajėgumais pagal PJ 62 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir jeigu yra Kvazisubteikėjo vardas, pavardė	Nuoroda į SPS punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi Ūkio subjekto ar Kvazisubteikėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir / ar Kvazisubteikėją
1.			
2.			

* Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

1.2. Lentelėje pateikiame informaciją apie žinomus Subteikėjus ir jiems perduodamą vykdyti sutarties dalį:

Eil. Nr.	Subteikėjo (subteikėjo) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kurią ketinama perduoti subteikėjams
1.	UAB „Scania Lietuva“, 123873025, Lentvario g. 14B, Vilnius	20%
2.		

* Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

2. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

2.1. Skelbime (jeigu pirkimas buvo skelbiamas) ir pirkimo sąlygose, paskelbtose Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

2.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3. Pasiūlymas galioja iki **termino, nurodyto SPS 7.3 punkte.** (Tiekėjas gali nurodyti ir ilgesnį terminą).

4. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

5. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Kriterijaus C skaičiavimams:

(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina, Eur (be PVM)	PVM vertė (21 proc.), Eur	Kaina Eur (su PVM): Kriterijus C
1	2	3	4	5	6
1.	Hidrodinaminis automobilis	1 vnt.	554.900,00	116.529,00	671.429,00

(Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės eilutės „PVM“ nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

Kriterijaus P skaičiavimams:

(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekėjo siūlomas pristatymo laikotarpis
1.	Prekės pristatymo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos (mėnesiais)	9 mėn Devyni mėnesiai

Kriterijaus T skaičiavimams:

Tinkamam tiekėjo pasiūlymų vertinimui, kartu su pasiūlymu **Tiekėjas turi pateikti dokumentus nurodytus SPS 10.5 punkte.**

(Tiekėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas bus nevertinamas.)

Eil. Nr.	Aprašymas	<u>Nurodyti techninius duomenis</u> arba pateikti informaciją, ar Prekėje yra papildomi techniniai parametrai, t. y. nurodyti: <u>vra / nėra</u>	Jeigu parametras atitinka, nurodyti kokiam kartu su pasiūlymu pateiktame dokumente yra reikalavimą įrodanti informacija
1.	Automobilio su numatyta sumontuota siūloma įranga bendras aukštis ne didesnis kaip 3500 mm.	Taip, atitinka. Yra. Automobilio su numatyta sumontuota siūloma įranga bendras aukštis 3450 mm. Duomenys bus imami iš kartu su pasiūlymu pateiktos SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 2.5 pozicijos.	ALW Įrangos gamintojo patvirtintas brėžinys
2.	Automobilio su numatyta sumontuota siūloma įranga bendras ilgis ne didesnis kaip 9000 mm.	Duomenys bus imami iš kartu su pasiūlymu pateiktos SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 2.5 pozicijos.	
3.	Siūlomos įrangos oficialus atstovas turi mobilų servisą, serviso automobilis aprūpintas reikiama įranga ir gali atlikti paslaugą kliento būstinėje.	Taip, atitinka. Yra.	UAB Alwark serviso patvirtinimas
4.	Sistema su funkcija nuotoliniu būdu hidrodinaminės įrangos serviso tarnybai perduoti visą informaciją apie hidrodinaminės įrangos būklę.	Taip, atitinka. Yra.	ALW_KaiserAG patvirtinimas
5.	Visa hidrodinaminė įranga nuo automobilio greičių ir pavarų dėžės pajungta per kintamo našumo hidraulinį siurblį, nenaudojant diržinių pavarų.	Taip, atitinka. Yra.	ALW_KaiserAG patvirtinimas
6.	Dumblo ir vandens talpos atskirtos fiksuota pertvara (fiksuoto dydžio).	Taip, atitinka. Yra.	ALW_KaiserAG patvirtinimas
7.	Vandens filtravimas (regeneracija) vienos pakopos (vienas filtras). Filtras nerūdijančio plieno.	Taip, atitinka. Yra.	ALW_KaiserAG patvirtinimas

8.	Nuotolinio valdymo pultas gali atlikti papildomas operacijas: • Talpos pakėlimas šlamo iškrovimui (jeigu siūloma pakeliama talpa) arba judančio stūmoklio valdymas šlamo iškrovimui • Galinio dangčio atidarymas ir uždarymas, užraktų valdymas • Šlamo talpos plovimo valdymas • Gervės valdymas	Taip, atitinka. Yra.	ALW_KaiserAG patvirtinimas
9.	Nuotolinio valdymo pulte turi būti matoma informacija: • Vandens slėgis plovimo galvutėje • Plovimo žarnos ilgio indikacija • Automobilio kuro sąnaudos ir kuro lygis bake • Valdymo pulto baterijos talpos indikacija	Taip, atitinka. Yra.	ALW_KaiserAG patvirtinimas

Mūsų siūloma Prekė(-ės) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dokumentai, kurie laikomi nekonfidencialiais, vadovaujantis PĮ 32 straipsnio 2 dalimi (išskyrus asmens duomenis, kurių konfidencialumą reglamentuoja asmens duomenų apsaugos teisės aktai) ir bus viešinami:

Eil. Nr.	Dokumentas	Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos, nurodyti, kas ir kokia apimtimi yra konfidencialu**	Konfidencialumą įrodantys dokumentai teikiami kartu su pasiūlymu. Pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą
1	2	3	4
1.	SPS 1 priedas „Pasiūlymo forma“ (įskaitant pasiūlymo kainą)	Ne	
2.	Užpildyta SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 ir 2 lentelės 31. ALW_SPS 2 priedas (TS)	Ne	
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekčiai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį 20. SCA_SPS 8 priedas Išteklių prieinamumas; 30. SCA_Išteklių prieinamumas	Ne	
4.	Pasirašytas EBVPD. *Atskirą EBVPD pildo: 1) tiekėjas; 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); 4) kiekvienas subteikėjas atskirai. 1. ALW_EBVPD; 19. SCA_EBVPD dokumentas	Ne	
5.	Kvalifikacijos atitiktį įrodantys dokumentai. (Kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus įrodantys dokumentai šiame pirkime nereikalaujami) 21. SCA_ISO 9001; 22. SCA_ISO 14001; 24. ALW_ISO 14001 Atvark;	Ne	
6.	SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 lentelės 4 punkte nurodyti dokumentai	Ne	
7.	SPS 10 punkte nurodyti dokumentai, įrodantys techninių duomenų atitiktį, už kuriuos skiriami balai	Ne	
8.	ALW_Igaliojimas	Ne	

9.	ALW Gamintojo įgaliojimas	Ne	
10.	ALW SPS 9 priedas (NS deklaracija)	Ne	
11.	ALW Įrangos gamintojo patvirtintas brėžinys	Ne	
12.	ALW Serviso aprašymas ir patvirtinimas	Ne	
13.	ALW KaiserAG patvirtinimas	Ne	
14.	ALW p.1.10	Ne	
15.	ALW p.1.12	Ne	
16.	ALW p.3.3.5. diagrama	Ne	
17.	ALW p.3.4.1	Ne	
18.	ALW p.3.5.7 5.8	Ne	
19.	ALW p.3.6.9	Ne	
20.	ALW p.3.7.3	Ne	
21.	ALW TS punktų patvirtinimai	Ne	
22.	SCA ISO 9001	Ne	
23.	SCA ISO 14001	Ne	
24.	SCA Automobilio aprašymas	Ne	
25.	ALW ISO 14001 Alwark	Ne	
26.	ALW Antstato patvirtinimas	Ne	
27.	ALW Pasiūlymo laidavimo raštas	Ne	
28.	ALW Pavedimo kopija	Ne	

**Konfidencialios informacijos apsauga, neturi pažeisti PĮ ir CK nuostatų.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami ir šie dokumentai, kuriuose pateikta konfidenciali*** informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (dokumentai su konfidencialia informacija nurodyti lentelėje):

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl	Kartu su pasiūlymu teikiami konfidencialumą įrodantys dokumentai. Pateikiama nuoroda į dokumento pavadinimą
1	2	3	4	5	6
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)	-	-	-	-
2.	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjas, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiektų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)	1	Ne		
3.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (Jeigu reikalaujama)	1	Ne		
4.	18. SCA_Važiuklės gamintojo įgaliojimas Konfidencialu	23	Taip	Visas dokumentas	Komercinė / gamybinė paslaptis
5.	16. SCA Įgaliojimas 2 Konfidencialu	1	Taip	Visas dokumentas	Komercinė / gamybinė paslaptis
6.	17. SCA Įgaliojimas 3 Konfidencialu	1	Taip	Visas dokumentas	Komercinė / gamybinė paslaptis

***Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Visas pasiūlymas bus pavišintas teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Informacija apie Pirkėjo turimus dokumentus, Tiekėjo pateiktus kitiems Pirkėjo pirkimams arba elektroninė nuoroda į reikalaujamus duomenis:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Nuoroda kokiam reikalavimui dokumentai tinkami pagal Pirkimo sąlygas	Pirkimo pavadinimas, kuriam buvo pateikti dokumentai arba elektroninė nuoroda į reikalaujamus duomenis
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			

Viešųjų pirkimų specialistė

Ieva Janonytė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

HIDRODINAMINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – hidrodinaminis automobilis (toliau – Prekė) **1 vnt.**
2. Prekę sudaro:
 - 2.1. transporto priemonė;
 - 2.2. talpos – kombinuota talpa, vandens kamera ir dumblo kamera yra integruota vienoje talpoje;
 - 2.3. plovimo įranga;
 - 2.4. vakuuminė sistema;
 - 2.5. vandens regeneravimo sistema;
 - 2.6. valdymo sistema;
 - 2.7. papildoma įranga.
3. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai nurodyti pagal LR Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 11.1.2 papunktį. Reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos 1 lentelės 1.3 punkte. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti šių reikalavimų atitiktį įrodančius dokumentus.
 - 3.1. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
4. Prekės pristatymo vieta – **Austėjos g. 36, Palanga** (tiekėjo sąskaita).
5. Prekė turi būti registruota VĮ „Regitra“ – Perkančiojo subjekto vardu ir su valstybiniais numeriais (kaip specialus automobilis).
6. Prekės pristatymo terminas – **iki 14 (keturiolikos) mėn.** nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
7. Kartu su Preke turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
8. Tiekėjas teoriniu ir praktiniu būdu turi apmokyti ne mažiau kaip **2 (du)** Perkančiojo subjekto darbuotojus dirbti automobiliu ir įranga. Apmokymo trukmė ne mažiau kaip **2 (dvi) darbo** dienos Perkančiojo subjekto gamybinėje bazėje
9. Techniniai reikalavimai Prekei pateikiami 1 lentelėje.
10. Reikalavimai Prekės garantijai, garantiniam remontui ir dokumentacijai pateikimai šios techninės specifikacijos 2 lentelėje.

Pastaba: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytas šio priedo 1 ir 2 lenteles.

1 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Pagrindimas *
1.	Bendri reikalavimai	
1.1	Automobilis ir antstatai sumontuota įranga turi būti nauji, techniškai tvarkingi, neeksploatuoti ir pilnai paruošti eksploatavimui Lietuvoje. Prekė turi atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos	<i>Taip, Atitinka</i>

	ir saugos) reikalavimus	
1.2	Prekės pirmoji registracija ne ankstesnė kaip 2023 m.	Taip, Atitinka 2024m
1.3	N ₃ kategorijų transporto priemonė turi atitikti ne mažesnę kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą.	Taip, Atitinka Euro6
1.4	Prekės visų prietaisų skalės turi būti metrinėje sistemoje o valdymo sistemos užrašai lietuvių kalba	Taip, Atitinka
1.5	Bendra automobilio masė (registruojama) ne daugiau kaip 26.000kg	Taip, Atitinka 26.000kg
1.6	Priekinės ašies keliamoji galia ne mažiau kaip 9.000 kg	Taip, Atitinka 9.000kg
1.7	Automobilis ir antstatas turi būti baltos spalvos	Taip, Atitinka, Balta pagal RAL
1.8	Hidrodinaminė nuotekų siurbimo įranga turi vienu metu nuotekas siurbti ir vamzdžius plauti, įranga montuojama ant sunkvežimio važiuoklės	Taip, Atitinka
1.9	Įranga (antstatas) turi būti serijinės gamybos (ne vienetinis gaminy) pagaminta gamykloje, turinčioje gamybos patirtį projektuojant ir gaminant mašinas su regeneracijos įranga	Taip, Atitinka
1.10	Nurodyti hidrodinaminės įrangos gamintoją ir modelį (ne bendrinį pavadinimą)	Automobilis (Važiuoklė): Gamintojas SCANIA CV AB, modelis G450 B6x2*4NA. Hidrodinaminė įranga: Gamintojas KAISER AG. modelis Eco3.0 Kartu su pasiūlymu pateikta siūlomo modelio gamintojo brošiūra
1.11	Naudinga automobilio, su sumontuota įranga, keliamoji galia turi būti ne mažiau 8000 kg <i>Perkantysis subjektas pagal pateiktus duomenis patikrins nurodytą informaciją apskaičiuojant ją sekančiai: Keliamoji galia apskaičiuojama nuosavą automobilio su įranga svorį atimant iš Prekės bendrosios masės (26 000 kg) Nepateikus nurodyto dokumento, ar neatitinkant keliamo reikalavimo patikrinus automobilio svorį perdavimo metu, bus laikoma, kad prekė neatitinka nustatytų reikalavimų.</i>	Taip, Atitinka 8720kg Kartu su pasiūlymu pateiktas gamintojo patvirtintas brėžinys su masės paskaičiavimais. Dokumento originalas pateikiamas kartu su Preke.
1.12	Transporto priemonė ir įranga turi būti pritaikyta darbui klimatinėmis sąlygomis esant lauko temperatūrai : -5 C iki +35 C temperatūros intervalui. Turi būti numatyta apsauga nuo užšalimo – vandens cirkuliacija vandens sistemose	Taip, Atitinka Kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo aprašymą darbui neigiamoje temperatūroje.
2. Reikalavimai automobiliui		
2.1	Nurodyti automobilio gamintoją ir modelį	Gamintojas SCANIA CV AB, modelis G450 B6x2*4NA
2.2	Ratų formulė 6 x 2	Taip, Atitinka
2.3	Galinių ašių pakaba – pneumatinė	Taip, Atitinka

2.4	Ne mažiau kaip dvi vairuojamos automobilio ašys	<i>Taip, Atitinka dvi vairuojamos ašys</i>
2.5	Bendras automobilio aukštis negali būti didesnis nei 4000 mm., ilgis nei 11000 mm	<i>Taip, Atitinka aukštis 3450mm., ilgis 9120mm. Kartu su pasiūlymu pateiktas gamintojo patvirtintas brėžinys su gabaritiniais matmenimis.</i>
2.6	Ratų bazė ne didesnė kaip 4200 mm	<i>Taip, Atitinka 3950mm</i>
2.7	Ant automobilio sumontuotos padangos su M+S žymėjimu	<i>Taip, Atitinka</i>
2.8	Atsarginis ratas (pateikiamas kartu su automobiliu)	<i>Taip, Atitinka</i>
2.9	Varančiųjų ratų diferencialo blokavimo galimybė, pravažumui padidinti	<i>Taip, Atitinka</i>
2.10	Kuro bakas ne mažiau 300 l talpos, rakinamas	<i>Taip, Atitinka 395 l</i>
2.11	Pavarų dėžė robotizuota be sankabos pedalo,	<i>Taip, Atitinka</i>
2.12	Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi	<i>Taip, Atitinka</i>
2.13	Įtampa 24 V	<i>Taip, Atitinka</i>
2.14	Variklis turbodieselinis, variklio galia ne mažiau 450 AG	<i>Taip, Atitinka 450AG</i>
2.15	Sėdimų vietų kartu su vairuotoju skaičius kabinoje ne mažiau kaip 3 (trys). Visos sėdimos vietos turi turėti saugos diržus	<i>Taip, Atitinka 3 trys</i>
2.16	Vairuotojo sėdynė – reguliuojama, pneumatine	<i>Taip, Atitinka</i>
2.17	Ant kabinos stogo įrengtas pailgas LED šviesų plafonas, ilgis ne mažesnis kaip 1100mm, aukštis ne didesnis kaip 300mm. Plafonas turi atitikti ECE R65 TA2 standartą ne mažesnis kaip IP65	<i>Taip, Atitinka ilgis 1170mm, aukštis 299mm. Plafonas atitinka ECE R65 TA2 standartą, IP65</i>
2.18	Išorinis stogelis nuo saulės	<i>Taip, Atitinka</i>
2.19	Automatinė klimato kontrolė	<i>Taip, Atitinka</i>
2.20	Įtampos keitiklis kabinoje iš 24 V į 12 V	<i>Taip, Atitinka</i>
2.21	Kabinoje įrengtas akumuliatoriaus masės išjungėjas	<i>Taip, Atitinka</i>
2.22	Gamyklinis radijo imtuvas su telefono laisvų rankų įrangos pajungimu ir garso kolonėlėmis	<i>Taip, Atitinka</i>
2.23	LED dieninės važiavimo šviesos	<i>Taip, Atitinka</i>
2.24	Ratų pripūtimo žarna ne mažiau 10 m ilgio su manometru	<i>Taip, Atitinka 10m</i>
2.25	Avarinės ratų trinkelės	<i>Taip, Atitinka</i>
2.26	Automobilinis keltuvas ne mažiau 10 000 kg keliamosios galios	<i>Taip, Atitinka 10.000kg</i>
2.27	Valdomi elektra išoriniai galinio vaizdo ir šaligatvio veidrodžiai, ne mažiau 6 vnt. Galinio matymo veidrodėliai turi būti šildomi	<i>Taip, Atitinka 6vnt</i>
2.28	Elektra valdomi durų stiklų pakylėjai	<i>Taip, Atitinka</i>
2.29	Kabinoje turi būti originalus guminiai kilimėliai vairuotojui ir keleiviui	<i>Taip, Atitinka</i>
2.30	Kabinos durų valdymas – nuotolinis centrinis užraktas, ne mažiau kaip 2 raktai	<i>Taip, Atitinka 2 raktai</i>

2.31	Atbulinės eigos garsinis signalas	<i>Taip, Atitinka</i>
2.32	Turi būti įrengta plataus kampo galinio vaizdo spalvota kamera su uždromu dangteliu, mikrofonu rezervuaro gale ir monitoriumi kabinoje. Kameros apsaugos klasė ne žemesnė nei IP 65. Ne mažesnis nei 7" spalvotas monitorius vairuotojo kabinoje. Kamera turi automatiškai įsijungti įjungus atbulinę pavarą. Turi būti galimybė kamerą įjungti taip pat ir neįjungus atbulinės pavaros.	<i>Taip, Atitinka</i> įrengta plataus kampo galinio vaizdo spalvota kamera su uždromu dangteliu, mikrofonu rezervuaro gale ir monitoriumi kabinoje. Kameros apsaugos klasė IP 65. 7" spalvotas monitorius vairuotojo kabinoje. Kamera automatiškai įsijungia įjungus atbulinę pavarą. Galimybė kamerą įjungti taip pat ir neįjungus atbulinės pavaros.
2.33	Turi būti įrengta gamyklinė 360 laipsnių spalvotų vaizdo kamerų sistema (be aklos zonos) su monitoriumi kabinoje	<i>Taip, Atitinka</i>
2.34	Dujų išmetimo vamzdis turi būti išvestas vertikaliai – kad išmetamosios variklio dujos negalėtų patekti į hidrodinaminės įrangos darbo zoną ir netrukdytų personalo darbui	<i>Taip, Atitinka</i>
2.35	Priekinis bamperis plieninis, trijų dalių plieninis arba segmentinis su išorinėmis plieninėmis dalimis	<i>Taip, Atitinka, trijų dalių plieninis bamperis</i>
2.36	Šoninės apsaugos nuo palindimo po transporto priemonės	<i>Taip, Atitinka</i>
2.37	Galinė pneumatinė ištraukiama apsauga nuo palindimo	<i>Taip, Atitinka</i>
2.38	Sertifikuotas skaitmeninis tachografas	<i>Taip, Atitinka</i>
3. Reikalavimai įrangai		
3.1. Reikalavimai talpoms		
3.1.1	Kombinuota talpa, vandens kamera ir dumblo kamera yra integruota vienoje talpoje	<i>Taip, Atitinka</i>
3.1.2	Talpos pagamintos iš ne plonesnio nei 5 mm sienelių storio nerūdijančio plieno. Galinis šlamo talpos dangtis nerūdijančio plieno	<i>Taip, Atitinka</i> Talpos pagamintos iš 5 mm sienelių storio nerūdijančio plieno. Galinis šlamo talpos dangtis nerūdijančio plieno Kartu su pasiūlymu pateiktas gamintojo patvirtinimas
3.1.3	Bendras talpų tūris – ne mažiau kaip 10 m ³	<i>Taip, Atitinka</i> 10.2 m ³
3.1.4	Dumblo kameros – cisternos tūris ne mažiau 7,5 m ³	<i>Taip, Atitinka</i> 7.5 m ³
3.1.5	Vandens kameros – cisternos tūris ne mažiau 2,5 m ³	<i>Taip, Atitinka</i> 2.7 m ³
3.1.6	Abiejose kameroje įrengti vožtuvai, apsaugantys nuo jų perpildymo	<i>Taip, Atitinka</i>
3.1.7	Privalo būti užtikrintas laisvas (nuo žemės paviršiaus) prieėjimas kamerų valymui ir priežiūrai	<i>Taip, Atitinka</i> Kartu su Pasiūlymu pateiktos patvirtinančios nuotraukos.
3.1.8	Turi būti galimybė vizualiai kontroliuoti abiejų talpų užsipildymo lygį. Šlamo talpos lygio indikatorius turi būti plūduri tipo	<i>Taip, Atitinka</i>

3.1.9	Kameros fiksuoto dydžio arba jų tūris gali būti keičiamas, t. y. kameros atskirtos judančia pertvara – stūmokliu	<i>Taip, Atitinka fiksuoto dydžio</i>
3.1.10 – 3.1.17 pozicijas pildyti tuo atveju, kai tiekėjas siūlo kombinuotą talpą su judančia pertvara:		
3.1.10	Turi būti įmanoma naudotis regeneracine sistema, nepaisant vandens ir dumblo kameros proporcijų	-
3.1.11	Stūmoklis turi judėti pneumatiniu ar lygiaverčiu būdu	-
3.1.12	Stūmoklis turi turėti mažiausiai 3 automatinio fiksavimo padėtis	-
3.1.13	Patikimam vandens ir dumblo kamerų atskyrimui naudoti stūmoklį su ne mažiau kaip 2 sandarinimo žiedais	-
3.1.14	Stūmoklio sandarinimo žiedai turi būti pripučiami	-
3.1.15	Maksimali dumblo kameros talpa turi būti ne mažesnė kaip 9 m ³	-
3.1.16	Maksimali vandens kameros talpa turi būti ne mažesnė kaip 7 m ³	-
3.1.17	Dumblo šalinimui įrengtas judantis stūmoklis, kuris išstumia dumblą ir nuvalo rezervuaro sienelės	-
3.1.18 – 3.1.22 pozicijas pildyti tuo atveju, kai tiekėjas siūlo kombinuotą talpą su fiksuota pertvara:		
3.1.18	Cisterna privalo turėti hidraulinį ar lygiavertį, bet ne rankinį pakėlimo mechanizmą šlamo-dumblo ištuštinimui	<i>Taip, Atitinka hidraulinį</i>
3.1.19	Talpa turi būti pakeliama ne mažiau 40° ir turi keltis priekinė cisternos dalis kartu su vandens talpa, paliekant laisvą priėjimą prie važiuoklės rėmo	<i>Taip, Atitinka 40°</i>
3.1.20	Cisterna turi būti ištuštinama saviteka, hidrauliniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu atidarius galinį dangtį ir cisterną pakeliant numatytu kampu	<i>Taip, Atitinka ištuštinama saviteka, hidrauliniu būdu atidarius galinį dangtį ir cisterną pakeliant numatytu kampu</i>
3.1.21	Dumblo talpos viduje turi būti įrengta talpos plovimo aukšto slėgio purkštukais sistema	<i>Taip, Atitinka</i>
3.1.22	Turi būti numatyta galimybė švaraus vandens užpildymui iš hidrantų	<i>Taip, Atitinka</i>
3.1.23	Turi būti numatyta galimybė per ant automobilio viršaus esančią įsiurbimo žarną iš dumblo kameros išleisti vandenį, neišpilant surinkto dumblo	<i>Taip, Atitinka</i>
3.1.24	Turi būti numatyta galimybė iš dumblo kameros išleisti vandenį, neišpilant surinkto dumblo – papildoma išleidimo sklendė ant galinio įrangos dangčio	<i>Taip, Atitinka</i>
3.1.25	Galinis cisternos dangtis šlamo-dumblo pašalinimo metu turi būti atidaromas ir uždaromas hidrauliniais cilindrais	<i>Taip, Atitinka</i>

3.1.26	Galinio cisternos dangčio mechanizmas turi turėti apsaugas nuo galinio dangčio kritimo	<i>Taip, Atitinka</i>
3.1.27	Galinis cisternos dangtis fiksuojamas hidrauliniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu, valdant iš pulto, užtikrinant šlamo nepratekėjimą	<i>Taip, Atitinka</i> dangtis fiksuojamas hidrauliniu būdu, valdant iš pulto, užtikrinant šlamo nepratekėjimą
3.1.28	Dumblui ištuštinti skirtas galinis rezervuaro dangtis turi būti atidaromas per visą cisternos plotį į viršų ne mažesniu kaip 80 laipsnių kampų. Atidarytas galinis rezervuaro dangtis turi netrukdyti laisvam dumblo ištuštinimui ir talpos išplovimui	<i>Taip, Atitinka</i> 80 laipsnių kampų
3.1.29	Galinėje cisternos dalyje turi būti ne mažesnio kaip 150 mm diametro siurbiamo skysčio įsiurbimo / susiurbto turinio išleidimo vožtuvas (peilinė sklendė), valdoma ne rankiniu būdu	<i>Taip, Atitinka</i> 150 mm diametro siurbiamo skysčio įsiurbimo / susiurbto turinio išleidimo vožtuvas (peilinė sklendė), valdoma pneumatiniu būdu
3.2 Reikalavimai plovimo įrangai		
3.2.1	Nurodyti aukšto slėgio siurblio gamintoją ir modelį	<i>Gamintojas KAISER AG. Modelis KDU148</i>
3.2.2	Aukšto slėgio siurblio pavara nuo automobilio variklio arba greičių dėžės	<i>Taip, Atitinka</i> nuo automobilio variklio
3.2.3	Aukšto slėgio siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 350 l/min.	<i>Taip, Atitinka</i> 350 l/min.
3.2.4	Aukšto slėgio siurblio slėgis turi būti ne mažiau kaip 200 barų	<i>Taip, Atitinka</i> 200 barų
3.2.5	Siurblys turi būti pritaikytas darbui su regeneracijos sistemoje paruoštu vandeniu	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.6	Turi būti apsauga nuo sausos siurblio eigos arba siurblys turi būti tinkamas darbui sausa eiga	<i>Taip, Atitinka</i> siurblys tinkamas darbui sausa eiga
3.2.7	Turi būti numatytas aukšto slėgio sistemos (siurblio, žarnų ričių su žarnomis, aukšto slėgio sistemos vamzdinių) prapūtimas suspaustu oru skysčių pašalinimui iš sistemos.	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.8	Turi būti kombinuotas veikimas kartu su vakuuminiu siurbliu	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.9	Turi būti galimybė vakuuminį ir aukšto slėgio siurblių valdyti nepriklausomai t. y. minimali plovimo galia su maksimalia siurbimo galia arba atvirkščiai	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.10	Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, kad aukšto slėgio siurblys būtų apsaugotas nuo perkrovos	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.11	Aukšto slėgio žarna turi būti užvyniojama ant ritės (būgno) hidrauliniu, ar lygiaverčiu (bet ne rankiniu) būdu. Reguliuojamas būgno žarnos apsisukimo greitis išvyniojant ir suvyniojant žarną.	<i>Taip, Atitinka</i> užvyniojama ant ritės (būgno) hidrauliniu būdu. Reguliuojamas būgno žarnos apsisukimo greitis išvyniojant ir suvyniojant žarną.
3.2.12	Būgnas turi būti pasukamas ne mažiau 180° kampų hidrauliniu arba lygiaverčiu (bet ne rankiniu) būdu	<i>Taip, Atitinka</i> 180° kampų hidrauliniu būdu

3.2.13	Turi būti automatinė žarnos kreipiančioji tolygiam aukšto slėgio žarnos vyniojimui (sudėjimui ritėje).	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.14	Pagrindinės aukšto slėgio žarnos diametras turi būti ne mažesnis kaip DN25, žarnos ilgis ne trumpesnis kaip 200 m. Žarnos darbinis slėgis ne mažiau 250 bar.	<i>Taip, Atitinka</i> DN25, žarnos ilgis 200 m. Žarnos darbinis slėgis 250 bar.
3.2.15	Pagrindinė aukšto slėgio žarna patiekama ištisinė, be papildomų sujungimų	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.16	Turi būti elektroninis išvyniojamos žarnos ilgio matuoklis. Su valdymo pulto ekrane rodomu žarnos ilgiu ir galimybe atskaitos tašką pasirinkti nepriklausomai nuo esamo ant ritės suvynioto žarnos kiekio	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.17	Aukšto slėgio žarna į darbo zoną paduodama kartu su siurbimo žarna per strėlę	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.18	Turi būti apsauga aukšto slėgio žarnoms nuo sugadinimo į šulinių briaunas (1vnt). Turi būti apsauga aukšto slėgio žarnoms nuo sugadinimo į vamzdžių briaunas (1vnt). Apsauga turi turėti įrengtą patogų jos įleidimą/ištraukimą į/iš šulinio, palaikymą vamzdinių plovimo metu – ištraukiama ir automatiškai suvyniojama ne trumpesnė kaip 20m. virvė arba analogiškas sprendimas.	<i>Taip, Atitinka</i> apsauga aukšto slėgio žarnoms nuo sugadinimo į šulinių briaunas (1vnt). Apsauga aukšto slėgio žarnoms nuo sugadinimo į vamzdžių briaunas (1vnt). Apsauga turi įrengtą patogų jos įleidimą/ištraukimą į/iš šulinio, palaikymą vamzdinių plovimo metu – ištraukiama ir automatiškai suvyniojama 20m. virvė.
3.2.19	Plovimo slėgis turi būti reguliuojamas, sistema turi automatiškai palaikyti norimą (užduotą) plovimo slėgį ir kiekį	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.20	Turi būti papildoma aukšto slėgio plovimo žarna, kurios diametras ne mažesnis kaip DN13, ilgis – ne mažesnis kaip 60 m su plovimo pistoletu ir su jo laikikliu, pritvirtintu patogioje vietoje	<i>Taip, Atitinka</i> DN13, ilgis 60 m su plovimo pistoletu ir su jo laikikliu, pritvirtintu patogioje vietoje
3.2.21	Aukšto slėgio žarna DN 13 suvyniojama ant atskiro būgno galinėje automobilio dalyje.	<i>Taip, Atitinka</i>
3.2.22	Plovimo galvutės komplektas, kurį turi sudaryti ne mažiau kaip: a) Universali plovimo galvutė didžiai žarnai (1 vnt.); b) Pramušimo galvutė didžiai žarnai (1 vnt.); c) „Bombos“ tipo galvutė didžiai žarnai (1 vnt.).	<i>Taip, Atitinka</i> galvutės komplektas, kurį sudaro: a) Universali plovimo galvutė didžiai žarnai (1 vnt.); b) Pramušimo galvutė didžiai žarnai (1 vnt.); c) „Bombos“ tipo galvutė didžiai žarnai (1 vnt.).
3.2.23 poziciją pildyti tuo atveju, kai tiekėjas siūlo plunžerinės konstrukcijos siurblį:		
3.2.23	Siurblio plunžeriai keramikiniai	-
3.3. Reikalavimai vakuuminei siurbimo sistemai		
3.3.1	Nurodyti vakuuminio siurblio gamintoją ir modelį	<i>Taip, Atitinka</i> Gamintojas KAISER AG. Modelis KWP3100i

3.3.2	Vakuuminio siurblio pavara nuo automobilio variklio arba greičių dėžės.	<i>Taip, Atitinka</i> nuo automobilio variklio
3.3.3	Vakuuminio siurblio tipas – vandens žiedinis	<i>Taip, Atitinka</i>
3.3.4	Vakuuminis siurblys gali būti įjungiamas nepriklausomai nuo esamų automobilio variklio sūkių arba įjungiant siurblį variklio apsukos sumažinamos automatiškai.	<i>Taip, Atitinka</i> gali būti įjungiamas nepriklausomai nuo esamų automobilio variklio sūkių
3.3.5	Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 3000 m ³ /val. esant 0,4 bar vakuumui ir variklio sūkiams ne didesniems kaip 1400 aps./min. Galimybė reguliuoti vakuuminio siurblio našumą jo darbo metu.	<i>Taip, Atitinka</i> 3000 m ³ /val. esant 0,4 bar vakuumui ir variklio sūkiams ne didesniems kaip 1400 aps./min. Galimybė reguliuoti vakuuminio siurblio našumą jo darbo metu. Kartu su pasiūlymu pateikta siurblio galios diagrama.
3.3.6	Vakuuminis siurblys aušinamas skysčiu.	<i>Taip, Atitinka</i>
3.3.7	Vakuuminio siurblio aušinimas skysčiu turi būti pritaikytas darbui ir prie neigiamos oro temperatūros iki -15 ⁰ C	<i>Taip, Atitinka</i> pritaikytas darbui ir prie neigiamos oro temperatūros iki -15 ⁰ C
3.3.8	Vakuuminis siurblys turi būti pritaikytas ilgalaikėms apkrovoms	<i>Taip, Atitinka</i>
3.3.8	Turi būti siurblio perkrovimo apsauga	<i>Taip, Atitinka</i>
3.3.9	Turi būti sistema, apsauganti vakuuminį siurblį nuo purvo patekimo į siurblį iš dumblo kameros	<i>Taip, Atitinka</i>
3.3.10	Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, apsaugantis rezervuarą nuo perteklinio vakuumo	<i>Taip, Atitinka</i>
3.3.11	Įsiurbimo žarnos ritė kurios diametras ne mažesnis kaip DN150 arba U formos kasetė skirta guminei žarnai su spyruokliniu metaliniu kordu	<i>Taip, Atitinka</i> Įsiurbimo žarnos ritė kurios diametras DN150
3.3.12	Lengvos konstrukcijos siurbimo žarnos antgalis, ne trumpesnis kaip 2 m, ne mažesnio diametro kaip DN125 su pajungimu prie DN150 siurbimo žarnos	<i>Taip, Atitinka</i> Lengvos konstrukcijos siurbimo žarnos antgalis 2 m, diametras DN125 su pajungimu prie DN150 siurbimo žarnos
3.3.13	Lengvos konstrukcijos siurbimo žarnos antgalis, ne trumpesnis kaip 1 m, ne mažesnio diametro kaip DN125 su pajungimu prie DN150 siurbimo žarnos	<i>Taip, Atitinka</i> Lengvos konstrukcijos siurbimo žarnos antgalis 1 m, diametras DN125 su pajungimu prie DN150 siurbimo žarnos
3.3.14	Žarnos nuleidimo reguliavimas turi būti atliekamas hidrauline ar lygiaverte pavara (ne rankiniu būdu)	<i>Taip, Atitinka</i> hidrauline pavara
3.3.15	Vakuuminės žarnos pozicionavimas turi būti valdomas žarnos kreipiančiąja strėle, strėlė turi būti pasukama ne mažiau kaip 180 ⁰ kampų, prailginama ne mažiau kaip 1000 mm ir pakeliama ne mažiau kaip 10 ⁰ kampų bei nuleidžiama hidrauliniu ar lygiaverčiu, bet ne rankiniu būdu.	<i>Taip, Atitinka</i> Vakuuminės žarnos pozicionavimas valdomas žarnos kreipiančiąja strėle, strėlė gali būti pasukama 180 ⁰ kampų, prailginama 1000 mm ir pakeliama 20 ⁰ kampų bei nuleidžiama hidrauliniu būdu.

3.3.16	Įsiurbimo žarnos strėlės darbinis ilgis iš vienos automobilio pusės turi būti ne mažesnis kaip 3500 mm ir iš kitos pusės turi būti ne mažesnis kaip 1800 mm, matuojant nuo transporto priemonės išilginės ašies	<i>Taip, Atitinka</i> Įsiurbimo žarnos strėlės darbinis ilgis iš vienos automobilio pusės 3849 mm ir iš kitos pusės 1811 mm, matuojant nuo transporto priemonės išilginės ašies
3.3.17	Darbinis vientisos vakuuminės žarnos ilgis turi būti toks, kad naudojant maksimalų strėlės ilgį būtų galima siurbti iš ne mažesnio kaip 10 m gylio nuo žemės paviršiaus (be kitų papildomų žarnų). Visas žarnos ilgis (be sujungimų) ne mažesnis kaip 15m.	<i>Taip, Atitinka</i> galima siurbti iš 10 m gylio nuo žemės paviršiaus (be kitų papildomų žarnų). Visas žarnos ilgis (be sujungimų) 16m.
3.3.18	Vakuuminės žarnos gamintojas ir modelis	Taip, Atitinka Modelis - KAISER DN 150 Gamintojas: Hugo Fraenhof GmbH
3.4	Reikalavimai vandens regeneracinei sistemai	
3.4.1	Įranga turi turėti į dumblo kamerą susiurbto purvino vandens regeneracinę sistemą.	<i>Taip, Atitinka</i> Kartu su pasiūlymu pateikta susiurbto vandens regeneravimo schema.
3.4.2	Susiurbtas purvinas vanduo turi būti regeneruojamas ir naudojamas tolimesniam vamzdžių plovimui	<i>Taip, Atitinka</i>
3.4.3	Siurbimo, regeneravimo ir plovimo regeneruotu vandeniu procesas turi būti nepertraukiamas	<i>Taip, Atitinka</i>
3.4.4	Regeneruoto vandens kokybė turi būti tokia, kad tinkamai veiktų aukšto slėgio siurblys ir atitiktų aukšto slėgio siurbių gamintojo reikalavimus	<i>Taip, Atitinka</i>
3.5	Reikalavimai valdymo sistemai ir valdymo pultams	
3.5.1	Įranga turi būti komplektuojama su sistemos valdymo pultu, kurio dėka operatoriui reikėtų pasirinkti tik norimą atlikti funkciją, o sistema atidarytų reikiamas sklendes ir paleistų reikiamus agregatus	<i>Taip, Atitinka</i>
3.5.2	Ne mažiau kaip vienas valdymo pultas, montuojamas darbo vietoje automobilio galinėje dalyje	<i>Taip, Atitinka</i> vienas valdymo pultas, montuojamas darbo vietoje automobilio galinėje dalyje
3.5.3	Ne mažiau kaip vienas radijo bangomis veikiantis nuotolinis įrangos valdymo pultas su ekranu.	<i>Taip, Atitinka</i> vienas radijo bangomis veikiantis nuotolinis įrangos valdymo pultas su ekranu.
3.5.4	Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas ne mažiau kaip 200 m.	<i>Taip, Atitinka</i> 200 m. Kartu su pasiūlymu pateiktas prekės gamintojo patvirtinimas.
3.5.5	Nešiojamas valdymo pultas turi būti su apšviečiamu ekranu bei turėti apsaugą nuo drėgmės ir purvo ne mažesnę kaip IP65	<i>Taip, Atitinka</i> IP65

3.5.6	Darbo metu operatorius valdymo pulte turi būti įspėjamas apie nukrypimus nuo ribinių parametrų ir gedimus	<i>Taip, Atitinka</i>
3.5.7	Minimalūs veiksmai kuriuos operatorius turi atlikti nešiojamo valdymo pulto pagalba: 1. plovimo žarnos vyniojimas; 2. plovimo žarnos vyniojimo greičio reguliavimas; 3. Plovimo žarnos būgno valdymas; 4. Aukšto slėgio siurblio įjungimas/išjungimas, darbo našumo reguliavimas; 5. Vakuuminio siurblio įjungimas/išjungimas, darbo našumo reguliavimas; 6. Siurbimo žarnos strėlės pilnas valdymas (pasukimas, pakėlimas, ištraukimas ir kt); 7. Automobilio variklio užvedimas/išjungimas; 8. Variklio apsisukimų didinimas/mažinimas; 9. Avarinis įrangos išjungimas.	<i>Taip, Atitinka</i> Minimalūs veiksmai kuriuos operatorius gali atlikti nešiojamo valdymo pulto pagalba: 1. plovimo žarnos vyniojimas; 2. plovimo žarnos vyniojimo greičio reguliavimas; 3. Plovimo žarnos būgno valdymas; 4. Aukšto slėgio siurblio įjungimas/išjungimas, darbo našumo reguliavimas; 5. Vakuuminio siurblio įjungimas/išjungimas, darbo našumo reguliavimas; 6. Siurbimo žarnos strėlės pilnas valdymas (pasukimas, pakėlimas, ištraukimas ir kt); 7. Automobilio variklio užvedimas/išjungimas; 8. Variklio apsisukimų didinimas/mažinimas; 9. Avarinis įrangos išjungimas. Kartu su pasiūlymu pateiktas aprašymas lietuvių kalba iš vartotojo instrukcijos.
3.5.8	Minimalūs įrangos darbo parametrų parodymai kuriuos operatorius turi matyti nešiojamo valdymo pulto ekrane: 1. momentinis apsisukimų skaičius; 2. darbinis aukšto slėgio siurblio slėgis; 3. aukšto slėgio siurblio paduodamas vandens kiekis; 4. darbinis vakuuminio siurblio slėgis.	<i>Taip, Atitinka</i> Minimalūs įrangos darbo parametrų parodymai kuriuos operatorius mato nešiojamo valdymo pulto ekrane: 1. momentinis apsisukimų skaičius; 2. darbinis aukšto slėgio siurblio slėgis; 3. aukšto slėgio siurblio paduodamas vandens kiekis; 4. darbinis vakuuminio siurblio slėgis. Kartu su pasiūlymu pateiktas aprašymas lietuvių kalba iš vartotojo instrukcijos.
3.6.	Reikalavimai papildomai įrangai	
3.6.1	Rakinama, su vidiniu apšvietimu, uždara talpa su loviais virš dėžių automobilio dešinėje ir kairėje pusėje, išilgai cisternos, skirta papildomoms siurbimo žarnoms ir daiktams susidėti, pagaminta iš	<i>Taip, Atitinka</i>

	nerūdijančio plieno.	
3.6.2	Papildomi siurbimo žarnų laikikliai išilgai dumblo talpos, virš uždary talpų, ne mažiau kaip 3-ims papildomoms, ne mažesnėms kaip DN150 žarnos, ne trumpesnėms kaip 3 m fiksuoti. Žarnos uždengtos iš išorės ir apsaugotos nuo galimų pažeidimų. Žarnų uždėjimas ir nuėmimas galimas nuo žemės paviršiaus, nenaudojant kopėčių.	<i>Taip, Atitinka</i> Kartu su pasiūlymu pateikta nuotrauka.
3.6.3	Galinėje automobilio dalyje turi būti įrengtas spaustuvas lengvai prieinamoje vietoje patogiam aukšto spaudimo žarnų galvučių pakeitimui	<i>Taip, Atitinka</i>
3.6.4	Turi būti įrengtas nešiojamas LED prožektorius darbo vietos apšvietimui su kabeliu, ne mažiau 15 m ilgio, pajungimas galinėje automobilio dalyje.	<i>Taip, Atitinka</i> 15 m ilgio, pajungimas galinėje automobilio dalyje.
3.6.5	Turi būti įrengtas akumuliatorinis nešiojamas prožektorius darbo vietos apšvietimui. Apšvietimo galia ne mažiau kaip 1000Lm. Stacionari prožektoriaus pakrovimo viena numatyta automobilio kabinoje.	<i>Taip, Atitinka</i> nešiojamas prožektorius darbo vietos apšvietimui. Apšvietimo galia 1000Lm. Stacionari prožektoriaus pakrovimo viena numatyta automobilio kabinoje.
3.6.6	Turi būti įrengta plieninio lyno gervė montuojama automobilio gale, skirta nuo 180 kg svorio iškėlimui. Valdymas iš valdymo pulto.	<i>Taip, Atitinka</i> 200 kg svorio iškėlimui
3.6.7	Turi būti įrengta nerūdijančio plieno, išverčiama stambių atliekų dėžė, ne mažiau kaip 40 l, sumontuota automobilio gale keleivio pusėje	<i>Taip, Atitinka</i> 40 l
3.6.8	Turi būti ne mažiau kaip 3m ilgio kopėčios ir joms įrengta tvirtinimo vieta saugiam transportavimui.	<i>Taip, Atitinka</i> 3m
3.6.9	Apsauginiai gaubtai pagaminti iš lengvos, korozijai atsparios medžiagos, sumontuoti iš abiejų įrangos pusių, pilnai uždengiantys talpą ir skyrių tarp kabinos ir talpos. Gaubtų paskirtis: apsaugoti talpą, siurblius ir kitus komponentus nuo galimų išorinių pažeidimų, sumažinti komponentų skleidžiamą triukšmą į aplinką, apsaugoti nuo galimų trečių asmenų įrangos apgadinimų bei padidinant komponentų ir žmonių saugumą dirbant miesto sąlygomis. Visi gaubtai turi būti lengvai atidaromi ir uždaromi, be papildomų įrankių, suteikiant priėjimą prie siurblių ar komponentų apžiūrai, remontui.	<i>Taip, Atitinka</i> Apsauginiai gaubtai pagaminti iš lengvos, korozijai atsparios medžiagos, sumontuoti iš abiejų įrangos pusių, pilnai uždengiantys talpą ir skyrių tarp kabinos ir talpos. Gaubtų paskirtis: apsaugoti talpą, siurblius ir kitus komponentus nuo galimų išorinių pažeidimų, sumažinti komponentų skleidžiamą triukšmą į aplinką, apsaugoti nuo galimų trečių asmenų įrangos apgadinimų bei padidinant komponentų ir žmonių saugumą dirbant miesto sąlygomis. Visi gaubtai lengvai atidaromi ir uždaromi, be papildomų įrankių, suteikiant priėjimą prie siurblių ar

		komponentų apžiūrai, remontui. Kartu su pasiūlymu pateikta nuotrauka įrodanti šio reikalavimo išpildymą
3.6.10	Turi būti švaraus vandens užpildymo iš hidrantų žarna DN50, kurios ilgis ne mažiau kaip 10 m.	Taip, Atitinka DN50, ilgis 10 m.
3.6.11	Automobilio gale turi būti įrengtas latakas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, skirtas apsaugoti automobilio galinę dalį nuo dumblo ištuštinimo iš talpos metu	Taip, Atitinka
3.6.12	Darbinis apšvietimas: 1) Ne mažiau kaip 1 vnt. LED prožektorius ant strėlės galo skirtas apšviesti darbo zoną (apsaugos klasė ne mažiau kaip IP65); 2) Ne mažiau kaip 2 vnt. (po vieną iš kiekvienos pusės) LED prožektorių abiejose automobilio pusėse įrankių dėžėms ir darbo vietai apšviesti (apsaugos klasė ne mažiau kaip IP65); 3) Ne mažiau kaip 2 vnt. LED darbo prožektorių galinėje automobilio dalyje (apsaugos klasė ne mažiau kaip IP65).	Taip, Atitinka Darbinis apšvietimas: 1) 1 vnt. LED prožektorius ant strėlės galo skirtas apšviesti darbo zoną (apsaugos klasė IP65); 2) 2 vnt. (po vieną iš kiekvienos pusės) LED prožektorių abiejose automobilio pusėse įrankių dėžėms ir darbo vietai apšviesti (apsaugos klasė IP65); 3) 2 vnt. LED darbo prožektorių galinėje automobilio dalyje (apsaugos klasė IP65).
3.6.13	Išspėjamasis saugumo apšvietimas: 1) Ne mažiau kaip 1vnt. LED oranžinis švyturėlis ant teleskopinės strėlės galo; 2) Ne mažiau kaip 1vnt. LED oranžinis švyturėlis galinėje įrangos dalyje (šalia dangčio) dešinėje įrangos pusėje; 3) Ne mažiau kaip 1vnt. LED oranžinis švyturėlis galinėje įrangos dalyje (šalia dangčio) kairėje įrangos pusėje; 4) Ne mažiau kaip 2vnt. LED blyksčių dešinėje automobilio pusėje išilgai cisternos, įrangos viršuje; 5) Ne mažiau kaip 2vnt. LED blyksčių kairėje automobilio pusėje išilgai cisternos, įrangos viršuje.	Taip, Atitinka Išspėjamasis saugumo apšvietimas: 1) 1vnt. LED oranžinis švyturėlis ant teleskopinės strėlės galo; 2) 1vnt. LED oranžinis švyturėlis galinėje įrangos dalyje (šalia dangčio) dešinėje įrangos pusėje; 3) 1vnt. LED oranžinis švyturėlis galinėje įrangos dalyje (šalia dangčio) kairėje įrangos pusėje; 4) 2vnt. LED blyksčių dešinėje automobilio pusėje išilgai cisternos, įrangos viršuje; 5) 2vnt. LED blyksčių kairėje automobilio pusėje išilgai cisternos, įrangos viršuje.
3.6.14	Švyturėliai ir blykstės turi šviesti 180 laipsnių kampų, atitikti ECE R65 TA2 standarto reikalavimus, atitikti ne mažesnę kaip IP65 apsaugos klasę.	Taip, Atitinka šviečia 180 laipsnių kampų, atitinka ECE R65 TA2 standarto reikalavimus, IP65 apsaugos klasę
3.6.15	Turi būti įrengtas, ne mažiau kaip 30 l talpos rankų nusiplovimo įrenginys.	Taip, Atitinka 30 l
3.6.16	Laikikliai aptvėrimo kūgiams transportuoti.	Taip, Atitinka
3.6.17	Automatinė centrinė hidrodinaminės įrangos tepimo sistema, prie kurios prijungti visi hidrodinaminės įrangos tepimo taškai.	Taip, Atitinka

3.6.18	Hidraulinės sistemos hidraulinio tepalo bakas turi būti su tepalo filtru.	<i>Taip, Atitinka</i>
3.6.19	Turi būti galimybė stebėti hidraulinio tepalo temperatūrą ir jo lygį sistemoje. Esant neatitikimams operatorius informuojamas.	<i>Taip, Atitinka</i>
3.7	Kiti reikalavimai	
3.7.1	Važiuoklės techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 20000 km. arba kartą per metus (kas pirma sueina). Aptarnavimo intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo siurblių darbo laiko.	<i>Taip, Atitinka kas 20000 km. arba kartą per metus (kas pirma sueina). Aptarnavimo intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo siurblių darbo laiko.</i>
3.7.2	Automobilio informacinė sistema turi informuoti apie techninio aptarnavimo poreikį.	<i>Taip, Atitinka</i>
3.7.3	Įrangos planinis techninis aptarnavimas vykdomas ne dažniau kaip kas 1000 darbo valandų arba kartą per metus (kas pirma sueina).	<i>Taip, Atitinka kas 1000 darbo valandų arba kartą per metus (kas pirma sueina). Kartu su pasiūlymu pateiktas aprašymas iš vartotojo instrukcijos.</i>
3.7.4	Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas gamintojo prekiauti siūloma įranga ir automobiliu arba turi susitarimą su gamintojo oficialiu atstovu Lietuvoje.	<i>Taip, Atitinka UAB Alwark (Tiekėjas) yra gamintojo KAISER AG atstovas, įgaliotas gamintojo prekiauti siūloma įranga ir turi susitarimą su automobilio SCANIA gamintojo oficialiu atstovu Lietuvoje. Kartu su pasiūlymu pateiktas įgaliojimas ir automobilio gamintojo atstovo Lietuvoje patvirtinimas.</i>

Pastaba: kur reikalaujama nurodyti „Atitinka/ Neatitinka“, įrašyti „Atitinka“ arba „Neatitinka“ o kur reikalaujama „Nurodyti“, nurodyti konkrečius duomenis, arba kitą aktualią informaciją.

2 lentelė

Eil. Nr.	KITI REIKALAVIMAI	PAGRINDIMAS (nurodyti konkrečius duomenis)
1.	Hidrodinaminės įrangos gamintojas laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.	<i>Taip, Atitinka. oficialaus gamintojo atstovo UAB Alwark ISO 14001 sertifikatas, pagal 4.5 punktą Kartu su pasiūlymu pateiktas tai patvirtinantis dokumentas</i>
2.	Automobilio (važiuoklės) gamintojas laikosi aplinkos apsaugos	<i>Taip, Atitinka Scania</i>

	vadybos sistemos standartų.	ISO14001 Kartu su pasiūlymu pateiktas tai patvirtinantis dokumentas
3.	Garantija	
3.1	Hidrodinaminei įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. arba 2000 val. (kas sueina pirma) garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.	<i>Taip, Atitinka</i> Hidrodinaminei įrangai suteikiama 12 mėn. arba 2000 val. (kas sueina pirma) garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
3.2	Įrangos garantinis remontas turi būti atliekamas neatlygintinai Pirkėjo patalpose. Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas.	<i>Taip, Atitinka</i> Įrangos garantinis remontas atliekamas neatlygintinai Pirkėjo patalpose. Garantinis remonto darbų atlikimas –per 3 darbo dienas nuo tada, kai informuojamas prekės atstovas.
3.3	Įrangos garantinis ir (arba) negarantinis remontas kuris negalimas Pirkėjo patalpose, turi būti atliekamas įrangos gamintojo autorizotame servise, arba jo padalinyje, ar kitame įgaliotame servise nutolusiame ne toliau kaip 50 km nuo Pirkėjo adreso.	<i>Taip, Atitinka</i> įgaliotas servisas nutolęs 35 km nuo Pirkėjo adreso. <i>UAB Alwark servisas</i> <i>Rimkų g. 37, 95345</i> <i>Klaipėda</i>
3.3.1	Įrangos gamintojo autorizotas servisas -tai įrengtos stacionarios remonto dirbtuvės, serviso komanda.	<i>Taip, Atitinka</i>
3.4	Visam automobiliui suteikiama ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėn. garantija ir ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija varikliui, pavarų dėžei ir varančiajai ašiai.	<i>Taip, Atitinka</i> Visam automobiliui suteikiama 12 (dvylikos) mėn. garantija ir 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantija varikliui, pavarų dėžei ir varančiajai ašiai.
3.5	Garantinis remonto darbų atlikimas – ne vėliau kaip 3 darbo dienas nuo tada, kai raštu (el. paštu) informuojamas tiekėjas.	<i>Taip, Atitinka</i> 3 darbo dienas nuo tada, kai raštu (el. paštu) informuojamas tiekėjas.
3.6	Automobilio (važiuklės) garantinis ir (arba) negarantinis remontas turi būti atliekamas automobilio gamintojo autorizotame servise, arba jo padalinyje, ar kitame įgaliotame servise nutolusiame ne toliau kaip 50 km nuo Pirkėjo adreso.	<i>Taip, Atitinka</i> įgaliotas servisas nutolęs 30 km nuo Pirkėjo adreso.

		<i>UAB Scania Lietuva. Palangos pl. 4, Sudmantų k., Jakų sen., LT-96327</i>
3.6.1	Autorizuotas automobilio servisas – tai įrengtos stacionarios remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda.	<i>Taip, Atitinka</i>
3.7	Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuota 36 mėn. arba 90 000 km ridos (kas sueina pirma) techniniai aptarnavimai (įskaitant varikliui, pavarų dėžei ir varančiąjai ašiai) su jau įtrauktomis reikalingomis atsarginėmis dalimis ir darbo sąnaudomis.	<i>Taip, Atitinka Įskaičiuota yra įskaičiuota 36 mėn. arba 90 000 km ridos (kas sueina pirma) techniniai aptarnavimai (įskaitant varikliui, pavarų dėžei ir varančiąjai ašiai) su jau įtrauktomis reikalingomis atsarginėmis dalimis ir darbo sąnaudomis.</i>
4.	Dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu	
4.1	Automobilio važiuoklės gamintojo ir įrangos gamintojo arba oficialių atstovų patvirtinimai (deklaracijos), kad siūlomos prekės techniniai parametrai atitiks techninės specifikacijos reikalavimus.	
4.2	Šios techninės specifikacijos 3 p. nurodyti dokumentai.	
4.3	Šios techninės specifikacijos 1 lentelės 1.10; 1.11; 1.12; 2.5; 3.1.2; 3.1.7; 3.3.5; 3.4.1; 3.5.4; 3.5.7; 3.5.8; 3.6.2; 3.6.9; 3.7.3; 3.7.4 p. nurodyti dokumentai.	
4.4	Automobilio gamintojo EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, taip pat lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas).	
4.5	Hidrodinaminės įrangos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo EMAS arba ISO 14001 sertifikatas, taip pat lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, arba lygiaverčiai įrodymai (pavyzdžiui, tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos priemonių aprašymas).	
5.	Dokumentai, pateikiami kartu su Preke, po 1 egz. lietuvių kalba	
5.1	Automobilio atitikties sertifikatas su vertimu į lietuvių kalbą.	
5.2	Įrangos (siurblių) techniniai pasai, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos su saugos darbe reikalavimų dalimi.	
5.3	Dokumentas Triukšmo ir teršalų emisijos apskaitai LR teisės aktais nustatyta tvarka.	
5.4	Techninė transporto priemonės originali dokumentacija su vertimu į lietuvių kalbą.	
5.5	Euro 6 sertifikatas.	
5.6	Tachografo patikros dokumentai.	

