

I priedas
prie 2016-03-22 kvietimo

PASIŪLYMO FORMA

2016-03-22

CEMENTINIAI KLIJAI IR REMONTINIAI MIŠINIAI, SKIRTI GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTUI

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	Mproducts, UAB
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Verkių g. 36 LT-09109
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Modestas Kračka
Telefono numeris	8 650 35225
Fakso numeris	
E. pašto adresas	modestas@mproducts.lt

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka kvietime nurodytus reikalavimus.

Siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Pavadinimas, markė	Gamintojas	Kaina be PVM, EUR / 1kg	PVM 21 proc.	Kaina su PVM, EUR/ 1kg
1.	Remontinis mišinys (klasė R4), greito stingimo, galimas storis 2-40mm vienu sluoksniu.....	Kerakoll	1.24	0.26	1.50
2.	Takus remontinis mišinys (klasė R4), vidutinio stingimo, galimas storis 10-60 mm vienu sluoksniu.....	Kerakoll	1.24	0.26	1.50
3.	Takus, greitai stingstantis remontinis mišinys (klasė R4), galimas storis 10-60 mm vienu sluoksniu.....	Kerakoll	1.07	0.22	1.29
4.	Universalūs cementiniai klijai	Kerakoll	0.608	0.128	0.736
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:					5,026

Bendra pasiūlymo kaina 5,03 € (penki eurai ir trys euro centai) EUR su PVM.
(suma žodžiais)

Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, taip pat PVM.


PASTABA. Pasiūlymo kaina yra palyginamasis dydis ir taikoma tik pasiūlymų vertinimui.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Techniniai parametrai</i>
1.	Remontinis mišinys, skirtas gelžbetonių konstrukcijų remontui (klasė R4), greito stingimo, galimas storis nuo 2-40mm vienu sluoksniu.
2.	Remontinis mišinys, skirtas gelžbetonių konstrukcijų remontui (klasė R4), takus, vidutinio stingimo greičio, galimas storis nuo 10-60mm vienu sluoksniu.
3.	Remontinis mišinys, skirtas gelžbetonių konstrukcijų remontui (klasė R4), takus, greito stingimo, galimas storis nuo 10-60mm vienu sluoksniu.
4.	Universalūs cementiniai klijai, tinkami klijuoti ekstremaliomis sąlygomis
5.	Dokumentai, patvirtinantys prekių atitikimą techniniams reikalavimams (su vertimu į lietuvių kalbą):
5.1.	Produkto kokybės sertifikatas arba atitikties deklaracija
5.2.	Saugos duomenų lapas

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Pareigos, vardas ir pavardė

Mr. Kęstas J. K.