

## PARDAVĖJO PASIŪLYMAS

### KONTEINERINĖS VANDENS CISTERNOS TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Teikėjas turi užpildyti stulpelį „*Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:*“ (neužpildžius informacijos lentelėje laikoma, kad pasiūlymas nėra pateiktas).
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (pvz: gamintojo brošiūras arba techninę dokumentaciją), kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pirkimo dokumentuose nurodoma reikšmė</b>                                                                                                                                                                    | <i>Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:<br/>(Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba pažymėti TAIP/NE pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis).</i> |
| <b>1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1. Konteinerinė vandens cisterna (toliau – cisterna) bus pajungta prie stovykloje įrengtų vandens gręžinių ir skirta visus metus nenutrūkstamam vandens tiekimui į sanitarinius dušo ir tualetų konteinerius. | <b>TAIP</b><br><i>Container 20 Technical Datasheet</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2. Cisterna bus pajungta prie stovykloje esančio generatoriaus, todėl turi būti numatytas trifazis 400 V, 50 Hz pajungimo lizdas.                                                                             | <b>TAIP</b><br>Numatytas trifazis 400 V, 50Hz pajungimo lizdas.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3. Cisterna turi būti nauja ir nenaudota.<br><b>(TPDS 05)</b>                                                                                                                                                 | <b>TAIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. CISTERNOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR ĮRENGIMAS</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. Vandens talpa turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno, atitinkančio ASTM A240/A240M, EN 10028-7:2016 standartams arba lygiaverčiams. <b>(TPDS 08)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>TAIP, TIKSLI REIKŠMĖ:</b></p> <p>Vandens bakas izoliuotas 3 sluoksniais (iš išorės į vidų)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pirmasis sluoksnis 1 mm storio aliuminio.</li> <li><input type="checkbox"/> Antras sluoksnis (izoliacija), 50 mm storio akmens vatos arba politirtanu (pasirinktinai)</li> <li><input type="checkbox"/> Trečias sluoksnis, pagamintas iš 4 mm storio nerūdijančio plieno AISI-304L.</li> </ul> |
| <p>2.2. Talpos tūris turi būti 15 m<sup>3</sup> - 17 m<sup>3</sup> ribose. Talpa turi būti integruota jūrinio konteinerio rėmo karkase arba pačiame konteineryje. Sienos turi būti apšiltintos poliuretano ne mažiau kaip 50 mm storio sluoksniu.</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Talpos tūris 17 m<sup>3</sup></p> <p>Talpa integruota jūrinio konteinerio rėme.</p> <p>Sienos apšiltintos poliuretano arba akmens vata (pasirinktinai) 50 mm storio sluoksniu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>2.3. Cisternos viršuje turi būti įrengtas apžiūros liukas, kurio diametras ne mažesnis kaip 600 mm. Patekimui į liuką prie cisternos turi būti prikabinamos arba fiksuotai pritvirtintos kopėčios. Liuko dangtyje turi būti įrengtas rakinamas vamzdinis kanalas vandens kiekio matuokliui įkišti, kuris turi būti pateiktas kartu su cisterna. Jei talpa integruota konteineryje, tai viršuje turi būti įrengtas dangtis uždengiantis liuką, nepralaidus krituliams.</p> | <p>Cisternos viršuje įrengto apžiūros liuko diametras 500-600 mm. (pasirinktinai prieš gamybą derinama).</p> <p><b>TAIP</b></p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>2.4. Cisternos viršuje turi būti įrengta perforuota platforma patogiam dviejų žmonių darbui prie liuko.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>TAIP</b></p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5. Vandens talpa konteineryje turi būti taip integruota, kad sudarytų kelių laipsnių pasvirimą, leidžiantį gravitaciniu būdu ištuštinti cisterną. Išleidimo anga turi būti įrengta žemiausiame vandens talpos taške, turi būti pasiekiamo iš išorės.                                                                                                                                               | TAIP                                                                                                                                                                                       |
| 2.6. Cisternos išorėje (ne techniniame pompų skyriuje) žarnos prijungimui prie talpos pripildymo angos turi būti įrengta “Cam lock” tipo 3 colių jungtis, vandens tiekimo kanale įrengtas smulkių dalelių 25um filtras.                                                                                                                                                                              | TAIP<br><i>Container 20 Technical Datasheet</i>                                                                                                                                            |
| 2.7. Vandens išdavimo žarnos prijungimui cisternos išorėje turi būti įrengta “Cam lock” tipo 3 colių jungtis.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAIP<br><i>Container 20 Technical Datasheet</i>                                                                                                                                            |
| 2.8. Cisternoje, vandens išdavimo kanale, turi būti įmontuotas siurblys, debitas ne mažesnis kaip 10 m <sup>3</sup> /h, kai nominalus slėgio pakėlimo aukštis ne mažesnis kaip (H) 60 m. Turi būti įrengti automatiniai kontroliniai slėgio vožtuvai, viršijus leistiną slėgį siurblys ir chlorido įrenginys turi automatiškai išsijungti. Turi būti instaliuotas kompensacinis/išsiplėtimo bakelis. | Cisternoje, vandens išdavimo kanale, įmontuotas siurblys, debitas 10 m <sup>3</sup> /h, nominalus slėgio pakėlimo aukštis (H) 60 m.<br><br>TAIP<br><i>Container 20 Technical Datasheet</i> |
| 2.9. Cisternoje turi būti instaliuoti el. davikliai, informuojantys, kada vandens talpa jau yra pripildyta arba tuščia. Siurblys ir chloravimo įrenginys turi automatiškai išsijungti esant tuščiai talpai.                                                                                                                                                                                          | TAIP<br><i>Container 20 Technical Datasheet</i>                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.10. Cisternoje turi būti instaliuota chloro dozavimo sistema, kuris turi automatiškai dozuoti chlorą į vandens išdavimo kanalą. Chlorido talpa turi būti ne mažesnė kaip 30 l.                                                            | <p>TAIP</p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p> <p>Chlorido talpa 50 l.</p> |
| 2.11. Cisternoje turi būti įrengtas akustinis avarinis signalas ir lempa, pranešantys apie siurblinės sistemos, chlorido įrenginio sutrikimus, neveikiantį radiatorių ar kaitinimo kabelį.                                                  | <p>TAIP</p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                             |
| 2.12. Cisternoje turi būti įrengtos kontrolinės stebėjimo lemputės, informuojančios, kada vandens ir chlorido talpa pilna arba tuščia.                                                                                                      | <p>TAIP</p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                             |
| 2.13. Cisternoje turi būti įrengtas ventiliacinis ir perpylimo vožtuvas, kuris turi atsidaryti ir išleisti vandenį pro įmontuotą žarną esant cisternos perpildymui.                                                                         | <p>TAIP</p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                             |
| 2.14. Cisternoje turi būti įrengtas vandens debito skaitliukas.                                                                                                                                                                             | <p>TAIP</p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                             |
| 2.15. Cisternoje turi būti įrengta šildymo sistema (vanduo talpoje ir vamzdynuose neturi užšalti), užtikrinanti nenutrūkstamą vandens tiekimą, kai lauko temperatūra yra -30 C. Turi būti instaliuotas radiatorius arba kaitinimo kabeliai. | <p>TAIP</p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                             |
| 2.16. Cisternoje turi būti įrengtas recirkuliacinis siurblys.                                                                                                                                                                               | <p>TAIP</p> <p><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.17. Siurbliai ir chloravimo įrenginys turi būti instaliuoti uždaramame, rakiname techniniame skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p style="text-align: center;"><b>TAIP</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p style="text-align: center;"><b>3. EKSPLOATAVINĖS KLIMATO IR GEOGRAFINĖS SĄLYGOS. (TPDS 09)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>3.1. Cisterna ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30° C iki + 40° C;</li> <li>- esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35° C temperatūros;</li> <li>- esant 2,0 g/m<sup>3</sup> dulkėtumui;</li> <li>- esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m<sup>2</sup> (lietus, sniegas arba kruša);</li> <li>- esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s;</li> </ul> <p>esant staigiam užšalimui (cisternos konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų cisternos elementų).</p> | <p style="text-align: center;"><b>TAIP</b></p> <p>išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30C iki +40 C;</p> <p>esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35 C temperatūros;</p> <p>esant 2.0 g/m<sup>3</sup> dulkėtumui;</p> <p>esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m<sup>2</sup> (lietus, sniegas arba kruša);</p> <p>esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s;</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>4. STANDARTAI IR NUTARIMAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS TURI BŪTI PAGAMINTA CISTERNA:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.1. ISO 668. Krovininiai konteineriai, 1 serijos. Klasifikacija, dydžiai ir parametrai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p style="text-align: center;"><b>TAIP</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Container 20 Technical Datasheet</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4.2. ISO 830. Krovininiai konteineriai. Terminologija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAIP                                                    |
| 4.3. ISO 1161. Krovininiai konteineriai, 1 serijos. Kampiniai fittingai. Techninės sąlygos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAIP                                                    |
| 4.4. ISO 1496-3 arba ISO 1496-2. Krovininiai konteineriai, 1 serijos. Specifikacija ir bandymai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAIP                                                    |
| 4.5. ISO 3874. Krovininiai konteineriai, 1 serijos. Perkėlimas ir saugus tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAIP                                                    |
| 4.6. ISO 6346. Krovininiai konteineriai. Kodavimas, identifikavimas ir žymėjimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAIP                                                    |
| 4.7. 1972 m. Tarptautinė konvencija dėl saugių konteinerių ( C.S.C. ). (TPDS 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAIP                                                    |
| <b>5. DAŽYMAS. SUVIRINIMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 5.1. Cisternos išorė turi būti nudažyta žalia spalva (pagal <b>RAL 6031</b> arba kitą lygiavertį spalvyną). Plieno paviršiaus paruošimui ir padengimui nuo korozijos turi būti parinkta tokia dažymo sistema, kuri užtikrintų efektyvią ir ilgą H-High kategorijos apsaugą (daugiau kaip 15 metų iki pirmojo remontinio dažymo) esant C3 kategorijos atmosferos korozinei aplinkai – taip, kaip nurodo standartas ISO 12944 arba lygiavertis. (TPDS 06) | TAIP<br>RAL 6031                                        |
| 5.2. Apsauginės cisternos dažų dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 160 µm. Storis nustatomas vadovaujantis standartu ISO 2808 „Dažai ir lakai“.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apsauginės cisternos dažų dangos plėvelės storis 180µm. |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3. Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų.                                                                  | TAIP                                                                             |
| 5.4. Suvirinimo siūlės turi būti be vizualių defektų: be šašų, pūslių, įtrukimų, tuštumų, matomų šlakų ir kitokių netipinių suvirinimo požymių.                                                                                           | TAIP                                                                             |
| <b>6. EKSPLOATACIJA – KĖLIMAS, PERKROVIMAS</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| 6.1. Cisternos kėlimui ir saugiam fiksavimui turi būti sukonstruoti ir pritvirtinti kampiniai fittingai, atitinkantys standarto ISO 1161 reikalavimus.                                                                                    | TAIP                                                                             |
| 6.2. Cisterną turi būti galima saugiai kranu pakelti, fiksuoti ir transportuoti standarte ISO 3874 aprašytais metodais.                                                                                                                   | TAIP                                                                             |
| 6.3. Konteinerio rėmo apatinėje dalyje angų išmatavimai krovininio keltuvo šakėms turi atitikti standarto ISO 1496-2 reikalavimus. Pakrautą arba tuščią cisterną turi būti galima pakelti nuo žemės pagrindo krovininiu šakiniu krautuvu. | TAIP                                                                             |
| <b>7. CISTERNOS IŠORINIAI MATMENYS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| 7.1. Vandens talpa turi būti integruota ICC tipo konteinerio karkase, kurio dydžiai turi būti tokie, kaip apibrėžti standarte ISO 668:                                                                                                    | TAIP                                                                             |
| <div> <div>Ilgis, mm</div> <div>6058 (-6; +0)</div> </div> <div> <div>Plotis, mm</div> <div>2438 (-5; +0)</div> </div> <div> <div>Aukštis, mm</div> <div>2591 (-5; +0)</div> </div>                                                       | <div>Ilgis, mm 6058</div> <div>Plotis, mm 2438</div> <div>Aukštis, mm 2591</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| 7.2. Turi būti pateiktas cisternos brėžinys su nurodytais pagrindiniais matmenimis. <b>(TPDS 04)</b>                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>TAIP</b></p> <p style="text-align: center;">Pridedamas brėžinys</p> |
| <b>8. ŽENKLINIMAS. Cisternos identifikavimo žymėjimas ir ženklavimas turi būti atliktas pagal standarto ISO 6346-1995 reikalavimus (TPDS 03):</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| 8.1. Kniedėmis turi būti pritvirtinta CSC lentelė, patvirtinanti konteinerio atitikimą 1972 m. Tarptautinės konvencijos dėl saugių konteinerių reikalavimus.                                                                                                                                                   | <b>TAIP</b>                                                                                           |
| <b>9. APMOKYMAS. TECHNINĖ EKSPLOATACINĖ PRIEŽIŪRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| 9.1. Tiekėjas turi paruošti ir pateikti cisternos naudojimo instrukciją. Dokumentas turi būti lietuvių, anglų kalba ir pateiktas ant spausdinto popieriaus (susegtas) ir elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). <b>(TPDS 07)</b>                                                                       | <b>TAIP</b>                                                                                           |
| 9.2. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai (su nuotraukomis) paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti cisterną garantiniu laikotarpiu. Instrukcijos formatas, turinys ir išdėstymas yra laisvai pasirinktinai, bet būtinai turi būti pateiktas aprašymas šiomis temomis: |                                                                                                       |
| <p>a) Cisternos kėlimo būdų aprašymas (šakiniu keltuvu ir kranu);</p> <p>b) Saugumo reikalavimai;</p>                                                                                                                                                                                                          | <b>TAIP</b>                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Cisternos valdymo aprašymas;</li> <li>d) Prevencinės techninės priežiūros ir remonto darbai, jų aprašymas;</li> <li>e) Vandens pompos, chloravimo įrenginio, filtrų modeliai, parametrai;</li> <li>f) Cisternos brėžiniai su išoriniais ir vidiniais išmatavimais, elektros schemos;</li> <li>g) Cisternos vizuali išsklotinė dalimis, kad būtų galima identifikuoti pagrindinius komponentus;</li> <li>h) Garantijos aprašymas (kiek laiko galioja ir kokiems gamykliniams defektams ji taikoma).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cisternos kėlimo būdų aprašymas (šakiniu keltuvu ir kranu);</li> <li>b) Saugumo reikalavimai;</li> <li>c) Cisternos valdymo aprašymas;</li> <li>d) Prevencinės techninės priežiūros ir remonto darbai, jų aprašymas;</li> <li>e) Vandens pompos, chloravimo įrenginio, filtrų modeliai, parametrai;</li> <li>f) Cisternos brėžiniai su išoriniais ir vidiniais išmatavimais, elektros schemos;</li> <li>g) Cisternos vizuali išsklotinė dalimis, kad būtų galima identifikuoti pagrindinius komponentus;</li> <li>h) Garantijos aprašymas (kiek laiko galioja ir kokiems gamykliniams defektams ji taikoma).</li> </ul> |
| 9.3. Cisterna turi būti pardavėjo lėšomis pristatyta ir išbandyta sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.4. Tiekėjas turi apmokyti personalą, kaip reikia taisyklingai eksploatuoti cisterna. Apmokymai turi būti atlikti prekių pristatymo teritorijoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TAIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>10. GARANTIJA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.1. Cisternos karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne mažiau kaip 15 metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cisternos karkaso konstrukcijos garantinis periodas 15 metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>10.2. Dažymo garantija. Visoms nudažytoms metalinėms cisternos konstrukcijos dalims turi būti suteikta 10 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantinė korozija yra apibrėžiama ir laikoma tada, kai surūdijimo laipsnis pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 korozijos skalę ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 % konteinerio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.</p> | <p>TAIP</p>                                                           |
| <p>10.3. Jeigu garantiniu laikotarpiu surūdijimo lygis pasiekia ir viršija Ri3 laipsnį, kaip aprašyta 10.2. punkte, tai tiekėjas turi atlikti patikrinimą, pateikti išvadas dėl surūdijimo priežasties ir savo sąskaita pašalinti visus trūkumus, jei tai sukėlė nekokybiški dažai, nekokybiškai atlikti darbai ar netinkamai parinkta dažymo technologija.</p>                                                                                                                      | <p>TAIP</p>                                                           |
| <p>10.4. Visai cisternos vidaus elektrinei įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 2 metų garantija</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Cisternos vidaus elektrinei įrangai suteikta 2 metų garantija.</p> |
| <p>10.5. Tiekėjas garantuoja, kad cisterna atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus bei technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą kokybės reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo.</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>TAIP</p>                                                           |
| <p>10.6. Garantinio termino metu šalinant defektus visi remonto darbai, pakeistos detalės ar panaudotos medžiagos turi būti apmokėtos tiekėjo sąskaita. Su remontu visas susijusias</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TAIP</p>                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| transportavimo ir kurjerio siuntimo išlaidas turi kompensuoti tiekėjas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>11. SERTIFIKATŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, STANDARTŲ LYGIAVERTIŠKUMAS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| 11.1. Cisternos gamintojas turi būti įdiegęs kokybės valdymo sistemą pagal standartą ISO 9001 arba lygiavertį. <b>(TPDS 01)</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>TAIP</b></p> <p>ISO 9001 (patekiamas dokumentas)</p> |
| 11.2. Tiekėjas turi laiku paruošti ir pateikti visus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius reikalaujamų cisternos techninių sąlygų atitikimą, taip kaip nurodyta Techninių Patikros Dokumentų Sąrašo lentelėje (TPDS) žemiau. Dokumentų sudėtis ir pateikimo terminai yra nurodyti TPDS lentelėje. Visi techniniai dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. | <p><b>TAIP</b></p>                                         |
| 11.3. Tiekėjas pateikdamas dokumentus turi nurodyti TPDS Nr. ir pavadinimą atitinkantį iš TPDS lentelės.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>TAIP</b></p>                                         |
| 11.4. Iš anksto pateikti reikalaujami dokumentai turi būti išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeniniu formatu). Esant poreikiui tiekėjas turi pateikti spausdintus originalius dokumentus arba įrodyti jų autentiškumą.                                                                                                                                                     | <p><b>TAIP</b></p>                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>11.5. CSC sertifikatas privalo būti išduotas akredituotos įstaigos, tokios kaip Bureau Veritas (France), American Bureau of Shipping (USA), Lloyd's Register of Shipping (UK), Germanischer Lloyd (Germany), RINA (Italy) ar kitos lygiavertės, priklausančios Tarptautinei laivų klasifikavimo bendrovių asociacijai (toliau – IACS). (TPDS 02)</p> | <p>TAIP</p> |
| <p>11.6. Jeigu tiekėjas siūlo prekę atitinkančią kitokiam standartui, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, tai privalo pagrįsti, kad standartas yra lygiavertis.</p>                                                                                                                                                                                | <p>TAIP</p> |