

**PILIAVIETĖS, ADRESU PRIEŠPILIO G. 2, KLAIPĖDA, EROZIJOS PAVEIKTO AVARINĖS
BŪKLĖS ŠLAITO, APSAUGOJIMO NUO TOLESNĖS GRUNTO EROZIJOS DARBAI**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Piliavietės, adresu Priešpilio g. 2, Klaipėda, erozijos paveikto avarinės būklės šlaito, apsaugojimo nuo tolesnės grunto erozijos darbai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Medinės atramos montavimas ties šlaito erozijos vieta (šlaito viršuje).	m3	4,7
2.	Armotos plėvelės montavimas šlaito erozijos vietoje, paviršinio vandens nukreipimui.	m2	180
3.	Medinės atramos montavimas ties šlaito erozijos vieta (šlaito apačioje).	m3	3,3

1. Aplinkos apsaugos kriterijai:

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – aprašas), 4.1. papunkčiu – mediena ir jos produktai:

taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 priede. Spaudiniai turi atitikti visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede.

Eil. Nr.	Reikalavimai	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1	16. Mediena ir jos produktai: 16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	Paslaugų teikėjas, įrodinėdamas atitiktį nurodytiems reikalavimams, kartu su pasiūlymu, turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, nepriklausomos šalies išduotą sertifikatą arba kitus lygiaverčius įrodymus.
2	16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m ³ oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklavimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).	