

- 0.19	APSAUGINIS ŠALČIUI ATPARUS SLUOKSNIS
- 0.15	SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MIŠINIO 0/45
- 0.03	PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/5
- 0.08	NEREGIŲ ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

BETONINIS BORTAS 100.30.15
ANT PAGRINDO C12/15

SANDARINIMO JUOSTA

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MIŠINIO 0/15

PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MEDŽIAGŲ MIŠINIO FR. 0/5

DANGOS SLUOKSNIS IŠ BETONINIŲ TRINKELIŲ

SANDARINIMO JUOSTA

BETONINIS BORTAS 100.30.15
ANT PAGRINDO C12/15

ESAMA KONSTRUKCIJA

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESUR

ASFALTO DANGOS APATINIS SLUOKSNIS IŠ

ASFALTO DANGOS VIRŠUTINIS SLUOKSNIS

Ev2≥100MPa

- 0.22	APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS
- 0.15	SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MIŠINIO 0/45
- 0.08	PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MEDŽIAGŲ MIŠINIO FR. 0/5
- 0.03	DANGOS SLUOKSNIS IŠ BETONINIŲ PLYTELIŲ

ESAMA KONSTRUKCIJA

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MIŠINIO 0/45	
ASFALTO DANGOS APATINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 AS	- 0.08
ASFALTO DANGOS VIRŠUTINIS SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 11 VS	- 0.04

0.03

0.12

0.10

0.15

0.15

0.10


0.02

0.08

SANDARINIMO JUOSTA

BETONAS C12/15

1. Ties perēja numatītu nužeminti bortu aukštis turi būtī viename lygyje su kelio danga. Skirtumas tarp paviršių negali viršyti 5 mm.

0	2022-12		STATYBAI		
LAIDA	DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	<div></div> <div>KELPROJEKTAS</div>			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai ties 34,847 km paprastasis remontas, sutvarkant psčiųjų perėją	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai ties 34,847	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				PJŪVIS 1-1; PJŪVIS 2-2, PJŪVIS 3-3 M 1:50	
				LAIDA	
35369	PDV	Martin Karpič		0	
	Techn.	Karolina Tarkauskaitė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA J. BASANA VIČIAUS G. 36 LT-03109 VILNIUS			DOKUMENTO ŽYMUO 8865-05-PRA-B.02	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1