
1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – AB „Kelių priežiūra“
- 1.2. Pardavėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas:**
Prekės – nauja puspriekabė skirta įvairių birių ir kitų medžiagų pervežimui (1 komplektas).
Paslaugos – puspriekabės (1 komplektas) gamintojo rekomenduotinas ir **Pardavėjo** siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.
-

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

- 2.1.** Pirkimo objektas neskirstomas į dalis:
- 2.1.1.** Puspriekabė su garantiniu techniniu aptarnavimu – 1 komplektas.
-

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 3.1.** Puspriekabė, skirta eksploatuoti su N3 klasės krovininiais automobiliais (balniniais vilkikais), su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.
- 3.2.** Papildomi reikalavimai: Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulinės bei pneumatinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.
- 3.3.** Garantija nebus taikoma eksploatacinėms medžiagoms (stabdžių trinkelėms, žibintų stiklams, lemputėms).
- 3.4.** Garantinio laikotarpio metu numatyti visi priekabos aptarnavimai ir su tuo susiję kaštai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniame kaip 12 mėn. laikotarpiui (priimant sąlygą, kad eksploatuojant puspriekabę per garantinį laikotarpį nebus viršyta 100 000 km rida).
- 3.5.** Teisė atlikti garantinį remontą - Pardavėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis **Pardavėjo** teisę atlikti remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.
- 3.6.** **Pardavėjo** siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje, atliekant darbus ne vėliau kaip per 96 val. po paraiškos pateikimo.
-

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 4.1.** Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai, užsakyme nurodytu adresu. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant Sutartį su laimėtoju. Orientacinė Prekės pristatymo vieta: Pramonės g. 26, Kuršėnai, Šiaulių rajonas.
- 4.2.** Prekę turi būti pristatytos ne vėliau kaip per **180** kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos.
- 4.3.** Vykdam Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. **Pardavėjo** pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.
- 4.3.1.** Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnę poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

5.1.1. Bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.2. Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Pardavėjui tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.3. Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5.2. Prekė (komplektas) turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.2.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar) pakeičiamos;

5.2.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

6. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. *Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.*

**(PU-10905/23) [ITP23] PUSPRIEKABĖS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne . Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo
----------	-----------------------------	--	---

			<i>įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus</i>
1. BENDRI REIKALAVIMAI			
1.1.	Paskirtis	Birių medžiagų (visų rūšių), įskaitant asfaltbetonį, techninę druską, pervežimui.	<i>Tikslus puspriekabės modelis Asphaltprofi Thermo ASS 372 Mega</i>
1.2.	Pagaminimo metai	Puspriekabė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2023 metais.	<i>Taip - Pagaminimo metai_ 2023</i>
1.3.	Konstrukcija, modelis, tipas	Puspriekabė, iš kurios pervežamos medžiagos iškraunamos jas išstumiant, t.y. kėbulo nekeliant nuo rėmo, nekeičiant kėbulo konstrukcijos nuolydžio kampo. Trijų ašių, viena ašis pakeliama, važiuojant tuščiomis. Techniškai leistina bendroji masė ne mažiau 25 000 kg	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – 40000 kg</i>
1.4.	Kėbulo tūris	Ne mažiau 21,5 m ³	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – 24 m³</i>
1.5.	Registracija	Tiekėjas turi registruoti savikrovę puspriekabę VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
1.5.1	Draudimas	Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 10 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
1.6.	Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu.	Turi būti rato keitimui ir kitiems numatytiems aptarnavimo darbams skirti įrankiai.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – (komplektą sudaro) smūginė galvutė, prailgintojas, T formos raktas</i>
1.7.	Dokumentacija	Puspriekabės elektros instaliacijos ir hidraulinės bei pneumatinės sistemų schemas, atsarginių dalių katalogai, eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos bei aptarnavimo žinynai lietuvių kalba.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>
1.8.	Hidraulinis keltuvas rato pakeitimui.	Ne mažiau 25 000 kg keliamosios galios.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – 32 000 kg</i>
1.9.	Transporto kontrolės įranga	Turi būti sumontuota transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu, įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus: greitį, kryptį (kai sukabinta su krovininiu automobiliu), bendrą ridą. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos – Pardavėjo sąskaita, iki Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pirkėjui transporto telemetrinės	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).</i>

		kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“.	
1.9.1	Transporto kontrolės sistema	Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.10.	Mokymai	Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskačiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą; -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.11.	Dažomų metalinių paviršių spalva	Pantone 7544C arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų.	Siūlomas parametras - RAL 7035
1.11.1	Ženklimas identitetą atitinkančiais simboliais	Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekę turi būti paženklinėti Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų, bei kiti identitetą atitinkantys žymėjimai. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Pirkėjui transporto priemonių ženklavimo paslaugas teikia UAB „DUV“.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
2. VAŽIUOKLĖ			
2.1.	Rėmas	Plieninis, gruntuotas, dažytas arba padengtas cinko danga.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – Plieninis, gruntuotas, dažytas
2.2.	Ašys	Trys vienetai. Priekinė ašis priekinė pakeliama. Galinė ašis vairuojama. Ašys pritaikytos ne mažiau nei 9000 kg apkrovai.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas Fliegl Asphaltprofi Thermo ASS 372 Mega specification .pdf arba Nuoroda https://fliegl-baukom.de/en/products/t-ruck-push-off-trailers/ass-asphalt-profi-thermo/ass-372-mega
2.3.	Pakaba	Pneumatinė, valdoma elektroniniu būdu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
2.4.	Stabdžiai	Būgniniai arba diskiniai, sistema dviejų kontūrų, su antiblokavimo ir stabilumo funkcijomis. (Diskiniams stabdžiams privaloma su apsaugos nuo purvo).	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – Diskiniai stabdžiai

2.5.	Padangos	6 vnt., tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – 4500 kg/ratui prie 80km/h
2.6.	Atsarginis ratas	1 vnt. su ratlankiu. Pateikiamas kartu Preke. Padanga identiška pagrindinėms padangoms.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
2.7.	Purvasaugiai	Virš visų ratų, gaubiantys ratus ir iš viršaus.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
2.8.	Pastatymo kojos	2 vnt., reguliuojamo aukščio su kėlimo/nuleidimo mechanizmu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
2.9.	Ratų atsparos nuo pariedėjimo	2 vnt. su tvirtinimo vietomis ant rėmo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
2.10.	Galinė apsauga nuo palindimo	Atlenkiama be papildomų įrankių (pakeliama į viršų, norint privažiuoti prie asfalto klotuvo išpilant asfaltbetonį).	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
2.11.	Lankstus uždangalas/purvasaugis	Galinėje puspriekabės dalyje, per visa važiuoklės plotį, žemiau gabaritinių žibintų, įrengiamas lankstus, paslankus uždangalas iš brezentos ar kitos drėgmei atsparios medžiagos.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
2.12.	Šoninės apsaugos nuo palindimo	Tuo atveju, kai gamintojo yra techniškai numatytos ir montuojamos, jos turi būti tokio ilgio, kad netrukdytų triašiui vilkikui, sukabintam su siūloma puspriekabe, manevruoti.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – Komplektacija pagal; COC reikalavimus. Pridedamas gamintojo patvirtinimas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas
2.13.	Elektroninė ašių apkrovos sistema	Turi būti įrengta sistema, leidžianti vairuotojui ar aptarnaujančiam personalui kontroliuoti ašių apkrovas.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
3. KĖBULAS			
3.1.	Kėbulo forma	Stačiakampės formos. Kėbulo dugnas plokščias, su hidrofikuotu medžiagų išstūmimo įrenginiu. Medžiagų išstūmimo įrenginys – dviejų pakopų.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Fliegl Asphaltprofi Thermo ASS 372 Mega specification .pdf arba Nuoroda https://fliegl-baukom.de/en/products/truck-push-off-trailers/ass-asphalt-profi-thermo/ass-372-mega
3.2.	Vidinis ilgis	Ne mažiau 7220 mm	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
3.3.	Vidinis plotis	Ne mažiau 2350 mm	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
3.4.	Vidinis bortų aukštis	Ne daugiau 1400 mm	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

3.5.	Galinio borto tvirtinimas.	Galinis bortas tvirtinamas viršutiniais vyriais. Borto atidarymo valdymas - iš vairuotojo kabinos.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
3.6.	Kėbulo medžiaga	Priekinė, pervežamos medžiagos išstūmimo siena ir šoninės sienos – dilimui atsparus plienas, storis ne mažiau 4 mm, su reikalingomis standumo briaunomis. Grindys – dilimui atsparus plienas, storis ne mažiau 5 mm.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – medžiagos išstūmimo siena ir šoninės sienos – 4 mm, Grindys – 5 mm
3.6.1	Termoizoliacinis paketas	Šoninės sienos, kėbulo grindys, išstūmimo pertvara ir galinis skydas yra termiškai izoliuoti. Šoninės sienos, išstūmimo pertvara ir galinis skydas ne mažiau 50 mm storio, kėbulo grindys ne mažiau 100 mm storio, atspari aukštai temperatūrai (iki 200°C) termoizoliacija.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – šoninės sienos 70 mm; grindys 120 mm;
3.6.2	Išorės apdaila	Termoizoliacinis sluoksnis padengtas aliuminio arba nerūdijančio plieno lakštais	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras – Aliuminio lakštai
3.7.	Temperatūros indikatoriai	Ne mažiau kaip 4 mechaniniai temperatūros indikatoriai, įrengti skirtingose kėbulo vietose pagal ilgį.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
3.8.	Tentas	Išskleidžiamas / sustumiamas nuo puspriekabės kėbulo priekinės dalies, o kreipiančiosios įrengtos ir tvirtinamos virš kėbulo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
3.8.1	Įtaisas tento išskleidimui / sustūmimui	Turi būti. Tentas išskleidžiamas rankiniu būdu, įtaisą valdant, tai atliekant operatoriui nelipant ant kėbulo (nuo važiuojamosios dalies) arba mechanizuota pavarą. Prioritetas teikiamas tento mechanizuotai išskleidimo / sustūmimo sistemai.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Mechanizuota elektryrinė pavarą Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas <i>Fliegl Asphaltprofi Thermo ASS 372 Mega specification .pdf</i> arba Nuoroda https://fliegl-baukom.de/en/products/t-ruck-push-off-trailers/ass-asphalt-profi-thermo/ass-372-mega
4. ELEKTROS SISTEMA			
4.1.	Įtampa	Instaliacijos įtampa 24 V	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
4.2.	Galiniai žibintai	Ne mažiau 5-kių kamerų, su integruotais trikampaiais atšvaitais.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
4.3.	Gabaritiniai šoniniai žibintai, numerio apšvietimas.	Turi būti įrengta	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
4.4.	Galinės eigos kamera	Puspriekabėje turi būti įrengta galinio vaizdo stebėjimo kamera ir instaliacinė įranga su pajungimo rozete. Prioritetas teikiamas puspriekabėje įrengtai galinio vaizdo stebėjimo kamerai su instaliacinė įranga bei pajungimo rozete ir	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

		papildomai pardavėjo komplektuojamam vaizdo stebėsenai operatoriaus darbo vietoje (kabinoje) skirtam monitoriui, savo parametrais ir instaliacine įranga suderinamam su vaizdo kamera.	
5. HIDRAULINĖ SISTEMA			
5.1.	Hidraulinis kėbulo iškrovimo mechanizmas	Kėbulo iškrovimo/krovinio išstūmimo mechanizmą sudaro paslankios ne mažiau kaip į dvi dalis padalintos kėbulo grindys, paslanki galinė kėbulo siena, hidrauliniai, dvipusio veikimo cilindrai (2 vnt.), valdymui reikalinga armatūra ir instaliacija.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).
5.2.	Hidraulinės žarnos	Aukšto slėgio (darbinis slėgis ne mažiau 200 bar) su greito keitimo jungtimis.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).