

**UAB ELPA IR PARTNERIAI**

Birutės g. 2, 91203, Klaipėda, Lietuva

Tel.: 8 46 380178, 411373, Faks.: 8 46 380179

El. paštas: info@elpa.lt, www.elpa.lt

Reg. paž. Nr. 002332

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. EL-180801/01

**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**

RG5990B/U

**2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti produktą:**

Žiūrėti produkto etiketę.

**3. Gamintojo numatyta produkto naudojimo paskirtis:**

Koaksialiniai kabeliai.

**4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas ir adresas:**

UAB „ELPA IR PARTNERIAI“

Birutės g. 2, 91203, Klaipėda, Lietuva

**5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:**

Sistema 4.

**6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

Gamintojas išdavė atitikties deklaraciją Nr. L13/03-0005.

**7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pakuotė	100m	EN50117-1:2002, EN50117-3-1:2002
Vidinis laidininkas	0.58mm, BC	
Dielektrikas	3.70mm PE	
Išorinis laidininkas	90% BC pynė	
Išorinis apvalkalas	6.0mm PVC	
Spalva	Balta/Juoda	
Vidinio laidininko varža	66Ω/km	
Išorinio laidininko varža	28Ω/km	
Talpumas	67pF/m	
Banginė varža	75±2Ω	
Min. lenkimo spindulys	Ø3	
Skidimo greitis	0.85	
Instaliavimo temperatūra	-5°C ~ +50°C	
Darbinė/Laikymo temperatūra	-40°C ~ +80°C	
Slopinimas prie 5MHz	< 2,7 dB/100m	
Slopinimas prie 100MHz	< 12,1 dB/100m	
Slopinimas prie 450MHz	< 29.0 dB/100m	
Slopinimas prie 860MHz	< 40.0 dB/100m	
Slopinimas prie 1000MHz	< 50.0 dB/100m	

**8.** 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Direktorius V. Remeikis

(vardas, pavardė ir pareigos)



2018.08.01

(parašas ir data)