

Nenaujų transporto priemonių (miesto autobusų) pirkimo atviro konkurso būdu, vykdant tarptautinį pirkimą, sąlygų priedas Nr. 2

Pasiūlymo forma



UAB „GoRent Baltic“

Uždaroji akcinė bendrovė „GoRent Baltic“, Motorų g. 4, LT-02190 Vilnius, tel.: +370 650 75488,
įmonės kodas 305348896, PVM mokėtojo kodas LT100013637819
El. paštas: tomas@gorent.lt, www.gorent.lt

UAB „Panevėžio autobusų parkas“
teikiama tik CVPIS priemonėmis

**NENAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (MIESTO AUTOBUSŲ) PIRKIMO
ATVIRO KONKURSO BŪDU, VYKDANT TARPTAUTINĮ PIRKIMĄ,
PASIŪLYMAS**

2023-12-18

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	
Kontaktinio asmens vardas ir pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	
Subtiekėjo pavadinimas ir adresas	
Subtiekėjo teikiamos paslaugos (pildoma, jei subtiekėjas vykdyt sutartį)	
Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus (pildoma, jei subtiekėjas vykdyt sutartį)	

Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pasitelkiant subtiekėjus pateikiamas (-i) užpildytas (-i) pirkimo sąlygų 4 priedas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) tarptautinio pirkimo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

1. Mes siūlome šias transporto priemones, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Transporto priemonė	Mato vnt.	Kiekis	Įkainis už vienetą, Eur (be PVM)	Viso kaina, Eur (be PVM)
1.	Solaris Urbino 12	vnt.	6	66333,00	397998,00
PVM 21%:					83579,58
Galutinė pasiūlymo kaina su PVM, Eur:					481577,58

Galutinė pasiūlymo kaina (su PVM 21 %) – keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 58 ct. Į šią sumą įeina visi Tiekėjui privalomi mokesčiai ir išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui PVM netaikomas, Tiekėjas nurodo tik pasiūlymo kainą be PVM (skaičiais ir žodžiais) ir priežastis, dėl kurių PVM netaikomas: _____.

Apskaičiuojant galutinę pasiūlymo kainą atsižvelgta į visą perkamų Prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus, pirkimo sąlygose pateiktą sutarties projektą ir jame numatytus Prekių pristatymo ir atsiskaitymo už pristatytas prekes terminus bei visus kitus pirkimo dokumentų reikalavimus. Į galutinę pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos numatomos išlaidos: prekių pristatymo, pakrovimo, iškrovimo, sandėliavimo, kiti sutarties projekte nurodyti kaštai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais ir visos kitos išlaidos, bei viskas, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui, bei visi mokesčiai, įskaitant PVM.

2. Siūlomos Prekės duomenys ekonominio naudingumo kriterijams apskaičiuoti:

Kriterijaus parametras	Rodiklio reikšmė
Transporto priemonių bendra kaina be PVM (Cp)	397998,00
Kriterijaus parametras	Rodiklio reikšmė
Prekių bendra rida ((T1p)	548000,00

3. Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybes:

Siūlomų transporto priemonių pagrindiniai techniniai reikalavimai		Atitiktis pagrindiniams techniniams reikalavimams, aprašymas (įrašyti)
Transporto priemonės tipas	Keleivinis vienaaukštis žemagrindis miesto autobusas (transporto priemonės kodas M3CE), dyzeliną, sertifikuotas pagal 2001/85/ES direktyvą. Autobusai privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d.	Keleivinis vienaaukštis žemagrindis miesto autobusas (transporto priemonės kodas M3CE), dyzeliną, sertifikuotas pagal 2001/85/ES direktyvą. Autobusai atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių

	įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). Keleivinio tipo transporto priemonė, skirta vežti keleivius miesto maršrutais.	transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550; 2010, Nr. 50-2465). Keleivinio tipo transporto priemonė, skirta vežti keleivius miesto maršrutais.
Pirmos registracijos data	Ne senesnė kaip 2013 m.	Taip atitinka, 2014 metai
Bendras ilgis	Ne daugiau 12000 mm	Taip atitinka, 12000 mm
Bendras plotis	2500 ± 50 mm	Taip atitinka, 2550 mm
Bendras aukštis	Ne daugiau 3400 mm	Taip atitinka, 3100 mm
Maksimali bendroji masė	Ne daugiau 19000 kg	Taip atitinka, 18000 kg
Ašių skaičius	2 (dvi)	Taip, atitinka, 2 ašys;
Pervežamų keleivių skaičius	Ne mažiau 75	Taip, atitinka, 75 pervežami keleiviai;
Sėdimų vietų skaičius	Ne mažiau 28 (neskaitant vairuotojo sėdynės)	Taip, atitinka, 30 arba 32 sėdimos vietos;
Skirtas žmonėms su negalia	Neįgaliųjų rampa ties antromis autobuso durimis. Neįgaliųjų vežimėlių aikštelė su laikikliais autobuso salono kairėje pusėje.	Neįgaliųjų rampa ties antromis autobuso durimis. Neįgaliųjų vežimėlių aikštelė su laikikliais autobuso salono kairėje pusėje
Vairuotojo vieta	Vairuotojo vieta atskirta nuo keleivių; vairuotojo sėdynė: orinė pakaba, šildoma, mechanškai reguliuojama, reguliuojamas sėdynės atlošas; daiktadėžė; mikrofonas; garsiakalbis vairuotojo darbo vietoje.	Vairuotojo vieta atskirta nuo keleivių; vairuotojo sėdynė: orinė pakaba, šildoma, mechanškai reguliuojama, reguliuojamas sėdynės atlošas; daiktadėžė; mikrofonas; garsiakalbis vairuotojo darbo vietoje.
Avariniai išėjimai	Pažymėti avariniai išėjimai. Šalia avarinio išėjimo pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti.	Taip, atitinka, pažymėti avariniai išėjimai su plaktuku stiklui išdaužyti;
Variklis	Variklis sukonstruotas ir pritaikytas naudoti dyzeliną; variklio galia ne mažesnė kaip 210 kw; išmetimo dujų emisijos lygis ne mažiau EURO6; variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšalantiu iki -32° C; variklis turi užsivesti be papildomos įrangos ar paruošimo, kai transporto priemonė (ir akumuliatorių baterija) yra atšaldyta iki -32°C temperatūros.	Taip, atitinka, variklio galia 240 kw; Taip, atitinka, emisijos standartas EURO 6; Taip, atitinka, aušinimo skystis neužšalantis iki -35° C;

Autobuso greitis	Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas iki 80 km/h.	Taip, atitinka, ribotuvas iki 80 km/h;
Degalų rezervuarai	Kuro bako talpa ne mažesnė nei 200 litrų.	Taip, atitinka, kuro bakas nemažiau 200 l;
Pavarų dėžė	Automatinė ne mažiau 4 pavarų su hidrodinaminiu stabdžiu - lėtintuvu (angl. retarder arba intarder.)	Taip, atitinka, 4 pavaros su lėtintuvu;
Stabdžių sistema	Stabdžių sistema turi būti pneumatinė; darbiniai stabdžiai, dviejų kontūrų su įrengta stabdžių antiblokavimo sistema ABS (angl. anti-lock braking system) ir traukos kontrolės sistema ASR (angl. Anti-Slip Regulation) arba lygiavertės sistemos; stovėjimo stabdis.	Stabdžių sistema yra pneumatinė; darbiniai stabdžiai, dviejų kontūrų su įrengta stabdžių antiblokavimo sistema ABS (angl. anti-lock braking system) ir traukos kontrolės sistema ASR (angl. Anti-Slip Regulation) arba lygiavertės sistemos; stovėjimo stabdis.
Elektros įranga	Veikimo įtampa 24V; turi būti dvi akumuliatorinės baterijos, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė nei 200Ah; OBD diagnostikos jungtis; gaisro aptikimo sistema variklio skyriuje; variklio skyriaus apšvietimas.	Veikimo įtampa 24V; dvi akumuliatorinės baterijos, kurių kiekvienos talpa ne mažesnė nei 200Ah; OBD diagnostikos jungtis; gaisro aptikimo sistema variklio skyriuje; variklio skyriaus apšvietimas.
Salono apšvietimas	Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje; Mažai energijos eikvojantis vidaus apšvietimas (varikliui nedirbant).	Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje; Mažai energijos eikvojantis vidaus apšvietimas (varikliui nedirbant).
Pakaba	Orinė pakaba su elektronine lygio kontrole (ENR) su dešinės pusės pasvyrimo funkcija, nusileidžianti esant uždarytoms ar atidarytoms durims; išmetimo vamzdis kairėje pusėje, nukreiptas į kelio paviršių arba kairėje pusėje viršuje; priekinės ašies stabilizatorius; galinės ašies stabilizatorius.	Orinė pakaba su elektronine lygio kontrole (ENR) su dešinės pusės pasvyrimo funkcija, nusileidžianti esant uždarytoms ar atidarytoms durims; išmetimo vamzdis kairėje pusėje, nukreiptas į viršų; priekinės ašies stabilizatorius; galinės ašies stabilizatorius.
Kėbulas	Visi kėbulo elementai pagaminti iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių, medžiagų; kėbulas padengtas antikorozine danga; šoninių kėbulo sienų šilumos ir garso izoliacija; vilkimo kilpa.	Visi kėbulo elementai pagaminti iš ilgaamžiškų, korozijai atsparių, medžiagų; kėbulas padengtas antikorozine danga; šoninių kėbulo sienų šilumos ir

		garso izoliacija; vilkimo kilpa.
Langai, veidrodžiai	Priekinis stiklas su apsauga nuo saulės stiklo viršuje; šildomi ir elektra reguliuojami išorės veidrodžiai; salono veidrodis prie antrų durų; vidinis veidrodis prie vairuotojo; vairuotojo langas šildomas ir valdomas mechaniškai ar elektra; saulės apsauga ant vairuotojo stiklo; antrų durų stiklas tonuotas.	Priekinis stiklas su apsauga nuo saulės stiklo viršuje; šildomi ir elektra reguliuojami išorės veidrodžiai; salono veidrodis prie antrų durų; vidinis veidrodis prie vairuotojo; vairuotojo langas šildomas ir valdomas mechaniškai ar elektra; saulės apsauga ant vairuotojo stiklo; antrų durų stiklas tonuotas.
Oro kondicionierius, šildymas, ventiliacija	Šildymo ir ventiliacijos sistemos; šildymas su šoniniais sienų radiatoriais; papildomas dyzelinis šildytuvas „Webasto“ arba lygiavertis; vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo sistema; stogo kondicionavimo sistema keleiviams; stogo liukai arba stogo ventiliacija.	Šildymo ir ventiliacijos sistemos; šildymas su šoniniais sienų radiatoriais; papildomas dyzelinis šildytuvas; vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo sistema; stogo kondicionavimo sistema keleiviams; stogo liukai/stogo ventiliacija.
Išorinė informacija keleiviams	Maršruto krypties ir numerio displėjus autobuso priekyje; maršruto krypties ir numerio displėjus autobuso dešinėje; maršruto krypties displėjus autobuso gale.	Taip, atitinka, krypties ir numerio displėjus priekyje ir dešinėje ir gale krypties;
Durų konfigūracija	Į vidų atsiderančios durys išdėstytos dešinėje autobuso pusėje 2-2 arba 2-2-2.	Taip, atitinka, į vidų atsiderančios 2-2-2;
Durų valdymas	Tvirtas ir saugus užsidarymas; apsauga nuo keleivių prispaudimo; valdymas iš vairuotojo darbo vietos; galimybė valdyti tik iš vairuotojo darbo vietos; durų užraktai; avariniai vožtuvai prie durų išorės; avarinis vožtuvas su dangteliu autobuso viduje.	Tvirtas ir saugus užsidarymas; apsauga nuo keleivių prispaudimo; valdymas iš vairuotojo darbo vietos; galimybė valdyti tik iš vairuotojo darbo vietos; durų užraktai; avariniai vožtuvai prie durų išorės; avarinis vožtuvas su dangteliu autobuso viduje.
Grindų danga	Neslidi, atspari dilimui grindų danga.	Taip, atitinka, atspari dilimui, neslidi;
Ratai ir padangos	Plieniniai ratlankiai; ratų gaubtai;	Taip, atitinka plieniniai

	padangos be kamerinės, skirtos eksploatuoti mieste.	ratlankiai su gaubtais, miesto tipo padangos, bekamerinės;
Vidaus įranga	Sėdynės pagamintos iš plastmasės su sėdimos vietos paminkštinimu, turi būti patikimai pritvirtintos, būti saugios, netrukdyti keleivių judėjimui; horizontalūs ir vertikalūs turėklai.	Sėdynės pagamintos iš plastmasės su sėdimos vietos paminkštinimu, turi būti patikimai pritvirtintos, būti saugios, netrukdyti keleivių judėjimui; horizontalūs ir vertikalūs turėklai.
Garantija	Suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėn. arba 20 000 km ridos garantija pagrindiniams agregatams (varikliui, pavarų dėžei, retarderiui). Pardavėjas įsipareigoja 6 mėn. arba iki kol bus pravažiuota 20 000 km nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos atlikti garantinius remontus.	Taip, atitinka. Suteikiama ne trumpesnė kaip 6 mėn. garantija arba 20.000 km ridai pagrindiniams agregatams (varikliui, pavarų dėžei, retarderiui);
Pristatymas	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pristatymo terminas dėl objektyvių, ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių gali būti patęstas ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Prekės gali būti pristatomos dalimis.	Taip, atitinka. Pristatymas iki 30 kalendorinių dienų, su galimybe pratęsti terminą iki 30 dienų, dėl objektyvių priežasčių arba dalimis;

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1. EBVPD UAB Vilneda	16
2.	2. EBVPD UAB Gorent Baltic	16
3.	3. Sąlygų priedas Nr. 3	1
4.	4. Sąlygų priedas Nr.4	1

Pasiūlymas galioja iki 2024-05-01 (ne mažiau 120 dienų nuo pasiūlymo pateikimo).

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Tomas Levulis

(Vardas ir pavardė)