

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr. 0352-Natura-150302**

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Kalcio hidroksidas – statybinės kalkės PN EN 459-1 CL 90-S Natura

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Skiedinių (mūro, tinko ir tinko posluksnio) rišiklių paruošimas ir kitų statybinių gaminių (pvz. silikatinių plytų, autoklavinio akytojo betono, betono ir pan.) gamyba bei panaudojimas sausumos ir vandens inžinierinės statybos tikslams (pvz. grunto stabilizavimui, asfalto mišiniams ir pan.).

Pateiktą produktą būtina naudoti pagal standarte ir/ar gamintojo nurodymuose apibrėžtą paskirtį ir/ar geros praktikos principus.

3. Gamintojas:

**Lhoist Bukowa Sp. z o.o.**

ul. Osiedlowa 10

29-105 Krasocin

Poland

Tel: +48 41 38 89,105

Faksas: +48 41 38 89,106

El. paštas: cok@lhoist.com

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os): atitikties sistema 2+

6a. Darnusis standartas: PN-EN 459-1:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Notifikuotoji įstaiga Nr. 1023

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.

Esminės charakteristikos	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
CaO+MgO	≥ 90 %	PN-EN 459-1:2012
MgO	≤ 5 %	
CO <sub>2</sub>	≤ 4 %	
SO <sub>3</sub>	≤ 2 %	
Aktyviosios kalkės	≥ 80 %	
Dalelių dydis, % masės likutis 0,2 mm	≤ 2 %	
Dalelių dydis, % masės likutis 0,09 mm	≤ 7 %	
Laisvo vandens kiekis	≤ 2 %	
Tūrio pastovumas (alternatyvus metodas)	≤ 20 mm	
Įsiskverbimas	≥ 10 mm - < 50 mm	
Oro kiekis	≤ 12 %	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Marcin Cygan

Bukowa, 2015-03-02

Menedžer ds. Kontroli Jakości  
Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

mgr inż. Marcin Cygan