

2 pirkimo objekto dalis – Grindų, sienų dangos ir pagalbinės medžiagos

Eil. Nr.	Parametras, reikalaujama parametro reikšmė	Tiekėjo siūloma tiksli parametro reikšmė (pildo tiekėjas)	Siūlomos prekės modelis (jei taikoma) ir kodas (jei taikoma) (pildo tiekėjas)	Gamintojas (pildo tiekėjas)	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	1 vieneto kaina, Eur be PVM	Bendra kaina, Eur be PVM (7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė: bendras storis – nuo 2,0 iki 2,5 mm; dėvimasis sluoksnis – nuo 0,8 iki 1,2 mm; atsparumo klasė - ne žemesnė kaip 43; degumo klasė – ne žemesnė kaip BFL-S1; liekamasis įspaudas – ne didesnis kaip 0,1 mm; slydumo koeficientas - ne mažesnis kaip R10; spalvų skaičius ≥ 10; rulono ilgis – nuo 20 iki 30 m; dangos plotis-2 m	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis 2 mm; dėvimasis sluoksnis 1,02 mm; atsparumo klasė 43; degumo klasė BFL-S1 ; liekamasis 0,02 mm; slydumo koeficientas R10; spalvų skaičius 80; rulono ilgis – 20 m; dangos plotis-2 m	PREMIUM COMPACT (INDIANA; BRAZILIA)	GERFLOR	m²	20	20.66	413.20
2	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis – nuo 2,0 iki 2,5 mm; dėvimasis sluoksnis – nuo 0,8 iki 1,2 mm; atsparumo klasė - ne žemesnė kaip 43; degumo klasė – ne žemesnė kaip BFL-S1; liekamasis įspaudas – ne didesnis kaip 0,1 mm; slydumo koeficientas - ne mažesnis kaip R10; spalvų skaičius ≥ 10; rulono ilgis – nuo 20 iki 30 m; dangos plotis-3 m	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis 2 mm; dėvimasis sluoksnis 1,02 mm; atsparumo klasė 43; degumo klasė BFL-S1; liekamasis įspaudas 0,02 mm; slydumo koeficientas R10; spalvų skaičius 25; rulono ilgis 20 m; dangos plotis-3 m	PREMIUM COMPACT (INDIANA; BRAZILIA)	GERFLOR	m²	20	20.66	413.20

3	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis – nuo 2,0 iki 2,5 mm; dėvimasis sluoksnis – nuo 0,8 iki 1,2 mm; atsparumo klasė - ne žemesnė kaip 43; degumo klasė – ne žemesnė kaip BFL-S1; liekamasis įspaudas – ne didesnis kaip 0,1 mm; slydumo koeficientas - ne mažesnis kaip R10; spalvų skaičius ≥ 10; rulono ilgis – nuo 20 iki 30 m; dangos plotis-4 m	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis 2 mm; dėvimasis sluoksnis 0,8 mm; atsparumo klasė 43; degumo klasė BFL-S1; liekamasis įspaudas 0,02 mm; slydumo koeficientas R10; spalvų skaičius 25; rulono ilgis 20 m; dangos plotis-4 m	PREMIUM COMPACT (INDIANA; BRAZILIA)	GERFLOR	m²	20	20.66	413.20
4	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis – nuo 2,0 iki 2,5 mm; dėvimasis sluoksnis – nuo 0,5 iki 0,7 mm; atsparumo klasė - ne žemesnė kaip 34; degumo klasė – ne žemesnė kaip BFL-S1; liekamasis įspaudas – ne didesnis kaip 0,1 mm; slydumo koeficientas – ne mažesnis kaip R10; spalvų skaičius ≥ 10; rulono ilgis – nuo 20 iki 30 m, dangos plotis-2 m	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis 2,4 mm; dėvimasis sluoksnis 0,6 mm; atsparumo klasė 34 ; degumo klasė BFL-S1; liekamasis įspaudas 0,1 mm; slydumo koeficientas R10; spalvų skaičius 20; rulono ilgis 27 m, dangos plotis-2 m	TITAN	B.I.G	m²	20	7.60	152.00
5	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis – nuo 2,0 iki 2,5 mm; dėvimasis sluoksnis – nuo 0,5 iki 0,7 mm; atsparumo klasė - ne žemesnė kaip 34; degumo klasė – ne žemesnė kaip BFL-S1; liekamasis įspaudas – ne didesnis kaip 0,1 mm; slydumo koeficientas – ne mažesnis kaip R10; spalvų skaičius ≥ 10; rulono ilgis – nuo 20 iki 30 m, dangos plotis-3 m	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis 2,4 mm; dėvimasis sluoksnis 0,6 mm; atsparumo klasė 34; degumo klasė BFL-S1; liekamasis įspaudas – 0,1 mm; slydumo koeficientas R10; spalvų skaičius 20; rulono ilgis 27 m, dangos plotis-3 m	TITAN	B.I.G	m²	50	7.60	380.00

6	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis – nuo 2,0 iki 2,5 mm; dėvimasis sluoksnis – nuo 0,5 iki 0,7 mm; atsparumo klasė - ne žemesnė kaip 34; degumo klasė – ne žemesnė kaip BFL-S1; liekamasis įspaudas – ne didesnis kaip 0,1 mm; slydumo koeficientas – ne mažesnis kaip R10; spalvų skaičius ≥ 10 ; rulono ilgis – nuo 20 iki 30 m, dangos plotis-4 m	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė): bendras storis 2,4 mm; dėvimasis sluoksnis 0,6 mm; atsparumo klasė 34; degumo klasė BFL-S1; liekamasis įspaudas 0,1 mm; slydumo koeficientas R10; spalvų skaičius 20; rulono ilgis 27 m, dangos plotis-4 m	TITAN	B.I.G	m ²	20	7.60	152.00
7	PVC grindų danga homogeninė: bendras storis – nuo 2,0 iki 2,2 mm; atsparumo klasė - ne žemesnė kaip 43; degumo klasė – ne žemesnė kaip BFL-S1; liekamasis įspaudas – ne didesnis kaip 0,03 mm; slydumo koeficientas – ne mažesnis kaip R9; spalvų skaičius ≥ 12 ; rulono ilgis – nuo 20 iki 30 m; dangos plotis – 2 m	PVC grindų danga homogeninė: bendras storis 2 mm; atsparumo klasė 43; degumo klasė BFL-S1; liekamasis įspaudas 0,02 mm; slydumo koeficientas R9; spalvų skaičius 50; rulono ilgis 20m; dangos plotis – 2 m	MIPOLAM AFFINITY	GERFLOR	m ²	20	13.31	266.20
8	Laminuota grindų danga: pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė – ne žemesnė kaip 33; atsparumo dilimui klasė – ne žemesnė kaip AC6; paviršius – medžio imitacija; garantija – ne mažiau kaip 15 metų; spalvų skaičius ≥ 10 , storis - 8 mm	Laminuota grindų danga: pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė 33; atsparumo dilimui klasė AC6; paviršius – medžio imitacija; garantija 15 metų; spalvų skaičius 10, storis - 8 mm	ARTEO	CLASSEN	m ²	20	14.30	286.00

9	Laminuota grindų danga: pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė – ne žemesnė kaip 33; atsparumo dilimui klasė – ne žemesnė kaip AC6; paviršius – medžio imitacija; garantija – ne mažiau kaip 15 metų; spalvų skaičius ≥ 10 , storis - 10 mm	Laminuota grindų danga: pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė 33; atsparumo dilimui klasė AC6; paviršius – medžio imitacija; garantija 15 metų; spalvų skaičius 10, storis - 10 mm	ATLANTIC 10	KRONOSPAN	m ²	50	12.30	615.00
10	Laminuota grindų danga: pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė – ne žemesnė kaip 33; atsparumo dilimui klasė – ne žemesnė kaip AC6; paviršius – medžio imitacija; garantija – ne mažiau kaip 15 metų; spalvų skaičius ≥ 10 , storis - 12 mm	Laminuota grindų danga: pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė 33; atsparumo dilimui klasė AC6; paviršius – medžio imitacija; garantija 15 metų; spalvų skaičius 10, storis - 12 mm	ATLANTIC 12	KRONOSPAN	m ²	20	15.30	306.00
11	Laminuota grindų danga : pagrindas –HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė – ne žemesnė kaip 32; atsparumo dilimui klasė – ne žemesnė kaip AC4; paviršius – medžio imitacija; garantija – ne mažiau kaip 10 metų; spalvų skaičius ≥ 10 , storis - 8 mm	Laminuota grindų danga : pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė 32; atsparumo dilimui klasė AC4; paviršius – medžio imitacija; garantija 10 metų; spalvų skaičius 10, storis - 8 mm	SUPER NATURAL	KRONOSPAN	m ²	20	8.40	168.00
12	Laminuota grindų danga : pagrindas –HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė – ne žemesnė kaip 32; atsparumo dilimui klasė – ne žemesnė kaip AC4; paviršius – medžio imitacija; garantija – ne mažiau kaip 10 metų; spalvų skaičius ≥ 10 , storis - 10 mm	Laminuota grindų danga : pagrindas – HDF (didelio tankio medienos plaušo); atsparumo klasė 32; atsparumo dilimui klasė AC4; paviršius – medžio imitacija; garantija 10 metų; spalvų skaičius 10, storis - 10 mm	KRONOSTEP 10	KRONOSPAN	m ²	20	11.00	220.00

13	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 7,0 iki 10,0 mm; įmirkis $\leq 0,5\%$; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė $\geq R10$; spalvų skaičius ≥ 6 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) – 20x20 cm	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus : kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 7,5 mm; įmirkis $\leq$ 0,5%; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė R10; spalvų skaičius 6, matmenys (ilgis $\times$ plotis) – 20x20 cm	BAZO	PARADYZ	m ²	20	12.75	255.00
14	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 7,0 iki 10,0 mm; įmirkis $\leq 0,5\%$; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė $\geq R10$; spalvų skaičius ≥ 6 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) – 30x30 cm	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 7,2 mm; įmirkis $\leq$ 0,5%; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė R10; spalvų skaičius 7, matmenys (ilgis $\times$ plotis) – 30x30 cm	IOWA, VIRGINIA, IDAHO, MONTANA, BAZO BEIGE, BAZO GRYS, BAZO NERO	PARADYZ	m ²	50	11.10	555.00
15	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 7,0 iki 10,0 mm; įmirkis $\leq 0,5\%$; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė $\geq R10$; spalvų skaičius ≥ 6 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) – 45x45 cm	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto paviršiaus: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 10 mm; įmirkis $\leq$ 0,5%; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė R10; spalvų skaičius 6, matmenys (ilgis $\times$ plotis) – 45x45 cm	INTERO	PARADYZ	m ²	10	16.00	160.00
16	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto šiurkštaus paviršiaus: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 7,0 iki 10,0 mm; įmirkis $\leq 0,5\%$; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė $\geq R11$; spalvų skaičius ≥ 6 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto šiurkštaus paviršiaus: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 7,2 mm; įmirkis $\leq 0,5\%$; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė R11; spalvų skaičius 6, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm	IDAHO KLIF, MONTANA KLIF	PARADYZ	m ²	20	7.80	156.00

17	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto šiurkštaus paviršiaus: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 7,0 iki 10,0 mm; įmirkis $\leq 0,5\%$; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė $\geq R11$; spalvų skaičius ≥ 6 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x60 cm	Akmens masės plytelės grindims neglazūruoto šiurkštaus paviršiaus: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 10 mm; įmirkis $\leq 0,5\%$; atsparumas šalčiui – taip; slidumo klasė R11; spalvų skaičius 6, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x60 cm	DOBLO STR	PARADYZ	m ²	10	19.90	199.00
18	Keraminės grindų plytelės glazūruotos: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 7,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; slidumo klasė $\geq R9$; dilumo klasė $\geq PEI 4$; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm	Keraminės grindų plytelės glazūruotos: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 7,5 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; slidumo klasė R10; dilumo klasė PEI-4; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm	GAMMO	PARADYZ	m ²	10	14.75	147.50
19	Keraminės grindų plytelės glazūruotos: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 7,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; slidumo klasė $\geq R9$; dilumo klasė $\geq PEI 4$; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm	Keraminės grindų plytelės glazūruotos: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 7,2 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; slidumo klasė R10; dilumo klasė PEI-4; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 30x30 cm	ALGO	PARADYZ	m ²	5	8.70	43.50
20	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) –15x15 cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 6 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) –15x15 cm	UNICOLOR BRILLO	FABRESA	m ²	10	17.60	176.00

21	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 6,5 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm	PASTEL GLOSS	TUBADZIN	m ²	50	9.86	493.00
22	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 6 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm	BIALA GLOSSY	TUBADZIN	m ²	50	7.20	360.00
23	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x30 cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 6 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x30 cm	BRILHANTE	CERAGNI	m ²	20	10.83	216.60
24	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x33,3 cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos blizgios: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 8 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x33,3 cm	NEVE POLYSK	PARADYZ	m ²	20	8.85	177.00

25	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 15x15 cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 6 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 15x15 cm	UNICOLOR MATE	FABRESA	m ²	10	17.60	176.00
26	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės : kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 6,5 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x20 cm	PASTEL MAT	TUBADZIN	m ²	50	9.86	493.00
27	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 6 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x25cm	BIALA MAT	TUBADZIN	m ²	50	7.20	360.00
28	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x30 cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 6 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 20x30 cm	MATE	CERAGNI	m ²	20	10.83	216.60

29	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis – ne blogesnės kokybės kaip I (pirma); storis nuo 6,0 iki 10,0 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius ≥ 10 , matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x33,3 cm	Keraminės plytelės sienoms glazūruotos matinės: kalibruotos; rūšis I (pirma); storis 8 mm; atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio; spalvų skaičius 10, matmenys (ilgis $\times$ plotis) - 25x33,3 cm	NEVE MAT	PARADYZ	m ²	20	8.85	177.00
30	Plytelių klėjai paprasti: atitinka EN 12004 arba lygiavėčio standarto reikalavimus; klasė – ne žemesnė kaip C1T; pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$; priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$; darbinė temperatūra – ne siauresnė ribose kaip nuo +5° iki +25° C; atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnė ribose kaip nuo -20° iki + 60° C; tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val.; pakuotė - maišas ≥ 25 kg	Plytelių klėjai paprasti: atitinka EN 12004 standarto reikalavimus; klasė C1T; pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$; priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$; darbinė temperatūra ribose nuo +5° iki +25° C; atsparumas temperatūros poveikiui ribose nuo -20° iki +80° C; tinkamumo dirbti trukmė 2 val.; pakuotė - maišas 25 kg	ATLAS ATUT	ATLAS	maiš.	5	4.30	21.50
31	Plytelių klėjai elastingi, atitinka EN 12004 arba lygiavėčio standarto reikalavimus; klasė – ne žemesnė kaip C1TE; lenkimo klasė – ne žemesnė kaip S1; pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$; priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$; darbinė temperatūra – ne siauresnė ribose kaip nuo +5° iki +25° C; atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnė ribose kaip nuo -20° iki + 60° C; tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val.; pakuotė - maišas ≥ 25 kg	Plytelių klėjai ypač elastingi, atitinka EN 12004 standarto reikalavimus; klasė C2TES1; lenkimo klasė S1; pradinis priekibos stipris $\geq 1,0\text{N/mm}^2$; priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 1,0\text{N/mm}^2$; darbinė temperatūra ribose nuo +1° iki +25°; atsparumas temperatūros poveikiui ribose nuo -20° iki +80° C; tinkamumo dirbti trukmė 4 val.; pakuotė - maišas 25kg	ATLAS PLUS NOWY	ATLAS	maiš.	10	11.65	116.50

32	Plytelių klijai ypač elastingi, atitinka EN 12004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; klasė – ne žemesnė kaip C2TES1; lenkimo klasė – ne žemesnė kaip S1; pradinis priekibos stipris $\geq 1,0\text{N/mm}^2$; priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 1,0\text{N/mm}^2$; darbinė temperatūra – ne siauresnėse ribose kaip nuo $+5^\circ$ iki $+25^\circ\text{C}$; atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnėse ribose kaip nuo -20° iki $+60^\circ\text{C}$; tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val.; pakuotė - maišas $\geq 25\text{ kg}$	Plytelių klijai ypač elastingi, atitinka EN 12004 standarto reikalavimus; klasė C2TES1; lenkimo klasė S1; pradinis priekibos stipris $\geq 1,0\text{N/mm}^2$; priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 1,0\text{N/mm}^2$; darbinė temperatūra ribose nuo $+1^\circ$ iki $+25^\circ$; atsparumas temperatūros poveikiui ribose nuo -20° iki $+80^\circ\text{C}$; tinkamumo dirbti trukmė 4 val.; pakuotė - maišas 25kg	ATLAS PLUS NOWY	ATLAS	maiš.	30	11.65	349.50
33	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti: atitinka EN 13888 2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, klasė – ne žemesnė kaip CG 2 WA; siūlės plotis $\leq 8\text{ mm}$; atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams; atsparus vandeniui; atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnėse ribose kaip nuo -30° iki $+70^\circ\text{C}$; neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui; tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val.; spalva – balta, įpakavimas – sandarūs maišeliai $\geq 2\text{ kg}$	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti: atitinka EN 13888 2010 standarto reikalavimus, klasė CG 2 WA; siūlės plotis $\leq 8\text{ mm}$; atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams; atsparus vandeniui; atsparumas temperatūros poveikiui ribose nuo -30° iki $+70^\circ\text{C}$; neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui; tinkamumo dirbti trukmė 1,5 val.; spalva – balta, įpakavimas – sandarūs maišeliai 2 kg	CERESIT CE40, 01 (BALTA)	CERESIT	maiš.	5	4.22	21.10

34	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti: atitinka EN 13888 2010 arba lygiavėrcio standarto reikalavimus, klasė – ne žemesnė kaip CG 2 WA; siūlės plotis ≤ 8 mm; atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams; atsparus vandeniui; atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnėse ribose kaip nuo -30° iki $+70^{\circ}$ C; neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui; tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val.; spalva – balta, įpakavimas – sandarūs maišeliai ≥ 5 kg	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti: atitinka EN 13888 2010 standarto reikalavimus, klasė CG 2 WA; siūlės plotis ≤ 8 mm; atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams; atsparus vandeniui; atsparumas temperatūros poveikiui ribose nuo -30° iki $+70^{\circ}$ C; neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui; tinkamumo dirbti 1,5 val.; spalva – balta, įpakavimas – sandarūs maišeliai 5 kg	CERESIT CE40, 01 (BALTA)	CERESIT	maiš.	5	7.85	39.25
35	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti: atitinka EN 13888 2010 arba lygiavėrcio standarto reikalavimus, klasė – ne žemesnė kaip CG 2 WA; siūlės plotis ≤ 8 mm; atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams; atsparus vandeniui; atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnėse ribose kaip nuo -30° iki $+70^{\circ}$ C; neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui; tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val.; spalvų skaičius ≥ 20 , įpakavimas – sandarūs maišeliai ≥ 2 kg	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti: atitinka EN 13888 2010 standarto reikalavimus, klasė CG 2 WA; siūlės plotis ≤ 8 mm; atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams; atsparus vandeniui; atsparumas temperatūros poveikiui ribose nuo -30° iki $+70^{\circ}$ C; neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui; tinkamumo dirbti trukmė 1,5 val.; spalvų skaičius 40, įpakavimas – sandarūs maišeliai 2 kg	CERESIT CE40 (SPALVOTI)	CERESIT	maiš.	5	6.40	32.00

36	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti, atitinka EN 13888 2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, klasė – ne žemesnė kaip CG 2 WA; siūlės plotis ≤ 8 mm; atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams; atsparus vandeniui; atsparumas temperatūros poveikiui – ne siauresnėse ribose kaip nuo -30° iki + 70° C; neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui; tinkamumo dirbti trukmė ≥ 1,5 val.; spalvų skaičius ≥ 20, įpakavimas – sandarūs maišeliai ≥ 5 kg	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti, atitinka EN 13888 2010 standarto reikalavimus, klasė CG 2 WA; siūlės plotis ≤ 8 mm; atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams; atsparus vandeniui; atsparumas temperatūros poveikiui ribose kaip nuo -30° iki +70° C; neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui; tinkamumo dirbti trukmė 1,5 val.; spalvų skaičius 40, įpakavimas – sandarūs maišeliai 5 kg	CERESIT CE40 (SPALVOTI)	CERESIT	maiš.	5	11.90	59.50
37	Silikonas įvairių spalvų: ≥ 15 spalvų, lauko ir vidaus darbams, tūtelė nuo 250 iki 320 ml	Silikonas įvairių spalvų: 39 spalvų, lauko ir vidaus darbams, tūtelė 280 ml	CERESIT CS25	CERESIT	tūtelė	15	7.50	112.50
38	Klijai PVC ir kiliminėms dangoms: atitinka GSO arba lygiaverčius reikalavimus; vandens pagrindu, be organinių tirpiklių; didelis pradinis sukibimas; naudojami klijuojant ant absorbuojančių arba silpnai absorbuojančių paviršių; lengvai užtepami ant paviršiaus, galima naudoti volelį; išdžiūvę – bekvapiai; darbo laikas - iki 60 min.; talpa - plastikiniai kibirai ≤ 20 kg	Klijai PVC ir kiliminėms dangoms: atitinka GSO reikalavimus; vandens pagrindu, be organinių tirpiklių; didelis pradinis sukibimas; naudojami klijuojant ant absorbuojančių arba silpnai absorbuojančių paviršių; lengvai užtepami ant paviršiaus, galima naudoti volelį; išdžiūvę – bekvapiai; darbo laikas 60 min.; talpa - plastikiniai kibirai 20 kg	FORBO 425	FORBO	kg	40	3.10	124.00
39	Virvė PVC dangų suvirinimui: 4 mm (+0,1 mm) skersmens, ≥ 15 atspalvių	Virvė PVC dangų suvirinimui: 4 mm skersmens, 15 atspalvių	CR40	GERFLOR	m	100	0.32	32.00

40	Grindjuostė plastikinė, sudedama: lengvas, greitas, tvirtas montavimas; dėl lanksčių briaunų gerai priglunda prie nelygių sienų ir grindų; patogi keisti bei tiesti laidus; atspari smūgiams, drėgmei, nusidėvėjimui; spalvų skaičius ≥ 15 ; ilgis nuo 2 iki 3 m	Grindjuostė plastikinė, sudedama: lengvas, greitas, tvirtas montavimas; dėl lanksčių briaunų gerai priglunda prie nelygių sienų ir grindų; patogi keisti bei tiesti laidus; atspari smūgiams, drėgmei, nusidėvėjimui; spalvų skaičius 15; ilgis 2,5 m	A-PLCOX	PREXA	m	120	1.19	142.80
41	Grindjuostė iš MDF (vidutinio tankio medienos plaušo): tinka laminuotoms grindims ir parketlentėms; atspari pažeidimams ir drėgmei; tvirtinama laikikliais arba klijuojama; turi tarpus laidams; sudėtyje nėra Pb ir Ca-Zn stabilizatorių; atspari UV spindulių poveikiui; spalvų skaičius ≥ 15 ; ilgis nuo 2 iki 3 m	Grindjuostė iš MDF (vidutinio tankio medienos plaušo): tinka laminuotoms grindims ir parketlentėms; atspari pažeidimams ir drėgmei; tvirtinama savisriegiais arba klijuojama; turi tarpus laidams; sudėtyje nėra Pb ir Ca-Zn stabilizatorių; atspari UV spindulių poveikiui; spalvų skaičius 15; ilgis 2,4 m	LK58C	KRONOSPAN	m	25	3.00	75.00
42	Plastikinių gindjuosčių sujungimo detalės - išoriniai kampai; spalvų skaičius ≥ 15	Plastikinių gindjuosčių sujungimo detalės - išoriniai kampai; spalvų skaičius 15	A-PNZW0	PREXA	vnt.	50	0.32	16.00
43	Plastikinių gindjuosčių sujungimo detalės - vidiniai kampai; spalvų skaičius ≥ 15	Plastikinių gindjuosčių sujungimo detalės - vidiniai kampai; spalvų skaičius 15	A-PNWE0	PREXA	vnt.	150	0.32	48.00
44	Plastikinių gindjuosčių sujungimo detalės - užbaigimai (kairiniai, dešininiai); spalvų skaičius ≥ 15	Plastikinių gindjuosčių sujungimo detalės - užbaigimai (kairiniai, dešininiai); spalvų skaičius 15	A-PZAK0	PREXA	vnt.	20	0.42	8.40
45	Plastikinių gindjuosčių sujungimo detalės - sujungimai; spalvų skaičius ≥ 15	Plastikinių gindjuosčių sujungimo detalės - sujungimai; spalvų skaičius 15	A-PLAC1	PREXA	vnt.	100	0.42	42.00
46	Sujungimo profilis, išgaubtas, nuo 25 iki 35 mm pločio, bangos aukštis nuo 4 iki 6 mm, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, medžio imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Sujungimo profilis, išgaubtas, 30 mm pločio, bangos aukštis 5 mm, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, medžio imitacija. Ilgis 2,70 m	SUJUNGIMO PROFILIS (A03)	EFFECTOR	m	10	3.50	35.00

47	Sujungimo profilis, išgaubtas, nuo 38 iki 45 mm pločio, bangos aukštis nuo 4 iki 6 mm, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, medžio imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Sujungimo profilis, išgaubtas, 40 mm pločio, bangos aukštis 5 mm, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, medžio imitacija. Ilgis 2,70 m	SUJUNGIMO PROFILIS (A13)	EFFECTOR	m	10	5.04	50.40
48	Jungiamoji grindų juosta nuo 25 iki 35 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Jungiamoji grindų juosta 30 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis 2,70 m	JUNGIAMOJI GRINDŲ JUOSTA (A02)	EFFECTOR	m	5	3.50	17.50
49	Jungiamoji grindų juosta nuo 38 iki 50 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Jungiamoji grindų juosta 40 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis 2,70 m	JUNGIAMOJI GRINDŲ JUOSTA (FLAT COVERSTRIPS 40 mm)	ROMUS	m	5	3.50	17.50
50	Laminuotų grindų užbaigimo kampas nuo 25 iki 35 mm pločio, nuožulnus (peraukštėjimas nuo 7 iki 10 mm), prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Laminuotų grindų užbaigimo kampas 30 mm pločio, nuožulnus (peraukštėjimas 8 mm), prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis 2,70 m	LAMINUOTŲ GRINDŲ UŽBAIGIMO KAMPAS (A11)	EFFECTOR	m	5	4.84	24.20
51	Kampų apdailos profilis. Plotis nuo 20 iki 30 mm, aukštis nuo 8 iki 10 mm, storis nuo 2 iki 3 mm, prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Kampų apdailos profilis. Plotis 25 mm, aukštis 10 mm, storis 2 mm, prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis 2,70 m	KAMPŲ APDAILO PROFILIS (A31)	EFFECTOR	m	5	3.76	18.80
52	Kampų apdailos profilis. Plotis nuo 35 iki 45 mm, aukštis nuo 18 iki 25 mm, storis nuo 2 iki 3 mm, prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Kampų apdailos profilis. Plotis 40 mm, aukštis 20 mm, storis 2 mm, prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis 2,70 m	KAMPŲ APDAILO PROFILIS (A33)	EFFECTOR	m	5	6.33	31.65

53	Kampų apdailos profilis. Plotis nuo 20 iki 30 mm, aukštis nuo 18 iki 20 mm, storis nuo 2 iki 3 mm, prisukamas, rifliuotas. Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Kampų apdailos profilis. Plotis 25 mm, aukštis 20 mm, storis 2 mm, prisukamas, rifliuotas. Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis 2,70 m	KAMPU APDAILOS PROFILIS (A36)	EFFECTOR	m	5	4.33	21.65
54	Kampų apdailos profilis laiptų pakopoms, gumuotas. Plotis nuo 45 iki 50 mm, aukštis nuo 25 iki 35 mm, gumos juostos plotis nuo 20 iki 28 mm, prisukamas, nuėmus guminę juostą. Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis nuo 2 iki 3 m	Kampų apdailos profilis laiptų pakopoms, gumuotas. Plotis 50 mm, aukštis 30 mm, gumos juostos plotis 25 mm, prisukamas, nuėmus guminę juostą. Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis 2,70 m	KAMPU APDAILOS PROFILIS LAIPTŲ PAKOPOMS (GUMUOTAS) (A38)	EFFECTOR	m	15	7.45	111.75
55	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, ilgis nuo 2 iki 3 m, plotis nuo 8 iki 9 mm	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, ilgis 3 m, plotis 8 mm	LG-A-08	CEZAR	m	5	5.40	27.00
56	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, ilgis nuo 2 iki 3 m, plotis nuo 10 iki 11 mm	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, ilgis 3 m, plotis 10 mm	LG-A-10	CEZAR	m	5	5.50	27.50
57	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, ilgis nuo 2 iki 3 m, plotis nuo 12 iki 13 mm	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, ilgis 3 m, plotis 12,5 mm	LG-A-12,5	CEZAR	m	5	5.86	29.30
58	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų skaičius ≥ 6. Ilgis nuo 2,5 iki 3,0 m, briaunos storis nuo 7 iki 8 mm	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų skaičius 8. Ilgis 2,5 m, briaunos storis 7 mm	LWN 7x2,5	CEZAR	vnt.	4	0.80	3.20
59	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų skaičius ≥ 6. Ilgis nuo 2,5 iki 3,0 m, briaunos storis nuo 9 iki 10 mm	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų skaičius 8. Ilgis 2,5 m, briaunos storis 9 mm	LWN 9x2,5	CEZAR	vnt.	4	0.80	3.20

60	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų skaičius ≥ 6 . Ilgis nuo 2,5 iki 3,0 m, briaunos storis nuo 11 iki 12 mm	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų skaičius 8. Ilgis 2,5 m, briaunos storis 12 mm	LWN 12x2,5	CEZAR	vnt.	4	1.30	5.20
61	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų skaičius ≥ 6 . Ilgis nuo 2,5 iki 3,0 m, briaunos storis nuo 7 iki 8 mm	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų skaičius 8. Ilgis 2,5 m, briaunos storis 7 mm	LZN 7x2,5	CEZAR	vnt.	4	0.80	3.20
62	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų skaičius ≥ 6 . Ilgis nuo 2,5 iki 3,0 m, briaunos storis nuo 9 iki 10 mm	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų skaičius 8. Ilgis 2,5 m, briaunos storis 9 mm	LZN 9x2,5	CEZAR	vnt.	4	0.80	3.20
63	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų skaičius ≥ 6 . Ilgis nuo 2,5 iki 3,0 m, briaunos storis nuo 11 iki 12 mm	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų skaičius 8. Ilgis 2,5 m, briaunos storis 12 mm	LZN 12x2,5	CEZAR	vnt.	4	1.30	5.20
64	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta, skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos skaičius ≥ 6 . Rulono ilgis nuo 10 iki 25 m, plotis nuo 25 iki 30 mm	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta, skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos skaičius 6. Rulono ilgis 18,30 m, plotis 25 mm	ABRAZYVINĖ ŠIURKŠTAUS PAVIRŠIAUS SAVAIME LIMPANTI JUOSTA	NARVITA	m	20	0.92	18.40
65	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta, skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos skaičius ≥ 6 . Rulono ilgis nuo 10 iki 25 m, plotis nuo 50 iki 60 mm	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta, skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos skaičius 6. Rulono ilgis 18,30 m, plotis 50 mm	ABRAZYVINĖ ŠIURKŠTAUS PAVIRŠIAUS SAVAIME LIMPANTI JUOSTA	NARVITA	m	30	1.74	52.20

66	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta, skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos skaičius ≥ 6 . Rulono ilgis nuo 10 iki 25 m, plotis nuo 100 iki 120 mm	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta, skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos skaičius 6. Rulono ilgis 18,30 m, plotis 100 mm	ABRAZYVINĖ ŠIURKŠTAUS PAVIRŠIAUS SAVAIME LIMPANTI JUOSTA	NARVITA	m	20	3.47	69.40
67	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 1,5 mm, pakuotė ≥ 150 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 1,5 mm, pakuotė 200 vnt.	KRYŽELIAI, 1,5 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90
68	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 2 mm, pakuotė ≥ 150 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 2 mm, pakuotė 200 vnt.	KRYŽELIAI, 2,0 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90
69	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 2,5 mm, pakuotė ≥ 150 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 2,5 mm, pakuotė 200 vnt.	KRYŽELIAI, 2,5 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	20	0.45	9.00
70	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 3 mm, pakuotė ≥ 150 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 3 mm, pakuotė 200 vnt.	KRYŽELIAI, 3,0 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	10	0.45	4.50
71	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 4 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 4 mm, pakuotė 100 vnt.	KRYŽELIAI, 4,0 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90
72	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 5 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 5 mm, pakuotė 100 vnt.	KRYŽELIAI, 5,0 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90
73	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 6 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 6 mm, pakuotė 75 vnt.	KRYŽELIAI, 6,0 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90
74	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 7 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 7 mm, pakuotė 75 vnt.	KRYŽELIAI, 7,0 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90
75	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 8 mm, pakuotė ≥ 25 vnt.	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose, siulės plotis - 8 mm, pakuotė 50 vnt.	KRYŽELIAI, 8,0 mm PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90

76	Kaiščiai plytelių aukščiui išlyginti, maži, aukštis – nuo 0 iki 5 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.	Kaiščiai plytelių aukščiui išlyginti, maži, aukštis – nuo 0 iki 5 mm, pakuotė 100 vnt.	KAIŠTELIAI MAŽI PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90
77	Kaiščiai plytelių aukščiui išlyginti, dideli, aukštis – nuo 0 iki 7 mm, pakuotė ≥ 20 vnt.	Kaiščiai plytelių aukščiui išlyginti, dideli, aukštis – nuo 0 iki 7 mm, pakuotė 30 vnt.	KAIŠTELIAI DIDELI PLYTELĖMS	ATLAS	pak.	2	0.45	0.90
78	Grindų paklotas pūsto polietileno, skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindo nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis nuo 1,0 iki 1,5 m, ilgis nuo 70 iki 120 m, storis - 2 mm	Grindų paklotas pūsto polietileno, skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindo nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis 1,3 m, ilgis 100 m, storis - 2 mm	PEPI	PEPI	m ²	130	0.46	59.80
79	Grindų paklotas pūsto polietileno, skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindo nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis nuo 1,0 iki 1,5 m, ilgis nuo 70 iki 120 m, storis - 3 mm	Grindų paklotas pūsto polietileno, skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindo nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis 1,3 m, ilgis 100 m, storis - 3 mm	PEPI	PEPI	m ²	130	0.52	67.60
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurai be PVM (skaičiais)								10110.50
PVM suma (skaičiais)								2123.21
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina eurai su PVM (skaičiais)								12233.71

Pastabos:

* Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekę, negu nustatyta techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija, standartas, tipas, medžiaga, spalva ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė arba lygiavertė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija, standartas, tipas, medžiaga, spalva ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. – galima jų paklaida 1 proc.

Jeigu tiekėjas nenurodys prekės modelio ir (ar) kodo, bus laikoma, kad prekei modelis ir (ar) kodas netaikomas.