

Konkurso sąlygų 1 priedas

UAB „Lustis”

Veiverių 9B – 62, LT-11346 Vilnius, įmonės kodas: 305589655, Luminor Bank AS, sąsk. Nr.: LT75 4010 0510 0541
7369, PVM kodas: LT100013513119

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybai

**PASIŪLYMAS
DĖL NAUDOTO GAISRINIO AUTOMOBILIO**

2024 m. kovo 28 d.

(Data)

Vilniaus r.

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Lustis“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Veiverių 9B – 62, LT-11346 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Direktorius 
Telefono numeris	
El. pašto adresas	info@lustis.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime, paskelbtame **2024-03-22 14:00** d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur

3.*Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriais ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

*Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina paitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo

arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekejo (-ų), subteikejo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra visas pasiūlymas.

5. Mes siūlome prekes už šią kainą:

Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kaina Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina Eur su PVM
Naudotas gaisrinis automobilis – „MAN 14.284 LA – LF“	1 vnt.	44.990,00	PVM neišskiriamas	44.990,00

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra **44.990,00 (keturesdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt Eur 00 ct..**

(žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos, visi mokesčiai įskaitant išlaidas dėl sąskaitų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą, taip pat ir PVM, kuris sudaro **PVM neišskiriamas** Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro - Eur (PVM neišskiriamas, taikoma PVM įstatyme numatyta 106-110 str. naudotos prekės marža).

6. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir yra tokia:

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos nustatyti techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomo vidutinės klasės naudoto gaisrų gesinimo automobilio su įranga duomenys (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba tikslias charakteristikas)
1	2	3
	Europos Sąjungoje pagamintas gaisrų gesinimo, padidinto pravažumo visais varomais ratais naudotas automobilis.	MAN 14.284 LA – LF“. (įrašyti markę, modelį, gamintoją)
1. Bendrieji reikalavimai:		
1	Automobilio pagaminimo metai ne anksčiau kaip 2000 m. Automobilis turi būti Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. (Registracija turi atlikti pardavėjas pirkėjo vardu).	Automobilio pagaminimo metai yra 2000 m. Automobilis bus Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką. (Registracija turi atlikti pardavėjas pirkėjo vardu).
2	Automobilio masė (automobilio masę sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 16	Automobilio masė (automobilio masę sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) yra 14 000 kg. Pagal LST

	000 kg. Pagal LST EN 1846 automobilis turi būti priskiriamas vidutinei masės klasei	EN 1846 automobilis yra priskiriamas vidutinei masės klasei
3	Automobilio rida neturi viršyti 25.000 km.	Automobilio rida neviršija 25.000 km. (apie 22 000 km)
4	Automobilis turi neviršyti nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.	Automobilis neviršija nustatytų Lietuvos Respublikoje maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės.
5	Automobilio pagrindinė raudona spalva turi atitikti RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą.	Automobilio pagrindinė raudona spalva atitinka RAL 3000 kodą pagal RAL spalvų katalogą arba lygiavertę spalvą.
6	Ant automobilio ašių turi būti sumontuoti ne mažesnio skersmens kaip R 22,5 ratai. Ant galinės ašies turi būti sumontuoti sudvejinti ratai.	Ant automobilio ašių yra sumontuoti R 22,5 skersmens ratai. Ant galinės ašies sumontuoti sudvejinti ratai.
7	Automobilis turi būti dviejų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 pastoviai ar/su priekinio tilto pajungimu), turi būti įrengti abiejų tiltų ir tarpašiniai diferencialai.	Automobilis dviejų ašių su visais varomais ratais (ratų formulė 4x4 pastoviai ar/su priekinio tilto pajungimu), įrengti abiejų tiltų ir tarpašiniai diferencialai.
8	Pavarų dėžės tipas – mechaninė, ne mažiau kaip 6 bėgių pirmyn ir 1 atgal.	Pavarų dėžės tipas – mechaninė, 6 bėgiai pirmyn ir 1 atgal.
9	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): - ilgis neturi viršyti 7000 mm; - plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2500 mm; - aukštis neturi viršyti 3000 mm.	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): - ilgis - 7000 mm; - plotis (be veidrodžių) - 2450 mm; - aukštis - 3000 mm.
10	Kartu su pasiūlymu pateikiama techninio paso kopija, patvirtinanti išmatavimus ir kitus techninius automobilio duomenis bei ne mažiau kaip keturios bendro vaizdo automobilio nuotraukos.	Kartu su pasiūlymu pateikiama techninio paso kopija, patvirtinanti išmatavimus ir kitus techninius automobilio duomenis bei ne mažiau kaip keturios bendro vaizdo automobilio nuotraukos.
11	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 85 km/val.	Maksimalus greitis - 90 km/val.
12	Variklis turi būti dyzelinis, ne mažesnio kaip 200 kW galingumo prie 2100 aps./min. Pasiūlyme turi būti nurodyta: - variklio tipas ir markė; - variklio cilindų skaičius ir jų darbinis tūris; - variklio galingumas (kW) ir sūkliai (aps/min)	Variklis yra dyzelinis, 206 kW galingumo prie 2100 aps./min. Pasiūlyme turi būti nurodyta: - variklio tipas dyzelinis ir markė „MAN“; - variklio cilindų skaičius - 6 ir jų darbinis tūris - 6871; - variklio galingumas 206 (kW) ir sūkliai 2100 (aps/min)
13	Automobilio variklis turi būti aušinamas priverstine uždaro tipo skysčio aušinimo sistema	Automobilio variklis yra aušinamas priverstine uždaro tipo skysčio aušinimo sistema
14	Važiuklės stabdžių sistema turi turėti ABS funkciją.	Važiuklės stabdžių sistema turi ABS funkciją.

15	Degalų bako talpa automobilyje turi būti ne mažesnė kaip 100 litrų talpa ir turi užtikrinti ne mažesnę kaip 300 km pilnai pakrauto automobilio ridą.	Degalų bako talpa automobilyje yra ne mažesnė kaip 100 litrų talpa ir užtikrina ne mažesnę kaip 300 km pilnai pakrauto automobilio ridą.
16	Kabina skirta ne mažiau kaip 2 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją).	Kabina skirta trimis ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją).
17	Kabina turi būti vienguba t.y. kabina turi turėti ne daugiau kaip 2 duris.	Kabina yra vienguba t.y. kabina turi 2 duris.
18	Automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai (švyturėliai): 2 vnt. švyturėlių ant automobilio kabinos stogo, ne mažiau kaip 2 vnt. automobilio priekyje (ant priekinių grotelių) ir ne mažiau kaip 1 vnt. ant automobilio kėbulo (antstato) galinėje dalyje.	Automobilyje įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai (švyturėliai): 2 vnt. švyturėlių ant automobilio kabinos stogo, ne mažiau kaip 2 vnt. automobilio priekyje (ant priekinių grotelių) ir ne mažiau kaip 1 vnt. ant automobilio kėbulo (antstato) galinėje dalyje.
19	Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų pneumatinė garsinė sirena.	Automobilyje įrengta ne mažiau kaip dviejų skirtingų tonų pneumatinė garsinė sirena.
20	Automobilyje turi būti įrengti priešrūkiniai žibintai.	Automobilyje yra įrengti priešrūkiniai žibintai.
21	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip trijų mėnesių garantija, kuri turi būti skaičiuojama nuo automobilio priėmimo perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.	Automobiliui ir jame sumontuotai visai įrangai yra suteikiama trijų mėnesių garantija, kuri bus skaičiuojama nuo automobilio priėmimo perdavimo dienos be automobilio ridos ar darbo valandų ribojimo.
22	Tiekėjas privalo įsipareigoti, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, per 10 darbo dienų nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploataavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 10 darbo dienų remonto laikotarpiui tiekėjas pateikia naudotojui ne prastesnių charakteristikų analogišką automobilį ar jo įrangą laikinam naudojimui, kol bus suremontuotas garantiniam remontui pateiktas automobilis ar jo įranga.	Tiekėjas įsipareigoja, kad tuo atveju, jeigu jis bus pripažintas laimėtoju, garantinio aptarnavimo laikotarpyje, per 10 darbo dienų nuo pateikimo remontui dienos, suremontuoti automobilį ar jo įrangą ir (arba) pašalinti eksploataavimo metu išaiškėjusius defektus, atsiradusius ne dėl naudotojo neteisingų veiksmų. Esant ilgesniam nei 10 darbo dienų remonto laikotarpiui tiekėjas pateikia naudotojui ne prastesnių charakteristikų analogišką automobilį ar jo įrangą laikinam naudojimui, kol bus suremontuotas garantiniam remontui pateiktas automobilis ar jo įranga.
23	Automobilis privalo turėti techninės ekspertizės pažymą.	Automobilis turi techninės ekspertizės pažymą (pateikiama)
24	Taikomas aplinkosauginis reikalavimas - transporto priemonė neturi teršti aplinkos. Automobilis privalo turėti galiojančią techninės apžiūros pažymą.	Taikomas aplinkosauginis reikalavimas - transporto priemonė neturi teršti aplinkos. Automobilis turės galiojančią techninės apžiūros pažymą (pažyma bus pateikiama automobilio pristatymo metu).
25	Automobilis privalo turėti galiojančią civilinės	Automobilis turi galiojančią civilinės

	atsakomybės draudimą.	atsakomybės draudimą.
26	Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip 2 darbuotojus dirbti su automobiliu ir specialiais agregatais.	Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 darbuotojus dirbti su automobiliu ir specialiais agregatais.
27	Prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį turi būti sudaryta galimybė apžiūrėti gaisrinį automobilį Lietuvos Respublikos teritorijoje.	Prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį bus sudaryta galimybė apžiūrėti gaisrinį automobilį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Reikalavimai automobilio antstatui:		
28	Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai turi būti pagaminti iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Visi sujungimai turi būti hermetiški.	Automobilio kėbulo (antstato) konstrukcijos bei skyriai yra pagaminti iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Visi sujungimai yra hermetiški.
29	Antstato pakaba prie automobilio rėmo turi tvirtintis elastiškai. Tvirtinimų atsparumas turi atitikti numatytas normalias eksploatacines apkrovas.	Antstato pakaba prie automobilio rėmo tvirtinasi elastiškai. Tvirtinimų atsparumas atitinka numatytas normalias eksploatacines apkrovas.
30	Iš viso turi būti ne mažiau kaip septyni skyriai (įskaitant gaisrinio siurblio skyrių), skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo arba pakeliamomis į viršų durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploataavimo sąlygomis.	Iš viso yra septyni skyriai (įskaitant gaisrinio siurblio skyrių), skyriai uždaromi aliumininėmis žaliuzės tipo arba pakeliamomis į viršų durelėmis, kurios yra hermetiškos ir nepraranda darbingumo automobilio numatytomis eksploataavimo sąlygomis.
31	Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis turi būti ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai turi būti apšviečiami juos atidarius. Skyriuose turi būti įrengta: ne mažiau kaip 10 dėklų įvairaus diametro slėginėms žarnoms.	Pagrindinių įrangos skyrių minimalus gylis yra ne mažesnis kaip 50 cm. Skyriai yra apšviečiami juos atidarius. Skyriuose įrengta: ne mažiau kaip 10 dėklų įvairaus diametro slėginėms žarnoms.
32	Apačioje skyrių (išskyrus skyrius kur yra ratai) turi būti įrengtos uždaromos aikštelės. Aikštelės turi būti įrengiamos prie visų skyrių. Aikštelių aukštis darbinėje padėtyje nuo žemės paviršiaus negali viršyti 600 mm.	Apačioje skyrių (išskyrus skyrius kur yra ratai) įrengtos uždaromos aikštelės. Aikštelės įrengiamos prie visų skyrių. Aikštelių aukštis darbinėje padėtyje nuo žemės paviršiaus neviršija 600 mm.
33	Antstato viduje arba ant antstato stogo turi būti sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. Kartu su automobiliu pateikiamos įsiurbimo žarnos (ne mažesnio diametro kaip 125 mm) , bendras ilgis ne mažiau 8 m , įsiurbimo koštuvas ir raktai įsiurbiamosioms žarnoms.	Antstato viduje arba ant antstato stogo yra sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. Kartu su automobiliu pateikiamos įsiurbimo žarnos (ne mažesnio diametro kaip 125 mm) , bendras ilgis ne mažiau 8 m , įsiurbimo koštuvas ir raktai įsiurbiamosioms žarnoms.
34	Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga.	Kėbulo stogas yra tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas yra padengtas neslidžia danga.
35	Antstato galinėje dalyje turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo.	Antstato galinėje dalyje yra įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo.
36	Saugiam darbui ant automobilio stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrenginiai.	Saugiam darbui ant automobilio stogo užtikrinti įrengti turėklai ar panašūs įrenginiai.
37	Ant antstato turi būti įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, kitai įrangai.	Ant antstato yra įrengti tvirtinimai ištraukiamoms kopėčioms, kitai įrangai.

38	Vandens cisterna turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios minimali talpa 2.400 litrų. Turi būti elektroninis vandens lygio cisternoje matavimo prietaisas. Taip pat turi būti įmontuota stacionari talpa putokšliui, kurios tūris ne mažiau kaip 200 ltr..	Vandens cisterna pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų, kurios talpa 2.400 litrų. Įrengtas elektroninis vandens lygio cisternoje matavimo prietaisas. Taip pat įmontuota stacionari talpa putokšliui, kurios tūris - 200 ltr..
39	Gaisrinis siurblys – kombinuotas, normalaus (1 MPa) ne mažiau 2800 litrai/min. prie 8 bar našumo ir aukšto (4 MPa) slėgio ne mažiau 250 litrai/min. prie 40 bar našumo, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblio detalės turi būti atsparios korozijai. Turi būti užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas veikiant kartu aukšto ir žemo slėgio pakopoms nemažesniais kaip nominaliais režimais. Siurblys automobilyje turi būti sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato. Siurblio eksploatacinis darbo laikas – ne daugiau 400 val. (turi būti sumontuotas siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas).	Gaisrinis siurblys – kombinuotas, normalaus (1 MPa) yra 2800 litrai/min. prie 8 bar našumo ir aukšto (4 MPa) slėgio 250 litrai/min. prie 40 bar našumo, varomas automobilio varikliu per papildomą pavarą. Siurblio detalės yra atsparios korozijai. Yra užtikrintas gaisriniam siurbliui sukti reikalingas galingumų ir momentų balansas veikiant kartu aukšto ir žemo slėgio pakopoms nemažesniais kaip nominaliais režimais. Siurblys automobilyje sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato. Siurblio eksploatacinis darbo laikas – ne daugiau 400 val. (yra sumontuotas siurblio darbo laiko apskaitos prietaisas).
40	Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir neturi pabloginti nurodytų siurblio charakteristikų.	Visos siurblio komunikacijos bei sujungimai vandens naudojimui iš cisternos yra pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų ir nepablogina nurodytų siurblio charakteristikų.
41	Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai ir pasiekti ne mažesnę kaip 80 kPa) išretinimo slėgį.	Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas veikia automatiškai ir pasiekia ne mažesnę kaip 80 kPa) išretinimo slėgį.
42	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manovakuometras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje; - variklio apsukų indikatorius (aps./ min.); - avarinio siurblio stabdymo funkcija.	Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui įrengta: - manovakuometras, rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio normalaus slėgio išmetimo atvamzdyje; - manometras, rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio aukšto slėgio išmetimo atvamzdyje; - variklio apsukų indikatorius (aps./ min.); - avarinio siurblio stabdymo funkcija.
43	Gaisriniame automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų (ne mažiau kaip du atvamzdžiai t.y. po vieną iš abiejų antstato pusių) ir per automobilio gaisrinį siurblį.	Gaisriniame automobilyje yra įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų (ne mažiau kaip du atvamzdžiai t.y. po vieną iš abiejų antstato pusių) ir per automobilio gaisrinį siurblį.
44	Turi būti sumontuota stacionari putų	Yra sumontuota stacionari putų maišymo

	maišymo sistema, kuri turi būti įrengta siurblio skyriuje šalia arba prijungta prie gaisrinio vandens siurblio.	sistema, kuri įrengta siurblio skyriuje šalia siurblio.
45	Gaisrinėje automobilineje cisternoje turi būti įrengti ne mažiau 4 vandens slėginiai išmetimo atvamzdžiai iš siurblio, skirti slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti, po 2 vnt. iš kiekvienos galinės antstato dalies pusės.	Gaisrinėje automobilineje cisternoje įrengti ne mažiau 4 vandens slėginiai išmetimo atvamzdžiai iš siurblio, skirti slėginėms gaisrinėms žarnoms prijungti, po 2 vnt. iš kiekvienos galinės antstato dalies pusės.
46	Gaisrinėje automobilineje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.	Gaisrinėje automobilineje cisternoje yra numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.
47	Automobilyje turi būti įrengta ne mažiau kaip 2 vnt. greito reagavimo ritės su uždaromais švirkštais. Žarnų ritės turi būti įrengtos galinėje antstato dalyje ir po vieną iš abiejų antstato pusių. Viena greito reagavimo ritė skirta vidutiniam slėgiui, o kita aukštam slėgiui. Kiekvienos iš jų žarnos ilgis ne mažesnis kaip 60 m. Žarnos ritės turi turėti elektra ar kita pavara varomą susukimo mechanizmą, žarnos susukimui palengvinti.	Automobilyje yra įrengta 2 vnt. greito reagavimo ritės su uždaromais švirkštais. Žarnų ritės yra įrengtos galinėje antstato dalyje ir po vieną iš abiejų antstato pusių. Viena greito reagavimo ritė skirta vidutiniam slėgiui, o kita aukštam slėgiui. Kiekvienos iš jų žarnos ilgis yra 60 m. Žarnos ritės turi elektra varomą susukimo mechanizmą, žarnos susukimui palengvinti.
48	Vandens siurblio įsiurbimo ir slėgio galvutės STORZ tipo arba lygiavertės.	Vandens siurblio įsiurbimo ir slėgio galvutės STORZ tipo arba lygiavertės.
49	Ant antstato stogo turi būti įrengtas stacionarus lafetinis švirkštas, kurio našumas ne mažiau kaip 1500 l/min. prie 6 bar.	Ant antstato stogo yra įrengtas stacionarus lafetinis švirkštas, kurio našumas ne mažiau kaip 1500 l/min. prie 6 bar.
50	Į kėbulą (antstatą) turi būti integruotas ne žemesnis kaip 5,0 m teleskopinis apšvietimo stiebas su halogeniniais žibintais (pneumatinio būdu iškeliamas apšvietimo stiebas).	Į kėbulą (antstatą) yra integruotas ne žemesnis kaip 5,0 m teleskopinis apšvietimo stiebas su halogeniniais žibintais (pneumatinio būdu iškeliamas apšvietimo stiebas).
51	Antstato skyriuose turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 vnt. pasukamos kampu ar ištraukiamos lentynos (stalčiai) patogiam komplektuojamos įrangos išėmimui iš antstato.	Antstato skyriuose yra įrengtos 4 vnt. pasukamos kampu ar ištraukiamos lentynos (stalčiai) patogiam komplektuojamos įrangos išėmimui iš antstato.

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	3

2.	Techninio paso kopija	2
3.	Automobilio nuotraukos	6
3.	Techninės ekspertizės pažyma	2



Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)



(Vardas ir pavardė*)