

ELEKTROS INSTALIACIJOS GAMINIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

NR. _____
PIRKIMO NR. 701851

Du tūkstančiai metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

UAB „Literna“, juridinio asmens kodas 124942563, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 21, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintauto Kazlausko, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **elektros instaliacijos gaminių** (toliau – Prekės) pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Prekių žiniaraštyje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes, Tiekėjas privalo suderinti tikslų pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Pirkėjas užsakys prekes dalimis, pagal poreikį.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	24 793,39 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai, 39 ct)
PVM	5 206,61 Eur (penki tūkstančiai du šimtai šeši eurai, 61 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų, 00 ct)

Prekių sąrašas detalizuotas Sutarties 1 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekama maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigyjamos pagal Sutarties 1 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksinių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės trūkumui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepašalintų Prekių trūkumų vertės už kiekvieną uždelstą ištaisyti trūkumus dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo užsakytų ir nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį), pašalinti Prekių trūkumus ar kitaip vykdyti Sutarties sąlygas, Pirkėjas taiko 30 % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Darius Šalna	Kęstutis Lašinskas
Adresas	Draugystės g. 21, Kaunas	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 61380489	+37037326805
Faksas	-	-
El. paštas	darius@litterna.lt	kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas viešųjų pirkimų specialistė, Lina Glebė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Darius Šalna	Sandra Adomaitė
Adresas	Draugystės g. 21, Kaunas	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 61380489	+37037326339
Faksas	-	-
El. paštas	darius@litterna.lt	sandra.adomaite@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 - Sutarties bendrosios sąlygos (5 priedas) (atskirai nepridedamas).

9.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.3. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties

vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.4. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.5. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu išpėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.7. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujama Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Literna“

Draugystės g. 21, Kaunas

Juridinio asmens kodas 124942563

PVM mokėt. Kodas LT249425610

A.s. LT60 7044 0600 0166 9261

Banko kodas 70440

AB SEB bankas

Direktorius

Gintautas Kazlauskas

Parašas

Data:

A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt. kodas LT351634917

A.s. LT21 7300 0100 0222 6410

Banko kodas 73000

AB Swedbank

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Data:

A.V.

ELEKTROS INSTALIACIJOS GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
1	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	2,20	2,66	Gamintojas- Schneider Electric, Jungiklis, Jungiklis 1 klavišo 10A baltas SDD111101 Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
2	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta, smėlio; Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	3,00	3,63	Gamintojas- Schneider Electric, Jungiklis, SDD111105 Jungiklis 2 klavišu 10A baltas Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta; Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
3	Perjungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	1,20	1,45	Gamintojas- Schneider Electric, Perjungiklis, SDD111106 Perjungiklis 10A baltas Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
4	Perjungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	1,40	1,69	Gamintojas- Schneider Electric, Perjungiklis, SDD111108 Perjungiklis 2 kl. 10A baltas Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.

5	Perjungiklis (kryžminis), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	1,50	1,82	Gamintojas- Schneider Electric, Perjungiklis (kryžminis), Kryžminis jungiklis 10A baltas SDD111107 Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
6	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	1,40	1,69	Gamintojas- Schneider Electric, Jungiklis, SDD211101 Jungiklis 1 klavišo IP44 baltas Tipas: 1 klavišo, įleistinis; Apsaugos klasė: IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
7	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	1,30	1,57	Gamintojas- Schneider Electric, Jungiklis, SDD211105 2-ubas jungiklis IP44 baltas Tipas: 2 klavišų, įleistinis; Apsaugos klasė: IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
8	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, su šviesos indikacija (spalva nesvarbi), įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	1,20	1,45	Gamintojas- Schneider Electric, Jungiklis, SDD111101L Jung. 1 klavišo su mel.lemp 10A baltas Tipas: 1 klavišo, su šviesos indikacija, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
9	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišų, su šviesos indikacija (spalva nesvarbi), įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	1,40	1,69	Gamintojas- Schneider Electric, Jungiklis, SDD111105L Tipas: 2 klavišų, su šviesos indikacija, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.

10	Mygtukas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su skambučio simboliu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	2,70	1,82	Gamintojas- Schneider Electric, Mygtukas, SDD111131 Jungiklis 2 kl. su meyna lempuote 10A baltas Tipas: su skambučio simboliu, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
11	Mygtukas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su apšvietimo simboliu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	1,50	1,82	Gamintojas- Schneider Electric, Mygtukas, SDD111111L Mygtukinis jung su lemp. 10A baltas Tipas: su apšvietimo simboliu, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
12	Žaliuzių jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su rodyklėmis aukštyn-žemyn, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.	5,00	6,05	Gamintojas- Schneider Electric, Žaliuzių jungiklis, SDD111114 Žaliuz. mygtuk. su elekt. Blokuote 10A balta Tipas: su rodyklėmis aukštyn-žemyn, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 10 A; Spalva: balta Be rėmelio, bevaržčiai gnybtai.
13	Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai.	1,90	2,30	Gamintojas- Schneider Electric, Kištukinis lizdas, SDD111022 Kišt. lizd. Spyr.gnybtai, aps. už. Baltas Tipas: su įžeminimu, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai.

14	Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, uždaromas dangteliu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai.	2,50	3,03	Gamintojas- Schneider Electric, Kištukinis lizdas, SDD211024 Kišt.lizd.spyr.gnybtai aps.užuol IP44 baltas Tipas: su įžeminimu, uždaromas dangteliu, įleistinis; Apsaugos klasė: IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai.
15	Šviesos reguliatorius, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: LED apšvietimui, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 230 V AC; Spalva: balta Be rėmelio.	33,00	39,93	Gamintojas- Schneider Electric, Šviesos reguliatorius, suk. apšv.regul RC/RL 5-200W baltas SDD111502 Tipas: LED apšvietimui, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 230 V AC; Spalva: balta Be rėmelio.
16	Kompiuterinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: vienvietis, RJ45, UTP, įleistinis; Kategorija: 6 Spalva: balta Be rėmelio.	5,50	6,66	Gamintojas- Schneider Electric, Kompiuterinis lizdas, RJ45 vien. jungt. CAT6 UTP baltas SDD111461 Tipas: vienvietis, RJ45, UTP, įleistinis; Kategorija: 6 Spalva: balta Be rėmelio.
17	Kompiuterinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: dvivietis, RJ45, UTP, įleistinis; Kategorija: 6 Spalva: balta Be rėmelio.	7,90	9,56	Gamintojas- Schneider Electric, Kompiuterinis lizdas, RJ45 dvig. jungt. CAT6 UTP baltas SDD111462 Tipas: dvivietis, RJ45, UTP, įleistinis; Kategorija: 6 Spalva: balta Be rėmelio.
18	Kištukinis lizdas su 2xUSB įkrovikliais, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, įleistinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai.	16,00	19,36	Gamintojas- Schneider Electric, Kištukinis lizdas su 2xUSB įkrovikliais, SDD111052 Kišt. Lizdas +2xUSB A Tipas: su įžeminimu, įleistinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta Be rėmelio, pakeliami gnybtai.
19	Anteninis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: galinis, TV, įleistinis; Spalva: balta Be rėmelio, varžtiniai gnybtai.	4,50	5,45	Gamintojas- Schneider Electric, Anteninis lizdas, SDD111471 TV gal. lizd. 4dB baltas Tipas: galinis, TV, įleistinis; Spalva: balta Be rėmelio, varžtiniai gnybtai.

20	Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: vienvietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.	0,80	0,97	Gamintojas- Schneider Electric, Rėmelis, SDD311801 SEDNA Design Rėmelis 1-vietis baltas Aprašas: vienvietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galima montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.
21	Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: dvivietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.	1,20	1,45	Gamintojas- Schneider Electric, Rėmelis, SDD311802 SEDNA Design Rėmelis 2-vietis baltas Aprašas: dvivietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galima montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.
22	Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: trivietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.	2,60	3,15	Gamintojas- Schneider Electric, Rėmelis, SDD311803 SEDNA Design Rėmelis 3-vietis baltas Aprašas: trivietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galima montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.
23	Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: keturvietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.	2,50	3,03	Gamintojas- Schneider Electric, Rėmelis, SDD311804 SEDNA Design Rėmelis 4-vietis baltas Aprašas: keturvietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galima montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.
24	Rėmelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Aprašas: penkiavietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galimybė montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.	2,60	3,15	Gamintojas- Schneider Electric, Rėmelis, SDD311805 SEDNA Design Rėmelis 5-vietis baltas Aprašas: penkiavietis, skirtas paslėpto montavimo įleistiniams jungikliams, telefoniniams, kompiuteriniams ir kištukiniams lizdams. Spalva: balta. Galima montuoti horizontaliai arba vertikalčiai.

25	Kištukinė jungtis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 5-polių (3P+N+E), IEC 60309; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 400 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: raudona. Komplekte: techniškai suderintas kištukas su montavimo dėžute.	4,50	5,45	PCE Kištukinė jungtis, Jungtis 015-6+215-6 16A/380V 5p pern. IP44 Tipas: 5-polių (3P+N+E), IEC 60309; Apsaugos klasė: IP44; Vardinė įtampa: 400 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: raudona. Komplekte: techniškai suderintas kištukas su montavimo dėžute.
26	Kištukinė lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 5-polių (3P+N+E), IEC 60309, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 400 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: raudona.	2,80	3,39	PCE Kištukinė lizdas, 115-6 Lizdas 16A/380V 5p stac. IP44 Tipas: 5-polių (3P+N+E), IEC 60309, paviršinis; Apsaugos klasė: IP44; Vardinė įtampa: 400 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: raudona.
27	Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.	1,50	1,82	Gamintojas,- Legrand, Kištukinis lizdas, 782411 kišt. lizdas su ž. v/t Forix Tipas: su įžeminimu, paviršinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.
28	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.	1,60	1,94	Gamintojas,- LegrandJungiklis, 782400 jungiklis 1kl. v/t Forix Tipas: 1 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.
29	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.	2,40	2,90	Jungiklis, 782402 jungiklis 2kl. v/t Forix Tipas: 2 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: IP20; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.
30	Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: su įžeminimu, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.	3,10	3,75	Gamintojas- Schneider Electric, Kištukinis lizdas, Kišt. lizd. s/ž 1-vietis IP44 baltas WDE000541 Tipas: su įžeminimu, paviršinis; Apsaugos klasė: IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.
31	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.	2,90	3,51	Gamintojas- Schneider Electric Jungiklis, Jungiklis 1-kl. v/t IP44 baltas WDE000510 Tipas: 1 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.

32	Jungiklis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.	1,20	1,45	Gamintojas- Schneider Electric Jungiklis, Jungik. 2kl.1kl. v/t. IP44 baltas WDE000550 Tipas: 2 klavišo, paviršinis; Apsaugos klasė: IP44; Vardinė įtampa: 250 V AC; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta.
33	Kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 vietos, modulinis, su įžeminimu (2P+E), galimybė pasukti 45°; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą.	3,40	4,11	Gamintojas Legrand, Kištukinis lizdas, 077245 kištukinis lizdas 2P+Ž Mosaic Tipas: 1 vietos, modulinis, su įžeminimu (2P+E), Galima pasukti 45°; Vardinė srovė: 16 A; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą.
34	Kompiuterinis kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 1 vietos, modulinis, RJ45 cat6 UTP; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą.	2,80	3,39	Gamintojas Legrand Kompiuterinis kištukinis lizdas, 076561 lizdas RJ45 UTP 6kat.0,5mod Mosaic Tipas: 1 vietos, modulinis, RJ45 cat6 UTP; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą.
35	Kompiuterinis kištukinis lizdas, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 2 vietų, modulinis, RJ45 cat6 UTP; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą.	2,20	2,66	Gamintojas Legrand, Kompiuterinis kištukinis lizdas, 076538 lizdas 2xRJ45 UTP 6cat. 0.5mod Mosaic Tipas: 2 vietų, modulinis, RJ45 cat6 UTP; Spalva: balta; Montuojama į plastikinį instaliacinį kanalą.
36	Montažinė dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: į gipsą; Skersmuo: Ø 68 (± 10 mm); Gylis: 65 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP30; Su varžteliais, pagilinta.	0,90	1,09	Gamintojas OBO Bettermann,- Montažinė dėžutė, HG61-L OBO GKMD Montavimo būdas: į gipsą; Skersmuo: Ø 68 ; Gylis: 61 mm ; Apsaugos klasė: IP30; Su varžteliais, pagilinta.
37	Montažinė dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: į gipsą; Skersmuo: Ø 65 (± 10 mm); Gylis: 50 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP30; Su varžteliais.	0,80	0,97	Gamintojas OBO Bettermann, Montažinė dėžutė, Dėžutė montaž. g/k su membr. HG47-L OBO GKMD Montavimo būdas: į gipsą; Skersmuo: Ø 68 ; Gylis: 47 mm ; Apsaugos klasė: IP30; Su varžteliais.

38	Montažinė dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: į mūrą; Skersmuo: Ø 60 (± 10 mm); Gylis: 45 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Sujungiama.	1,20	1,45	Gamintojas Pawbol, Montažinė dėžutė, Dėžutė MD-1 sujung. A.0006L Pawbol Montavimo būdas: į mūrą; Skersmuo: Ø 60 ; Gylis: 45 mm ; Apsaugos klasė: IP20; Sujungiama.
39	Montažinė dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: į mūrą; Skersmuo: Ø 60 (± 10 mm); Gylis: 60 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP20; Sujungiama.	0,30	0,36	Gamintojas Pawbol, Montažinė dėžutė, Dėžutė MD-2 sujung. A.0005L Pawbol Montažinė dėžutė, Montavimo būdas: į mūrą; Skersmuo: Ø 60 ; Gylis: 60 mm ; Apsaugos klasė: IP20; Sujungiama.
40	Paskirstymo dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 100x100x37 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54.	0,40	0,48	Gamintojas OBO Bettermann, Paskirstymo dėžutė, A14 sujungimo dėžutė 100x100x38 IP55 Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 100x100x38 mm ; Apsaugos klasė: IP55.
41	Paskirstymo dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 80x40x40 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54.	0,80	0,97	Gamintojas Scame, Paskirstymo dėžutė, Dėžutė 80x40x37 būdas: paviršinis; Matmenys: 80x40x37 mm ; Apsaugos klasė: IP54.
42	Paskirstymo dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 75x75x37 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54.	0,40	0,48	Gamintojas OBO Bettermann, Paskirstymo dėžutė, A8 sujungimo dėžutė 75x75x36 IP54 OBO Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 75x75x36 mm ; Apsaugos klasė: IP54.
43	Paskirstymo dėžutė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 150x150x70 mm (± 10 mm); Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP54.	0,60	0,73	Gamintojas OBO Bettermann askirstymo dėžutė 150x150x70 IP54, Montavimo būdas: paviršinis; Matmenys: 150x150x70 mm ; Apsaugos klasė: IP54.
44	Kabelio laikiklis (apkaba) (kalama), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Kabelio tipas: plokščias; Matmenys: 6x10 mm (± 3 mm).	0,02	0,02	Gamintojas Haupa, Kabelio laikiklis (apkaba) (kalama), 262245 apkabos TC 6x10 baltos Kabelio tipas: plokščias; Matmenys: 6x10 mm .

45	Kabelio laikiklis (apkaba) (kalama), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Kabelio tipas: apvalus; Matmenys: 7x10 mm (± 3 mm).	0,03	0,04	Kabelio laikiklis (apkaba) (kalama), 262218 apkabos TC 7-10 baltos Kabelio tipas: apvalus; Matmenys: 7x10 mm .
46	Dirželio laikiklis (kaištinis), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Dirželiams iki 5 mm; Spalva: juoda; Gręžiamos skylės diametras: ne mažiau kaip 6 mm.	0,05	0,06	Gamintojas, Legrand Dirželio laikiklis (kaištinis), 031955 dirželių laikikliai su kaišč. 8mm Dirželiams iki 5 mm; Spalva: juoda; Gręžiamos skylės diametras: 8 mm.
47	Dirželio laikiklis (prisukamas), kuris turi atitikti technines charakteristikas: Spalva: juoda; Dirželiams iki 8mm	0,08	0,10	Gamintojas Haupa, Dirželio laikiklis (prisukamas), 262161 Prisukama aikšt.diržel.19x19 juoda Spalva: juoda; Dirželiams iki 8mm
48	Laido tvirtinimo dirželis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Ilgis: 310 mm (± 5 mm); Plotis: 4,8 mm (± 1 mm); Atsparūs UV spinduliams.	0,03	0,04	Gamintojas Haupa, Laido tvirtinimo dirželis, 262620 Dirželiai 310x4.8 (100vnt) juodi Ilgis: 310 mm ; Plotis: 4,8 mm ; Atsparūs UV spinduliams.
49	Laido tvirtinimo dirželis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Ilgis: 142 mm (± 5 mm); Plotis: 3,2 mm (± 1 mm); Atsparūs UV spinduliams.	0,02	0,02	Gamintojas Haupa, Laido tvirtinimo dirželis, 262608 Dirželiai 142x3.2 (100vnt.) juodi Ilgis: 142 mm ; Plotis: 3,2 mm ; Atsparūs UV spinduliams.
50	Izoliuotas antgalis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Laido skerspjūvis: 1,5 mm ² ; Jungties ilgis: ne mažiau kaip 8 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami.	0,02	0,02	Gamintojas Haupa, Izoliuotas antgalis, 270808 antgalis 1.5/8 juodas Haupa Laido skerspjūvis: 1,5 mm ² ; Jungties ilgis: 8 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami.
51	Izoliuotas antgalis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Laido skerspjūvis: 6 mm ² ; Jungties ilgis: ne mažiau kaip 10 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami.	0,03	0,04	Gamintojas Haupa, Izoliuotas antgalis, 270738 antgalis 6/12 juodas Haupa Laido skerspjūvis: 6 mm ² ; Jungties ilgis: 12 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami.

52	Izoliuotas antgalis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Laido skerspjūvis: 6 mm ² ; Jungties ilgis: ne mažiau kaip 16 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami.	0,03	0,04	Gamintojas Haupa, Izoliuotas antgalis, 270828 antgalis 16/18 mėlynas Laido skerspjūvis: 6 mm ² ; Jungties ilgis: 18 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami.
53	Cilindrinis neizoliuotas antgalis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Laido skerspjūvis: 120 mm ² ; Bendras ilgis: ne mažiau kaip 30 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami.	0,20	0,24	Gamintojas Haupa, Cilindrinis neizoliuotas antgalis, Varinis alavuotas 120 presuoj. vamzdelis Laido skerspjūvis: 120 mm ² ; Bendras ilgis: 30 mm; Skirti daugiagysliams variniams kabeliams, presuojami.
54	Jungtis, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Laidų kiekis ir skerspjūvis: 2 x 0,5 - 4 mm ² ; Vardinė srovė: ne mažiau 32 A; Vardinė įtampa: ne mažiau kaip 450 V.	0,20	0,24	Gamintojas Wago, Jungtis, Jungtis-instal.2x0.02/4mm ² WAGO-221-412 Laidų kiekis ir skerspjūvis: 2 x 0,5 - 4 mm ² ; Vardinė srovė: 32 A; Vardinė įtampa: 450 V.
55	Jungtis, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Laidų kiekis ir skerspjūvis: 3 x 0,5 - 4 mm ² ; Vardinė srovė: ne mažiau 32 A; Vardinė įtampa: ne mažiau kaip 450 V.	0,50	0,61	Gamintojas Wago, Jungtis, Jungtis-instal.3x0.02/4mm ² WAGO-221-413 Laidų kiekis ir skerspjūvis: 3 x 0,5 - 4 mm ² ; Vardinė srovė: 32 A; Vardinė įtampa: 450 V.
56	Jungtis, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Laidų kiekis ir skerspjūvis: 5 x 0,5 - 4 mm ² ; Vardinė srovė: ne mažiau 32 A; Vardinė įtampa: ne mažiau kaip 450 V.	0,60	0,73	Gamintojas Wago, Jungtis, Jungtis-instal.5x0.02/4mm ² WAGO-221-415 Laidų kiekis ir skerspjūvis: 5 x 0,5 - 4 mm ² ; Vardinė srovė: 32 A; Vardinė įtampa: 450 V.
57	Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x2,5 mm ² ; Spalva: balta.	0,30	0,36	Gamintojas OBO Betermann, Jungiamoji kaladėlė, 72 C WS gnybtai OBO 12x2,5 Tipas: 12x2,5 mm ² ; Spalva: balta.
58	Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x6 mm ² ; Spalva: balta.	0,40	0,48	Gamintojas OBO Betermann, Jungiamoji kaladėlė, 74 C WS gnybtai OBO 12x6 Tipas: 12x6 mm ² ; Spalva: balta.

59	Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x10 mm ² ; Spalva: balta.	0,50	0,61	Gamintojas OBO Bettermann, Jungiamoji kaladėlė, Gnybtai LZ-100 12x10mm ² Tipas: 12x10 mm ² ; Spalva: balta.
60	Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x16 mm ² ; Spalva: balta.	1,00	1,21	Gamintojas OBO Bettermann Jungiamoji kaladėlė, Gnybtai LZ-160 12x16mm ² Tipas: 12x16 mm ² ; Spalva: balta.
61	Jungiamoji kaladėlė, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: 12x25 mm ² ; Spalva: balta.	1,20	1,45	Gamintojas OBO Bettermann, Jungiamoji kaladėlė, Gnybtai LZ-250 12x25mm ² Tipas: 12x25 mm ² ; Spalva: balta.
62	Stulpelis rozetėms, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Modulių skaičius: iki 12 vnt Stulpelio aukštis: 430 mm (± 20 mm) Apsaugos klasė: ne mažiau kaip IP40 Darbinė temperatūra: -25 °C - +60 °C Medžiaga: anoduotas aliuminis Spalva: balta Sukomplektuotos su 6 elektros lizdais ir 2xRJ45 lizdais su galimybe užsakant papildyti komplektaciją (iki 12 modulių).	82,00	99,22	Gamintojas Schneider electric, Stulpelis rozetėms, ISM20213P stulpelis dvipusis 0.43m baltas Modulių skaičius: 12 vnt Stulpelio aukštis: 430 mm Apsaugos klasė: IP40 Darbinė temperatūra: -25 °C - +60 °C Medžiaga: anoduotas aliuminis Spalva: balta Sukomplektuotos su 6 elektros lizdais ir 2xRJ45 lizdais su galimybe užsakant papildyti komplektaciją (iki 12 modulių).
63	Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis laidinimui 6mm ² kilpa M6	0,20	0,24	Gamintojas Haupa, Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis, 260288 antgalis 6 M6 kilp. Haupa laidinimui 6mm ² kilpa M6
64	Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis laidinimui 10mm ² kilpa M6, M8	0,15	0,18	Gamintojas Haupa, Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis, 260292 antgalis 6 M8-10 kilpinis laidinimui 10mm ² kilpa M6, M8
65	Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis laidinimui 16mm ² kilpa M8, M10	0,50	0,61	Gamintojas Haupa, Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis, 290420 antgalis 16 M8-10/pres. kilpinis laidinimui 16mm ² kilpa M8, M10
66	Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis laidinimui 25mm ² kilpa M10, M12	0,52	0,63	Gamintojas Haupa, Varinis alavuotas užspaudžiamas antgalis, 290430 antgalis 25 M10-12/pres. kilpinis laidinimui 25mm ² kilpa M10, M12

67	Montažinė dėžutė su dangčiu montavimui grindyse 8 vietų, kuri turi atitikti technines charakteristikas: Sukomplektuota su 4 elektros lizdais ir 2 RJ45 lizdais; Minimalus aukštis 70 mm; Reguliuojamas aukštis 70 - 100 mm; Kanalų aukštis 28 - 38 mm; Kanalų plotis 200 - 200 mm (± 10 mm); Įmontuotųjų prietaisų skaičius 8; Šoninės sienos medžiaga: plienas arba lygiavertis; Plotis: 276 mm (± 10 mm).	70,00	84,70	Gamintojas Legrand, 088001 su dangčiu montavimui grindyse 8 vietų, Sukomplektuota su 4 elektros lizdais ir 2 RJ45 lizdaismonta. dėžė RJ45 lizdais; Aukštis miin 70 mm; Reguliuojamas aukštis 70 - 100 mm; Kanalų aukštis 28 - 38 mm; Kanalų plotis 200 - 200 mm ; Įmontuotųjų prietaisų skaičius 8; Šoninės sienos medžiaga: plienas ; Plotis: 276 mm .
68	Jungiamasis kabelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 0,5 m ($\pm 0,1$ m)	1,00	1,21	Gamintojas Keline, Kabelis RJ45-RJ45 UTP Cat6 0,5m Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 0,5 m
69	Jungiamasis kabelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 1 m ($\pm 0,1$ m)	1,20	1,45	Jungiamasis kabelis, Gamintojas Keline Jungiamasis kabelis, Kabelis RJ45-RJ45 UTP Cat6 1m Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 1 m
70	Jungiamasis kabelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 2 m ($\pm 0,1$ m)	1,50	1,82	Gamintojas Keline Jungiamasis kabelis, Kabelis RJ45-RJ45 UTP Cat6 2m, Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 2 m
71	Jungiamasis kabelis, kuris turi atitikti technines charakteristikas: Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 3 m ($\pm 0,1$ m)	1,80	2,18	Gamintojas Keline Jungiamasis kabelis, Kabelis RJ45-RJ45 UTP Cat6 3m, Tipas: UTP, RJ45-RJ45 Kategorija: 6 Ilgis: 3 m

Tiekėjas

UAB „Literna”

Draugystės g. 21, Kaunas
Juridinio asmens kodas 124942563
PVM mokėt. Kodas LT249425610
A.s. LT60 7044 0600 0166 9261
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Gintautas Kazlauskas
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.