

Šilutės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
2023-11-10 Nr. 23/11/10
Šilutė

Mes siūlome šiuos darbus:

**KATYČIŲ IR RUSNĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA PRIEŽIŪROS DARBAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **Pirkimo objektas:** Katyčių ir Rusnės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūros darbai.
2. **Užsakovas:** Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.
3. **Darbų vieta:** Katyčių ir Rusnės seniūnijos.
4. **Darbų rūšis:** Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbai.
5. Priežiūros darbai atliekami vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo (KPV) II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“.

PRELIMINARIOS PRIEŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

Pirkimo objekto dalies numeris	Pavadinimas	Įkainis	Įkainio kaina, EUR su PVM	Viso kaina
1.	Katyčių seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra:			
1.1	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	1 m ³	24,20	24,20
1.2	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyro-skaldos mišinys)	1 m ³	36,30	36,30
1.3.	Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	5000 m ²	60,50	60,50
	Viso:			121,00
2.	Rusnės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra:			
2.1	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyravimas)	1 m ³		
2.2	žvyro dangos stiprio atstatymas (žvyro-skaldos mišinys)	1 m ³		
2.3	Šilutės seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga bangų ir provėžų ištaisymas (greideriavimas)	5000 m ²		
	Viso:			

1. Darbo procesas kelių (gatvių) su žvyro danga profilio ištaisymui:
1.1. Dangos profiliavimas, nuskutant bangas ir provėžas. 1.2. Skersinio profilio atstatymas, nepridedant naujų medžiagų. 1.3. Apsisukimai baro gale.

2. Darbo procesas išdaužų užtaisymui:

2.1. Vandens nuleidimas (jei jis susikaupęs). 2.2. Dangos valymas (stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų surinkimas, laikinai sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę). 2.3. Žvyro ar žvyro-skaldos mišinio išpylimas ir išlyginimas. 2.4. Žvyro ar žvyro-skaldos mišinio išlyginimas prieš tankinimą. 2.5. Didesnių kaip 1m² ploto išdaužų, kai 100 m² išdaužų sudaro daugiau kaip 20%, sutankinimas autogreiderio važiavimais, mažesnės išdaužos užlyginamos rankiniu būdu ir užtaisytas plotas sutankinimas rankiniu būdu (vibroplokštėmis). 2.6. Tankinant sausas medžiagas reikia laistyti vandeniu 1 l/m² kiekvienam storio centimetrui.

Naudojamas žvyras turi būti sertifikuotas. Žvyro frakcija ne mažesnės nei 0/32 mm

Naudojamas žvyro – skaldos mišinys (pridedama ne mažiau 30 % dolomitinės skaldos) turi būti sertifikuotas.

Techninės galimybės turi leisti tiekėjui įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (tiekėjas turi turėti ne mažiau 1 autogreiderio nuosavo arba nuomojamo vienai seniūnijai). Tiekėjas gali pasiūlyti darbus vienai arba kelioms seniūnijoms, atsižvelgdamas į savo techninius pajėgumus.

Tiekėjas vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros darbus pradeda ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas seniūnui pateikus užsakymą raštu ar el. paštu.

Direktorius

Audrius Benkuskas