

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(I pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)	Pagrindžiantis dokumentas*
1.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI			
1.1.	Automobilis su grandininio keltuvi ir priekaba	Privaloma	<i>Scania CV AB, Scania G420 B4x2NB, Multilift Futura 12 ir Hueffermann Mini-Carrier</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.2.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti	Pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais	2024	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.4.	Ratų formulė - 4x2, galinė ašis varomoji su blokiuote.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.5.	Pakaba - priekinė ir galinė ašys – orinės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.6.	Atstumas tarp ašių	Ne daugiau 4000 mm	3950 mm	Gamintojo techninė dokumentacija
1.7.	Priekinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 9000 kg	9000 kg	Gamintojo techninė dokumentacija
1.8.	Varančiosios ašies techninis svoris	Ne mažiau 11500 kg	11 500 kg	Gamintojo techninė dokumentacija
1.9.	Variklis	Ne mažiau 410 AG Ne mažiau 12700 cm ³ tūrio	420 Ag, 12740 cm ³	Gamintojo techninė dokumentacija
1.10.	Kuro rūšis	Dujos	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.11.	Pavarų dėžė	Pavarų dėžė. Ne mažiau 14 pavarų į priekį (iš jų ne mažiau 1 palėtinta pavana) ir ne mažiau 2 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu	14 pavarų į priekį (iš jų 1 palėtinta pavana) 4 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu	Gamintojo techninė dokumentacija
1.12.	Papildomas stabdis (retarderis) - ne mažiau 4000 Nm ir 500 kW stabdymo jėgos, su rankiniu ir automatinio valdymu.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.13.	Sankaba - automatinė	Privaloma	-	deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.14.	Sankaba - automatinė ir mechaninė.	Privalumas	<i>Yra</i>	Jeigu privalumas siūlomas -

	Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu (EN)**			deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.15.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas kai aktyvuoti darbiniai stabdžiai (nuspaustas pedalas) arba aktyvuotas parkavimo stabdis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.16.	Kuro bakas	Ne mažiau 8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos.	<i>8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.17.	Vairas - su oro pagalve, aptrauktas oda.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.18.	Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.19.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtini abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.20.	Važiuklės lygio reguliavimas - su reguliavimo pulteliu, visom sunkvežimio ašims	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.21.	Akumuliatoriai	AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos.	<i>AGM 210 Ah talpos</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.22.	Generatorius	Ne mažiau 150 A.	<i>150 A</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.23.	Priekinės ašies padangos	Ne mažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	<i>385/65 R22.5. Regioninės vairuojamos</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.24.	Varančiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	<i>315/80 R22.5 Regioninės varančios</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.25.	Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.26.	Stabdžių kameros - visų ašių - spyruoklinės (įjungus stovėjimo stabdį privalo stabdyti visi sunkvežimio ratai)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.27.	Automatinis stovėjimo stabdis - automatiškai įjungiamas, išjungus degimą arba atidarius duris	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.28.	Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.29.	Priekabos stabdžių išvadai „Duomatic“ tipo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.30.	Sunkvežimis privalo turėti ESP (elektronišią stabilumo sistemą), kuri veikia kartu su priekabos stabdžių sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.31.	Priekinis bamperis - plieninis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant

				pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.32.	Išorinis skydelis nuo saulės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.33.	Kabina - dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.34.	Kabino pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt. oro pagalvių	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.35.	Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. valdomi ir šildomi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.36.	Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.37.	Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.38.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.39.	Priekiniai rūko žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.40.	Galinių žibintų apsauga	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.41.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.42.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintai kabinos viršutinėje nugarinėje dalyje apšviečiantys konteinerių keltuvas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.43.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintų sunkvežimio gale	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.44.	Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.45.	Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.46.	Sėdynių užvalkalai - vinilas (odos pakaitalas), lengvai valomas, atsparus dilimui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.47.	Šoninės oro pagalvės - vairuotojo pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.48.	Saugos diržų įtempiklis avarijos atveju - vairuotojo pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.49.	Kelio juostų/linijų kirtimo perspėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.50.	Aklųjų zonų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama

				prekės priėmimo metu
1.51.	Pažeidžiamųjų eismo dalyvių (dviratininkų, pėsčiųjų ir pan.) aptikimas (iš priekio, iš galo, iš dešinės sunkvežimio pusės)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.52.	Greičio ženklų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.53.	Grindų kilimėliai - guminiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.54.	Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.55.	Prietaisų skydelis - su spalvotu ekranu, ir borto kompiuterio valdymu ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.56.	Radijo – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, SD, USB, AUX funkcijomis, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W, rodomas galinės kameros vaizdas per radijo – audio sistemos ekraną	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.57.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sąsaja integruota į radijo-audio sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.58.	Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.59.	Galinio vaizdo kamera - sumontuota sunkvežimio gale. Vaizdas transliuojamas per radijo sistemos ekraną. Vaizdas įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą. Kamera turi turėti automatiškai atsidarantį / užsidarantį objektyvą	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.60.	Nuotolinis centrinis užraktas (ne mažiau 2 vnt. pultelių)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.61.	Žarna padangoms pripūsti (ne mažiau 20 m. ilgio)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.62.	Domkratas (ne mažiau 12 t.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.63.	Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.64.	Gesintuvas (6 kg.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.65.	Šviesą atspindinti liemenė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.66.	Vaistinė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

1.67.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
2.	REIKALAVIMAI GRANDININIAM KONTEINERIŲ KELTUVUI			
2.1.	Grandininis keltuvas skirtas konteineriams pagal standartą DIN 30720	Privaloma	<i>HIAB A.B. Multilift Futura 12</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
2.2.	Grandininis konteinerių keltuvas, naujas, nenaudotas,	Pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m.	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.3.	Maksimali kėlimo galia	Ne mažiau 12000 kg	<i>12000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.4.	Keltuvo strėlių tipas	Teleskopuojamos, ne mažiau 4,0 m. siekio	<i>Teleskopuojamos, 4,0 m siekio</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.5.	Platforma	Platformos ilgis ne mažesnis kaip 4100 mm.	<i>4100 mm</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.6.	Reguliuojamo aukščio kėlimo grandinės su kabliais	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.7.	2 vnt. šoninių hidraulinių užraktų/atramų platformos viduryje	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.8.	Ne mažiau 2 vnt. mechaninių konteinerių atramų platformos priekyje, padėtis keičiama	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.9.	Ne mažiau 1 vnt. išilginis hidraulinis konteinerio užraktas platformos priekyje ir ne mažiau 1 vnt. išilginis hidraulinis konteinerio užraktas konteinerio gale.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.10.	Ne mažiau dviejų darbo greičių sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.11.	Ne mažiau 3 vnt. konteinerio išvertimo kablių platformos gale skirtų užkabinti konteinerį išvertimo metu.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.12.	Šoninės kopėtėlės užlipimui ant platformos, bei galinis laiptelis ant atraminių kojų	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.13.	Visos užtraukėjo funkcijos valdomas radijo bangų valdymo pultu su avariniu stop jungikliu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.14.	Papildomas išorinis valdymo blokas sumontuotas ant hidraulinio užtraukėjo, kairėje automobilio pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.15.	Įrenginys gruntuotas, dengtas antikoroazine danga ir dažytas.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.16.	Aukšto išvertimo funkcija nenaudojant konteinerio vertimo kablių	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.17.	Atraminės kojos su ratukais	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama

				prekės priėmimo metu
2.18.	Priekinė apsauginė sienelė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.19.	Papildomas elektrinio valdymo pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninio aptarnavimo identifikatoriumi automobilio kabinoje. (EN)**	Privalumas	<i>Yra</i>	Jei privalumas siūlomas - deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.20.	Priekinėje sienelėje sumontuotas tentas su tento uždengimo mechanizmu, valdomas radijo bangų pagalba	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.21.	Tiekėjas turi būti siūlomo grandinio keltuvo gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
3.	REIKALAVIMAI PRIEKABAI			
3.1.	Priekaba skirta vieno konteinerio pagal DIN 30720 standartą gabenimui	Privaloma	<i>Hüffermann Transportsysteme GmbH, Hueffermann Mini-Carrier</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
3.2.	Priekaba nauja, neeksploatuota	Pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m.	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.3.	Priekaba turi būti tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje bei atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) įstatymus ir kt. teisės aktus	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
3.4.	Siūloma priekaba turi būti serijinės gamybos (negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys).	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
3.5.	Tipas - dviejų centrinių ašių, viengubais ratais	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.6.	Nuosava masė	Ne daugiau kaip 3.000 kg	<i>3000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.7.	Bendroji masė	Ne mažiau nei 13.000 kg	<i>13000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.8.	Ašys	Techninė keliamoji kiekvienos ašies galia ne mažiau 7.000 kg	<i>7000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.9.	Pakaba pneumatinė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.10.	Atraminės kojos - viena priekyje, pagrindinė, nuleidžiama ir pakeliama rankiniu kėlimo mechanizmu. Dvi gale, pagalbinės, priekabos stabilumui užtikrinti konteinerio pakrovimo metu, nuleidžiamos, pakeliamos ir fiksuojamos rankiniu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	būdu.			
3.11.	Svorių pasiskirstymas ant ašių - Informacija perduodama į sunkvežimio kabinoje esantį displėjų	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.12.	Ratlankiai	Ne didesni kaip 8,25 R 19,5, plieniniai	<i>8,25 R 19,5, plieniniai</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.13.	Padangos	Ne didesnės kaip 285/70 R19,5	<i>285/70 R19,5</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.14.	Elektroninė stabdžių sistema. Stabdžiai diskiniai, EBS ir stabilumo sistema RSS	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.15.	Priekiniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai, įkišami į rėmą, ne mažiau 2 vnt.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.16.	Šoniniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai, reguliuojami, ne mažiau 2 vnt.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.17.	Šoninės konteinerio tvirtinimo kilpos, reguliuojamos, ne mažiau 2 vnt.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.18.	Konteinerio atramos	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.19.	Konteinerio tvirtinimo grandinės, grandinės įtempiklis su sriegine terkšle, pritaikytos prie konteinerio tvirtinimo kilpų, ne mažiau 2 vnt.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.20.	Sukabinimo įtaisas, Teleskopuojamas, lengvai sustumiamas į priekabos rėmą, pneumatika fiksuojamas, užtikrinantis konteinerio pakrovimą ant priekabos tiek iš priekabos priekio tiek iš priekabos galo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.21.	Sukabinimo kilpa - varžtais tvirtinama prie sukabinimo įtaiso, 50 mm diametro, kilpos aukštis reguliuojamas +/- 60 mm.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.22.	Elektros jungtis - viena 15 polių	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.23.	Pneumatinė jungtis - viena jungtis dviem pneumatiniams kontūrams	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.24.	Darbiniai žibintai - ne mažiau kaip 2 vnt., LED tipo, įjungiami iš sunkvežimio kabinos	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.25.	Papildomi žibintai - atbulinė eigos žibintai, ne mažiau kaip 2 vnt. LED tipo sumontuoti priekabos gale	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.26.	Atsparos ratams - ne mažiau 2 vnt	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.27.	Galinė apsauga nuo palindimo - su apsauginiais guminiais ritinėliais	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

3.28.	Daiktadėžė - nerūdijančio plieno, rakinama. Matmenys ne mažesni kaip 500 x 350 x 400 mm.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.29.	Atsarginis ratas ne didesnis kaip 285/70 R 19,5. Laikiklis sumontuotas ant rėmo.	Privaloma	<i>Atsarginis ratas 285/70 R 19,5. Laikiklis sumontuotas ant rėmo.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.30.	Tiekėjas turi būti siūlomos priekabos gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
4.	Reikalavimai garantijai, techniniam aptarnavimui, remontui ir registracijai			
4.1.	Automobilio garantinis laikotarpis (EN)**	Ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio važiuoklės mazgus. <i>Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km.</i>	<i>Laikotarpis 60 mėn. Numatoma rida automobilio garantiniu laikotarpiu 500 000 km.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.2.	Garantija grandininiam keltuvui (EN)**	Ne mažiau 12 mėn.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
4.3.	Garantija priekabai (EN)**	Ne mažiau 12 mėn.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
4.4.	Tiekėjas turi turėti bent vieną autorizotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) arba sudarytą sutartį su ūkio subjektu (ais), turinčiais automobilio ir įrangos gamintojų išduotą įgaliojimą atlikti automobilio ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu (EN)**	Privaloma	<i>Kirtimų g. 59B, Vilnius(UAB Enax); Lentvario g. 14B, LT-02300 Vilnius(UAB Scania Lietuva)</i>	Siūlomo serviso adresas: (įrašyti tikslų adresą)
4.5.	Garantinis remonto darbų atlikimas (EN)**	Ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą	<i>7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu

4.6.	Registracija ir techninė apžiūra	Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. apžiūros patvirtinantį dokumentą.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
4.7.	Automobilio pristatymo terminai (EN)**	Automobilis su įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
4.8.	Dabuotojų apmokymas	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė ne mažiau 8 akademinės valandos	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
4.9.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. • Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. • Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. 	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, pateikiama kartu su automobiliu ir įranga pristatymo metu.

** Kiekvienas techninių charakteristikų punktą turi būti pagrįstas GAMINTOJO technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu. Tinkamu techninių charakteristikų pagrindimu Perkančioji organizacija laikys dokumentaciją, patvirtintą ir gamintojo įgalioto atstovo parašu. Pavirtinus gamintojo įgaliotam atstovui Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę patvirtinti technines charakteristikas.*

*** Ekonominio naudingumo kriterijus*

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(II pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)	Pagrindžiantis dokumentas*
1.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI			
1.1.	Automobilis su hidrauliniu konteinerių keltuviu ir priekaba	Privaloma	<i>Scania CV AB, Scania G420 B6x2*4NB, Multilift Ultima 21S53 ir Hueffermann Flex-Carrier</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.2.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti	Pagaminti ne anksčiau kaip 2022 metais	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.4.	Ratų formulė - 6x2, antroji ašis varomoji su blokiuote. Trečioji ašis – vairuojamoji su pakėlimo funkcija ir vairavimo blokavimu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.5.	Pakaba - priekinė, varomoji ir trečia ašis – orinės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.6.	Atstumas tarp ašių	Ne daugiau 4800 mm	<i>4550 mm</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.7.	Priekinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 9000 kg	<i>9000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.8.	Varančiosios ašies techninis svoris	Ne mažiau 11500 kg	<i>11500 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.9.	Galinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 7500 kg	<i>7500 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.10.	Variklis	Ne mažiau 410 AG Ne mažiau 12700 cm ³ tūrio	<i>420 Ag, 12740 cm³</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.11.	Kuro rūšis	Dujos	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.12.	Pavarų dėžė	Ne mažiau 14 pavarų į priekį (iš jų 2 palėtintos pavaros) ir ne mažiau 2 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu.	<i>14 pavarų į priekį (iš jų 2 palėtintos pavaros) ir 4 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu.</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.13.	Papildomas stabdis (retarderis) - ne mažiau 4000 Nm ir 500 kW stabdymo jėgos, su rankiniu ir	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija

	automatiniu valdymu			
1.14.	Sankaba - automatinė	Privaloma	-	deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.15.	Sankaba - automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu (EN)**	Privalumas	<i>Yra</i>	Jei privalumas siūlomas - deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.16.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas kai aktyvuoti darbiniai stabdžiai (nuspaustas pedalas) arba aktyvuotas parkavimo stabdis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.17.	Kuro bakas	Ne mažiau 8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos.	<i>8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.18.	Rėmas - sustiprintas dvigubas profilis. Rėmas turi būti sustiprintas ir už galinės ašies (t.y. dvigubas profilis eina iki pat rėmo galo).	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.19.	Vairas - su oro pagalve, aptrauktas oda.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.20.	Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.21.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtini abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.22.	Važiuklės lygio reguliavimas - su reguliavimo pulteliu, visom sunkvežimio ašims	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.23.	Akumuliatoriai	AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.24.	Generatorius	Ne mažiau 150 A.	<i>150 A</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.25.	Priekinės ašies padangos	Ne mažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	<i>385/65 R22.5 Regioninės, vairuojamoji</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.26.	Varančiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	<i>315/80 R22.5 Regioninės, varančioji</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.27.	Trečiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis vairuojamosios ašies raštas	<i>315/80 R22.5 Regioninės, vairuojamoji</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.28.	Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama

				prekės priėmimo metu
1.29.	Stabdžių kameros - visų ašių - spyruoklinės (įjungus stovėjimo stabdį privalo stabdyti visi sunkvežimio ratai)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.30.	Automatinis stovėjimo stabdis - automatiškai įjungiamas, išjungus degimą arba atidarius duris	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.31.	Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.32.	Priekabos stabdžių išvadai Duomatic“ tipo.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.33.	Sunkvežimis privalo turėti ESP (elektroninę stabilumo sistemą), kuri veikia kartu su priekabos stabdžių sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.34.	Priekinis bamperis - plieninis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.35.	Išorinis skydelis nuo saulės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.36.	Kabina - dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.37.	Kabinos pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt oro pagalvių	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.38.	Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. valdomi ir šildomi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.39.	Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.40.	Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.41.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.42.	Priekiniai rūko žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.43.	Galinių žibintų apsauga	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.44.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.45.	Pagrindinių žibintų šviesos aukščio valdymas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.46.	Atbulinės eigos signalas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.47.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant

	vnt. LED tipo žibintai kabinos viršutinėje nugarinėje dalyje apšviečiantys konteinerių keltuvą			pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.48.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintų sunkvežimio gale	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.49.	Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.50.	Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.51.	Sėdynių užvalkalai - vinilas (odos pakaitalas), lengvai valomas, atsparus dilimui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.52.	Šoninės oro pagalvės - vairuotojo pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.53.	Aktyvaus saugumo funkcijos - baltų juostų kirtimo signalas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.54.	Kelio juostų/linijų kirtimo perspėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.55.	Aklųjų zonų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.56.	Pažeidžiamųjų eismo dalyvių (dviratininkų, pėsčiųjų ir pan.) aptikimas (iš priekio, iš galo, iš dešinės sunkvežimio pusės)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.57.	Greičio ženklų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.58.	Grindų kilimėliai - guminiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.59.	Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.60.	Prietaisų skydelis - su spalvotu ekranu, ir borto kompiuterio valdymu ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.61.	Radio – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, SD, USB, AUX funkcijomis, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W, rodomas galinės kameros vaizdas per radio – audio sistemos ekraną	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.62.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sasaja integruota į radio-audio sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.63.	Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.64.	Galinio vaizdo kamera - sumontuota sunkvežimio gale. Vaizdas transliuojamas per radio	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	sistemos ekraną. Vaizdas įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą. Kamera turi turėti automatiškai atsidarantį / užsidarantį objektyvą			
1.65.	Nuotolinis centrinis užraktas (nemažiau 2 vnt. pultelių)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.66.	Žarna padangoms pripūsti (Ne mažiau 20 m. ilgio)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.67.	Domkratas (ne mažiau 12 t.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.68.	Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.69.	Gesintuvas (6kg.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.70.	Šviesą atspindinti liemenė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.71.	Vaistinė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.72.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
2.	REIKALAVIMAI HIDRAULINIAM KONTEINERIŲ KELTUVU			
2.1.	Skirtas konteineriams pagal standartą DIN 30722 (konteinerių vidinis ilgis 4,5 m. - 6,4 m.)	Privaloma	<i>HIAB A.B. Multilift Ultima 21S53</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.2.	Konteinerių keltuvas, naujas, nenaudotas	Pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m.	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.3.	Maksimali kėlimo galia	Ne mažiau 24000 kg	<i>24000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.4.	Keltuvo tipas - teleskopuojama alkūnė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.5.	Kablio aukštis	1570 mm	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.6.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi būti su elektriniu valdymo pultu, pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninių aptarnavimų kodų identifikatoriumi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.7.	Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo pultas su papildomos svėrimo sistemos valdymo ir programavimo funkcija	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.8.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti mechaninius konteinerio užraktus pagal DIN30722	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija

2.9.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi būti komplektuojamas hidrauliniiais išoriniais/vidiniais (persukamais) arba išoriniais ir vidiniais kartu, kablo formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.10.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti atraminius padelius kiekvienoje pusėje, kurie tvirtinami varžtais, jų padėtis ant rėmo lengvai keičiama (ne mažiau kaip 4 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.11.	Turi būti numatytas avarinis valdymas, neveikiant pagrindiniam valdymo pultui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.12.	Cinkuotas ar kitaip nuo korozijos apsaugotas porėmis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.13.	Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant gamyklos gamintojo keltuvo montavimo komplektą, nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.14.	Automatinis valdymas, visos keltuvo funkcijos užkeliant/ nukeliant ir išverčiant konteinerį atliekamos automatiškai, operatoriui aktyvavus vieną valdymo svirtį	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.15.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti integruotą indikacinę svėrimo sistemą, kurios paklaida ne didesnė nei $\pm 2\%$	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.16.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. kėlimo ciklo vaizdo kameras išdėstytas ant sunkvežimio patogiam keltuvo padėties stebėjimui, automatiškai persijungiančias priklausomai nuo keltuvo pozicijos, bei priekabos sukabintuvo matymui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.17.	Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo monitorius, kuris atvaizduoja svėrimo duomenis, valdo kėlimo ciklo vaizdo kamerų sistemą, sunkvežimio atbulinės eigos judėjimo pagalbinę trajektoriją, atvaizduoja keltuvo padėtį realiu laiku	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.18.	Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5°	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	kampui			
2.19.	Keltuvas su automatine kablo stabdymo funkcija atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiui 1570 mm (EN)**	Privalumas	<i>Atitinka</i>	Jei privalumas siūlomas - deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.20.	Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių ant ritinėlių rėmo viduryje funkcija (EN)**	Privalumas	<i>Atitinka</i>	Jei privalumas siūlomas - deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.21.	Tiekėjas turi būti siūlomo keltuvo gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
3.	REIKALAVIMAI PRIEKABAI			
3.1.	Priekaba skirta konteinerių pagal DIN 30722 ir DIN 30720 standartą gabenimui	Privaloma	<i>Hüffermann Transportsysteme GmbH, Huefferman Flex-Carrier</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.2.	Priekaba nauja, neeksploatuota	Pagaminta ne anksčiau kaip 2022 metais	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.3.	Priekaba turi būti tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje bei atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) įstatymus ir kt. teisės aktus.	Būtina	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.4.	Siūloma priekaba turi būti serijinės gamybos (negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys).	Būtina	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.5.	Tipas	Dviejų ašių, sudvejintais ratais	<i>Dviejų ašių, sudvejintais ratais</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.6.	Bendroji masė	Ne mažiau nei 18000 kg	<i>18000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.7.	Techninė masė	Ne mažiau 20000 kg.	<i>20000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.8.	Ašys	Techninė keliamoji ašies galia ne mažiau 11.000 kg	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.9.	Pakaba pneumatinė	Būtina	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.10.	Ratlankiai	Dvejintomis padangomis, ne mažesni kaip R 19,5, plieniniai	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.11.	Padangos	ne mažesnės kaip 265/70 R19,5	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.12.	Stabdžiai	Diskiniai	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.13.	Konteinerių fiksavimo sistema pritaikyta vieno konteinerio	Būtinai keturi pneumatika	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama

	pagaminto pagal DIN 30722 standartą, kurio ilgis nuo 5500 mm iki 6500 mm pervežimui	valdomi kabliai. Ne mažiau nei 4 vnt., užrakinantys konteinerį iš vidaus. Kiekvieno kablo prispaudimo jėga ne mažiau kaip 2500 kg.		prekės priėmimo metu
3.14.	Imobilizavimo saugos sistema	Leidžianti važiuoti tik su užrakintu konteineriu.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.15.	Priekaba pritaikyta ir vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30720 standartą, pervežimui	Būtina	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.16.	Priekiniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai	Įkišami į rėmą, ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.17.	Šoniniai konteinerio tvirtinimo kaiščiai	Reguliuojami, ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.18.	Šoninės konteinerio tvirtinimo kilpos	Reguliuojamos, ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.19.	Konteinerio atramos	Būtina	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.20.	Konteinerio tvirtinimo grandinės	Grandinės įtempiklis su sriegine terkšle, pritaikytos prie konteinerio tvirtinimo kilpų, ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.21.	Sukabintuvas	Pneumatika valdomas, nuleidžiamas ant žemės, kilpa 50 mm diametro	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.22.	Elektros jungtis	Viena 15 polių	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.23.	Pneumatinė jungtis	Viena jungtis dviems pneumatiniams kontūrams	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.24.	Atsparos ratams	Ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.25.	Daiktadėžė	Iš nerūdijančio plieno, rakinama, matmenys ne mažiau kaip 600 x 500 x 500 mm	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.26.	Atsarginis ratas ne didesnis kaip 265/70 R19,5.	Laikiklis sumontuotas ant rėmo.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.27.	Tiekėjas turi būti siūlomos priekabos gamintojas, oficialus	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar

	gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu			kitas įrodantis dokumentas
4.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI, REMONTUI IR REGISTRACIJAI			
4.1.	Automobilio garantinis laikotarpis (EN)**	ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio važiuoklės mazgus. Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km.	<i>Laikotarpis 60 mėn., numatoma rida garantiniu laikotarpiu 500 000 km.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.2.	Garantija keltuvui (EN)**	Ne mažiau 12 mėn.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.3.	Garantija priekabai (EN)**	Ne mažiau 12 mėn.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.4.	Tiekėjas turi turėti bent vieną autorizotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) arba sudarytą sutartį su ūkio subjektu (ais), turinčiais automobilio ir įrangos gamintojų išduotą įgaliojimą atlikti automobilio ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu (EN)**	Privaloma	<i>Kirtimų g. 59B, Vilnius(UAB Enax); Lentvario g. 14B, LT-02300 Vilnius(UAB Scania Lietuva)</i>	Siūlomo serviso adresas: (įrašyti tikslų adresą)
4.5.	Garantinis remonto darbų atlikimas (EN)**	Ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą	<i>7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
4.6.	Registracija ir techninė apžiūra.	Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VI „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. apžiūros patvirtinantį	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

		dokumentą.		
4.7.	Automobilio pristatymo terminai (EN)**	Automobilis su įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	12 mėn.	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.8.	Dabuotojų apmokymas	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su patektu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė nemažiau 8 akademinės valandos	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.9.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. • Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. • Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. 	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

*** Kiekvienas techninių charakteristikų punktas turi būti pagrįstas GAMINTOJO technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu. Tinkamu techninių charakteristikų pagrindu Perkančioji organizacija laikys dokumentaciją, patvirtintą ir gamintojo įgalioto atstovo parašu. Pavirtinus gamintojo įgaliotam atstovui Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę patvirtinti technines charakteristikas.**

**** Ekonominio naudingumo kriterijus**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(III pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)	Pagrindžiantis dokumentas*
1.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI			
1.1.	Automobilis su hidrauliniu konteinerių keltuvu ir priekaba	Privaloma	Scania CV AB, Scania G420 B6x2*4NB, Multilift Ultima 21S53 ir Hueffermann Flex-Carrier	Gamintojo techninė dokumentacija
1.2.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti	Pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais	2024 m.	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	Atitinka	Gamintojo techninė dokumentacija
1.4.	Ratų formulė - 6x2, antroji ašis varomoji su blokiuote. Trečioji ašis – vairuojamoji su pakėlimo funkcija ir vairavimo blokavimu	Privaloma	Atitinka	Gamintojo techninė dokumentacija
1.5.	Pakaba - priekinė, varomoji ir trečia ašis – orinės	Privaloma	Atitinka	Gamintojo techninė dokumentacija
1.6.	Atstumas tarp ašių	Ne daugiau 4800 mm	4550 mm	Gamintojo techninė dokumentacija
1.7.	Priekinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 9000 kg	9000 kg	Gamintojo techninė dokumentacija
1.8.	Varančiosios ašies techninis svoris	Ne mažiau 11500 kg	11500 kg	Gamintojo techninė dokumentacija
1.9.	Galinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 7500 kg	7500 kg	Gamintojo techninė dokumentacija
1.10.	Variklis	Ne mažiau 410 AG Ne mažiau 12700 cm ³ tūrio	420 Ag, 12740 cm ³	Gamintojo techninė dokumentacija
1.11.	Kuro rūšis	Dujos	Atitinka	Gamintojo techninė dokumentacija
1.12.	Pavarų dėžė	Pavarų dėžė. Ne mažiau 14 pavarų į priekį (iš jų ne mažiau 1 palėtinta pavara) ir ne mažiau 2 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu	14 pavarų į priekį (iš jų 1 palėtinta pavara) ir 4 atbulinės pavaros	Gamintojo techninė dokumentacija
1.13.	Papildomas stabdis (retarderis) - ne mažiau 4000 Nm ir 500 kW stabdymo jėgos, su rankiniu ir	Privaloma	Atitinka	Gamintojo techninė dokumentacija

	automatiniu valdymu			
1.14.	Sankaba - automatinė	Privaloma	-	deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.15.	Sankaba - automatinė ir mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechaniškai ir automatu (EN)**	Privalumas	<i>Yra</i>	Jei privalumas siūlomas - deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.16.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas kai aktyvuoti darbiniai stabdžiai (nuspaustas pedalas) arba aktyvuotas parkavimo stabdis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.17.	Kuro bakas	Ne mažiau 8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos.	<i>8 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.18.	Rėmas - sustiprintas dvigubas profilis. Rėmas turi būti sustiprintas ir už galinės ašies (t.y. dvigubas profilis eina iki pat rėmo galo).	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.19.	Vairas - su oro pagalve, aptrauktas oda.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.20.	Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.21.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtini abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.22.	Važiuklės lygio reguliavimas - su reguliavimo pulteliu, visom sunkvežimio ašims	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.23.	Akumulatoriai	AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos.	<i>210 Ah, AGM</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.24.	Generatorius	Ne mažiau 150 A.	<i>150 A</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.25.	Priekinės ašies padangos	Ne mažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	<i>385/65 R22.5 Regioninės vairuojamos</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.26.	Varančiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	<i>315/80 R22.5 Regioninės varančios</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.27.	Trečiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/80 R22.5 Regioninis vairuojamosios ašies raštas	<i>315/80 R22.5 Regioninės vairuojamos</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.28.	Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama

				prekės priėmimo metu
1.29.	Stabdžių kameros - visų ašių - spyruoklinės (įjungus stovėjimo stabdį privalo stabdyti visi sunkvežimio ratai)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.30.	Automatinis stovėjimo stabdis - automatiškai įjungiamas, išjungus degimą arba atidarius duris	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.31.	Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.32.	Priekabos stabdžių išvadai Duomatic“ tipo.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.33.	Sunkvežimis privalo turėti ESP (elektroninę stabilumo sistemą), kuri veikia kartu su priekabos stabdžių sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.34.	Priekinis bamperis - plieninis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.35.	Išorinis skydelis nuo saulės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.36.	Kabina - dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.37.	Kabinos pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt oro pagalvių	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.38.	Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. valdomi ir šildomi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.39.	Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.40.	Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.41.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.42.	Priekiniai rūko žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.43.	Galinių žibintų apsauga	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.44.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.45.	Pagrindinių žibintų šviesos aukščio valdymas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.46.	Atbulinės eigos signalas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.47.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant

	vnt. LED tipo žibintai kabinos viršutinėje nugarinėje dalyje apšviečiantys konteinerių keltuvą			pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.48.	Darbo zonos apšvietimo lempos - 2 vnt. LED tipo žibintų sunkvežimio gale	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.49.	Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.50.	Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.51.	Sėdynių užvalkalai - vinilas (odos pakaitalas), lengvai valomas, atsparus dilimui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.52.	Šoninės oro pagalvės - vairuotojo pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.53.	Kelio juostų/linijų kirtimo perspėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.54.	Aklųjų zonų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.55.	Pažeidžiamųjų eismo dalyvių (dviratininkų, pėsčiųjų ir pan.) aptikimas (iš priekio, iš galo, iš dešinės sunkvežimio pusės)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.56.	Greičio ženklų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.57.	Grindų kilimėliai - guminiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.58.	Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.59.	Prietaisų skydelis - su spalvotu ekranu ir borto kompiuterio valdymu ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.60.	Radio – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, SD, USB, AUX funkcijomis, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W, rodomas galinės kameros vaizdas per radijo – audio sistemos ekraną	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.61.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sasaja integruota į radijo-audio sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.62.	Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.63.	Galinio vaizdo kamera - sumontuota sunkvežimio gale. Vaizdas transliuojamas per radijo sistemos ekraną. Vaizdas įsijungia automatiškai įjungus atbulinę pavarą. Kamera turi turėti	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	automatiškai atsidaranti / užsidaranti objektyvą			
1.64.	Nuotolinis centrinis užraktas (nemažiau 2 vnt. pultelių)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.65.	Žarna padangoms pripūsti (Ne mažiau 20 m. ilgio)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.66.	Domkratas (ne mažiau 12 t.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.67.	Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.68.	Gesintuvas (6kg.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.69.	Šviesą atspindinti liemenė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.70.	Vaistinė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.71.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
2.	REIKALAVIMAI HIDRAULINIAM KONTEINERIŲ KELTUVU			
2.1.	Skirtas konteineriams pagal standartą DIN 30722 (konteinerių vidinis ilgis 4,5 m. - 6,4 m.)	Privaloma	<i>HIAB A.B. Multilift Ultima 21S53</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.2.	Konteinerių keltuvas, naujas, nenaudotas	Pagamintas ne anksčiau kaip 2022 m.	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.3.	Maksimali kėlimo galia	Ne mažiau 24000 kg	<i>24000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.4.	Keltuvo tipas - teleskopuojama alkūnė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.5.	Kablio aukštis	1570 mm	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.6.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi būti su elektriniu valdymo pultu, pultas su gedimų, darbo klaidų ir techninių aptarnavimų kodų identifikatoriumi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.7.	Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo pultas su papildomos svėrimo sistemos valdymo ir programavimo funkcija	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.8.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti mechaninius konteinerio užraktus pagal DIN30722	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.9.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi būti komplektuojamas hidrauliniiais išoriniais/vidiniais (persukamais) arba išoriniais ir	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija

	vidiniais kartu, kablo formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto			
2.10.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti atraminius padelius kiekvienoje pusėje, kurie tvirtinami varžtais, jų padėtis ant rėmo lengvai keičiama (ne mažiau kaip 4 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.11.	Turi būti numatytas avarinis valdymas, neveikiant pagrindiniam valdymo pultui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.12.	Cinkuotas ar kitaip nuo korozijos apsaugotas porėmis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.13.	Hidraulinis konteinerių keltuvas montuojamas ant automobilio naudojant gamyklos gamintojo keltuvo montavimo komplektą, nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.14.	Automatinis valdymas, visos keltuvo funkcijos užkeliant/ nukeliant ir išverčiant konteinerį atliekamos automatiškai, operatoriui aktyvavus vieną valdymo svirtį	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.15.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti integruotą indikacinę svėrimo sistemą, kurios paklaida ne didesnė nei $\pm 2\%$	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.16.	Hidraulinis konteinerių keltuvas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. kėlimo ciklo vaizdo kameras išdėstytas ant sunkvežimio patogiam keltuvo padėties stebėjimui, automatiškai persijungiančias priklausomai nuo keltuvo pozicijos, bei priekabos sukabintuvo matymui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.17.	Hidraulinio konteinerių keltuvo valdymo monitorius, kuris atvaizduoja svėrimo duomenis, valdo kėlimo ciklo vaizdo kamerų sistemą, sunkvežimio atbulinės eigos judėjimo pagalbinę trajektoriją, atvaizduoja keltuvo padėtį realiu laiku	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.18.	Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.19.	Keltuvas su automatine kablo stabdymo funkcija atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiau 1570	Privalumas	<i>Atitinka</i>	Jei privalumas siūlomas - deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama

	mm (EN)**			prekės priėmimo metu
2.20.	Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių ant ritinėlių rėmo viduryje funkcija (EN)**	Privalumas	<i>Atitinka</i>	Jei privalumas siūlomas - deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.22.	Tiekėjas turi būti siūlomo keltuvo gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
3.	REIKALAVIMAI PRIEKABAI			
3.1.	Priekaba skirta konteinerių pagal DIN 30722 ir DIN 30720 standartą gabenimui	Privaloma	<i>Hüffermann Transportsysteme GmbH, Hueffermann Flex-Carrier</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.2.	Priekaba nauja, neeksploatuota	Pagaminta ne anksčiau kaip 2022 metais	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.3.	Priekaba turi būti tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje bei atitikti Lietuvoje galiojančius Europos Sąjungos (gamybės ir saugos) įstatymus ir kt. teisės aktus.	Būtina	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.4.	Siūloma priekaba turi būti serijinės gamybos (negali būti vienetinis ar eksperimentinis gaminys).	Būtina	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.5.	Tipas	Dviejų ašių, sudvejintais ratais	<i>Dviejų ašių, sudvejintais ratais</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.6.	Bendroji masė	Ne mažiau nei 18000 kg	<i>18000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.7.	Techninė masė	Ne mažiau 20000 kg.	<i>20000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
3.8.	Ašys	Techninė keliamoji ašies galia ne mažiau 11.000 kg	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.9.	Pakaba pneumatinė	Būtina	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.10.	Ratlankiai	Dvejintomis padangomis, ne mažesni kaip R 19,5, plieniniai	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.11.	Padangos	ne mažesnės kaip 265/70 R19,5	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.12.	Stabdžiai	Diskiniai	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.13.	Konteinerių fiksavimo sistema pritaikyta vieno konteinerio pagaminto pagal DIN 30722 standartą, kurio ilgis nuo 5500 mm iki 6500 mm pervežimui	Būtinai keturi pneumatika valdomi kabliai. Ne mažiau nei 4 vnt., užrakinantys konteinerį iš	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

		vida. Kiekvieno kablo prispaudimo jėga ne mažiau kaip 2500 kg.		
3.14.	Imobilizavimo saugos sistema	Leidžianti važiuoti tik su užrakintu konteneriu.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.15.	Priekaba pritaikyta ir vieno kontainerio pagaminto pagal DIN 30720 standartą, pervežimui	Būtina	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.16.	Priekiniai kontainerio tvirtinimo kaiščiai	Įkišami į rėmą, ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.17.	Šoniniai kontainerio tvirtinimo kaiščiai	Reguliuojami, ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.18.	Šoninės kontainerio tvirtinimo kilpos	Reguliuojamos, ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.19.	Kontainerio atramos	Būtina	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.20.	Kontainerio tvirtinimo grandinės	Grandinės įtempiklis su sriegine terkšle, pritaikytos prie kontainerio tvirtinimo kilpų, ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.21.	Sukabintuvas	Pneumatika valdomas, nuleidžiamas ant žemės, kilpa 50 mm diametro	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.22.	Elektros jungtis	Viena 15 polių	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.23.	Pneumatinė jungtis	Viena jungtis dviems pneumatiniams kontūrams	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.24.	Atsparos ratams	Ne mažiau 2 vnt.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.25.	Daiktadėžė	Iš nerūdijančio plieno, rakinama, matmenys ne mažiau kaip 600 x 500 x 500 mm	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.26.	Atsarginis ratas ne didesnis kaip 265/70 R19,5.	Laikiklis sumontuotas ant rėmo.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.27.	Tiekėjas turi būti siūlomos priekabos gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas

4.	REIKALAVIMAI GARANTIJAI, TECHNINIAM APTARNAVIMUI, REMONTUI IR REGISTRACIJAI			
4.1.	Automobilio garantinis laikotarpis (EN)**	ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio važiuoklės mazgus. Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km.	<i>Laikotarpis 60 mėn. Numatoma rida garantiniu laikotarpiu 500 000 km.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.2.	Garantija keltuvui (EN)**	Ne mažiau 12 mėn.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.3.	Garantija priekabai (EN)**	Ne mažiau 12 mėn.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.4.	Tiekėjas turi turėti bent vieną autorizotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) arba sudarytą sutartį su ūkio subjektu (ais), turinčiais automobilio ir įrangos gamintojų išduotą įgaliojimą atlikti automobilio ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu (EN)**	Privaloma	<i>Kirtimų g. 59B, Vilnius(UAB Enax); Lentvario g. 14B, LT-02300 Vilnius(UAB Scania Lietuva)</i>	Siūlomo serviso adresas: (įrašyti tikslų adresą)
4.5.	Garantinis remonto darbų atlikimas (EN)**	Ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą	<i>7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
4.6.	Registracija ir techninė apžiūra.	Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VI „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. apžiūros patvirtinantį dokumentą.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
4.7.	Automobilio pristatymo terminai (EN)**	Automobilis su įranga turi būti	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama

		pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.		sutarties vykdymo metu.
4.8.	Dabuotojų apmokymas	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė nemažiau 8 akademinės valandos	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
4.9.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. • Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. • Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. 	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

** Kiekvienas techninių charakteristikų punktą turi būti pagrįstas GAMINTOJO technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu. Tinkamu techninių charakteristikų pagrindu Perkančioji organizacija laikys dokumentaciją, patvirtintą ir gamintojo įgalioto atstovo parašu. Pavirtinus gamintojo įgaliotam atstovui Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę patvirtinti technines charakteristikas.*

*** Ekonominio naudingumo kriterijus*

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(IV pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė/Pastabos	Siūloma rodiklio reikšmė (Pildoma teikiant pasiūlymą pažymima atitinka/neatitinka, yra/nėra arba nurodoma konkreti reikšmė)	Pagrindžiantis dokumentas*
1.	REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI			
1.1.	Automobilis su puspriekabe	Privaloma	<i>Scania CV AB, Scania G460 A4x2NB, STAS N.V. STAS Biostar</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.2.	Automobilis ir visa įranga turi būti nauji, nenaudoti	Pagaminti ne anksčiau kaip 2023 metais	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.3.	Automobilio sertifikatai	Ne mažiau EURO 6	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.4.	Ratų formulė - 4x2, galinė ašis varomoji su blokiuote	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.5.	Pakaba - priekinė ir galinė ašys – orinės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.6.	Atstumas tarp ašių	Ne daugiau 3850 mm	<i>3850 mm</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.7.	Priekinės ašies techninis svoris	Ne mažiau 9000 kg	<i>9000 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.8.	Varančiosios ašies techninis svoris	Ne mažiau 11500 kg	<i>11500 kg</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.9.	Variklis	Ne mažiau 410 AG Ne mažiau 12700 cm ³ tūrio	<i>460 Ag, 12740 cm³</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.10.	Kuro rūšis	Dujos	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.11.	Pavarų dėžė	Pavarų dėžė. Ne mažiau 14 pavarų į priekį (iš jų ne mažiau 1 palėtinta pavara) ir ne mažiau 2 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu.	<i>14 pavarų į priekį (iš jų 1 palėtinta pavara) ir 4 atbulinės pavaros. Su automatinio pavarų perjungimu.</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.12.	Papildomas stabdis (retarderis) - ne mažiau 4000 Nm ir 500 kW stabdymo jėgos, su rankiniu ir automatinio valdymu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.13.	Sankaba - automatinė	Privaloma	-	deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.14.	Sankaba - automatinė ir	Privalumas	<i>Yra</i>	Jei privalumas

	mechaninė. Sankabos pedalas naudojamas pagal poreikį. Turi būti užtikrinta galimybė jungti pavaras mechanškai ir automatu (EN)**			siūlomas - deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.15.	Automatinis neutralios pavaros įjungimas kai aktyvuoti darbiniai stabdžiai (nuspaustas pedalas) arba aktyvuotas parkavimo stabdis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.16.	Kuro bakas	Ne mažiau 4 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos ir 4 balionai po 152 kubinių decimetrų talpos	<i>4 balionai po 118 kubinių decimetrų talpos ir 4 balionai po 152 kubinių decimetrų talpos</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.17.	Vairas - su oro pagalve, aptrauktas oda.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.18.	Vairo padėties reguliavimas - palenkti ir įstumti. Reguluojamas aukštis ir pasvirimas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.19.	Ašių apkrovos parodymai skydelyje - būtinai abiejų sunkvežimio ašių atskirai ir priekabos bendras svoris	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.20.	Važiuklės lygio reguliavimas - su reguliavimo pulteliu, visom sunkvežimio ašims	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.21.	Akumulatoriai	AGM tipo. Ne mažiau kaip 210 Ah talpos.	<i>AGM, 210 Ah</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą
1.22.	Generatorius	Ne mažiau 150 A.	<i>150 A</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
1.23.	Priekinės ašies padangos	Ne mažiau 385/65 R22.5 Regioninis vairuojamos ašies raštas	<i>385/65 R22.5 Regioninės vairuojamos</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.24.	Varančiosios ašies padangos	Ne mažiau 315/70 R22.5 Regioninis varančiosios ašies raštas	<i>315/70 R22.5 Regioninės varančiosios</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.25.	Stabdžių sistema - visų ašių diskiniai stabdžiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.26.	Stabdžių kameros - visų ašių - spyruoklinės (įjungus stovėjimo stabdį privalo stabdyti visi sunkvežimio ratai)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.27.	Automatinis stovėjimo stabdis - automatiškai įjungiamas, išjungus degimą arba atidarius duris	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.28.	Sukabintuvas - sukabinimo piršto storis 50 mm	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.29.	Priekabos stabdžių išvadai ISO	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama

	(Europinis standartas) tipą			pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.30.	Sunkvežimis privalo turėti ESP (elektroninę stabilumo sistemą), kuri veikia kartu su priekabos stabdžių sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.31.	Priekinis bamperis - plieninis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.32.	Išorinis skydelis nuo saulės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.33.	Kabina - dieninio tipo, ne mažiau 2 sėdimų vietų įskaitant vairuotoją.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.34.	Kabinos pakaba - pneumatinė, ne mažiau 4 vnt oro pagalvių.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.35.	Veidrodžiai - visi veidrodžiai el. valdomi ir šildomi.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.36.	Priekinis stiklas - tonuotas, šildomas.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.37.	Šviesų žibintai - LED žibintai priekyje ir gale. Priekiniai LED žibintai privalo būti su apiplovimo funkcija.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.38.	Papildomi ilgųjų šviesų žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.39.	Priekiniai ruko žibintai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.40.	Galinių žibintų apsauga	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.41.	Priekinių pagrindinių žibintų apsaugos grotelės	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.42.	Pagrindinių žibintų šviesos aukščio valdymas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.43.	Atbulinės eigos signalas	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

1.44.	Vairuotojo sėdynė - pneumatinė, su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi, šildoma.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.45.	Keleivio sėdynė - stacionari arba su orine pakaba. Su reguliuojamu atlošu ir sėdima dalimi.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.46.	Sėdynių užvalkalai - vinilas (odos pakaitalas), lengvai valomas, atsparus dilimui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.47.	Saugos diržų įtempiklis avarijos atveju - vairuotojo pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.48.	Šoninės oro pagalvės - vairuotojo pusėje	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.49.	Kelio juostų/linijų kirtimo perspėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.50.	Aklųjų zonų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.51.	Pažeidžiamųjų eismo dalyvių (dviratininkų, pėsčiųjų ir pan.) aptikimas (iš priekio, iš galo, iš dešinės sunkvežimio pusės)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.52.	Greičio ženklų stebėjimo sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.53.	Grindų kilimėliai - guminiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.54.	Automatinė klimato kontrolė su kondicionieriumi	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.55.	Prietaisų skydelis - su spalvotu ekranu ir borto kompiuterio valdymu ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.56.				
1.57.	Radijo – audio sistema - ne mažiau 7 colių lietimui jautriu ekranu, ne mažiau 4 garsiakalbiai po 20 W,	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.58.	Laisvų rankų įranga su bluetooth sasaja integruota į radijo-audio sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.59.	Audio sistemos ir borto kompiuterio valdymas ant vairo	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą,

				tikrinama prekės priėmimo metu
1.60.	Nuotolinis centrinis užraktas (nemažiau 2 vnt. pultelių)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.61.	Žarna padangoms pripūsti (Ne mažiau 20 m. ilgio)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.62.	Domkratas (ne mažiau 12 t.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.63.	Avarinio sustojimo ženklas (2 vnt.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.64.	Gesintuvas (6kg.)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.65.	Šviesą atspindinti liemenė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.66.	Vaistinė	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
1.67.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
2.	REIKALAVIMAI PUSPRIEKABEI			
2.1.	Puspriekabė su stumdomomis grindimis	Privaloma	<i>STAS N.V. STAS Biostar</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.2.	Puspriekabė nauja, neeksploatuota	Pagaminta ne anksčiau kaip 2022 metais	<i>2024 m.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.3.	Bendra masė (tech.)	Ne mažiau 42 t	<i>42 t</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.4.	Vidinis puspriekabės tūris	Ne mažiau 90 m ³	<i>90,6 m³</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
2.5.	Bendras puspriekabės plotis	Ne daugiau 2 550 mm	<i>2550 mm</i>	Gamintojo techninė dokumentacija
	Rėmas:			
2.6.	Suvirinta plieno rėmo konstrukcija	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.7.	Keičiamas 2 colių sujungimo pirštas	Pagal EB reikalavimus tinkantis 2-jų ašių balniniams vilkikams	<i>Atitinka</i>	Gamintojo techninė dokumentacija

2.8.	Sukabinimo su vilkiku aukštis	1150 mm	1150 mm	Gamintojo techninė dokumentacija
2.9.	Cinkuotas rėmas	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
	Važiuklė:			
2.10.	Oro pakaba su platformos pakėlimo/nuleidimo vožtuvu	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.11.	Automatinė stabilumo sistema - veikianti pasiekus ne mažesnę kaip 15 km/h greitį	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.12.	Trijų ašių, pirmą ir trečią ašį pakeliamas	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.13.	Atsarginis ratas su laikikliu (sumontuotas ant puspriekabės važiuklės rėmo)	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.14.	Įrankių dėžė - sumontuota prieš ašis	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.15.	Aliuminio kopėčios (Ne trumpesnės kaip 3 m ilgio)	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.16.	Padangos	Naujos ne mažesnės kaip R 22,5	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.17.	PVC sparnai virš ratų, paskutinės ašies sparnai su posparniais	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.18.	Dvi mechaninės atraminės kojos (Ne mažiau kaip 24 t su vienu pusiu reguliavimu)	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.19.	Elektroninis informacijos kaupiklis teikiantis informaciją apie: Stabdžių sistemos būklę; Ašims tenkančią apkrovą realiu laiku; Ašių pakėlimo, nuleidimo valdymas	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.20.	Atramos po ratais - 2 vnt.	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.21.	Darbo žibintai (ne mažiau kaip 2 vnt. galinėje apsaugoje nuo palindimo, ne mažiau kaip 2 vnt. sumontuoti prieš ašis, ir ne mažiau	Privaloma	Atitinka	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

	kaip 1 vnt. ant priekinės sienos)			
	Stabdžių sistema:			
2.22.	EBS stabdžių sistema	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.23.	Diskiniai stabdžiai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.24.	Stovėjimo stabdys	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.25.	Oro resiveris - aliuminis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.26.	Stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo indikatoriai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
	Kėbulas:			
2.27.	Priekinėje dalyje - stovėjimo pakyla su užlipimu iš vairuotojo pusės, tento užtempimui	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.28.	Galinės didelės durys per visą aukštį (su išoriniais užraktais ir papildomu pneumatiniu apsauginiu užraktu)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.29.	Per visą ilgį stumdoma tarpinė sienelė (su tentu ir šepetėliais)	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.30.	Šoninės sienos - suvirintos iš vientisų, per sienos aukštį, ir ne plonesnės kaip 30 mm storio aliuminio panelių, kurių išorinės sienelės storis ne mažiau 2 mm, o vidinis sienelės storis ne mažiau 3 mm.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
	Stumdomų grindų sistema:			
2.31.	Hidraulikos pagalba stumdomos aliuminio profilių grindys	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.32.	Pakrovimo, ir iškrovimo režimai	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.33.	Grindys stumdomos	Ne mažiau kaip 3 cilindų pagalba, jų eiga ne mažiau kaip 200 mm;	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

2.34.	Pritaikymas prie vilkiko hidraulinės sistemos	reikalingas ne mažiau kaip 100 l/min ir 225 barų hidraulinio siurblio našumas	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.35.	Hidraulinis bakas	Ne mažiau kaip 150 l	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.36.	Hidraulinės greitos, susukamos jungtys - suderintos su vilkiko jungtimis	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.37.	Nešiojamas, veikiantis radijo bangomis. Atsarginis pultas patalpintas vandeniui nepralaidžioje dėžėje, dėžė sumontuota prieš ašis.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.38.	Grindų sistema - iš ne mažiau kaip 20 vnt. grindų lentų.	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.39.	Grindų lentos - su įvirintais aliuminio antgaliais	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.40.	Susukamas tentas - dengiamas virš kėbulo ant nuimamų plieninių skersinių, su įtempimo užraktais sukabinamais diržais priekyje ir šonuose	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
2.41.	Tiekėjas turi būti siūlomo automobilio gamintojas, oficialus gamintojo atstovas arba turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Kartu su pasiūlymu pateikiamas įgaliojimas ar kitas įrodantis dokumentas
3.	Reikalavimai garantijai, techniniam aptarnavimui, remontui ir registracijai			
3.1.	Automobilio garantinis laikotarpis (EN)**	Ne mažiau 500 000 km. Numatoma automobilio eksploatacijos laikotarpis 60 mėn. Viso garantinio laikotarpio metu turi būti numatyti sunkvežimio važiuoklės planiniai aptarnavimai bei pilnas remontas įskaitant visus sunkvežimio važiuoklės mazgus. <i>Pastaba : Automobilio planuojama metinė rida apie 100 000 km.</i>	<i>Laikotarpis 60 mėn, numatoma rida garantiniu laikotarpiu 500 000 km.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu.
3.2.	Garantija puspriekabei (EN)**	Ne mažiau 12 mėn.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama

				sutarties vykdymo metu.
3.3.	Tiekėjas turi turėti bent vieną autorizuotą automobilio aptarnavimo bei įrangos remonto servisą (centrą) arba sudarytą sutartį su ūkio subjektu (ais), turinčiais automobilio ir įrangos gamintojų išduotą įgaliojimą atlikti automobilio ir įrangos garantinį ir techninį aptarnavimą garantijos laikotarpiu (EN)**	Privaloma	<i>Kirtimų g. 59B, Vilnius(UAB Enax); Lentvario g. 14B, LT-02300 Vilnius(UAB Scania Lietuva)</i>	Siūlomo serviso adresas: (įrašyti tikslų adresą)
3.4.	Garantinis remonto darbų atlikimas (EN)**	Ne ilgiau kaip per 7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą	<i>7 darbo dienas nuo automobilio pristatymo į servisą</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
3.5.	Registracija ir techninė apžiūra	Automobilis su įranga registruojami Tiekėjo lėšomis VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu (Pirkėjas pateikia tinkamos formos įgaliojimą). Pateikia tech. apžiūros patvirtinanti dokumentą.	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu
3.6.	Automobilio pristatymo terminai (EN)**	Automobilis su įranga turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.	<i>12 mėn.</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
3.7.	Dabuotojų apmokymas.	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu (įskaitant ekonominį vairavimą) ir ant jo sumontuota įranga. Apmokymų trukmė nemažiau 8 akademinės valandos	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, kontroliuojama sutarties vykdymo metu
3.8.	Instrukcijos pateikiamos kartu su automobiliu ir įranga pirkėjui: <ul style="list-style-type: none"> • Eksploatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. Katalogas. • Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. • Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. 	Privaloma	<i>Atitinka</i>	Deklaruojama pateikiant pasiūlymą, tikrinama prekės priėmimo metu

** Kiekvienas techninių charakteristikų punktą turi būti pagrįstas GAMINTOJO technine dokumentacija ir/ar deklaracijomis, kurios turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu. Tinkamu techninių charakteristikų pagrindu Perkančioji organizacija laikys dokumentaciją, patvirtintą ir gamintojo įgalioto atstovo parašu. Pavirtinus*

gamintojo įgaliotam atstovui Tiekėjas turi pateikti gamintojo įgaliojimą, suteikiantį teisę patvirtinti technines charakteristikas.

***** Ekonominio naudingumo kriterijus***