



KOPIJAVIMO APARATAI • SPAUSDINTUVAI • KONFERENCIJŲ ĮRANGA

UAB „NOVAKOPA“

Uždaroji akcinė bendrovė, Bukčių g. 49, LT-04127, Vilnius, tel.: 8-5 2130324,
Registro tvarkytojas: VĮ "Registrų centras", įm. k.: 135592370, PVM mokėtojo kodas: LT3559237016

AB Vilniaus šilumos tinklai

VAIZDO SIGNALO KONVERTERIŲ KOMPLEKTO ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ* 2024-05-24 Vilnius

UAB „Novakopa“
Bukčių g. 49, LT-04127, Vilnius
Tel.: 8-5 2130324

Įmonės kodas 135592370
AB Citadele bankas
Banko kodas 72900
LT50 7290 0990 6691 5184

1. Vaizdo signalo konverteriai

Gamintojas	Kramer
Kilmės šalis	Izraelis
Prekės pavadinimas ir modelis	Kramer PT-871/2XR-KIT (12 vnt.) + Kramer RK-4PT (3 vnt.)

Eil. Nr.	Techninės specifikacijos punktas	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių/medžiagų/įrengimų techniniai parametrai/reikalavimai	Tiekėjo siūlomo signalo konvektoriaus komplekto techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
				Dokumento pavadinimas
1.	1.	Signalų konverterių komplektas:		
2.	1.1	Tipas: Kompaktiškas HDMI signalo konverterių	Kramer PT-871/2XR-KIT (12 vnt.) + Kramer RK-4PT (3 vnt.)	Datasheet,KONFIDENCIALU , RK-4PT,KONFIDENCIALU

		komplektas (siųstuvas ir imtuvas komplekte)		
3.	1.2	Įvestys ir išvestys: Ne mažiau kaip 1xHDMI In ir 1xRJ45 Out siųstuve ir 1xRJ45 In ir 1xHDMI Out imtuve	1xHDMI In ir 1xRJ45 Out siųstuve ir 1xRJ45 In ir 1xHDMI Out imtuve	Datasheet,KONFIDENCIALU
4.	1.3	Palaikoma skiriama geba: Ne mažiau kaip 3840x2160@60Hz (4:4:4)	3840x2160@60Hz (4:4:4)	Datasheet,KONFIDENCIALU

5.	1.4.	Signalų perdavimas: Ne mažiau kaip 55 metrai prie 3840x2160@60 (4:4:4) naudojant ekranuotą „vytos poros“ kabelį	60 metrų prie 3840x2160@60 (4:4:4) naudojant ekranuotą „vytos poros“ kabelį	Datasheet,KONFIDENCIALU
6.	1.5	Yra HDCP 2.2 palaikymas	Yra HDCP 2.2 palaikymas	Datasheet,KONFIDENCIALU
7.	1.6	Yra galimybė nustatyti perduodamo signalo suspaudimo laipsnį (lygį)	Yra galimybė nustatyti perduodamo signalo suspaudimo laipsnį (lygį)	Datasheet,KONFIDENCIALU
8.	1.7	Pasyvi aušinimo sistema	Pasyvi aušinimo sistema	Datasheet,KONFIDENCIALU
9.	1.8	Maitinimas: Įrenginių poroje (siųstuvas-imtuvas) maitinamas tik vienas poros įrenginys (siųstuvas arba imtuvas, vartotojo pasirinkimu), kitas poros įrenginys maitinasi per vaizdo signalo perdavimo liniją nuo savo poros įrenginio. Maitinimo šaltinis yra komplekte. Maitinimo kištukas fiksuojasi įrenginyje sriegio arba kito analogiško sprendimo pagalba.	Maitinimas: Įrenginių poroje (siųstuvas-imtuvas) maitinamas tik vienas poros įrenginys (siųstuvas arba imtuvas, vartotojo pasirinkimu), kitas poros įrenginys maitinasi per vaizdo signalo perdavimo liniją nuo savo poros įrenginio. Maitinimo šaltinis yra komplekte. Maitinimo kištukas fiksuojasi įrenginyje sriegio pagalba.	Datasheet,KONFIDENCIALU
10.	1.9	Komplektacija: Komplekte su įrenginiais yra komplektuojami	Komplektacija: Komplekte su įrenginiais yra komplektuojami 19“ rack spintai	RK-4PT,KONFIDENCIALU

		19“ rack spintai tinkami rėmeliai, į kuriuos įsistato ir tvirtai fiksuojasi imtuvai arba siųstučiai (pasirinktinai). Viename rėmelyje telpa ne mažiau kaip keturi siųstučiai arba imtuvai, Rėmelyje yra specialios angos kabeliams iš konverterių išvesti. 1 rėmelio dydis ne didesnis kaip 1U. Rėmelių kiekis yra toks, kad sutalpina 12 įrenginių.	tinkami rėmeliai, į kuriuos įsistato ir tvirtai fiksuojasi imtuvai arba siųstučiai (pasirinktinai). Viename rėmelyje telpa keturi siųstučiai arba imtuvai, Rėmelyje yra specialios angos kabeliams iš konverterių išvesti. 1 rėmelio dydis 1U. Rėmelių kiekis yra toks, kad sutalpina 12 įrenginių.	
11.	1.10	Visa įranga yra nauja, nenaudota, nėra gamykliškai atnaujinta.	Visa įranga yra nauja, nenaudota, nėra gamykliškai atnaujinta.	Datasheet,KONFIDENCIALU
12.	1.11	Siūlomiems įrenginiams suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų gamintojo garantija	Siūlomiems įrenginiams suteikiama 5 metų gamintojo garantija	Manual,KONFIDENCIALU

Vilniaus padalinio prekybos vadovas