

73 previous dates

Coronary Stent System Tsunami Gold

BMS (Bare Metal Stent)



Tsunami® gold is a stainless steel stent for coronary application with thin struts thickness (0.080 mm / 0.031") and low crossing profile.

Specifications

Order number	Stent diameter	Stent length	Crossing profile	Number of cells
CS-RA2008EWG	2.00 mm	8 mm	0.034" / 0.85 mm	5
CS-RA2010EWG	2.00 mm	10 mm	0.034" / 0.85 mm	5
CS-RA2013EWG	2.00 mm	13 mm	0.034" / 0.85 mm	5
CS-RA2015EWG	2.00 mm	15 mm	0.034" / 0.85 mm	5
CS-RA2208EWG	2.25 mm	8 mm	0.034" / 0.85 mm	5
CS-RA2210EWG	2.25 mm	10 mm	0.034" / 0.85 mm	5
CS-RA2213EWG	2.25 mm	13 mm	0.034" / 0.85 mm	5
CS-RA2215EWG	2.25 mm	15 mm	0.034" / 0.85 mm	5
CS-RA2508FWG	2.50 mm	8 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA2510FWG	2.50 mm	10 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA2513FWG	2.50 mm	13 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA2515FWG	2.50 mm	15 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA2518FWG	2.50 mm	18 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA2520FWG	2.50 mm	20 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA2523FWG	2.50 mm	23 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA2525FWG	2.50 mm	25 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA2530FWG	2.50 mm	30 mm	0.036" / 0.90 mm	6
CS-RA3008FWG	3.00 mm	8 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3010FWG	3.00 mm	10 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3013FWG	3.00 mm	13 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3015FWG	3.00 mm	15 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3018FWG	3.00 mm	18 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3020FWG	3.00 mm	20 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3023FWG	3.00 mm	23 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3025FWG	3.00 mm	25 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3030FWG	3.00 mm	30 mm	0.038" / 0.95 mm	6
CS-RA3508GWW	3.50 mm	8 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA3510GWW	3.50 mm	10 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA3513GWW	3.50 mm	13 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA3515GWW	3.50 mm	15 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA3518GWW	3.50 mm	18 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA3520GWW	3.50 mm	20 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA3523GWW	3.50 mm	23 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA3525GWW	3.50 mm	25 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA3530GWW	3.50 mm	30 mm	0.040" / 1.00 mm	7
CS-RA4008GWW	4.00 mm	8 mm	0.042" / 1.05 mm	7
CS-RA4010GWW	4.00 mm	10 mm	0.042" / 1.05 mm	7
CS-RA4013GWW	4.00 mm	13 mm	0.042" / 1.05 mm	7
CS-RA4015GWW	4.00 mm	15 mm	0.042" / 1.05 mm	7
CS-RA4018GWW	4.00 mm	18 mm	0.042" / 1.05 mm	7
CS-RA4020GWW	4.00 mm	20 mm	0.042" / 1.05 mm	7

Unit per box: 1

Distal shaft : 2.7 Fr (0.90 mm) ; Proximal shaft : 2.0 Fr (0.67 mm)
 Minimum inner diameter of guiding catheter : 0.056" (1.42 mm)
 Usable length of catheter : 145 cm
 Nominal pressure : 10 atm (1013 kPa) ; Rated burst pressure : 14 atm (1419 kPa)

ISO 13131:2006/EN ISO 13131:2006