

 GASCHEMA KONCERNO „ACHEMOS GRUPE“ NARĖ	Pakavimo medžiagos specifikacija	FPS-08
	Mobilusis kriogeninis indas deguoniui	Versija 01/23
		1 psl. iš 2

Paruošė: Kvalifikuotas asmuo [redacted]	Data: 2023 04 18	Parašas: [signature]
Suderino: Technikos direktorius [redacted]	Data: 2023 04 18	Parašas: [signature]
Patvirtino: Kokybės vadovė [redacted]	Data: 2023 04 18	Parašas: [signature]
Keičia: 01/17	Galioja nuo: 2023 12 01	

Kiti pavadinimai:	Transportinė autocisterna, kilnojama cisterna
Kodas	P08
Tiekėjas/gamintojas	✓ [redacted] ✓ [redacted]
Nuoroda į norminį dokumentą	✓ LST EN ISO 13530 "Kreogeniniai indai. Dideli kilnojamieji vakuumu izoliuoti indai" ✓ Direktyva 2010/35/CE
Mėginių ėmimo instrukcija	100 %
Tinkamumo laikas	-
Saugojimo sąlygos	-
Atsargumo priemonės	-
Pakartotina kontrolė	Pažeidimų atveju, pasibaigus techninės patikros galiojimo terminui
Papildoma informacija	-
Ženklintos medžiagos pavyzdys	-

Kokybės rodikliai	Priimtinumų ribos
Komplektacija	Horizontali vakuumu izoliuota transportinė autocisterna su tvarkinga uždaromąja, saugos, kontrolės armatūra.
Autocisternos ženklavimas	Prie korpuso matomoje vietoje tvirtai pritvirtinta duomenų lentelė. Turi būti aiškiai matomi duomenys: ✓ Gamintojo prekinis ženklas, adresas ✓ Autocisternos identifikacinis numeris ✓ Autocisternos markė, tipas ✓ Autocisternos kodas pagal ADR ✓ Pagaminimo data (metai) ✓ Darbinis slėgis ✓ Hidraulinio bandymo slėgis ✓ Notifikuotos įstaigos kodas, notifikavimo data ✓ PI ženklas ✓ Kiti duomenys pagal gamintojo specifikaciją
Autocisternos svoris *	Ne daugiau 40 tn transportinio sąstato bendrosios masės
Autocisternos talpa *	Nuo 22 iki 24 m ³
Autocisternos vidinio indo medžiaga *	Plienas X5CrNi18-10 EN 10028-7, kita gamintojo rekomenduojama medžiaga, suderinama su deguoniui
Autocisternos išvaizda	Vožtuvo ženklavimo srityje turi būti įspausti duomenys: ✓ Be mechaninių pažeidimų.

 GASCHEMA KONCERNO „ACHEMOS GRUPE“ NARĖ	Pakavimo medžiagos specifikacija	FPS-08
	<i>Mobilusis kriogeninis indas deguoniui</i>	Versija 01/23
		2 psl. iš 2

	✓ Uždaromieji ventiliai tvarkingi, numeruoti pagal indo schemą. ✓ Apsauginiai vožtuvai kietai prijungti, plombuoti, korpuse įkaltas suveikimo slėgis, numeruoti pagal indo schemą. ✓ Kiekio ir slėgio matuokliai be mechaninių pažeidimų, numeruoti pagal indo schemą. ✓ Indo schema pritvirtinta prie indo, visa armatūra sunumeruota. ✓ Gamintojo duomenų lentelė tvirtai pritvirtinta prie indo, duomenys aiškiai įskaitomi.
* - duomenys tikrinami pagal gamintojo kokybės sertifikato duomenis	