

IV PIRKIMO DALIS: NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI

4.1 Kokybės reikalavimai IV pirkimo daliai

Įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus.

Tiekėjas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus. Pateikti dokumentų kopijas arba nurodas į dokumentus.

4.2 Techniniai reikalavimai IV pirkimo daliai

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip, geresnis arba lygiavertis (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)	Siūloma charakteristika, modelis, firma gamintoja	Vnt kaina Eur be PVM	Lyginamasis svoris	Palyginamoji kaina Eur be PVM =5*6
1	2	3	4	5	6	7
1	Mažo galingumo UPS	ne blogiau, kaip (arba ekvivalentiška): Galingumas: 500VA; Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo bei viršįtampio; USB Jungtis	UPS01LCD Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 600VA 360W, Line Interactive AVR; Green Cell. Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo bei viršįtampio, USB Jungtis.	40.51	0.80	32.41
2	Vidutinio galingumo UPS	ne blogiau, kaip (arba ekvivalentiška): Galingumas: 800 VA; Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių, automatinis atstatomasis saugiklis; USB Jungtis	UPS02 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 800VA 480W, Line Interactive AVR, su taisyklingu sinusu; Green Cell Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių, automatinis atstatomasis saugiklis; USB Jungtis	65.64	1.00	65.64
3	Vidutinio galingumo 1100VA UPS	ne blogiau, kaip (arba ekvivalentiška): Galingumas: 1000VA; Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių USB, NET PROTECTION port RJ45;	UPS03 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1000VA 600W, Line Interactive AVR; Green Cell	70.36	0.40	28.14
4	Vidutinio galingumo 1400VA UPS	ne blogiau, kaip (arba ekvivalentiška): Galingumas: 1400VA; Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių NET PROTECTION port RJ45; USB Jungtis	UPS04 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 1500VA 900W, Line Interactive AVR, Green Cell Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių NET PROTECTION port RJ45; USB Jungtis	123.14	0.50	61.57

5	Vidutinio galingumo 2000VA UPS	ne blogiau, kaip (arba ekvivalentiška): Galingumas: 2000VA; Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių NET PROTECTION port RJ45; USB Jungtis Montuojamas į 19" komutacinę spintą	PPF16A1500 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Eufo 2000VA 1800W, Line interactive, sinusinis, Tower, FSP Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių NET PROTECTION port RJ45; USB Jungtis Montuojamas į 19" komutacinę spintą	425.75	0.30	127.73
6	Vidutinio galingumo 2200VA UPS	ne blogiau, kaip (arba ekvivalentiška): Galingumas (VA) : 2200VA; Galingumas (W) : 1950W; Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių USB, SmartSlot Jungtys	PPF24A1500 Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Eufo 3000VA 2700W, Line interactive, sinusinis, Tower, FSP Galingumas (W) : 1950W; Automatinis įtampos reguliatorius (AVR) Apsauga nuo perkrovimo ir trumpojo jungimo, apsauga nuo viršįtampių USB, SmartSlot Jungtys	655.07	0.20	131.01
Iš viso palyginamoji kaina be PVM						446.50
PVM						93.77
Iš viso palyginamoji kaina su PVM						540.27
Pristatymo terminas (pradedama skaičiuoti nuo prekių užsakymo dienos; ne daugiau 3 savaičių)						3 savaitės
Garantiniai įsipareigojimai (ne trumpiau 2 metai)						24 mėn.
Garantinio aptarnavimo reakcija po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ne ilgiau 1 savaitė)						5d.d.