

**APGYVENDINIMO PALAPINIŲ, ANGARŲ SU ĮRANGA (APŠVIETIMAS, ŠILDYMAS,  
VĖSINIMAS) NUOMA**

1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį „***Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:***“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigijamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:<br/>(Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis).</i> |
| 1. Palapinės su įranga (toliau – Palapinės) skirtos karių apgyvendinimui, darbo patalpoms įrengti. Palapinės ir jam priklausančys įrenginiai turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo +5° iki +30° C temperatūrai. Palapinės eksploatacijos laikas – trys mėnesiai (balandis, gegužė, birželis), visą parą. | TAIP<br>Palapinės ir įrenginiai pritaikyti naudoti temperatūroje nuo +5°C iki +30 °C temperatūrai.<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i>                                                                                                                           |
| <b>2. Bendrieji reikalavimai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1 Palapinės ir jam priklausančys įrengimai privalo būti pritaikyti naudoti esant ne mažiau kaip 1 g/m <sup>3</sup> dulktumui, intensyviam lietui iki 1000 mm/m <sup>2</sup> , vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo.                                                                                                                                  | TAIP/NE<br>Ne mažiau kaip 1 g/ m <sup>3</sup> dulktumui;<br>Lietui iki 1000 mm/ m <sup>2</sup> ;<br>Vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo.<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i>                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Palapinės turi būti pritaikytos pastatyti lygioje vietovėje kietu pagrindu (išbetonuotos aikštelės) arba neturinčioje kieto pagrindo ar nelygaus paviršiaus.                                                                                                                                                                             | TAIP                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3 Palapinės turi būti pilnai sukomplektuotos, paruoštos eksploatacijai ir pritaikytos karių apgyvendinimui. Palapinės komplektaciją sudaro: langai, apšvietimas, durys, grindys, šildymas/vėdinimas, tinkeliai nuo uodų, autonominis šaltinis visoms sistemoms (šildymui, vėdinimui, kondicionavimui, apšvietimui) su visais prijungimais. | TAIP<br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i>                                                                                                                                                                |
| 2.4 Palapinių medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai bei atitikti higienos normas.                                                                                                                                                                                                                                              | TAIP<br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i>                                                                                                                                                                |
| 2.5 Palapinės turi būti tinkamos naudoti, švarios, be akivaizdžių defektų, techniškai tvarkingos, be įplyšimų. Kieta grindų danga nesutrūkinėjusi.                                                                                                                                                                                           | TAIP                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Konstrukcija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1. Palapinės stogo konstrukcija gali būti trikampio arba lanko formos.                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAIP/NE<br>trikampio formos                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2. Palapinės sienų ir stogų danga turi būti iš PVC dangos (tentas) arba lygiavertės medžiagos. Medžiagos svoris (medžiagos paviršiaus tankis) turi būti nemažesnis kaip 650 g/m <sup>2</sup> ir nedidesnis kaip 700 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                     | TAIP/NE<br>Danga iš PVC medžiagos;<br>Medžiagos svoris (medžiagos paviršiaus tankis) ne mažesnis kaip 650 g/m <sup>2</sup> ir ne didesnis kaip 700 g/m <sup>2</sup><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i> |
| 3.3. Palapinės viduje turi būti vidinis įklotas PVC danga (tentas) turi būti su pamušalu.                                                                                                                                                                                                                                                    | TAIP<br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i>                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Palapinės viduje turi būti vidinis įklotas (pamušalu) užtikrinantis apsaugą nuo kondensato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAIP<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i>                                                                            |
| 3.5. Palapinės konstrukciją ir apkrovą išlaikantis surenkamas tvirtos konstrukcijos rėmas turi būti pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius cinkuotas, arba kitokio korozijai atsparaus lengvo metalo lydinio, kuris užtikrintų palapinės tvirtumą ir stabilumą (tvirtinamos prie palapinės statymo vietos pagrindo (gruntą) atitinkamai naudojant tvirtinimo elementus).                                                        | TAIP<br>Rėmas pagamintas iš cinkuoto metalo<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i>                                     |
| 3.6. Langai turi būti sandarūs ir uždengiami iš išorės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAIP                                                                                                                                                               |
| 3.7. Palapinės sienose turi būti angos su rankovėmis (nenaudojant būtų sandariai uždaromos, užveržiamos), pro kurias galima būtų tiekti šiltą orą, pratiesti elektros instaliacijos kabelius, vėdinimo ir kondicionavimo ortakius. Angų kiekis turi atitikti naudojamų šildytuvų / kondicionierių kiekius, o angų skersmuo – ortakio skersmenis. Palapinės viduje turi būti ortakiai pritaikyti tiekiamam šiltam orui tolygiai paskirstyti palapinės viduje. | TAIP<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i>                                                                            |
| <b>3.9. Palapinių matmenys</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
| 3.9.1. palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 5 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 40 kv. m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAIP/NE<br>Ilgis 6 m;<br>Plotis 6 m;<br>Aukštis 2 m;<br>Bendras plotas 36 kv. m<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i> |
| 3.9.2. palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 10 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 70 kv. m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAIP/NE<br>Ilgis 11 m;<br>Plotis 6 m;<br>Aukštis 2 m;<br>Bendras plotas 66 kv. m                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i>                                                                                                                                     |
| 3.9.3. palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 15 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 95 kv. m                                                                                                                                                      | TAIP/NE<br>Ilgis 15 m;<br>Plotis 6 m;<br>Aukštis 2 m;<br>Bendras plotas 90 kv. m<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i>                                             |
| 3.9.4. Palapinės-angaro vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 12 m; plotis – 10 m; aukštis – ne mažiau nei 6,50 m. Durys ne mažiau 5 m pločio ir 4,20 m aukščio Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 220 kv. m.                                                                                            | TAIP/NE<br>Ilgis 20 m;<br>Plotis 10 m;<br>Aukštis 6.50 m;<br>Durys 5 m pločio ir 4.20 m aukščio;<br>Bendras plotas 200 kv. m<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i> |
| <b>3.10. Palapinės durys</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| palapinė galuose turi turėti duris / įėjimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAIP                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.11. Palapinės elektros ir apšvietimo sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.11.1. Palapinėje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų palapinės vidaus apšvietimą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą. Paslaugos tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka, prisiima visą atsakomybę už įrangos elektros ūkį. | TAIP                                                                                                                                                                                                            |
| 3.11.2. Palapinės apšvietimo sistema turi būti apsaugota nuo fizinių kontaktų, pažeidimų ir susižeidimų į ją ir atitikti saugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.                                                                                                                              | TAIP<br><br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i>                                                                                                                         |
| 3.11.3. Palapinės apšvietimo sistema turi būti ekonomiškai ir atitikti šviesos normas uždarams                                                                                                                                                                                                                                 | TAIP<br>150 Lux                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| patalpoms. Bendras dirbtinis apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip 150 Lux.                                                                                                                                                                                                  | <i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i>                                                                                          |
| 3.11.4. Šviesdamos lempos turi nesudaryti elektromagnetinių trikdžių, netrukdyti kitiems elektroniniams įrenginiams.                                                                                                                                                          | TAIP                                                                                                                                                             |
| <b>3.12. Palapinės įranga</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| 3.12.1. Palapinėje esantys įrengimai ir įranga turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrėti taip, kad ją naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogdimo ir pan.). | TAIP                                                                                                                                                             |
| 3.12.2. Palapinėje turi būti aktyvios priešgaisrinės saugos priemonės, gesintuvai, vaistinė lėšos.                                                                                                                                                                            | TAIP                                                                                                                                                             |
| 3.12.3. Palapinėje turi būti grindys. Grindys turi būti neslidžios, tinkamos valyti sausai ir drėgnai, lygios (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų).                                                                                                     | TAIP                                                                                                                                                             |
| 3.12.4. Palapinės šildymo / kondicionavimo įranga turi užtikrinti minimalias normines žmogaus darbo sąlygas, kad palapinės viduje būtų palaikoma darbinė temperatūra nuo +18°C iki +22°C, drėgmės normos būtų palaikomos nuo 35% iki 65% visos sutarties laikotarpiu.         | TAIP/NE<br>Darbinė temperatūra nuo +18°C iki +22°C;<br>Dregmės normos nuo 35% iki 65%<br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i> |
| 3.12.5. Šildymo / kondicionavimo įranga privalo būti pilnai sukomplektuota ir paruošta naudojimui.                                                                                                                                                                            | TAIP                                                                                                                                                             |
| 3.12.6. Šildymo / kondicionavimo įranga turi būti eksploatuojama saugiai ir nesukelti pavojaus palapinėje esantiems kariams bei turi būti įrengtas eksploatacijos metu susidarančių kenksmingų produktų šalinimas į išorę.                                                    | TAIP                                                                                                                                                             |
| 3.12.7. Palapinėje turi būti įrengtos mikroklimato parametrai palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad būtų galima palaikyti ir reguliuoti nurodytus mikroklimato parametrus.                                               | TAIP<br><i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas))</i>                                                                                  |
| 3.12.8. Palapinės spalva RAL 6031, RAL 6003 arba lygiavertė tamsiai žaliai ar kitokiai maskuojančiai miškingoje vietovėje spalvai.                                                                                                                                            | TAIP<br>Spalva RAL 6003                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>(pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus<br/>(dokumento pavadinimas))</i> |
| <b>4. Parama ir išlaikymas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| 4.1. Palapinės turi būti atvežtos, sumontuotos ir paruoštos eksploatacijai Užsakovo nurodytoje vietoje. Palapinės turi būti prijungtos prie išorės elektros šaltinių ir perdavimo-priėmimo aktu perduotos Užsakovui naudotis nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių palapinėje, aprašas. | TAIP                                                                        |
| 4.2. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Tiekėjas turi išmontuoti ir išsivežti palapines bei priduoti tvarkingą teritoriją Užsakovui.                                                                                                                                                                                                                       | TAIP                                                                        |
| 4.3. Tiekėjas atsako už palapinėse sumontuotų įrengimų ir įrangos techninę priežiūrą, aptarnavimą ir turi užtikrinti jos nuolatinį veikimą.                                                                                                                                                                                                             | TAIP                                                                        |
| 4.4. Įrengimams ir įrangai sugedus, Tiekėjas turi ją suremontuoti arba pakeisti kita ne vėliau kaip per 24 val. nuo raštiško (el. paštu, telefonu, mobiliu) Užsakovo pranešimo arba per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovo atstovu, o remonto metu pritaikyti laikinas priemones, leidžiančias sistemai funkcionuoti.     | TAIP                                                                        |
| 4.5. Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už priežiūros paslaugų organizavimą, kokybę ir kontrolę.                                                                                                                                                                                                                                                 | TAIP                                                                        |
| 4.6. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, krašto apsaugos sistemos padalinių, kuriose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.                                                                                                                                                                                  | TAIP                                                                        |
| 4.7. Tiekėjas atsako už tai, kad darbuotojai darbe bei teikdami paslaugas užsakovo teritorijoje laikytųsi darbo saugos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų.                                                                                                                                                      | TAIP                                                                        |
| 4.8. Tiekėjas, organizuodamas bei vykdydamas paslaugas užsakovo teritorijoje savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą.                                                                                                                                                                   | TAIP                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4.9. Priežiūros paslaugos turi būti teikiamos tiekėjo priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t.t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Paslaugai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus. | TAIP |
| 4.10. Pirkėjas turi pateikti palapinių medžiagų kilmės dokumentus/ sertifikatus.                                                                                                                                                                                                                                                  | TAIP |
| <b>4.12 Užsakovas turi teisę:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 4.12.1. palapinėje (suderinus su Tiekėju) naudoti visus Užsakovo darbui reikalingus elektros prietaisus.                                                                                                                                                                                                                          | TAIP |

**Pastaba:** Perkančioji organizacija kartu su pirkimo pasiūlymu nereikalaus pateikti visus prekės atitiktį pagrindžiančius dokumentus, tačiau pažymi, kad visi techninės specifikacijos reikalavimai privalo būti užtikrinti sutarties vykdymo metu.