

FIRE ISOLATOR

DUOMENŲ LAPAS FireBlanket Ultimate VR0906Li

Prekės aprašymas

T-ISS FireBlanket Ultimate gali būti naudojamas įprastai, vidaus degimo variklių ir elektromobilių automobilių gaisruose. Jį galima laikyti automobilių stovėjimo aikštelėse, požeminiuose automobilių stovėjimo aikštelėse, prekybos centruose, laivose, keltose ir tt. Antklodė gali būti naudojama visų dydžių lengveis automobiliams, nuo mažų miesto automobilių iki didelių visureigių (pikapų). Dėl deguonies įleidimo trūkumo automobilis lieka izoliuotas. Ugnis neišplis ir išvengs didesnės žalos, taip pat dūmų plitimas sustos ir padės gaisrininkų ekipažams lengviau patekti transporto priemonę. FireBlanket yra daugkartinio naudojimo ir gali būti valomas. Jis gali atlaikyti aukščiausią 1600 °C temperatūrą ir gali atlaikyti 1200 °C temperatūroje ilgiau nei 50 valandų. Ugnies antklodė Ultimate FI-BL0906 nesunkiai iškleidžia 2 žmonės.

Išmatavimai ir Specifikacija

Art. Nr: FI-BL0906

Dydis: 900 x 600 cm

Svoris: 37 kg

Medžiaga: Silicio klasės, ekologiška

Temperatūra: + 1600 °C išbandyta

Testai: ASTM D6413 Išbandyta pagal ISO EN 13501-1

Tinka vidaus degimo variklių ir ličio baterijų varomoms transporto priemonėms. Priešgaisrinė antklodė gali atlaikyti labai aukštą temperatūrą, tačiau neatlaiko aštrių daiktų ar pernelyg grubaus elgesio su antklode. Todėl antklodė turi būti klojama atsargiai, be staigių, trūkčiojančių judesių, kad nepažeistumėte audinio ar kilpų.

Informacija

- Tiekiamas tvirtame maišelyje
- Yra galiomybė užsakyti spinta
- Didelės kilpos, kad būtų lengva tvarkyti antklodę
- Balta spalva, todėl visada lengva atpažinti, ar yra įtrūkimai

*Antklodė turi +/- 5% pločio ir ilgio toleranciją

Plotis ir ilgis gali turėti įtakos aplinkai

temperatūros ir drėgmės lygis. Dalis audinio yra

įtraukta į užlenkymą.

Nuotrauka



Nuotrauka



Nuotrauka

